Nama : m prabu utungga a

Kelas : TK-1A

Tugas week 4

1.

GajiDina.java

```java
// nama : m prabu utungga a
// Kelas: TKA-1A
//

import java.util.Scanner;


public class GajiDina {
    public static void main(String[] args) {


        Scanner in = new Scanner(System.in);

        int dk  = 50;
        int bph = 15000;

        System.out.print(" jumlah halaman yang selesai(x):");

        int hs = in.nextInt();

        int ud = hs * bph;
        int sh = dk - hs ;
```

Output

```
 jumlah halaman yang selesai(x):37
halaman yang sudah di kerjakan: 37
uang yang telah di terima: Rp.555000
sisa halaman yang belum di ketik:13
total uang yang masih bisa diraup:195000

=== Code Execution Successful ===
```

GajiDina.java

```java
        int ud = hs * bph;
        int sh = dk - hs ;
        int udr = sh * bph;

        System.out.println("halaman yang sudah di kerjakan: "+ hs);

        System.out.println("uang yang telah di terima: Rp." + ud);

        if (sh > 0)
        {
            System.out.println("sisa halaman yang belum di ketik:" + sh
                );
            System.out.println("total uang yang masih bisa diraup:"+udr
                );
        }else
        {
            System.out.println("dokumen telah selesai di ketik semua");
        }


    }
}
```

Output

```
 jumlah halaman yang selesai(x):37
halaman yang sudah di kerjakan: 37
uang yang telah di terima: Rp.555000
sisa halaman yang belum di ketik:13
total uang yang masih bisa diraup:195000

=== Code Execution Successful ===
```

2.

Susu.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Susu {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int pilihan, jumlah;
        double tbs = 0;
        char lanjut;

        do {
            System.out.println("\n--- Menu Susu ---");
            System.out.println("1. Merek a (Rp 40.000) - Disk 10% min 3");
            System.out.println("2. Merek b (Rp 50.000) - Disk 12% > 3");
            System.out.println("3. Merek c (Rp 60.000) - Disk 15% mulai kotak ke-2");
            System.out.print("Pilih Merek (1-3): ");
            pilihan = input.nextInt();

```

Output

```
2. Merek b (Rp 50.000) - Disk 12% > 3
3. Merek c (Rp 60.000) - Disk 15% mulai kotak ke-2
Pilih Merek (1-3): 2
Masukkan jumlah beli: 3
Subtotal untuk merek ini: Rp 150000
Mau membeli merek lain? (y/n): y

--- Menu Susu ---
1. Merek a (Rp 40.000) - Disk 10% min 3
2. Merek b (Rp 50.000) - Disk 12% > 3
3. Merek c (Rp 60.000) - Disk 15% mulai kotak ke-2
Pilih Merek (1-3): 1
Masukkan jumlah beli: 6
Subtotal untuk merek ini: Rp 216000
Mau membeli merek lain? (y/n): y

--- Menu Susu ---
1. Merek a (Rp 40.000) - Disk 10% min 3
2. Merek b (Rp 50.000) - Disk 12% > 3
3. Merek c (Rp 60.000) - Disk 15% mulai kotak ke-2
Pilih Merek (1-3): 3
```

Susu.java

```java
            pilihan = input.nextInt();

            System.out.print("Masukkan jumlah beli: ");
            jumlah = input.nextInt();

            double hs = 0;
            double disk = 0;
            double thm = 0;


            if (pilihan == 1) {
                hs = 40000;
                thm = hs * jumlah;
                if (jumlah >= 3) disk = 0.10 * thm;
            }
            else if (pilihan == 2) {
                hs = 50000;
                thm = hs * jumlah;
                if (jumlah > 3) disk = 0.12 * thm;
            }
            else if (pilihan == 3) {
                hs = 60000;
```

Output

```
2. Merek b (Rp 50.000) - Disk 12% > 3
3. Merek c (Rp 60.000) - Disk 15% mulai kotak ke-2
Pilih Merek (1-3): 2
Masukkan jumlah beli: 3
Subtotal untuk merek ini: Rp 150000
Mau membeli merek lain? (y/n): y

--- Menu Susu ---
1. Merek a (Rp 40.000) - Disk 10% min 3
2. Merek b (Rp 50.000) - Disk 12% > 3
3. Merek c (Rp 60.000) - Disk 15% mulai kotak ke-2
Pilih Merek (1-3): 1
Masukkan jumlah beli: 6
Subtotal untuk merek ini: Rp 216000
Mau membeli merek lain? (y/n): y

--- Menu Susu ---
1. Merek a (Rp 40.000) - Disk 10% min 3
2. Merek b (Rp 50.000) - Disk 12% > 3
3. Merek c (Rp 60.000) - Disk 15% mulai kotak ke-2
Pilih Merek (1-3): 3
```

Susu.java

```java
            }
            else if (pilihan == 3) {
                hs = 60000;
                thm = hs * jumlah;
                if (jumlah >= 2) disk = (jumlah - 1) * hs * 0.15;
            }

            double subTotal = thm - disk;
            tbs += subTotal;

            System.out.println("Subtotal untuk merek ini: Rp " + (int)subTotal);


            System.out.print("Mau membeli merek lain? (y/n): ");
            lanjut = input.next().charAt(0);

        } while (lanjut == 'y' || lanjut == 'Y');

        System.out.println("\n==============================");
        System.out.println("TOTAL YANG HARUS DIBAYAR: Rp " + (int)tbs);
```

Output

```
2. Merek b (Rp 50.000) - Disk 12% > 3
3. Merek c (Rp 60.000) - Disk 15% mulai kotak ke-2
Pilih Merek (1-3): 2
Masukkan jumlah beli: 3
Subtotal untuk merek ini: Rp 150000
Mau membeli merek lain? (y/n): y

--- Menu Susu ---
1. Merek a (Rp 40.000) - Disk 10% min 3
2. Merek b (Rp 50.000) - Disk 12% > 3
3. Merek c (Rp 60.000) - Disk 15% mulai kotak ke-2
Pilih Merek (1-3): 1
Masukkan jumlah beli: 6
Subtotal untuk merek ini: Rp 216000
Mau membeli merek lain? (y/n): y

--- Menu Susu ---
1. Merek a (Rp 40.000) - Disk 10% min 3
2. Merek b (Rp 50.000) - Disk 12% > 3
3. Merek c (Rp 60.000) - Disk 15% mulai kotak ke-2
Pilih Merek (1-3): 3
```

```java
        System.out.println("==============================");

        input.close();
    }
}
```

```
==============================
TOTAL YANG HARUS DIBAYAR: Rp 477000
==============================

=== Code Execution Successful ===
```

3.

deret11.java

```java
// nama : m prabu utungga a
// Kelas: TKA-1A
import java.util.Scanner;


public class deret11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.print("masukan angka mulai=");
        int  a = in.nextInt();
        System.out.print("masukan angka akhir=");
        int  p = in.nextInt();

        int ja = 0;
        double sum = 0;

        System.out.println("\n deret kelipatan 11 ganjil=
            ");

        for (int i=a; i<= p; i++){
            if (i % 11 == 0 && i % 2 !=0){
```

Output

```
masukan angka mulai=12
masukan angka akhir=199

 deret kelipatan 11 ganjil=
33 55 77 99 121 143 165 187
jumlah deret :880

rata-rata : 110.0

=== Code Execution Successful ===
```

deret11.java

```java
                System.out.print( i +" ");
                sum += i;
                ja++;

            }
        }

        if (ja > 0 ){
            double m = sum / ja;
            System.out.println("\njumlah deret :" + (int)sum);
            System.out.println("\nrata-rata : " + m);
        }
        else{

            System.out.println("tidak ada angka yang memenuho syarat"
                );
        }
```

Output

```
masukan angka mulai=12
masukan angka akhir=199

 deret kelipatan 11 ganjil=
33 55 77 99 121 143 165 187
jumlah deret :880

rata-rata : 110.0

=== Code Execution Successful ===
```

4

GanjilGenap.java

```java
// nama : m prabu utungga a
// Kelas: TKA-1A
import java.util.Scanner;


public class GanjilGenap {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        int angk;

        do{
            System.out.print("masukan bilangan genap =");
            angk= in.nextInt();

            if (angk % 2 !=0){
                System.out.println("bilangan yang di masukan salah");

            }
        }while (angk % 2 !=0);
        int hasl = angk + 1;

        System.out.println("angka yang dimasukan  genap: " + angk);
        System.out.println("hasil("+ angk + " + 1)= " + hasl);
    }
}
```

Output

```
masukan bilangan genap =7
bilangan yang di masukan salah
masukan bilangan genap =12
angka yang dimasukan  genap: 12
hasil(12 + 1)= 13

=== Code Execution Successful ===
```

5.

Rpg.java

```java
// nama : m prabu utungga a
// Kelas: TKA-1A
import java.util.Scanner;

public class Rpg {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.println("ayo kita bermain");
        System.out.print("masukan angka pertama =");
        int a = in.nextInt();
        System.out.print("masukan angka terakhir =");
        int p = in.nextInt();

        int portal = 0;
        System.out.print("kamu memiliki misi di portal = ");

        for (int i =a; i <= p; i++){
            if(i% 3 == 0 && i % 4 == 0){

            System.out.print(i + " ");
            portal++;
            }
        }
        if (portal == 0){
            System.out.print("level mu masih terlalu rendah untuk
                mengambil misi ini (>﹏<) ");
        }

        System.out.println();


    }
}
```

Output

```
ayo kita bermain
masukan angka pertama =4
masukan angka terakhir =92
kamu memiliki misi di portal = 12 24 36 48 60 72 84

=== Code Execution Successful ===
```

6.

umurpnp.java

```java
import java.util.Scanner;

public class umurpnp {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.print("masukan umur PNP :");


    int a = in.nextInt();

    if (a %  10 == 0){
        int ke = a / 10;
        System.out.println("perayaan dekade  PNP ke " + ke);
      }else
       System.out.println("perayaan dies Natalis PNP ke " + a);


    }
}
```

Output

```
masukan umur PNP :37
perayaan dies Natalis PNP ke 37

=== Code Execution Successful ===
```

7.

bayarnlembur.java

```java
// Nama: M prabu utungga a
// Kelas: TK-1A

import java.util.Scanner;

public class bayarnlembur {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.print("masukan jumlah jam lembur: ");
        int jl = in.nextInt();

        if (jl > 50)
        {
            System.out.println("(peringatan jam lebur yang bisa kamu ambil hanya 50 jam pulang dan istirahat sana)");
            jl = 50;
        }
        int gaji = 0;

        if (jl <= 20)
        {
            gaji = jl * 2000;
        }else
        {
            gaji = jl * 3000;
        }

        System.out.println("total jam lembur yang di bayar: " + jl + " jam:");
        System.out.println("total bayaran lebur : Rp " + gaji);

    }
}
```

Output

```
masukan jumlah jam lembur: 70
(peringatan jam lebur yang bisa kamu ambil hanya 50 jam pulang dan istirahat
    sana)
total jam lembur yang di bayar: 50 jam:
total bayaran lebur : Rp 150000

=== Code Execution Successful ===
```

8.

pola.java

```java
// Nama: M prabu utungga a
// Kelas: TK-1A

import java.util.Scanner;

public class pola {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 5;

        for (int i = 0; i < a; i++){
            for (int j =0; j < a; j++){
                if(i == 0 || i == a - 1 || i == j)
                {
                    System.out.print("0");
                }else
                {
                    System.out.print("x");
                }
            }
            System.out.println();
        }


    }
}
```

Output

```
00000
x0xxx
xx0xx
xxx0x
00000

=== Code Execution Successful ===
```

9

Main.java

```java
// nama : m prabu utungga a
// Kelas: TKA-1A
import java.util.Scanner;

public class pola2{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.print("masukan ukuran pola");
        int n = in.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            for (int j = 1; j <=n - i; j++)
            {
                System.out.print("  ");
            }
            for ( int k = n -i + 1; k <= n; k++)
            {
                System.out.print(k + " ");
            }
            System.out.println();
        }
```

Output

```
masukan ukuran pola7
            7
          6 7
        5 6 7
      4 5 6 7
    3 4 5 6 7
  2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

=== Code Execution Successful ===
```

10.

TiketBus.java

```java
// nama : M prabu utungga a
// kelas : TK-1A
import java.util.Scanner;

public class TiketBus {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println(" destinasi Tujuan ");
        System.out.println("1. Jakarta\n2. Yogya\n3. Surabaya");
        System.out.print("Pilih Tujuan (1-3): ");
        int tjn = input.nextInt();

        System.out.println("\n Kelas pilihan");
        System.out.println("1. Eksekutif\n2. Bisnis\n3. Ekonomi");
        System.out.print("Pilih Kelas (1-3): ");
        int kls = input.nextInt();

        System.out.print("\nBanyak tiket yang dibeli: ");
        int jml = input.nextInt();

        int ht = 0;
```

Output

```
 destinasi Tujuan
1. Jakarta
2. Yogya
3. Surabaya
Pilih Tujuan (1-3): 2

 Kelas pilihan
1. Eksekutif
2. Bisnis
3. Ekonomi
Pilih Kelas (1-3): 3

Banyak tiket yang dibeli: 12

--- Rincian Pembayaran ---
Harga per Tiket : Rp 20000
Total Harga     : Rp 240000
Potongan Diskon : Rp 24000
Besar Pembayaran: Rp 216000

=== Code Execution Successful ===
```

TiketBus.java

```java
        double disk = 0;


        if (tjn == 1) {
            if (kls == 1) ht = 70000;
            else if (kls == 2) ht = 40000;
            else ht = 10000;
        }
        else if (tjn == 2) {
            if (kls == 1) ht = 80000;
            else if (kls == 2) ht = 50000;
            else ht = 20000;
        }
        else if (tjn == 3) {
            if (kls == 1) ht = 90000;
            else if (kls == 2) ht = 60000;
            else ht = 30000;
        }


        if (jml >= 4) {
            if ((tjn == 3 && kls == 1) || (tjn == 2 && kls == 3)) {
```

Output

```
 destinasi Tujuan
1. Jakarta
2. Yogya
3. Surabaya
Pilih Tujuan (1-3): 2

 Kelas pilihan
1. Eksekutif
2. Bisnis
3. Ekonomi
Pilih Kelas (1-3): 3

Banyak tiket yang dibeli: 12

--- Rincian Pembayaran ---
Harga per Tiket : Rp 20000
Total Harga     : Rp 240000
Potongan Diskon : Rp 24000
Besar Pembayaran: Rp 216000

=== Code Execution Successful ===
```

TiketBus.java

```java

        if (jml >= 4) {
            if ((tjn == 3 && kls == 1) || (tjn == 2 && kls == 3)) {
                disk = 0.10 * (ht * jml);
            }
        }


        int tht = ht * jml;
        double totalBayar = tht - disk;


        System.out.println("\n--- Rincian Pembayaran ---");
        System.out.println("Harga per Tiket : Rp " + ht);
        System.out.println("Total Harga     : Rp " + tht);
        System.out.println("Potongan Diskon : Rp " + (int)disk);
        System.out.println("Besar Pembayaran: Rp " + (int)totalBayar
            );

        input.close();
    }
}
```

Output

```
 destinasi Tujuan
1. Jakarta
2. Yogya
3. Surabaya
Pilih Tujuan (1-3): 2

 Kelas pilihan
1. Eksekutif
2. Bisnis
3. Ekonomi
Pilih Kelas (1-3): 3

Banyak tiket yang dibeli: 12

--- Rincian Pembayaran ---
Harga per Tiket : Rp 20000
Total Harga     : Rp 240000
Potongan Diskon : Rp 24000
Besar Pembayaran: Rp 216000

=== Code Execution Successful ===
```