

Industries / Éclairage LED Industriel
Éclairage industriel · Gestion thermique LED

Composants isolants sur mesure pour l'éclairage LED industriel.

Joint isolant pour drivers LED, barrières thermiques entre circuit et boîtier, et pads d'interface — en silicone mince et films isolants découpés au laser pour maximiser la durée de vie de vos luminaires.

Expertise sectorielle

La chaleur est l'ennemi numéro un de la durée de vie LED.

La température de jonction des LEDs détermine directement leur durée de vie et leur maintien de flux lumineux. Un joint thermique ou une barrière d'isolation mal ajusté compromet la dissipation et accélère le vieillissement. La découpe laser de précision élimine ces variables.

Nous fournissons les fabricants de luminaires LED industriels, d'enseignes lumineuses et d'éclairages extérieurs. Nos pièces en silicone souple, en Mylar® et en Kapton® sont découpées aux dimensions exactes de chaque driver et dissipateur — pas de découpe manuelle approximative, pas de joint décalé.

Matériaux utilisés

Joint thermique

Silicone souple (0,5–3 mm)

Barrières isolantes

Mylar® · Kapton®

Joint d'étanchéité

Néoprène · Silicone

Tolérance typique

±0,1 mm

Avantages clés

Pourquoi les fabricants de luminaires LED choisissent P&P.

Gestion thermique optimale

Un joint silicone découpé aux cotes exactes du driver maximise le contact avec le dissipateur. Résistance thermique minimisée, température de jonction abaissée, durée de vie prolongée.

Isolation électrique fiable

Les films Mylar® et Kapton® isolent électriquement le circuit du driver de son boîtier métallique mis à la terre. Préviennent les fuites de courant et respecte les normes de sécurité des luminaires.

Étanchéité IP65–IP67

Les joints néoprène et silicone découpés au profil exact du luminaire garantissent l'étanchéité contre la poussière et les projections d'eau — indispensable pour les environnements industriels.

Itérations rapides de design

Aucun outillage — chaque révision de forme est produite depuis le nouveau DXF. Validez votre assemblage thermique en 48 h avant le lancement en production.

Applications spécifiques

Pièces que nous découpons pour votre secteur.

- 01 Pads thermiques pour drivers LED et convertisseurs AC/DC
- 02 Barrières d'isolation électrique entre PCB et dissipateur
- 03 Joints d'étanchéité pour boîtiers de luminaires industriels (IP65–IP67)
- 04 Interfaces thermiques pour modules COB et strips LED haute puissance
- 05 Intercalaires isolants pour connecteurs et bornier sous capot
- 06 Protections anti-condensation pour luminaires en environnements froids

Délai prototype

48 h ouvrables

Délai série

10 jours ouvrables

Minimum de commande

Aucun

Autres secteurs

Industries connexes que nous desservons.

Thermique & Puissance

Électronique de Puissance

Jointes thermiques pour transistors de puissance, onduleurs et convertisseurs haute densité.

Voir le secteur

Distribution électrique

Panneaux de Contrôle & Switchgears

Barrières d'arc et panneaux isolants pour la distribution et le contrôle électrique industriel.

Voir le secteur

Bobinage & OEM

Moteurs Électriques & Bobinage

Slot liners et isolants de phase pour moteurs électriques industriels de toutes puissances.

Voir le secteur