

Matériaux / Formex®

Polypropylène résistant aux flammes · Isolation structurelle

Formex® — isolation légère **résistante aux flammes.**

Feuille de polypropylène certifiée UL 94 V-0, légère et rigide. Idéale pour l'isolation interne des boîtiers électroniques, séparateurs de batteries et protections légères à hautes contraintes de sécurité incendie.

Présentation

L'isolant structurel léger de choix pour l'électronique.

Le Formex® est une feuille de polypropylène modifiée, certifiée UL 94 V-0, développée spécifiquement pour les applications d'isolation interne dans les équipements électroniques et électriques. Sa faible densité et sa rigidité en font un matériau de choix là où chaque gramme compte.

Sa certification UL 94 V-0 garantit qu'il s'éteint de lui-même en moins de 10 secondes sans gouttes enflammées — exigence clé pour les équipements certifiés UL et CSA. P&P Colorismédia le découpe au laser pour des formes précises et des tolérances serrées, sans déformation thermique.

Données techniques

Certification flamme

UL 94 V-0

Épaisseurs disponibles

0,25 – 1,5 mm

Temp. de service

Jusqu'à 105 °C

Densité

~0,9 g/cm³

Propriétés

Caractéristiques techniques du Formex®.

Certification UL 94 V-0

S'éteint spontanément en moins de 10 secondes, sans propagation de la flamme ni gouttes enflammées. Exigence incontournable pour les équipements certifiés UL et CSA.

Légèreté

Densité d'environ 0,9 g/cm³ — l'un des plastiques les plus légers. Réduit le poids total des équipements sans compromis sur les propriétés isolantes.

Bonnes propriétés diélectriques

Résistivité de surface et volumique élevées. Maintient son isolation électrique même sous conditions humides ou à température élevée.

Facilité de mise en œuvre

Se découpe proprement au laser, se plie facilement à froid pour des formes 3D simples. Idéal pour les prototypes rapides et les petites séries d'isolation interne.

Applications

Utilisations dans l'industrie.

- 01 Isolation interne de boîtiers d'alimentation et d'onduleurs
- 02 Séparateurs de cellules dans les modules de batteries
- 03 Barrières isolantes dans les tableaux et coffrets électriques
- 04 Enveloppes protectrices pour cartes électroniques sensibles
- 05 Intercalaires et fonds isolants dans les équipements certifiés UL

Commande minimale

Aucune

Format disponible

Feuilles, pièces découpées sur mesure

Procédé de découpe

Laser · Emport-pièce

[Explorer les matériaux](#)

Autres solutions de découpe spécialisée.

Isolation flexible

Nomex 410

Papier aramide haute résistance diélectrique, certifié UL 94V-0 pour l'isolation électrique et thermique.

[Voir la fiche](#)

Polycarbonate

Lexan®

Polycarbonate transparent haute résistance aux chocs pour protections, capots et panneaux industriels.

[Voir la fiche](#)

Isolation électrique

Fishpaper

Carton vulcanisé fibreux pour l'isolation de bobines, transformateurs et bornes électriques.

[Voir la fiche](#)