

Concevez vos pièces pour la découpe laser **avec confiance.**

Formats de fichiers, règles de conception, épaisseurs compatibles et erreurs courantes à éviter — tout ce qu'il faut pour envoyer un fichier prêt à découper.

±0,1 mm Tolérance standard

0,05–6 mm Plage d'épaisseur

PDF · DXF · AI · EPS Formats acceptés

24 h Délai de devis garanti

Fichiers

Formats

acceptés.

DXF PDF AI EPS DWG SVG CDR

Nous travaillons exclusivement avec des **fichiers vectoriels**. Les images raster (JPG, PNG, BMP) ne peuvent pas être utilisées directement pour la découpe laser.

Contours fermés — Tous les tracés de coupe doivent former des boucles fermées. Un contour ouvert entraîne une découpe incomplète.

Échelle 1:1 — Envoyez toujours votre fichier à taille réelle. Précisez les unités utilisées (mm ou pouces) dans votre message.

Calques distincts — Séparez les lignes de coupe, de gravure et la géométrie de construction sur des calques distincts.

Pas de géométrie parasite — Supprimez les lignes de construction, les points isolés et les contours en double avant d'envoyer.

Six règles pour une découpe réussie du premier coup.

Format

Vectériel

Fichiers vectoriels uniquement

Envoyez vos fichiers en PDF, DXF, AI, EPS ou DWG. Les images raster (JPG, PNG) ne peuvent pas être découpées directement — tous les contours doivent être des tracés vectoriels.

Ponts & nervures

≥ 0,8 mm

Largeur minimale des ponts

Tout pont, nervure ou paroi entre deux découpes doit mesurer au minimum 0,8 mm. En dessous de cette valeur, les pièces fragiles risquent de se déformer ou de se casser lors du dégagement.

Trous & perçages

≥ épaisseur

Diamètre minimal des trous

Le diamètre d'un trou doit être au moins égal à l'épaisseur du matériau, avec un minimum absolu de 0,5 mm. Les trous trop petits ne peuvent être découpés proprement et risquent de brûler.

Marges

≥ 3 mm

Marge depuis les bords

Conservez une marge d'au moins 3 mm entre le bord de votre pièce et les bords de la feuille de matériau. Les découpes trop proches du bord peuvent produire des irrégularités ou des brûlures.

Texte & gravure

≥ 3 mm

Hauteur minimale des caractères

Pour une gravure ou un marquage lisible, utilisez une hauteur minimale de 3 mm par caractère. Évitez les polices légères ou très fines dont les traits seraient inférieurs à 0,3 mm.

Échelle

1:1

Fichier à l'échelle réelle

Transmettez toujours votre fichier à l'échelle 1:1 (taille réelle). Précisez les unités (mm ou pouces). Un fichier mal mis à l'échelle est la cause d'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse.

Épaisseurs disponibles par matériau.

Ces plages couvrent les configurations les plus courantes. Pour une épaisseur hors plage ou un matériau non listé, contactez-nous — nous pouvons souvent sourcer sur mesure.

Matériau	Épaisseur min. Épaisseur max.		Application typique
Nomex 410 Voir la fiche →	0,05 mm	1,5 mm	Joints fins, isolation électrique haute tension, barrières d'arc
Hitex 020 Gris Voir la fiche →	0,5 mm	3 mm	Plaques isolantes rigides, entretoises, pièces de précision
Néoprène CloseCells Voir la fiche →	1 mm	6 mm	Joints d'étanchéité, garnitures, amortisseurs de vibration
Silicone haute température Voir la fiche →	0,5 mm	6 mm	Isolants souples, joints haute température, pièces flexibles

Processus

De votre fichier à la pièce livrée.

Pas de minimum de commande, pas de coûts d'outillage cachés. Prototypes comme petites séries, nous traitons les deux.

01

Préparez votre fichier

Fichier vectoriel (PDF, DXF, AI, EPS), échelle 1:1, contours fermés. Indiquez le matériau souhaité, l'épaisseur et la quantité.

02

Envoyez votre commande

Via notre formulaire de contact ou par email à petp@bellnet.ca. Prototypes et petites séries acceptés sans minimum.

03

Recevez votre devis

Réponse sous 24 heures en jours ouvrables. Prix transparents, sans frais cachés. Nous vérifions la découpassabilité de votre fichier avant production.

04

Production et livraison

Découpe laser de précision, contrôle qualité, emballage soigné. Expédition depuis Montréal — délais rapides, livraison fiable partout au Canada.

Checklist avant d'envoyer votre fichier.

À faire

- ✓ Fichiers vectoriels — PDF, DXF, AI, EPS ou DWG
- ✓ Contours fermés et tracés propres, sans points flottants
- ✓ Échelle 1:1 avec unités clairement précisées (mm ou po)
- ✓ Calques distincts pour lignes de coupe, gravure et construction
- ✓ Ponts $\geq 0,8$ mm et trous $\geq$ épaisseur du matériau
- ✓ Marge ≥ 3 mm depuis les bords de la feuille
- ✓ Indiquer le matériau, l'épaisseur et la quantité souhaitée

À éviter

- ✗ Images raster — JPG, PNG, BMP, TIFF non acceptés comme tracés de coupe
- ✗ Lignes doubles ou superposées — elles produisent des passes laser en double
- ✗ Géométrie de construction non supprimée dans le fichier final
- ✗ Trous de diamètre inférieur à 0,5 mm ou à l'épaisseur du matériau
- ✗ Marge inférieure à 3 mm depuis les bords de la feuille
- ✗ Fichier sans indication d'unités ou d'échelle
- ✗ Contours ouverts — un tracé non fermé donne une découpe incomplète