

Matériaux / Hitex 020 Gris

Isolation Thermosetting · Rigidité Diélectrique

Hitex 020 Gris pour l'isolation **thermique et mécanique.**

Stabilité dimensionnelle, faible absorption d'eau et rigidité diélectrique de 10–14 kV/mm. Découpe laser précise pour composants électriques et mécaniques industriels.

Présentation

L'isolant rigide de choix pour les environnements exigeants.

Hitex 020 Gris est un matériau isolant thermosetting introduit dans les années 1980. Fabriqué à partir de fibres mélangées imprégnées d'une résine phénolique, traité sous pression et chaleur, il produit un matériau robuste et stable.

Ses propriétés mécaniques supérieures restent cohérentes dans des conditions environnementales variées. Sa très faible absorption d'eau et sa bonne rigidité diélectrique en font un choix de premier ordre pour les pièces d'isolation électrique et mécanique où la précision dimensionnelle est critique. P&P Colorismédia peut le sourcer dans diverses formes et épaisseurs pour votre projet.

Argument de vente clé

Rigidité mécanique et isolation économique.

Client type Ateliers de bobinage et fabricants de moteurs

Données techniques

Épaisseurs dispo.

0,5 à 3 mm

Rigidité diél.

10 – 14 kV/mm

Absorption eau

< 0,3 %

Couleur standard

Gris

Propriétés

Caractéristiques techniques du Hitex 020 Gris.

Stabilité dimensionnelle

Forme stable sous contrainte mécanique et dans les variations thermiques. Tolérances serrées maintenues sur toute la durée de vie de la pièce.

Résistance à l'humidité

Absorption d'eau inférieure à 0,3 %. Conserve ses propriétés électriques et mécaniques dans les environnements humides.

Rigidité diélectrique

10 à 14 kV/mm selon l'épaisseur. Offre une isolation électrique fiable pour transformateurs, moteurs et équipements haute tension.

Résistance mécanique

Excellente résistance à la compression et à l'abrasion. Supporte les charges structurales dans les équipements industriels exigeants.

Applications

Utilisations dans l'industrie.

- 01Plaques d'isolation et entretoises pour équipements électriques
- 02Joints et gaskets pour systèmes haute tension
- 03Composants mécaniques résistants à l'humidité et aux chocs
- 04Pièces pour moteurs, générateurs et transformateurs
- 05Supports isolants dans les tableaux de distribution électrique

Commande minimale

Aucune

Couleurs disponibles

Gris standard · autres sur demande

Norme de référence

NEMA Grade XX / FR4 compatible

[Explorer les matériaux](#)

Autres solutions de découpe laser.

Isolation flexible

Nomex 410

Papier aramide haute résistance diélectrique, certifié UL 94V-0 pour l'isolation électrique et thermique.

[Voir la fiche](#)

Joints & étanchéité

Néoprène CloseCells

Élastomère polyvalent résistant aux fluides pour joints et garnitures sur mesure.

[Voir la fiche](#)

Isolation renforcée

Silicone haute température

Souplesse et résistance thermique jusqu'à 220°C pour environnements chauds et exigeants.

[Voir la fiche](#)