

Matériaux / Néoprène CloseCells
Élastomère Synthétique · Joints & Étanchéité

Néoprène haute performance pour joints et étanchéité.

Résistant aux fluides, à l'ozone et aux chocs mécaniques. Découpe laser précise pour garnitures et pièces d'étanchéité sur mesure, sans minimum de commande.

Présentation

Un élastomère généraliste pour les applications les plus exigeantes.

Le néoprène est une mousse de caoutchouc synthétique résultant de la polymérisation du chloroprène. C'est un élastomère généraliste reconnu pour sa résistance au craquage par flexion, son faible ensemble de compression et sa haute résilience.

Le néoprène résiste à l'humidité, à l'huile, aux solvants, à l'oxygène, aux produits chimiques, à l'ozone, à la chaleur et à la graisse. Ces propriétés en font le matériau de choix pour les applications d'étanchéité où la plupart des autres matériaux ne seraient pas efficaces. P&P Colorismédia le découpe avec précision laser pour vos joints, gaskets et isolants flexibles.

Données techniques

Temp. de service

-40°C à +120°C

Dureté

40 – 70 Shore A

Absorption eau

< 1 %

Couleur standard

Noir

Propriétés

Caractéristiques techniques du Néoprène.

Résistance aux fluides

Résiste à l'huile, l'eau, les solvants, l'ozone et les produits chimiques. Idéal pour les environnements industriels humides ou chimiques.

Faible compression set

Garde sa forme sous charge prolongée. Propriété clé pour les joints d'étanchéité soumis à une pression constante.

Haute résilience

Bonne résistance à l'abrasion et au craquage par flexion. Supporte les cycles de compression et de vibration répétés sans dégradation.

Plage thermique étendue

Service stable de -40°C à +120°C selon l'application. Maintient ses propriétés d'étanchéité sur toute la plage de température.

Applications

Utilisations dans l'industrie.

- 01 Joints et gaskets pour pompes, vannes et raccords hydrauliques
- 02 Éléments d'étanchéité dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques
- 03 Amortisseurs de vibration pour équipements industriels
- 04 Pièces pour environnements humides, chimiques ou exposés à l'huile
- 05 Garnitures de protection et isolants flexibles sur mesure

Commande minimale

Aucune

Couleurs disponibles

Noir standard · autres sur demande

Format disponible

Feuilles, rouleaux, pièces découpées

[Explorer les matériaux](#)

Autres solutions de découpe laser.

Isolation flexible

Nomex 410

Papier aramide haute résistance diélectrique, certifié UL 94V-0 pour l'isolation électrique et thermique.

[Voir la fiche](#)

Isolation rigide

Hitex 020 Gris

Isolation thermosetting résistante à l'humidité et aux chocs mécaniques pour pièces structurelles.

[Voir la fiche](#)

Isolation renforcée

Silicone haute température

Souplesse et résistance thermique jusqu'à 220°C pour environnements chauds et exigeants.

[Voir la fiche](#)