

Matériaux / Nomex 410

Papier Aramide · Isolation Électrique

Nomex 410 pour l'isolation **thermique et électrique.**

Résistance diélectrique jusqu'à 500 V/mil, certifié UL 94V-0. Découpe laser précise, aucun minimum de commande, livraison rapide depuis Montréal.

Présentation

Le papier aramide de référence pour l'industrie électrique.

Nomex 410 est un papier aramide thermosetting introduit dans les années 1960. Fabriqué à partir de fibres aramides imprégnées d'une résine, traité sous pression et chaleur, il produit un matériau fort, stable et ignifuge.

Il répond aux normes UL 94V-0 et aux exigences MIL-I-24768/28 GEB-F. Sa résistance diélectrique — la meilleure de tous les matériaux que nous travaillons — le rend incontournable pour les applications électriques haute performance. P&P Colorismédia peut le sourcer dans diverses épaisseurs et configurations pour s'adapter à votre projet.

Argument de vente clé

Résistance thermique classe R (220°C) et ignifuge.

Client type Fabricants de transformateurs et véhicules électriques

Données techniques

Temp. de service

Jusqu'à 220°C

Résistance diél.

500 V/mil

Résistance flex.

70 000 PSI

Couleur standard

Beige

Propriétés

Caractéristiques techniques du Nomex 410.

Résistance thermique

Service continu jusqu'à 220°C. Certifié UL 94V-0, il conserve ses propriétés dans les environnements chauds et variables.

Résistance diélectrique

Jusqu'à 500 V/mil, la meilleure résistance diélectrique parmi tous nos matériaux. Idéal pour l'isolation haute tension.

Résistance mécanique

70 000 PSI en résistance à la flexion. Bonne résistance aux impacts, à l'adhésion et au déchirement pour les pièces techniques exigeantes.

Faible absorption d'eau

Propriétés électriques stables dans les environnements humides et à températures variables. Facteur de dissipation faible.

Applications

Utilisations dans l'industrie électrique.

- 01 Disjoncteurs, interrupteurs et équipements de protection électrique
- 02 Minuteries, transformateurs et contrôles électriques haute tension
- 03 Barrières d'arc et panneaux d'isolation structurelle
- 04 Terminaux, cartes de circuits imprimés et connecteurs
- 05 Moteurs, générateurs et enroulements de bobines

Commande minimale

Aucune

Normes

UL 94V-0 · MIL-I-24768/28 GEB-F

Couleurs disponibles

Beige standard · autres sur demande

[Explorer les matériaux](#)

Autres solutions de découpe laser.

Isolation rigide

Hitex 020 Gris

Isolation thermosetting résistante à l'humidité et aux chocs mécaniques pour pièces structurelles.

[Voir la fiche](#)

Joints & étanchéité

Néoprène CloseCells

Élastomère polyvalent résistant aux fluides pour joints et garnitures sur mesure.

[Voir la fiche](#)

Isolation renforcée

Silicone haute température

Souplesse et résistance thermique jusqu'à 220°C pour environnements chauds et exigeants.

[Voir la fiche](#)