

Industries / Transformateurs & Inductances
Électricité industrielle · Secteur prioritaire

Découpe spécialisée pour transformateurs et inductances.

Isolants de barrière, isolation entre spires, cales de fentes et tubes de bobinage — découpés en Nomex 410 et Hitex avec des tolérances serrées pour garantir l'intégrité de chaque bobinage.

Expertise sectorielle

Le secteur numéro un pour le Nomex et le Hitex.

Les fabricants de transformateurs et d'inductances constituent notre marché de référence. Les exigences de ce secteur — tolérances serrées, bords nets sans effilochage, tenue diélectrique garantie — correspondent exactement à ce que la découpe laser sur Nomex 410 offre de mieux.

Un isolant mal découpé peut provoquer un court-circuit entre spires, un défaut de continuité ou un claquage prématuré. C'est pourquoi nos clients dans le secteur des transformateurs reviennent systématiquement : chaque pièce est reproductible, mesurable, et conforme à la cote. Nous livrons autant des prototypes d'ingénierie que des séries de production complètes.

Matériaux utilisés

Isolation primaire

Nomex 410 (0,05–0,76 mm)

Isolation structurelle

Hitex 020 Gris

Couche d'encoche

Fishpaper · Nomex

Tolérance typique

±0,1 mm

Avantages clés

Pourquoi les fabricants de transformateurs choisissent P&P.

Bords scellés sans effilochage

La découpe laser scelle simultanément les fibres du Nomex. Aucun fil conducteur ne peut se détacher et migrer vers les spires voisines — risque zéro de court-circuit par contamination de bord.

Reproductibilité pièce à pièce

Chaque pièce est découpée par commande numérique depuis votre fichier. Pas de variation d'un opérateur à l'autre, pas d'usure de matrice — la pièce 1 et la pièce 1 000 sont identiques.

Tolérances $\pm 0,1$ mm

Indispensable pour les cales de fentes et les isolants de barrière où un jeu excessif compromet la tension de tenue diélectrique. Nos tolérances répondent aux exigences des normes IEC 60076.

Sans outillage — économique dès 1 pièce

Aucune matrice à commander ni à stocker. Idéal pour les prototypes d'ingénierie, les séries de remplacement ou les bobinages sur mesure en faibles quantités.

Applications spécifiques

Pièces que nous découpons pour votre secteur.

- 01 Isolants de barrière entre enroulements primaire et secondaire
- 02 Isolation inter-spires en Nomex 410 ultra-fin (0,05 à 0,13 mm)
- 03 Cales de fentes (slot wedges) pour transformateurs à noyau de fer
- 04 Tubes de bobinage et mandrins isolants en Nomex ou Hitex
- 05 Séparateurs de couches et rondelles d'espacement pour inductances toroïdales
- 06 Capots et protecteurs de bornes pour transformateurs de distribution

Délai prototype

48 h ouvrables

Délai série

10 jours ouvrables

Minimum de commande

Aucun

Autres secteurs

Industries connexes que nous desservons.

Bobinage & OEM

Moteurs Électriques & Bobinage

Slot liners, fermetures de fentes et isolants de phase pour ateliers de bobinage et fabricants de moteurs.

Voir le secteur

Distribution électrique

Panneaux de Contrôle & Switchgears

Barrières d'arc, protecteurs de jeux de barres et panneaux isolants en Hitex pour la distribution électrique.

Voir le secteur

Mobilité électrique

Batteries & Véhicules Électriques

Séparateurs de cellules et isolants de busbars en Nomex pour la protection contre l'emballement thermique.

Voir le secteur