

SOLAHART ATMOS HEAT PUMP 270L & 180 L

PEMANAS AIR TERBARUKAN 270L & 180L

KONTROL CERDAS YANG MUDAH DIGUNAKAN

Setiap Solahart Atmos-Air Heat Pump dilengkapi dengan layar LCD sentuh. Ini ramah pengguna dan menawarkan berbagai mode dan pengaturan operasi untuk memastikan konsumsi energi terendah.



Modus Liburan

Menghemat energi saat Anda berada sedang liburan



Pemanasan Ramah Lingkungan

Pemanasan cerdas untuk menghemat energi



Modus Peningkatan

Untuk air panas darurat persyaratan



Pengaturan Suhu Variabel

Pilihan dari 55°C hingga 75°C



Fungsi Penghilang ES



De-icing otomatis dalam kondisi cuaca beku

BAGAIMANA CARA HEAT PUMP BEKERJA

Menggunakan panas sekitar di udara untuk memanaskan air Anda.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

	 Atmos Air 180	 Atmos Air 270
Water Tank Volume (Litres)	180	270
Heating Capacity* (kW)	1.7	3.6
Heating power Input (kW)	0.43	0.94
Coefficient of Performance (COP)	3.95	3.82
Maximum Water Temp. (°C)	60	
Maximum Thermostat Setting (°C)	75	
Refrigerant	R134a	
Power Supply	220-240V/50Hz/1Ph	
Rated Current Input (A)	10.4	13
Water Inlet/Outlet Connections (Inch)	Rp 3/4	
Water Tank Max. Pressure (kPa)	1000	
Tank Relief Valve Setting (kPa)	850	
Noise	45dBA	
Heat pump recovery rate (L/h*)	38	77
Heat Exchanger	Copper	
Dimensions HxW (mm)	540x1945	640x1955
Packaging Dimnesions HxW (No Pallet)	640x640x2030	720x750x2030
Net Weight (kg)	93	129
Operating Ambient Temp. (°C)	-5 to +43	
	*Testing at ambient temp.: 20/15°C (Dry Bulb/Wet Bulb) and ambient temp. from 15°C to 55°C for water heater operation. Maximum water temperature heating 75°C	

*Garansi 2 Tahun Solahart Atmos Heatpump Series

- ✓ Kontrol Cerdas EEV
- ✓ COP 3.8
- ✓ Air Panas Hingga 75°C

Dapatkan air panas terbaru 365 hari setahun.

