TOTAL SAFETY SYSTEM



- Ready indicator Lampu indikator akan menyala pada suhu aman dan ideal (40° - 45°).
- Digital Temperature Display digital memperlihatkan suhu air untuk siap digunakan. (GCI & GC)
- Double Overheat Protection Perlindungan anti kering dan terbakar yang terjamin keamanannya karena terdapat ELCB dan Thermostat.
- IPX 4 (Waterproof) Melindungi cipratan air dari segala arah.
- Multifunctional Safety Valve Dengan perlindungan tekanan hidrolik tinggi untuk pencegahan tekanan berlebih untuk menjamin keamanan kinerja.
- Single Weld Line On The Inner Tank Perlindungan terhadap risiko kebocoran tangki.

DURABLE & ROBUST



- Incoloy Enamel Elemen pemanas gabungan logam super + titanium + enamel (anti korosi).
- 5A Blue Diamond Enamel (Everyday is a New Day) Teknologi enamel mutakhir + teknologi plasma welding = 250.000 test ketahanan tangki, di atas standar dunia.



Inner tank has much longer life
And much more strict testing specification







elterrawaterheater

Hubunai Kami www.elterraheater.com



AFFORDABLE COMFORT





AFTER SERVICE

Kemudahan maintenance dengan didukung dealer yang tersebar di seluruh Indonesia.



- Daya 3 in 1 Pilihan mengatur daya yang dibutuhkan (500/1000/1500 W).(GC)
- Cyclopentane (Eco Friendly) Perlindungan sempurna untuk menjaga suhu dalam tangki tetap stabil, ramah lingkungan dan hemat energi.
- Stable Heating Pemanasan cepat dengan perlindungan menjaga suhu air tetap





- STANDARD MEMORY
 Mode standar dalam penggunaan sehari hari
- AUTO MEMORY FUNCTION Merekam waktu dan kebiasaan dalam penggunaannya
- ECO TECHNOLOGY MODE
- Teknologi mutakhir penghematan energi yang digunakan seluruh dunia secara atomatis kepada pengguna
- ANTI BACTERIA CLEAN MODE Membunuh bakteri pada tangki (disarankan penggunaan satu kali dalam sebulan)





ElterraWaterHeater

elterra_id













SPECIFICATION	GCI SERIES	GCA SERIES		EF SERIES			GC SERIES		
Capacity	15 L	10 L	15 L	10 L	15 L	30 L	30 L	50 L	100 L
Rated Power	350 W	250 W	350 W	250 W	350 W	500 W	500 W / 1000 W / 1500 W		
Adjustable Water Temp	75°	75°		75°			75°		
Max. Pressure	0.8 Mpa	0.8 Mpa		0.7 Mpa			0.8 Mpa		
Dimension	(395 x 395 x 343mm)	(365 x 365 x 303mm)	(395 x 395 x 343mm)	(341 x 341 x 292mm)	(366 x 366 x 311mm)	(456 x 456 x 376mm)	(410 x 410 x 480mm)	(410 x 410 x 620mm)	(495 x 465 x 1050mm)
Waterproof Degree	IPX 4	IPX 4		IPX 4			IPX 4		
Net Weight	10.2 Kg	8.5 Kg	10.2 Kg	7.7 Kg	8.3 Kg	12 Kg	13.2 Kg	17.4 Kg	25.7 Kg







