C Programming – Pointer Output Questions

Instructions: Find the output of the following C code snippets.

1.
```
int    a =10; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,* p) ;
```

2.
```
int    a =5; int    * p =& a ;
* p =20; printf ("% d " ,a) ;
```

3.
```
int    a =3; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,* p +2) ;
```

4.
```
int    a =4; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,(* p ) ++) ;
```

5.
```
int    a =4; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,++(* p) ) ;
```

6.
```
int    a =8; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,* p *2) ;
```

7.
```
int    a =9; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,*p -3) ;
```

8.
```
int    a =15; int    * p =& a ;
* p +=5;printf ("% d " ,a) ;
```

9.
```
int    a =7; int    * p =& a ;
(* p ) ++; printf ("% d " , a ) ;
```

10.
```
int    a =6; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,(* p ) +(* p ) ) ;
```

11.
```
int    a =10 , b =20;
int    * p =& a;p =& b ;
printf ("% d " ,* p) ;
```

12.
```
int    a =5; int    * p =& a ;
printf ("% d    % d",a ,* p ) ;
```

13.
```
int    a =10;
int    * p =& a;int    ** q =& p ;
printf ("% d " ,** q ) ;
```

14.
```
int    arr []={1 ,2 ,3};
int    * p = arr ;
printf ("% d " ,*( p +1) );
```

15.
```
int    arr []={4 ,5 ,6};
int    * p = arr ;
printf ("% d", p [2]) ;
```

16.
```
int    arr []={7 ,8 ,9};
printf ("% d " ,*( arr +2) ) ;
```

17.
```
int    arr []={10 ,20 ,30};
int    * p = arr ;p ++;
printf ("% d " ,* p);
```

18.
```
int    arr []={1 ,3 ,5};
int    * p = arr ;
printf ("% d " ,*( p ++) );
```

19.
```
int    arr []={2 ,4 ,6};
int    * p = arr ;
printf ("% d " ,*(++ p ));
```

20.
```
int    arr []={1 ,2 ,3};
int    * p = arr ;
printf ("% d " ,*( p +2) -*( p ) ) ;
```

21.
```
int    a =10;
int    * p =& a;int    ** q =& p ;
** q =20; printf ("% d",a);
```

22.
```
int    arr []={5 ,10 ,15};
int    * p =& arr [1];
printf ("% d " ,* p);
```

23.
```
int    a =7; int    *p =& a ;
printf ("% d " ,++* p ) ;
```

24.
```
int    arr []={3 ,6 ,9};
int    * p = arr ;
printf ("% d " ,* p +*( p +2) ) ;
```

25.
```
int    arr []={2 ,4 ,8};
int    * p= arr ; p +=2;
printf ("% d " ,* p) ;
```

26.
```
int    a =5; int    * p =& a ;
* p =* p +5;printf ("% d", a);
```

27.
```
int    a =4; int    * p =& a ;
int    ** q =& p ;
printf ("% d " ,*(* q )) ;
```

28.
```
int    arr []={10 ,20 ,30};
int    * p= arr ;
printf ("% d " ,*( p ++ +1) ) ;
```

29.
```
int    arr []={1 ,2 ,3};
int    * p= arr ;
printf ("% d " ,* p +++ * p ) ;
```

30.
```
int    arr []={1 ,2 ,3 ,4};
int    * p= arr +2;
printf ("% d" , p [ -1]) ;
```

31.
```
int    arr []={5 ,6 ,7};
int    * p= arr ;
printf ("% d " ,* p   +  *++ p ) ;
```

32.
```
int    a =10; int    * p =& a ;
int    ** q =& p ;
printf ("% d " ,++(** q ) ) ;
```

33.
```
int    arr []={1 ,2 ,3};
int    * p= arr ;
printf ("% d " ,*( p +=2) ) ;
```

34.
```
int    a =5 , b =10;
int    * p =& a;int    *q =& b ;
p =q ;printf ("% d " ,* p);
```

35.
```
int    arr []={1 ,2 ,3};
int    * p= arr ;
printf ("% d " ,* p   +  *( p +=2) ) ;
```

36.
```
int    a =5; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,(* p +1) *2) ;
```

37.
```
int    a =6; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,(* p -2) *3) ;
```

38.
```
int    a =4; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,(* p +5) -(* p ) );
```

39.
```
int    a =8; int    *p =& a ;
printf ("% d " ,(* p /2) +6) ;
```

40.
```
int    a =9; int    *p =& a ;
printf ("% d " ,(* p %4) +10) ;
```

41.
```
int    a =2; int    *p =& a ;
printf ("% d " ,(* p +3) *(* p +1) ) ;
```

42.
```
int    a =7; int    *p =& a ;
printf ("% d " ,(* p +2) *2+5) ;
```

43.
```
int    a =5; int    *p =& a ;
printf ("% d " ,(* p *2) +(* p ) ) ;
```

44.
```
int    a =3; int    *p =& a ;
printf ("% d " ,(* p +4) *(* p -1) ) ;
```

45.
```
int    a =10; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,(* p -3) *2) ;
```

46.
```
int    a =5; int    *p =& a ;
printf ("% d " ,(* p +2) *2+34) ;
```

47.
```
int    a =3; int    *p =& a ;
printf ("% d " ,(* p +4) *(* p +1) ) ;
```

48.
```
int    arr []={2 ,4 ,6};
int    * p = arr ;
printf ("% d " ,(*( p +1) +2) *2+10) ;
```

49.
```
int    arr []={5 ,10 ,15};
int    * p = arr ;
printf ("% d " ,(* p +*( p +2) ) *2) ;
```

50.
```
int    a =7; int    *p =& a ;
printf ("% d " ,(* p +3) *2+(* p -2) ) ;
```

51.
```
int    arr []={1 ,3 ,5};
int    * p = arr ;
printf ("% d " ,(* p +*( p +1) ) *2) ;
```

52.
```
int    arr []={4 ,6 ,8};
int    * p = arr ;
printf ("% d " ,(*( p +2) -* p ) *2) ;
```

53.
```
int    a =6; int    *p =& a ;
printf ("% d " ,(* p +2) *(* p -1) ) ;
```

54.
```
int    a =9; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,(* p /3) *(* p -3) ) ;
```

55.
```
int    a =8; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,(* p +5) -(* p /2) ) ;
```

56.
```
int    a =4; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,(* p +6) *2 -(* p) ) ;
```

57.
```
int    a =5; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,(* p +1) *(* p +2) ) ;
```

58.
```
int    a =7; int    *p =& a ;
printf ("% d " ,(* p *3) -(* p +2) ) ;
```

59.
```
int    a =6; int    *p =& a ;
printf ("% d " ,(* p +4) *2 -6) ;
```

60.
```
int    a =10; int    * p =& a ;
printf ("% d " ,(* p -5) *(* p -3) ) ;
```