

# Контейнеризация

---

8 октября 2025 г.

### Наш CI/CD pipeline работает:

- Git push → автоматический деплой через GitHub Actions
- Ansible настраивает nginx на сервере
- deploy.sh копирует файлы приложения

### Но есть проблема:

Тестовый и основной сайт находятся на одном сервере и управляются одним nginx.

# Почему это проблема?

## Наша текущая ситуация:

- **Продакшн** — `app.prafdin.course.prafdin.ru` → `/var/www/demo`
- **Тест** — `app-test.prafdin.course.prafdin.ru` → `/var/www/demo-test`
- Два сервер блока в одном `nginx.conf` на порту 8181
- Один процесс `nginx` обслуживает оба окружения

## Проблемы отсутствия изоляции:

- **Перезапуск `nginx`** — ребут теста прерывает продакшн
- **Версия `nginx`** — нельзя тестировать обновления безопасно

**Вопрос:** как изолировать приложения друг от друга?

### Как можно решить проблему изоляции?

- **Отдельные машины** — избыточно для нашего случая
- **Разные процессы nginx** — сложно настраивать
- **Контейнеризация** — индустриальный стандарт

# Что такое контейнеризация?

**Контейнеризация** — технология изоляции приложений с их зависимостями в отдельные исполняемые единицы.

**Контейнер** — процесс или группа процессов, запущенные в изолированном окружении.

## Изоляция на уровне:

- **Процессов** — у каждого контейнера своё дерево процессов
- **Сети** — у каждого контейнера свои сетевые интерфейсы, настройки маршрутизации
- **Ресурсов** — cpu, ram, IO
- **Файловой системы** — у каждого контейнера своя файловая система
- ... — а также много других механизмов ядра


## Виртуальные машины

- Полная ОС для каждого приложения
- Большой overhead
- Медленный старт
- Изоляция на уровне железа

## Контейнеры


- Общее ядро ОС
- Минимальный overhead
- Быстрый старт (секунды)
- Изоляция на уровне процессов

# Контейнеры vs Виртуальные машины



Containers are isolated, but share OS and, where appropriate, bins/libraries

...result is significantly faster deployment, much less overhead, easier migration, faster restart




<https://dzone.com/articles/evolution-of-linux-containers-future>

**Существует несколько технологий контейнеризации:**

- **Docker** — самая популярная платформа контейнеризации
- **Podman** — альтернатива Docker без демона
- **LXC/LXD** — системные контейнеры






## Ключевые абстракции Docker:

- **Container** — процесс или группа процессов, запущенные в изолированном окружении
- **Image** — шаблон контейнера, содержащий снимок файловой системы и метаданные
- **Dockerfile** — инструкции для сборки образа (image)

## Принцип работы:

1. Описываем как собрать образ в Dockerfile
2. Собираем образ из Dockerfile
3. Запускаем контейнер из образа

# Docker контейнер



**Docker Registry** — это сервер для хранения и распространения Docker-образов.


Примеры:

- Docker Hub
- GitLab Registry
- GitHub Container Registry
- Harbor

**Основные операции:**

- **Push** — загрузка образа в удаленный registry
- **Pull** — скачивание образа из registry

# Docker Image



<https://labs.iximiuz.com/challenges/build-and-publish-container-image-with-docker>

## Что покажем:

1. Устройство слоёв имеджей
2. Базовая работа с контейнерами через docker cli
3. Работа с docker registry

## Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/docker>

## Что покажем:

1. Dockerfile для сайта
2. Работа с контейнерами через docker cli
3. Использование контейнера в CI/CD пайплайне

## Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-demo-website/tree/docker-demo>

### Было:

- Ansible устанавливаете nginx
- deploy.sh копирует файлы

### Стало:

- Ansible устанавливает только docker
- Docker build, push в pipeline
- Запуск на сервере



- **Контейнеризация** — ключевой принцип современной инфраструктуры
- **Контейнеризация решает проблемы** переносимости и конфликтов зависимостей
- **Контейнеризация стандартизирует окружение** и упрощает развертывание

**Вопросы?**