

CardGame

- deck[4][13] : int
- hand[5][2] : int
- dealtCards[4][13] : bool
- hasDealt : bool
- suitNames[4] : const string {static}
- rankNames[13] : const string {static}

<<constructors>>

- + CardGame()

<<mutators>>

- + setDeckCard(suit : int, rank : int, value : int) : void
- + setHandCard(cardIndex : int, suit : int, rank : int) : void
- + setCardDealt(suit : int, rank : int, dealt : bool) : void
- + setHasDealt(status : bool) : void

<<accessors>>

- + getDeckCard(suit : int, rank : int) : int
- + getHandCardSuit(cardIndex : int) : int
- + getHandCardRank(cardIndex : int) : int
- + getIsCardDealt(suit : int, rank : int) : bool
- + getHasDealt() : bool
- + getSuitName(suitIndex : int) : string
- + getRankName(rankIndex : int) : string

<<others>>

- + initializeDeck() : void
- + shuffleDeck() : void
- + dealHand() : void
- + displayDeck() : void
- + displayHand() : void
- + isPair() : bool
- + isTwoPair() : bool
- + isThreeOfAKind() : bool
- + isFourOfAKind() : bool
- + isFlush() : bool
- + isStraight() : bool
- + evaluateHand() : void