LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы.

01.08.2013, 12:14 6 |

LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы.

skkkk

Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680

По многочисленным просьбам трудящихся форумчан и не только их. Возник этот вопрос довольно давно.
Может ли поле принимать текстовое значение ячейки таблицы?
Возможно ли выцепить текст у таблиц? Как это можно реализовать на AutoLISP?
Как вставить полем содержимое ячейки таблицы?
Как должно быть многим известно, в AutoCAD'e не предусмотрена возможность сослаться полем на ТЕКСТОВУЮ ячейку таблицы.
Попытаемся исправить это, на мой взгляд, досадное недоразумение.
Предлагается для обсуждения и тестирования код, который содержит в себе функции из перечисленных выше тем, несколько переработанные и собранные в одну, то есть, в две команды. Отдельное спасибо **VVA** за весомую помощь в реализации идеи.

Доступные команды

Входящие параметры

Алгоритм

Результат

Перспективы развития

Используемые в коде функции и их авторы

Выражаю свои глубочайшие признательность и благодарность Авторам. Если ошибся в авторстве, прошу простить и поправить.
Все необходимые функции включены в листинг.

Обновление 07/08/2013
Теперь поле вставляется туда, куда укажет пользователь: это может быть ячейка таблицы, текст, мтекст, мультивыноска. Если пользователь укажет на пустое место или на ту часть чертежа, где нет **текстовых** объектов, то создастся новый мтекст с полем.

Код

Вложения

TextCellField.lsp (25.6 Кб, 2281 просмотров)

Последний раз редактировалось skkkk, 24.05.2018 в 15:21. Причина: Обновление

Просмотров: 150577

---

koMon

Блог

Регистрация: 26.09.2017
Сообщений: 1,838

24.11.2023, 15:26 #141

можно

Код:

```lisp
(defun c:mltxt_cell (/ contents_field ename)
    (setvar 'cmdecho 0)
    (setq contents_field
        (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
                (itoa (vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object
                                          (while (or (null ename)
                                                     (and
                                                          (/= (cdr (assoc 0 (entget ename))) "TEXT")
                                                          (/= (cdr (assoc 0 (entget ename))) "MTEXT")
                                                          (/= (cdr (assoc 0 (entget ename))) "MULTILEADER")
                                                     )
                                                )
                                                (setq ename (car (entsel "\nВыберите {м}текст, мультивыноску: "))
                                          )
                                        )
                )
                ">%).TextString>%"
        )
    )
    (command-s "_tabledit" (getpoint "\nВыберите ячейку таблицы: ") contents_field)
    (setvar 'cmdecho 1)
)
```

K Lisp

Ingpro

Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 806

24.11.2023, 15:49 #142

Здорово! koMon, thank you very much!

Миниатюры


688x273 6kb PNG

Astartes

Котло- и реакторостроение

Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Сообщений: 825

25.07.2024, 04:18 #143

koMon, В посте 138, ваш лисп отлично работал в Автокад 2016.
Сейчас вынужден работать в Акад 2011 и почему-то, перестал работать лисп.
Алгоритм.
Вызов команды, указываю мультивыноску, указываю ячейку таблицы - ошибка

Команда: _ml_cell
Выберите мультивыноску:
Выберите ячейку таблицы: ; ошибка: no function definition: COMMAND-S

AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022

---

koMon

Блог

Регистрация: 26.09.2017
Сообщений: 1,838

25.07.2024, 10:40 #144

Astartes,
можно попробовать вариант для строки 21

Код:

```lisp
(vl-cmdf "_tabledit" (getpoint "\nВыберите ячейку таблицы: ") contents_field)
```

K Lisp

Astartes

Котло- и реакторостроение

Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Сообщений: 825

25.07.2024, 10:48 #145

koMon, Спасибо. Работает.

AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022

---

gunnergvd

Регистрация: 19.10.2023
Сообщений: 7

06.11.2025, 04:00 #146

Небольшой апдейт, позволяет дать любое имя полю
Команда: TEXTCELLFIELD
Выберите ячейку таблицы <Отмена>:
Дать уникальное имя полю? [Да/Нет] <Нет>: Д
Введите уникальное имя поля: "Ваше имя"
Укажите точку, ячейку или текстовый объект для вставки поля <Отмена> :

В свойствах чертежах теперь вместо ссылки на ячейку видно имя которое присвоили, если много таких полей, удобнее искать нужное.

Если не нужно, жмем нет и лисп работает как и было.

Вложения

TextCellField (1).lsp (8.1 Кб, 18 просмотров)

Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,609

07.11.2025, 09:32 #147

gunnergvd, а недостающие функции где пользователи брать будут?

Моя библиотека lisp-функций

Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Похожие темы

Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива	Profan	Готовые программы	272	06.06.2021 23:12
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием	The_Mercy_Seat	Программирование	705	17.03.2021 14:19
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP	tokhot	LISP	9	08.01.2017 17:54
Может ли поле принимать текстовое значение ячейки таблицы?	Sergiy	AutoCAD	23	01.08.2013 12:30