DOKUMENTASI KELAS Premium

```
/*
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
* To change this template file, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
package finalproject; // lokasi pada package finalproject
import java.sql.Connection; // mengimport class Connection dalam package java.sql
import java.sql.DriverManager; // mengimport class DriverManager dalam package java.sql
import java.sql.ResultSet; // mengimport class ResulSet dalam package java.sql
import java.sql.SQLException; // mengimport class SQLException dalam package java.sql
import java.sql.Statement; // mengimport class Statement dalam package java.sql
* @author Faza Abdi
*/
// Deklarasi kelas dengan nama Premium yang merupakan sub class dari kelas Kamar
public class Premium extends Kamar {
  // Deklarasi variabel nmrKmr berupa integer
  // Deklarasi variabel harga sama dengan 200000 berupa double
  private int nmrKmr;
  private final double harga = 200000;
  // Constructor Premium dengan parameter Jenis
  // Memanggil constructor dari superclass
  public Premium(String Jenis) {
```

```
super(Jenis);
  }
  // Method untuk mendapatkan nomor kamar secara otomatis
  // Memasukkan syntax untuk mengakses data base
  // Deklarasi statement
  // Memasukkan statement berupa syntax SQL untuk mengambil data nomor kamar berdasarkan
nmrKmr lebih dari 50 dan nmrKmr kurang dari 71
  // Perulangan pertama untuk mengambil data nomor kamar dari database kedalam array p[]
  // Perulangan kedua untuk mengurutkan array p[] dari data terkecil ke data terbesar
  // Perulangan ketiga untuk menempatkan data nomor kamar yang kosong dibawah data
nmrKmr yang telah memiliki nilai
  // Perulangan keempat untuk mendapatkan nomor kamar apabila antar nomor kamar yang
telah diurutkan memiliki kemungkinan untuk diisi dan
  // untuk mendapatkan nomor kamar setelah nomor kamar yang telah urut
  // Mengembalikan nilai nmrKmr yang telah diparse kedalam String
  public String getNmrKmr() throws SQLException {
    Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:derby://localhost:1527/Hotel",
"faza", "aaaaa");
    Statement stmt = conn.createStatement();
    {
      ResultSet hasil = stmt.executeQuery("select nmrKmr from datakamar where nmrKmr > 50
and nmrKmr < 71");
      int[] p = new int[20];
      for (int i = 0; i < 20; i++) {
        if (hasil.next()) {
          p[i] = hasil.getInt("nmrkmr");
        }
      }
      for (int i = 0; i < p.length - 1; i++) {
        for (int z = i + 1; z < p.length; z++) {
          if (p[z] < p[i]) {
            int temp;
```

```
temp = p[z];
         p[z] = p[i];
         p[i] = temp;
      }
    }
  }
  for (int i = 0; i < p.length - 1; i++) {
    for (int z = i + 1; z < p.length; z++) {
       if (p[i] == 0 | | p[z] == 0) {
         int temp;
         temp = p[z];
         p[z] = p[i];
         p[i] = temp;
      }
    }
  }
  for (int i = 51; i <= 70; i++) {
    if (p[i - 51] != 0) {
      if (p[i - 51] != i) {
         nmrKmr = i;
         break;
      }
    } else {
       nmrKmr = i;
       break;
    }
  }
}
return String.valueOf(nmrKmr);
```

}

```
// Method yang mengimplementasikan method abstract dari kelas Kamar
// Mengembalikan nilai dari variabel harga
@Override
public double getHarga() {
    return harga;
}
```