

Source Code: Adding a New Product in the Database

Product.java

```
package com.ecommerce;

public class Product {
    private int id;
    private String name;
    private String description;
    private double price;

    public Product(int id, String name, String description, double
price) {
        super();
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.description = description;
        this.price = price;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getDescription() {
        return description;
    }

    public void setDescription(String description) {
        this.description = description;
    }

    public double getPrice() {
        return price;
    }

    public void setPrice(double price) {
        this.price = price;
    }
}
```

HibernateUtil.java

```
package com.ecommerce;
```

```
import org.hibernate.SessionFactory;
```

```
import org.hibernate.boot.Metadata;
```

```
import org.hibernate.boot.MetadataSources;
```

```
import org.hibernate.boot.registry.StandardServiceRegistry;
```

```
import org.hibernate.boot.registry.StandardServiceRegistryBuilder;
```

```
public class HibernateUtil {
```

```
    private static final SessionFactory sessionFactory;
```

```
    static {
```

```
        try {
```

```
            StandardServiceRegistry standardRegistry = new  
StandardServiceRegistryBuilder().configure("hibernate.cfg.xml").build();
```

```
            Metadata metaData = new  
MetadataSources(standardRegistry).getMetadataBuilder().build();
```

```
            sessionFactory = metaData.getSessionFactoryBuilder().build();
```

```
        } catch (Throwable th) {  
            throw new ExceptionInInitializerError(th);  
        }  
    }  
  
    public static SessionFactory getSessionFactory() {  
        return sessionFactory;  
    }  
}
```

AddProductServlet.java

```
package com.ecommerce;  
  
import java.io.IOException;  
import javax.servlet.ServletException;  
import javax.servlet.http.HttpServlet;  
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;  
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;  
import org.hibernate.Session;  
import org.hibernate.Transaction;  
  
public class AddProductServlet extends HttpServlet {
```

```
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
```

```
    throws ServletException, IOException {
```

```
        // Retrieve form data
```

```
        String name = request.getParameter("name");
```

```
        double price = Double.parseDouble(request.getParameter("price"));
```

```
        String description = request.getParameter("description");
```

```
        // Validate form data (You can add your validation logic here)
```

```
        // Create a new product object
```

```
        Product product = new Product(0, description, description, price);
```

```
        product.setName(name);
```

```
        product.setPrice(price);
```

```
        product.setDescription(description);
```

```
        // Save the product object to the database using Hibernate
```

```
        Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
```

```
        Transaction transaction = null;
```

```
        try {
```

```
            transaction = session.beginTransaction();
```

```
            session.save(product);
```

```
        transaction.commit();

        response.sendRedirect("addProduct.jsp?success=true");
    } catch (Exception e) {

        if (transaction != null) {

            transaction.rollback();

        }

        e.printStackTrace();

        response.sendRedirect("addProduct.jsp?error=true");
    } finally {

        session.close();

    }

}

}
```

hibernate.hbm.xml

```
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
    "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
    "http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
    <session-factory>
        <property
name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
        <property
name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/ecommerce</proper
ty>
            <property name="hibernate.connection.username">root</property>
            <property name="hibernate.connection.password">Pramod@621</property>

            <mapping class="com.ecommerce.Product" />
            <mapping resource="com/ecommerce/Product.hbm.xml"/>
        </session-factory>
    </hibernate-configuration>
```

product.hbm.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD
3.0//EN"
"http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-mapping-3.0.dtd">
<hibernate-mapping>
  <class name="com.ecommerce.Product" table="product">
    <id name="id" column="id" type="int">
      <generator class="identity" />
    </id>
    <property name="name" column="name" type="string" />
    <property name="price" column="price" type="double" />
    <property name="description" column="description" type="string" />
  </class>
</hibernate-mapping>
```

addProduct.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Add Product</title>
</head>
<body>
  <h1>Add Product</h1>
  <form action="addProduct" method="post">
    <label for="name">Name:</label>
    <input type="text" id="name" name="name" required><br>
    <label for="price">Price:</label>
    <input type="number" id="price" name="price" required><br>
    <label for="description">Description:</label>
    <textarea id="description" name="description"
required></textarea><br>
    <input type="submit" value="Add Product">
  </form>
</body>
</html>
```

web.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-
app_4_0.xsd"
  version="4.0">
  <display-name>YourWebApp</display-name>

  <welcome-file-list>
```

```
<welcome-file>index.html</welcome-file>
</welcome-file-list>

<servlet>
  <servlet-name>AddProductServlet</servlet-name>
  <servlet-class>com.ecommerce.AddProductServlet</servlet-class>
</servlet>

<servlet-mapping>
  <servlet-name>AddProductServlet</servlet-name>
  <url-pattern>/addProduct</url-pattern>
</servlet-mapping>
</web-app>
```