

PROGRAM 16

From a given vertex in a weighted connected graph, find shortest paths to other vertices using Dijkstra's algorithm.

//Code

```
#include<stdio.h>
void dijkstras();
int c[10][10],n,src;
int main()
{
    int i,j;

    printf("\nEnter the no of vertices:\t");
    scanf("%d",&n);
    printf("\nEnter the cost matrix:\n");
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        for(j=1;j<=n;j++)
        {
            scanf("%d",&c[i][j]);
        }
    }
    printf("\nEnter the source node:\t");
    scanf("%d",&src);
    dijkstras();
}

void dijkstras()
{
    int vis[10],dist[10],u,j,count,min;
    for(j=1;j<=n;j++)
    {
        dist[j]=c[src][j];
```

```

}
for(j=1;j<=n;j++)
{
    vis[j]=0;
}
dist[src]=0;
vis[src]=1;
count=1;
while(count!=n)
{
    min=9999;
    for(j=1;j<=n;j++)
    {
        if(dist[j]<min&&vis[j]!=1)
        {
            min=dist[j];
            u=j;
        }
    }
    vis[u]=1;
    count++;
    for(j=1;j<=n;j++)
    {
        if(min+c[u][j]<dist[j]&&vis[j]!=1)
        {
            dist[j]=min+c[u][j];
        }
    }
}
printf("\nthe shortest distance is:\n");
for(j=1;j<=n;j++)
{
    printf("\n%d----->%d=%d",src,j,dist[j]);
}
}

```

//Output

```
❖ clang++-7 -pthread -std=c++17 -o main main.cpp
```

```
❖ ./main
```

enter the no of vertices: 5

enter the cost matrix:

9999 3 9999 7 9999

3 9999 4 2 9999

9999 4 9999 5 6

7 2 5 9999 4

9999 9999 6 4 9999

enter the source node: 1

the shortest distance is:

1----->1=0

1----->2=3

1----->3=7

1----->4=5

1----->5=9❖