

Partager et tester Epi Aggregator 2.0

Ce guide répond à deux questions : **comment tester la version corrigée maintenant** et **comment la transmettre** à des collègues ou au GIS Centre.

Je veux...	Chemin	Temps
Voir le widget fonctionner sans rien installer	§ 1 — aperçu navigateur	2 min
Vérifier que le moteur calcule juste	§ 2 — contrôles automatiques	2 min
Tester dans Experience Builder	§ 3 — installation complète	2 à 4 h
Envoyer la version à un collègue	§ 4 — archive ZIP ou GitHub	5 min
Transmettre au GIS Centre pour décision	§ 5 — paquet de décision	10 min

1. Voir le widget fonctionner sans installer Experience Builder

Le fichier `tools/preview/index.html` rejoue l'interface du widget avec **le moteur et les styles réels du dépôt** (`aggregation.ts`, `comparison.ts`, `spatialAggregation.ts`, `runtime/style.css`).

1.1 Le plus rapide : double-clic

Ouvrir `tools/preview/index.html` dans un navigateur ne suffit pas : le navigateur bloque la lecture du CSV local (`fetch` sur `file://`). Utiliser l'une des deux méthodes ci-dessous.

1.2 Serveur local en une commande

Depuis la racine du dépôt :

```
python -m http.server 8000
```

Puis ouvrir :

```
http://localhost:8000/tools/preview/index.html
```

1.3 Emporté avec la version hébergée

Si le dossier est déjà exposé par un serveur web, l'URL est :

```
https://<votre-serveur>/tools/preview/index.html
```

Ce qui est testable dans l'aperçu

Élément	Testable	Remarque
Semaine ISO, EPI-week, mois, trimestre, année	Oui	Moteur réel
Conventions jour/mois, mois/jour, automatique	Oui	Moteur réel

Élément	Testable	Remarque
Comptage, somme, moyenne, médiane, max, valeurs distinctes	Oui	Moteur réel
Champ texte semaine (EpiWeek) et son avertissement	Oui	Sélectionner week_label (Texte / EpiWeek)
Timeline, lecture, vitesses, cumulé/brut, repli des périodes	Oui	Mêmes classes CSS que le widget
Indicateurs : total, pic, périodes, période active ou cumul	Oui	—
Comparaison inter-annuelle (delta, %)	Oui	—
Agrégats zone x période et export CSV par zone	Oui	Sélectionner adm1_name
Mon propre fichier CSV	Oui	Choisir « Fichier CSV à moi... »
Carte, couches ArcGIS, requête serveur, filtre definitionExpression	Non	Nécessite Experience Builder
Rendu des composants jimu-ui, comportement du panneau Contenu	Non	Nécessite Experience Builder

Ne pas confondre. L'aperçu valide le *calcul* et la logique de timeline, pas l'intégration. Les tests T1 à T15 du guide de transfert restent la référence pour la décision.

2. Vérifier que le moteur calcule juste

Dans la même page, la section « **Contrôles automatiques du moteur** » exécute 17 contrôles : semaines ISO (dont la semaine 53), conventions de dates, dates impossibles, séries Excel, libellés 2024-w02 / week 04-2025 / S01_2026, comptage, somme, médiane, périodes manquantes à zéro, dates illisibles, comparaison inter-annuelle et agrégats par zone.

Pour les relancer après une modification du code, reconstruire le moteur puis recharger la page :

```
npx esbuild widgets/epi-aggregator/src/runtime/aggregation.ts widgets/epi-aggregator/src/runtime/comparison.ts widg
```

3. Tester dans Experience Builder

3.1 Prérequis

- ArcGIS Experience Builder **Developer Edition 1.15** décompressé ;
- **Node.js 20 LTS** ;
- une organisation ArcGIS Online ou Enterprise et un compte de test ;
- environ 3 Go d'espace disque et une bonne connexion (l'installation des dépendances est longue).

3.2 Installation

```
git clone https://github.com/pratisig/Exb_EPI_Widgets.git
cd Exb_EPI_Widgets
git checkout arena/01a0aaf8-exb-epi-widgets
git log -1 --oneline      # noter le commit : c'est l'artefact testé
```

Copier le widget :

```
Copy-Item `
  ".\widgets\epi-aggregator" `
  "C:\Chemin\ArcGISExperienceBuilder\client\your-extensions\widgets\epi-aggregator" `
  -Recurse -Force
```

Ou, sans Git, décompresser `deliverables/epi-aggregator-2.0.0.zip` (le dossier `epi-aggregator` est à la racine de l'archive) au même endroit.

Puis lancer les deux services (deux fenêtres, à laisser ouvertes) :

```
cd C:\Chemin\ArcGISExperienceBuilder\server ; npm ci ; npm run start
cd C:\Chemin\ArcGISExperienceBuilder\client ; npm ci ; npm run start
```

Sous Windows, le lanceur fourni fait tout cela, y compris la copie du widget :

```
.\tools\Start-ExperienceBuilder.ps1 `
  -ExperienceBuilderPath "C:\Chemin\ArcGISExperienceBuilder" `
  -InstallDependencies -CopyWidget
```

Ouvrir ensuite `https://localhost:3001/`.

3.3 Données de test

Le fichier `deliverables/donnees_test/epi_line_list_test.csv` (226 lignes, 2023-2025, 3 zones) est prêt à être publié comme table hébergée ArcGIS :

1. ArcGIS Online → **Contenu** → **Nouvel élément** → *Importer un fichier CSV* ;
2. publier comme **table hébergée**, puis **Publier** en Feature Layer si la carte doit être filtrée ;
3. vérifier que `onset_date` est bien de type **Date** et que `week_label` reste en **texte** : c'est ce qui permet de reproduire le cas E2.

Le fichier contient volontairement : une semaine manquante (T6), une date impossible 31/02/2024 et une date illisible (T15b), une date ambiguë 03/04/2024 (T15), et 30 lignes avec libellé de semaine texte (T14).

3.4 Premier montage

1. Créer une expérience, ajouter **Epi Aggregator**.
2. Panneau **Contenu** → sélectionner la table de test.
3. Pour chaque source : **Champ date ou semaine**, statistique, agrégation, convention, mode d'affichage.
4. Pour le test du champ texte : activer *Afficher aussi les champs texte (semaines EpiWeek...)* puis choisir `week_label` — l'avertissement de filtrage doit apparaître.
5. Enregistrer, puis dérouler les scénarios du `GUIDE_TRANSFERT_TEST_GIS_CENTRE.md`.

3.5 Pièges fréquents

Symptôme	Cause probable	Solution
Le widget n'apparaît pas dans le panneau	Copie au mauvais endroit	Le chemin doit finir par <code>client\your-extensions\widgets\epi-aggregat</code>
Erreur de compilation au démarrage	Mauvaise version de Node	<code>nvm use 20</code> avant <code>npm ci</code>
<code>npm ci</code> échoue	Lockfile absent ou version ExB différente	Utiliser la même version majeure d'ExB que celle du dépôt téléchargé
Page inaccessible	Un seul des deux services lancé	<code>server</code> et <code>client</code> doivent tourner
Erreur d'authentification au portail	Client ID OAuth ou URI de redirection	URI : <code>https://localhost:3001/jimu-core/oauth-cal</code>
Aucun champ Date détecté	<code>onset_date</code> importé en texte	Republier la colonne en <code>esriFieldTypeDate</code>
Le filtre ne touche pas la carte	Source ou champ différents	Même source et même champ date dans la carte et le widget

4. Envoyer la version à un collègue

4.1 Archive ZIP (recommandé pour un test rapide)

Le fichier `deliverables/epi-aggregator-2.0.0.zip` contient uniquement le widget, prêt à décompresser dans `client\your-extensions\widgets`.

Envoyer avec l'empreinte pour vérifier l'intégrité :

```
epi-aggregator-2.0.0.zip
epi-aggregator-2.0.0.zip.sha256
```

Vérification côté destinataire (PowerShell) :

```
Get-FileHash .\epi-aggregator-2.0.0.zip -Algorithm SHA256
```

La valeur doit correspondre à celle du fichier `.sha256`.

4.2 GitHub (recommandé pour la traçabilité)

Moyen	Usage
PR #2 (<code>arena/01a0aaf8-exb-epi-widgets</code> → <code>main</code>)	Revue du code, discussion, fusion après validation
Branche de test	<code>git checkout arena/01a0aaf8-exb-epi-widgets</code> pour tester la version corrigée
Archive du dépôt	GitHub → <i>Code</i> → <i>Download ZIP</i> (version d'une branche donnée)
Release avec pièce jointe	Figé l'artefact et le rend téléchargeable sans Git : voir § 4.3

Pour figer la version testée, créer une release :

```
gh release create v2.0.0-rc1 `
  deliverables/epi-aggregator-2.0.0.zip `
  deliverables/DOSSIER_PROPOSITION_GIS_CENTRE.pdf `
```

```
--title "Epi Aggregator 2.0.0-rc1 – version de test GIS Centre" `
--notes "Version de test : correctifs E1 à E3. Tester avec le guide de transfert, tests T1 à T15."
```

4.3 Ce qu'il faut joindre à un envoi

Public	Documents
Testeur technique	epi-aggregator-2.0.0.zip, GUIDE_TRANSFERT_TEST_GIS_CENTRE.pdf, donnees_test/epi_line_list_test.csv
Utilisateur métier	MANUEL_UTILISATION.pdf
Décideur / comité	DOSSIER_PROPOSITION_GIS_CENTRE.pdf + DESCRIPTION_OUTIL_EPI_AGGREGATOR.pdf

Tous ces fichiers sont dans `deliverables/` (voir `deliverables/README.md`). **Ne jamais joindre de données nominatives ni de secrets OAuth**, et anonymiser les captures d'écran.

5. Transmettre au GIS Centre pour décision

1. Vérifier que la **PR #2** est fusionnée dans `main` (ou indiquer la branche de test exacte).
2. Envoyer le paquet du § 4.3 avec une date limite de retour.
3. Demander la confirmation de la version Experience Builder (écart E4) et l'arbitrage des limites résiduelles (§ 6.2 du dossier).
4. Récupérer le **formulaire de décision** du § 14 du dossier, complété et signé.
5. À l'issue du pilote : taguer la version validée (`gh release create v2.0.1 --target main`) pour que les prochains utilisateurs disposent d'un artefact figé.

6. Rappel des limites de l'aperçu

- L'aperçu ne teste pas ArcGIS : ni la carte, ni la requête serveur, ni les couches virtuelles, ni le panneau Contenu d'Experience Builder.
- Il utilise le même moteur de calcul et les mêmes styles, mais pas les composants `jimu-ui` : l'apparence peut différer légèrement du rendu final.
- Le chargement des gros volumes n'est pas représentatif : la performance doit être mesurée dans Experience Builder (test T12).