

## 2. Rest Parameter

With Rest Parameter, we can pack multiple values into an array.

JAVASCRIPT

```
1 function numbers(...args) {  
2   console.log(args); // [1, 2, 3]  
3 }  
4  
5 numbers(1, 2, 3);
```

### 2.1 Destructuring arrays and objects with Rest Parameter Syntax

#### 2.1.1 Arrays

JAVASCRIPT

```
1 let [a, b, ...rest] = [1, 2, 3, 4, 5];  
2  
3 console.log(a); // 1  
4 console.log(b); // 2  
5 console.log(rest); // [3, 4, 5]
```

#### 2.1.2 Objects

JAVASCRIPT

```
1 ⚠ let { firstName, ...rest } = {  
2   firstName: "Rahul",  
3   lastName: "Attuluri",  
4   age: 27  
5 };  
6  
7 console.log(firstName); // Rahul  
8 console.log(rest); // Object {lastName: "Attuluri", age: 27}
```

## Note

The Rest parameter should be the last parameter.

JAVASCRIPT

```
1 function numbers(a, b, ...rest) {  
2   console.log(a); // 1  
3   console.log(b); // 2  
4   console.log(rest); // [3, 4, 5]  
5 }  
6 numbers(1, 2, 3, 4, 5);
```

JAVASCRIPT

```
⚠ 1 function numbers(a, ...rest, b) {  
2   console.log(a);  
3   console.log(rest);  
4   console.log(b);  
5 }  
6 numbers(1, 2, 3, 4, 5); // Uncaught SyntaxError: Rest parameter must be last formal parameter
```