Gethostbyname

Introduction:

• It will give the ip address of the host if hostname is given.

Program:

```
import socket
```

```
sock = socket.socket(socket.AF_UNIX,socket.SOCK_STREAM,0)
while True:
   hostname = input("please enter the hostname to get ip address : ")
   print(socket.gethostbyname(hostname))
   ipaddr = input("please enter the ipaddress to get host name : ")
   print(socket.gethostbyaddr(ipaddr))
```

OUTPUT:

```
Activities Terminal **

| Praven@praven: /media/praven/praven/nit/lab/... * | Praven@praven: /media/praven/praven/praven/nit/lab/... * | Praven@praven: /media/praven/praven/praven/praven/nit/lab/... * | Praven@praven: /media/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven/praven
```