

Framework/Facilitator/STFStComponents.PRW

4591 linhas após remoção de metadados de autoria/data

```

1 #INCLUDE "STFStComponents.ch"
2 #INCLUDE "Protheus.ch"
3 #INCLUDE "AP5MAIL.CH"
4 #INCLUDE "STFSTCFG.CH"
5 #INCLUDE "STFSTCOMPONENTS.CH"
6
7 //-----
8 /*{Protheus.doc} STFStComponentes
9 Retorna os processos da árvore cadastrados
10 @param nTamSX3 Tamanho do nó
11 @return aData := Array com os nós
12 @obs
13 @sample
14 */
15 //-----
16
17 Function STFStComponentes(nTamSX3)
18 Local aData := {} //Retorno da Função
19 Local nUltimo := 42 //ultimo no
20
21 DEFAULT nTamSX3 := TamSX3("MF7_NODE")[1] //Tamanho do nó
22
23
24 //1 //2 //3 //4 //5 //6 //7 //8 //9 //10 //11 //12 //13
25 aAdd(aData, {"", StrZero(1, nTamSX3), STR0001, 1, "1/2/3/4", .T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Configurador Loja"
26
27 aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(41, nTamSX3), STR0183, 1, "3", .T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Cor da Janela de Atendimento"
28
29
30 aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(2, nTamSX3), STR0002, 2, "1/2/3", .T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Estação"
31
32 aAdd(aData, {StrZero(2, nTamSX3), StrZero(5, nTamSX3), STR0003, 1, "1/2/3", .T., .F., space(1), , , .T., .T.,}) // "Periféricos"
33
34 aAdd(aData, {StrZero(5, nTamSX3), StrZero(19, nTamSX3), STR0004, 1, "1/2", .T., .F., space(1), , , .T., .T.,}) // "Comunicação DLL"
35
36 aAdd(aData, {StrZero(5, nTamSX3), StrZero(6, nTamSX3), STR0005, 2, "1/2/3", .T., .F., space(1), , , .T., .T.,}) // "Impressora Fiscal"
37
38 aAdd(aData, {StrZero(5, nTamSX3), StrZero(13, nTamSX3), STR0006, 3, "1/2/3", .T., .F., space(1), , , .T., .T.,}) // "Impressora de Cupom"
39
40 aAdd(aData, {StrZero(5, nTamSX3), StrZero(14, nTamSX3), STR0007, 4, "1/2/3", .T., .F., space(1), , , .T., .T., "Lj121WIni( , , cLG_CODIGO)",}) // "Pin-Pad"
41
42 aAdd(aData, {StrZero(5, nTamSX3), StrZero(7, nTamSX3), STR0008, 5, "1/2/3", .T., .F., space(1), , , .T., .T.,}) // "Balança"
43 aAdd(aData, {StrZero(5, nTamSX3), StrZero(8, nTamSX3), STR0009, 6, "1/2/3", .T., .F., space(1), , , .T., .T.,}) // "Leitores Opticos"
44 aAdd(aData, {StrZero(5, nTamSX3), StrZero(09, nTamSX3), STR0010, 7, "1/2/3", .T., .F., space(1), , , .T., .T.,}) // "Gaveta"
45 aAdd(aData, {StrZero(5, nTamSX3), StrZero(10, nTamSX3), STR0011, 8, "1/2/3", .T., .F., space(1), , , .T., .T.,}) // "Impressora de Cheques"
46 aAdd(aData, {StrZero(5, nTamSX3), StrZero(11, nTamSX3), STR0012, 9, "1/2/3", .T., .F., space(1), , , .T., .T.,}) // "CMC7"
47 aAdd(aData, {StrZero(5, nTamSX3), StrZero(18, nTamSX3), STR0013, 10, "1/2", .T., .F., space(1), , , .T., .T.,}) // "Display"
48
49
50 aAdd(aData, {StrZero(2, nTamSX3), StrZero(4, nTamSX3), STR0014, 2, , .T., .F., space(1), , , .T., .T.,}) // "Integrações"
51
52 aAdd(aData, {StrZero(4, nTamSX3), StrZero(15, nTamSX3), STR0015, 2, "1/2", .T., .F., space(1), , , .T., .T., "LjGrvJob(cIdAmb, aDadosL, cLG_CODIGO)"} )

```

```

53 // "Back Office/PDV"
54         aAdd(aData, {StrZero(4, nTamSX3), StrZero(16, nTamSX3), "Cheque-Pre.com", 2, "1/2" , .T., .F., space(1), , , .T., .T.,})
55
56         aAdd(aData, {StrZero(4, nTamSX3), StrZero(17, nTamSX3), "Outros", 2, "1/2/3", .T., .F., space(1), , , .T., .T.,})
57
58         aAdd(aData, {StrZero(2, nTamSX3), StrZero(3, nTamSX3), STR0016, 3, "1/2/3", .T., .F., space(1), , , .T., .T.,}) // "Número de Série"
59
60
61         aAdd(aData, {StrZero(2, nTamSX3), StrZero(12, nTamSX3), STR0017, 3, "1/2/3", .T., .F., , , .T., .T.,}) // "TEF - Transferência Eletrônica de Fundos"
62
63
64         aAdd(aData, {StrZero(12, nTamSX3), StrZero(22, nTamSX3), STR0018, 1, "1/2/3", .T., .F., "ValidaTEF20(__NODE_LOG)", , , .T., .T., "Lj121WIni(, ,
,cLG_CODIGO),GravaTEF20(cIdAmb)",}) // "Cadastro"
65
66         aAdd(aData, {StrZero(12, nTamSX3), StrZero(23, nTamSX3), STR0019, 2, "1/2/3", .T., .F., , , .T., .T.,}) // "Parametros"
67
68         aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(20, nTamSX3), STR0020, 3, ,.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Caixa"
69
70         aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(37, nTamSX3), STR0021, 4, "1/2/4" ,.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Cenário de Vendas"
71
72         aAdd(aData, {StrZero(38, nTamSX3), StrZero(38, nTamSX3), STR0022, 2, ,.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Multinegociação"
73
74
75         aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(29, nTamSX3), STR0023, 5, "1",.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Orçamento"
76
77         aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(33, nTamSX3), STR0024, 6, ,.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Venda"
78
79         aAdd(aData, {StrZero(33, nTamSX3), StrZero(34, nTamSX3), STR0025, 1, ,.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Item"
80
81         aAdd(aData, {StrZero(33, nTamSX3), StrZero(35, nTamSX3), STR0026, 2, ,.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Desconto/Acréscimo"
82
83         aAdd(aData, {StrZero(33, nTamSX3), StrZero(36, nTamSX3), STR0027, 3, ,.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Parcelas"
84
85         aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(24, nTamSX3), STR0028, 7, "1",.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Pedido de Vendas"
86
87         aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(27, nTamSX3), STR0029, 8, "1",.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Nota sobre Cupom"
88
89         aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(21, nTamSX3), STR0030, 9, ,.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Recebimento de Títulos"
90
91         aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(26, nTamSX3), STR0031, 10, "1/2/3",.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Garantia Estendida"
92
93         aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(28, nTamSX3), STR0032, 11, "1",.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Troca Devolução"
94
95         aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(25, nTamSX3), STR0033, 12, "1",.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Nota de Crédito"
96
97         aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(30, nTamSX3), STR0034, 13, ,.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Conferência e Transferência de Caixa"
98
99         aAdd(aData, {StrZero(30, nTamSX3), StrZero(31, nTamSX3), STR0019, 1, ,.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Parametros"
100
101         aAdd(aData, {StrZero(30, nTamSX3), StrZero(32, nTamSX3), STR0035, 2, "1",.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) // "Ações Conferência Fechamento de Caixa"
102

```

```

103      aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(39, nTamSX3), STR0036, 14,"1" ,.T., .F., space(1), , , .F., .F.,}) //"PAF-ECF"
104      aAdd(aData, {StrZero(39, nTamSX3), StrZero(40, nTamSX3), STR0037, 2,"1" ,.T., .F., space(1), , , .T., .T., "LjGrvJob(cIdAmb, aDadosL, cLG_CODIGO,
'LOJA1115','LOJA1115')"})) //"PAF-ECF"
105
106      aAdd(aData, {StrZero(1, nTamSX3), StrZero(42, nTamSX3), STR0185, 14,"1" ,.T., .F., space(1), , , .F.,
.F., "LjGrvJob(cIdAmb,aDadosL,','Integracao_ERP','LJGRVBATCH')"})) //"Integração ERP"
107
108 Return aData
109 //-----
110 /*{Protheus.doc} STFStItens
111 Retorna os componentes dos processos da árvore cadastrados
112 @param nTamSX3 Tamanho do nó
113 @param nTamID Tamanho do item
114 @return aData := Array com os componentes
115 @obs
116 @sample
117 */
118 //-----
119
120 Function STFStItensComponents(nTamSX3, nTamID)
121   Local aComps := {} //array de componentes
122   Local nConta := 0 //Contador dos itens
123
124   DEFAULT nTamSX3 := TamSX3("MF7_NODE")[1] //Tamanho do nó
125   DEFAULT nTamID := TamSX3("MF8_ID")[1] //Tamanho do Id
126
127
128   aAdd(aComps, { StrZero(03, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
129     StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
130     ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
131     _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
132     "LG_SERIE",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
133     ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
134     ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
135     ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
136     "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
137     01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
138     "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
139     "",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
140     "{ |This| !Empty(This) }" ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
141     , ; //_COMP_LEN 14
142     , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
143     ,;
144     ,;
145     } )
146
147
148   aAdd(aComps, { StrZero(03, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
149     StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
150     ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
151     _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
152     "LG_TAMSER",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente

```

```

153      ;; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente
154      ;; // _COMP_F3 07        //f3 do componente
155      ;; // _COMP_DEFAULT 08    //valor default do componente
156      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
157      01,; // _COMP_INDEX 10     //indice da tabela
158      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
159      "",; // _COMP_INITYPE 12    //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
160      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
161      , ; // _COMP_LEN 14
162      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
163      ,;
164      ,;
165      } )
166
167
168      aAdd(aComps, { StrZero(03, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
169      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
170      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
171      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
172      "MV_LJSRAUT",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
173      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
174      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
175      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
176      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
177      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
178      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
179      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
180      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
181      , ; // _COMP_LEN 14
182      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
183      ,;
184      ,;
185      } )
186
187      aAdd(aComps, { StrZero(03, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
188      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
189      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
190      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
191      "MV_NSRDISP",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
192      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
193      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
194      "0",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
195      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
196      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
197      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
198      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
199      "[ This ] This > 0 }",; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
200      , ; // _COMP_LEN 14
201      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
202      "N",;
203      ,;
204      } )

```

```

205
206      aAdd(aComps, { StrZero(03, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
207                  StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02      //id do componentes
208                  "3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
209                  _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04      //tipo do componente
210                  "MV LJCTSER",; //_COMP_NAME 05      //Nome do componente
211                  STR0181,; //_COMP_TITLE 06      //titulo do componente  //"Gera número de série a cada alteração de:"
212                  ,; //_COMP_F3 07      //f3 do componente
213                  "0",; //_COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
214                  ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
215                  ,; //_COMP_INDEX 10      //indice da tabela
216                  ,; //_COMP_KEY 11      //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
217                  ,; //_COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
218                  "{ |This| Val(This) > 0 }",; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
219                  ,; //_COMP_LEN 14
220                  STR0182 ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES  //"0=Estouro C00;1=CR0;2=CR0+C00"
221                  "N",;
222                  ,;
223                  } )
224
225      nConta := 0
226      aAdd(aComps, { StrZero(19, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
227                  StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02      //id do componentes
228                  ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
229                  _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04      //tipo do componente
230                  "MV AUTOCOM",; //_COMP_NAME 05      //Nome do componente
231                  STR0038,; //_COMP_TITLE 06      //titulo do componente //"Forma de Comunicação da DLL com os equipamentos"
232                  ,; //_COMP_F3 07      //f3 do componente
233                  ,; //_COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
234                  ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
235                  ,; //_COMP_INDEX 10      //indice da tabela
236                  ,; //_COMP_KEY 11      //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
237                  ,; //_COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
238                  "{ |This| This >= 0 .AND. This <= 2 }",; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
239                  1,; //_COMP_LEN 14
240                  ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES  //
241                  ,;
242                  ,;
243                  } )
244
245      nConta := 0
246      aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
247                  StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02      //id do componentes
248                  ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
249                  _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04      //tipo do componente
250                  "LG IMPFISC",; //_COMP_NAME 05      //Nome do componente
251                  ,; //_COMP_TITLE 06      //titulo do componente
252                  ,; //_COMP_F3 07      //f3 do componente
253                  ,; //_COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
254                  "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
255                  01,; //_COMP_INDEX 10      //indice da tabela
256                  "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11      //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração

```

```

257      "",; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
258      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
259      , ; // _COMP_LEN 14
260      "{ || Lj121LIF(, cIdAmb == '3')}", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
261      ,;
262      ,;
263      } )
264
265
266      aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
267      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
268      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
269      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
270      "LG_PORTIF",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
271      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
272      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
273      ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
274      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
275      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
276      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
277      "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
278      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
279      , ; // _COMP_LEN 14
280      "{ || { '', 'COM1', 'COM2', 'COM3', 'COM4', 'COM5', 'COM6' }}", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
281      ,;
282      ,;
283      } )
284
285
286      aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
287      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
288      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
289      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
290      "LG_PDV",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
291      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
292      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
293      ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
294      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
295      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
296      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
297      "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
298      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
299      , ; // _COMP_LEN 14
300      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
301      ,;
302      ,;
303      } )
304
305
306      aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
307      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
308      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente

```

```

309         _CAMPO,, // _COMP_TYPE 04          //tipo do componente
310         "LG_MSGCUP",; // _COMP_NAME 05        //Nome do componente
311         ,; // _COMP_TITLE 06          //titulo do componente
312         ,; // _COMP_F3 07            //f3 do componente
313         ,; // _COMP_DEFAULT 08        //valor default do componente
314         "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
315         01,, // _COMP_INDEX 10        //indice da tabela
316         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
317         "",; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
318         ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
319         , ; // _COMP_LEN 14
320         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
321         ,;
322         ,;
323     } )
324
325     aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
326     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
327     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
328     _CAMPO,, // _COMP_TYPE 04          //tipo do componente
329     "LG_LARGCOL",; // _COMP_NAME 05        //Nome do componente
330     ,; // _COMP_TITLE 06          //titulo do componente
331     ,; // _COMP_F3 07            //f3 do componente
332     "40",; // _COMP_DEFAULT 08        //valor default do componente
333     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
334     01,, // _COMP_INDEX 10        //indice da tabela
335     "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
336     "",; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
337     "{|This| This >= 35 .AND. This <= 60 }",; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
338     , ; // _COMP_LEN 14
339     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
340     ,;
341     ,;
342     } )
343
344
345     aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
346     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
347     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
348     _CAMPO,, // _COMP_TYPE 04          //tipo do componente
349     "LG_JOURNAL",; // _COMP_NAME 05        //Nome do componente
350     STR0039,, // _COMP_TITLE 06        //titulo do componente //"Path e arquivo para gravação do cupom"
351     ,; // _COMP_F3 07            //f3 do componente
352     ,; // _COMP_DEFAULT 08        //valor default do componente
353     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
354     01,, // _COMP_INDEX 10        //indice da tabela
355     "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
356     "",; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
357     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
358     , ; // _COMP_LEN 14
359     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
360     ,;

```

```

361         "POR|EUA",;
362     } )
363
364     aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
365         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
366         ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
367         _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
368         "MV_LJFISMS",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
369         ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
370         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
371         STR0040,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente //"Obrigado! Volte Sempre"
372         "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
373         ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
374         ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
375         ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
376         ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
377         ,; //_COMP_LEN 14
378         ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
379         ,;
380         ,;
381     } )
382
383
384     aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
385         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
386         ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
387         _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
388         "MV_LJNSECF",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
389         ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
390         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
391         ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
392         ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
393         ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
394         ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
395         ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
396         ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
397         ,; //_COMP_LEN 14
398         ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
399         "L",;
400         ,;
401     } )
402
403     aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
404         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
405         ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
406         _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
407         "MV_LJGRVVB",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
408         STR0041,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Habilita a validação da venda bruta, através do arquivo criptografado conforme Anexo 09 do
RICMS01 - Santa Catarina"
409         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
410         ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
411         ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração

```

```

412      ;; // _COMP_INDEX 10           //índice da tabela
413      ;; // _COMP_KEY 11           //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
414      ;;// _COMP_INITYPE 12         //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
415      ;;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
416      , ; // _COMP_LEN 14
417      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
418      "L",;
419      ,;
420      } )
421
422
423      aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //código do nó
424                    StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
425                    ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
426                    _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
427                    "MV_ALIQISS",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
428                    STR0042,; // _COMP_TITLE 06 //título do componente //"Alíquota do ISS em caso de prestação de serviços, usando percentuais definidos pelo usuário."
429                    ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
430                    "0",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
431                    ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
432                    ,; // _COMP_INDEX 10 //índice da tabela
433                    ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
434                    "2",;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
435                    ;;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
436                    , ; // _COMP_LEN 14
437                    , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
438                    "N",;
439                    ,;
440                    } )
441
442      aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //código do nó
443                    StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
444                    ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
445                    _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
446                    "MV_LJPAGTO",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
447                    STR0043,; // _COMP_TITLE 06 //título do componente //"Indica a origem da descrição da forma de pagamento utilizada pelo ECF."
448                    ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
449                    "1",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
450                    ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
451                    ,; // _COMP_INDEX 10 //índice da tabela
452                    ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
453                    ;;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
454                    ;;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
455                    , ; // _COMP_LEN 14
456                    "{ || { '1-Tabela 24 do SX5', '2=Cadastro de Adm Financeiras'} } ", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
457                    "N",;
458                    ,;
459                    } )
460
461
462      aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //código do nó
463                    StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes

```

```

464         "2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
465         _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
466         "MV_FRTQTTK",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
467         STR0044,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Quantidade de cópias do cupom a serem impressas."
468         ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
469         "1",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
470         ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
471         ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
472         ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
473         ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
474         ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
475         , ; // _COMP_LEN 14
476         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
477         "N",;
478         "ANG/EQU/HAI/MEX/PTG",;
479     } )
480
481     aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
482     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
483     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
484     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
485     "MV_SCRUP",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
486     STR0045,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Arquivo com script de impressão do cupom de venda"
487     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
488     "'BOLETO'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
489     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
490     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
491     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
492     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
493     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
494     , ; // _COMP_LEN 14
495     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
496     "C",;
497     ,;
498     ,;
499     } )
500
501     aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
502     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
503     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
504     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
505     "MV_LJQTTK",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
506     STR0046,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Quantidade de segunda via"
507     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
508     "0",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
509     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
510     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
511     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
512     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
513     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
514     , ; // _COMP_LEN 14
515     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //

```

```

516         "N",;
517         "ARG",;
518     } )
519
520     aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
521                 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
522                 ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
523                 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
524                 "MV_IMPTIFA",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
525                 STR0047,; //_COMP_TITLÉ 06 //titulo do componente //"Impressora imprime ticket e fatura?"
526                 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
527                 ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
528                 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
529                 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
530                 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
531                 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
532                 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
533                 , ; //_COMP_LEN 14
534                 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
535                 "L",;
536                 "ARG",;
537     } )
538
539     aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
540                 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
541                 ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
542                 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
543                 "MV_IMPSIVA",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
544                 STR0048,; //_COMP_TITLÉ 06 //titulo do componente //"Codigo dos impostos que somam no IVA"
545                 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
546                 "IVA|",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
547                 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
548                 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
549                 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
550                 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
551                 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
552                 , ; //_COMP_LEN 14
553                 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
554                 "C",;
555                 ,;
556     } )
557
558     aAdd(aComps, { StrZero(06, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
559                 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
560                 ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
561                 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
562                 "MV_LIMFACT",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
563                 STR0049,; //_COMP_TITLÉ 06 //titulo do componente //"Limite para impressão de ticket/fatura e conversão para moedas estrangeiras."
564                 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
565                 "10000",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
566                 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
567                 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela

```

```

568      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
569      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
570      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
571      , ; // _COMP_LEN 14
572      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
573      "N",;
574      "ARG",;
575      } )
576
577      nConta := 0
578      aAdd(aComps, { StrZero(13, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
579      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
580      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
581      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
582      "LG_IMPCUP",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
583      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
584      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
585      ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
586      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
587      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
588      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
589      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
590      , ; // _COMP_LEN 14
591      "{ || Lj121LINf(, cIdAmb == '3')}", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
592      ,;
593      ,;
594      } )
595
596
597      aAdd(aComps, { StrZero(13, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
598      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
599      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
600      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
601      "LG_PORTICP",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
602      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
603      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
604      ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
605      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
606      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
607      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
608      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
609      , ; // _COMP_LEN 14
610      "{ || { '','COM1','COM2', 'COM3', 'COM4', 'COM5', 'COM6'}}", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
611      ,;
612      ,;
613      ,;
614      } )
615
616      nConta := 0
617      aAdd(aComps, { StrZero(14, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
618      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
619      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente

```

```

620      _CAMPO,, // _COMP_TYPE 04          //tipo do componente
621      "LG_PINPAD",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
622      ,; // _COMP_TITLE 06              //titulo do componente
623      ,; // _COMP_F3 07                 //f3 do componente
624      ,; // _COMP_DEFAULT 08            //valor default do componente
625      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09     //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
626      01,; // _COMP_INDEX 10             //indice da tabela
627      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
628      ",; // _COMP_INITYPE 12           //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
629      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
630      , ; // _COMP_LEN 14
631      "{ || Lj121LPinPad(, cIdAmb == '3')}", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
632      ,;
633      ,;
634      } )
635
636      aAdd(aComps, { StrZero(14, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
637      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
638      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
639      _CAMPO,, // _COMP_TYPE 04          //tipo do componente
640      "LG_PORTPAD",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
641      ,; // _COMP_TITLE 06              //titulo do componente
642      ,; // _COMP_F3 07                 //f3 do componente
643      ,; // _COMP_DEFAULT 08            //valor default do componente
644      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09     //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
645      01,; // _COMP_INDEX 10             //indice da tabela
646      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
647      ",; // _COMP_INITYPE 12           //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
648      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
649      , ; // _COMP_LEN 14
650      "{ || { '', 'COM1', 'COM2', 'COM3', 'COM4', 'COM5', 'COM6' } }", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
651      ,;
652      ,;
653      } )
654
655      aAdd(aComps, { StrZero(14, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
656      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
657      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
658      _CAMPO,, // _COMP_TYPE 04          //tipo do componente
659      "LG_PADMSG",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
660      ,; // _COMP_TITLE 06              //titulo do componente
661      ,; // _COMP_F3 07                 //f3 do componente
662      ,; // _COMP_DEFAULT 08            //valor default do componente
663      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09     //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
664      01,; // _COMP_INDEX 10             //indice da tabela
665      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
666      ",; // _COMP_INITYPE 12           //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
667      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
668      , ; // _COMP_LEN 14
669      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
670      ,;
671      ,;

```

```

672         } )
673
674     nConta := 0
675     aAdd(aComps, { StrZero(07, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
676                   StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
677                   ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
678                   _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
679                   "LG_BALANCA",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
680                   ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
681                   ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
682                   ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
683                   "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
684                   01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
685                   "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
686                   ",,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
687                   ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
688                   ,; //_COMP_LEN 14
689                   "{ || Lj121lBal(, cIdAmb == '3')}", ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
690                   ,;
691                   ,;
692                   } )
693
694
695     aAdd(aComps, { StrZero(07, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
696                   StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
697                   ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
698                   _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
699                   "LG_DIRBAL",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
700                   ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
701                   ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
702                   ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
703                   "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
704                   01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
705                   "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
706                   ",,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
707                   ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
708                   ,; //_COMP_LEN 14
709                   ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
710                   ,;
711                   ,;
712                   } )
713
714
715     aAdd(aComps, { StrZero(07, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
716                   StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
717                   ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
718                   _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
719                   "LG_PORTBAL",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
720                   ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
721                   ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
722                   ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
723                   "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração

```

```

724         01;; // _COMP_INDEX 10           //índice da tabela
725         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
726         "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
727         ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
728         , ; // _COMP_LEN 14
729         "{ || { '','COM1','COM2', 'COM3', 'COM4', 'COM5', 'COM6'}}", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
730         ,;
731         ,;
732     } )
733
734
735     aAdd(aComps, { StrZero(07, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
736                   StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
737                   ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
738                   _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
739                   "LG_TIMEBAL",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
740                   ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
741                   ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
742                   ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
743                   "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
744                   01;; // _COMP_INDEX 10 //índice da tabela
745                   "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
746                   "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
747                   "{|This| Empty(This) .OR. Val(This) > 0 }",; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
748                   , ; // _COMP_LEN 14
749                   , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
750                   ,;
751                   ,;
752               } )
753
754     nConta := 0
755     aAdd(aComps, { StrZero(08, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
756                   StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
757                   ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
758                   _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
759                   "LG_OPTICO",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
760                   ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
761                   ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
762                   ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
763                   "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
764                   01;; // _COMP_INDEX 10 //índice da tabela
765                   "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
766                   "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
767                   ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
768                   , ; // _COMP_LEN 14
769                   "{ || Lj121LL0pt(, cIdAmb == '3')}", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
770                   ,;
771                   ,;
772               } )
773
774     aAdd(aComps, { StrZero(08, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
775                   StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes

```

```

776      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
777      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
778      "LG_PORTOPT",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
779      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
780      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
781      ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
782      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
783      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
784      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
785      "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
786      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
787      ,; // _COMP_LEN 14
788      "{ || { '','COM1','COM2', 'COM3', 'COM4', 'COM5', 'COM6'}}",; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
789      ,;
790      ,;
791      } )
792
793 nConta := 0
794 aAdd(aComps, { StrZero(09, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
795 StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
796 ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
797 _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
798 "LG_GAVETA",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
799 ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
800 ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
801 ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
802 "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
803 01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
804 "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
805 "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
806 ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
807 ,; // _COMP_LEN 14
808 "{ || Lj121LGav(, cIdAmb == '3')}",; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
809 ,;
810 ,;
811 } )
812
813
814 aAdd(aComps, { StrZero(09, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
815 StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
816 ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
817 _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
818 "LG_PORTGAV",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
819 ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
820 ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
821 ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
822 "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
823 01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
824 "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
825 "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
826 ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
827 ,; // _COMP_LEN 14

```

```

828         "{ || { ' ', 'LPT1', 'LPT2', 'COM1', 'COM2', 'COM3', 'COM4', 'COM5', 'COM6' } }", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
829         ;
830         ;
831     } )
832
833     aAdd(aComps, { StrZero(09, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
834         StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
835         ; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
836         _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
837         "LG_GAVSAT",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
838         ; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
839         ; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
840         ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
841         "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
842         01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
843         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
844         "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
845         ; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
846         , ; // _COMP_LEN 14
847         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
848         ;
849         ;
850     } )
851
852
853     nConta := 0
854     aAdd(aComps, { StrZero(10, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
855         StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
856         ; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
857         _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
858         "LG_IMPCHQ",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
859         ; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
860         ; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
861         ; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
862         "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
863         01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
864         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
865         "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
866         ; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
867         , ; // _COMP_LEN 14
868         "{ || Lj121LChq(, cIdAmb == '3') }", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
869         ;
870         ;
871     } )
872
873
874     aAdd(aComps, { StrZero(10, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
875         StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
876         ; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
877         _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
878         "LG_PORTCHQ",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
879         ; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente

```

```

880      ,; // _COMP_F3 07          //f3 do componente
881      ,; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
882      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
883      01,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
884      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
885      ",; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
886      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
887      ,; // _COMP_LEN 14
888      "{ || { '','COM1','COM2', 'COM3', 'COM4', 'COM5', 'COM6'}}",; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
889      ,;
890      ,;
891      } )
892
893      nConta := 0
894      aAdd(aComps, { StrZero(11, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
895      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
896      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
897      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
898      "LG_CMC7",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
899      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
900      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
901      ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
902      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
903      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
904      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
905      ",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
906      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
907      ,; // _COMP_LEN 14
908      "{ || Lj121LCMC7(, cIdAmb == '3')}",; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
909      ,;
910      ,;
911      } )
912
913
914      aAdd(aComps, { StrZero(11, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
915      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
916      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
917      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
918      "LG_PORTMC7",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
919      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
920      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
921      ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
922      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
923      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
924      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
925      ",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
926      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
927      ,; // _COMP_LEN 14
928      "{ || { '','COM1','COM2', 'COM3', 'COM4', 'COM5', 'COM6'}}",; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
929      ,;
930      ,;
931      } )

```

```

932
933
934 aAdd(aComps, { StrZero(11, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
935               StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
936               ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
937               _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
938               "LG_CMC7DIR",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
939               ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
940               ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
941               ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
942               "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
943               01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
944               "xFilial() + M->CLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
945               ",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
946               ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
947               ,; //_COMP_LEN 14
948               STR0177,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //{ || { '', '1=Sim', '2=Nao' }} "
949               ,;
950               ,;
951             } )
952
953 nConta := 0
954 aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
955               StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
956               "3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
957               _ROTINA,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
958               "STFStTEF20(M->oPaneI2)",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
959               ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
960               ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
961               ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
962               ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
963               ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
964               ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
965               ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
966               ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
967               ,; //_COMP_LEN 14
968               ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
969               ,;
970               "BRA",;
971             } )
972
973
974 aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
975               StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
976               "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
977               _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
978               "LG_TIPTTEF",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
979               STR0050,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Tipo do TEF"
980               ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
981               ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
982               "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
983               01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela

```

```

984      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
985      "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
986      "{ |This| IIF(cPaisLoc == 'MEX', This == '1' .OR. This == '7', .T. )}" ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
987      , ; // _COMP_LEN 14
988      "{||{ " + STR0051 + ", " + STR0052+ ", " + STR0053 + ", " + STR0054 + ", " + STR0055 + ", " + STR0056 + ", " + STR0057 + "}}", ; // _COMP_LIST 15 // "'1=Nao
Utiliza'"#"'2=Dedicado sem cliente'"# "'3=Sitef Modular'"#"'4=Discado'"#"'5=Lote'"#"'6=CliSitef'"#"'7=Centro de Pagos'"
989      ,;
990      "BRA/MEX",;
991      } )
992
993
994      aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
995      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
996      "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
997      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
998      "LG_IMPTEF",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
999      STR0058,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Comprovante Impressora"
1000      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1001      ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1002      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1003      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1004      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1005      "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1006      "",; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1007      , ; // _COMP_LEN 14
1008      "N="+STR0059+";F="+STR0060+";C="+STR0061, ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE vALORES // //"Não Imprime"###"Fiscal"###"Cupom"
1009      ,;
1010      "BRA",;
1011      } )
1012
1013      aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1014      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1015      "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1016      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1017      "LG_TEFVIAS",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1018      STR0062,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Numero de vias"
1019      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1020      ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1021      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1022      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1023      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1024      "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1025      "{ |this| This >= 0 .AND. This <= 9 } " ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1026      1, ; // _COMP_LEN 14
1027      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE vALORES //
1028      "N",;
1029      "BRA",;
1030      } )
1031
1032
1033      aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1034      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes

```

```

1035         "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1036         _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1037         "MV_EMPTEF",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1038         STR0050,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Tipo do TEF"
1039         ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1040         ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1041         "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1042         01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1043         "xFilial() + M->CLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1044         "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1045         ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1046         8, ; // _COMP_LEN 14
1047         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1048         ,;
1049         "BRA",;
1050     } )
1051
1052     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1053     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1054     "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1055     _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1056     "LG_TERMTEF",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1057     STR0063,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Terminal"
1058     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1059     ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1060     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1061     01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1062     "xFilial() + M->CLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1063     "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1064     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1065     3, ; // _COMP_LEN 14
1066     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1067     "N",;
1068     "BRA",;
1069     } )
1070
1071     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1072     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1073     "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1074     _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1075     "LG_REDES",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1076     STR0064,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Recarga de Celular"
1077     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1078     ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1079     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1080     01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1081     "xFilial() + M->CLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1082     "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1083     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1084     , ; // _COMP_LEN 14
1085     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1086     "N",;

```

```

1087         "BRA",;
1088     3} )
1089
1090
1091     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1092         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1093         "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1094         _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1095         "LG_IMPTEFC",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1096         STR0065,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Impressão de Consulta"
1097         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1098         ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1099         "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1100         01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1101         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1102         "",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1103         ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1104         3,; //_COMP_LEN 14
1105         "S=" + STR0066 + ";N="+STR0067,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"Sim;###"Não"
1106         ,;
1107         "BRA",;
1108     } )
1109
1110     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1111         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1112         "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1113         _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1114         "LG_TEFCONS",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1115         STR0068,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Consulta SERASA / As.Comercial"
1116         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1117         "'S",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1118         "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1119         01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1120         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1121         ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1122         ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1123         ,; //_COMP_LEN 14
1124         "S=" + STR0066 + ";N="+STR0067,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1125         ,;
1126         "BRA",;
1127     1} )
1128
1129     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1130         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1131         "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1132         _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1133         "LG_TEFCONS",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1134         STR0069,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Consulta TeleCheque"
1135         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1136         "'S",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1137         "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1138         01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela

```

```

1139      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1140      ;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1141      ;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1142      , ; // _COMP_LEN 14
1143      "S=" + STR0066 + ";N="+STR0067, ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1144      ;
1145      "BRA",;
1146      2} )
1147
1148
1149      aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1150      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1151      "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1152      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1153      "LG TEFCONS",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1154      STR0071,; // _COMP_TITLÉ 06 //titulo do componente //"Consulta Cheque TecBan"
1155      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1156      "'S'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1157      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1158      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1159      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1160      ;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1161      ;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1162      , ; // _COMP_LEN 14
1163      "S=Sim;N=Não", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1164      ;
1165      "BRA",;
1166      3} )
1167
1168
1169      aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1170      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1171      "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1172      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1173      "LG TEFCONS",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1174      STR0072,; // _COMP_TITLÉ 06 //titulo do componente //"Consulta GDC"
1175      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1176      "'S'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1177      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1178      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1179      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1180      ;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1181      ;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1182      , ; // _COMP_LEN 14
1183      "S=Sim;N=Não", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1184      ;
1185      "BRA",;
1186      4} )
1187
1188
1189      aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1190      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes

```

```

1191         "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1192         _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1193         "LG_TEFCONS",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1194         STR0073,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Consulta SPC/TeleCheque"
1195         ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1196         "S",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1197         "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1198         01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1199         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1200         ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1201         ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1202         ,; // _COMP_LEN 14
1203         "S=Sim;N=Não",; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1204         ,;
1205         "BRA",;
1206         5} )
1207
1208     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1209     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1210     "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1211     _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1212     "LG_TEFCONS",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1213     STR0074,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Consulta AVS"
1214     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1215     "S",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1216     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1217     01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1218     "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1219     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1220     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1221     ,; // _COMP_LEN 14
1222     STR0070,; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"S=Sim;N=Não"
1223     ,;
1224     "BRA",;
1225     6} )
1226
1227     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1228     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1229     "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1230     _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1231     "LG_TEFCONS",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1232     STR0075,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Consulta Cheque Papel Tecban"
1233     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1234     "S",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1235     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1236     01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1237     "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1238     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1239     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1240     ,; // _COMP_LEN 14
1241     "S=Sim;N=Não",; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1242     ,;

```

```

1243         "BRA",;
1244     7} )
1245
1246
1247     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1248                   StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1249                   "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1250                   _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1251                   "LG_TEFCONS",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1252                   STR0076,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Consulta Cheque Redecard"
1253                   ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1254                   "'S',; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1255                   "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1256                   01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1257                   "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1258                   ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1259                   ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1260                   , ; //_COMP_LEN 14
1261                   STR0070, ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"S=Sim;N=Não"
1262                   ,;
1263                   "BRA",;
1264                   8} )
1265
1266
1267     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1268                   StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1269                   "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1270                   _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1271                   "LG_DIRTTX",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1272                   STR0077,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Diretório de Envio dos Arquivos"
1273                   ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1274                   ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1275                   "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1276                   01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1277                   "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1278                   ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1279                   "{ [This] Empty(This) .OR. Right(AllTrim(This),1) $ '\ ' }",; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1280                   , ; //_COMP_LEN 14
1281                   , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1282                   ,;
1283                   "BRA",;
1284                   } )
1285
1286
1287     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1288                   StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1289                   "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1290                   _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1291                   "LG_DIRTRX",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1292                   STR0078,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Diretório de Retorno dos Arquivos"
1293                   ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1294                   ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente

```

```

1295         "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1296         01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1297         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1298         ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - server
1299         "{ |This| Empty(This) .OR. Right(AllTrim(This),1) $ '\ ' }",; // _COMP_VALID 13 //EXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1300         , ; // _COMP_LEN 14
1301         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1302         ,;
1303         "BRA",;
1304     } )
1305
1306     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1307     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1308     "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1309     _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1310     "LG_IPSITEF",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1311     STR0079,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"IP do Servidor Sitef"
1312     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1313     ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1314     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1315     01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1316     "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1317     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - server
1318     ,; // _COMP_VALID 13 //EXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1319     , ; // _COMP_LEN 14
1320     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1321     ,;
1322     "BRA",;
1323     } )
1324
1325
1326     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1327     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1328     "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1329     _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1330     "LG_IPSITEF",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1331     STR0079,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"IP do Servidor Sitef"
1332     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1333     ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1334     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1335     01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1336     "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1337     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - server
1338     ,; // _COMP_VALID 13 //EXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1339     , ; // _COMP_LEN 14
1340     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1341     ,;
1342     "BRA",;
1343     } )
1344
1345
1346 //MEXICO

```

```

1347 aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1348 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1349 "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1350 _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1351 "LG_COMPANY",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1352 STR0080,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Companhia"
1353 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1354 ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1355 "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1356 01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1357 "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1358 "",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1359 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1360 , ; //_COMP_LEN 14
1361 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1362 ,;
1363 "MEX",;
1364 } )
1365
1366
1367 aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1368 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1369 "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1370 _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1371 "LG_BRANCH",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1372 STR0081,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Unid Negócio CP"
1373 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1374 ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1375 "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1376 01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1377 "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1378 "",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1379 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1380 , ; //_COMP_LEN 14
1381 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1382 ,;
1383 "MEX",;
1384 } )
1385
1386 aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1387 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1388 "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1389 _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1390 "LG_COUNTRY",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1391 STR0082,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Nome país"
1392 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1393 ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1394 "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1395 01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1396 "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1397 "",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1398 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO

```

```

1399         , ; // _COMP_LEN 14
1400         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1401         ;;
1402         "MEX",;
1403     } )
1404
1405     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1406                   StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1407                   "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1408                   _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1409                   "LG_MERCHAN",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1410                   STR0083,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Num Afiliação"
1411                   ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1412                   ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1413                   "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1414                   01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1415                   "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1416                   ",",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1417                   ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1418                   , ; // _COMP_LEN 14
1419                   , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1420                   ;;
1421                   "MEX",;
1422               } )
1423
1424
1425     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1426                   StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1427                   "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1428                   _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1429                   "LG_OPTYPE",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1430                   STR0084,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Tipo de Operação"
1431                   ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1432                   ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1433                   "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1434                   01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1435                   "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1436                   ",",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1437                   ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1438                   , ; // _COMP_LEN 14
1439                   , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1440                   ;;
1441                   "MEX",;
1442               } )
1443
1444     aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1445                   StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1446                   "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1447                   _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1448                   "LG_CURRENC",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1449                   STR0085,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Moeda"
1450                   ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente

```

```

1451      ,; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
1452      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1453      01,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
1454      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1455      "",; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1456      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1457      , ; // _COMP_LEN 14
1458      "{ || { " + STR0086 + " , " + STR0087 + "}}", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // '1=MXN -Pagamento em Peso'#'2=USD - Pagamento em dólar'
1459      ,;
1460      "MEX",;
1461      } )
1462
1463      aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1464      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1465      "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1466      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1467      "LG_USERCP",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1468      STR0088,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Usuário Centro de Pagos"
1469      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1470      ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1471      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1472      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1473      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1474      "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1475      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1476      , ; // _COMP_LEN 14
1477      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1478      ,;
1479      "MEX",;
1480      } )
1481
1482      aAdd(aComps, { StrZero(22, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1483      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1484      "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1485      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1486      "LG_SETURL",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1487      STR0089,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"URL Servidor"
1488      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1489      "'http://'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1490      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1491      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1492      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1493      "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1494      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1495      , ; // _COMP_LEN 14
1496      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1497      ,;
1498      "MEX",;
1499      } )
1500
1501      nConta := 0
1502

```

```

1503 aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1504 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1505 "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1506 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1507 "MV_LJPRSIT",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1508 ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1509 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1510 "MS",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1511 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1512 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1513 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1514 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1515 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1516 2, ; //_COMP_LEN 14
1517 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1518 ,;
1519 "BRA",;
1520 } )
1521
1522
1523 aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1524 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1525 "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1526 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1527 "MV_TEFPEND",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1528 ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1529 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1530 "'0'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1531 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1532 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1533 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1534 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1535 "{|This| Val(This) >= 0 .AND. Val(This) <= 2}",; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1536 , ; //_COMP_LEN 14
1537 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1538 ,;
1539 "BRA",;
1540 } )
1541
1542
1543 aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1544 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1545 "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1546 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1547 "MV_TEFMULT",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1548 ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1549 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1550 ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1551 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1552 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1553 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1554 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver

```

```

1555         ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1556         , ; //_COMP_LEN 14
1557         , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1558         ;;
1559         "BRA",;
1560     } )
1561
1562     aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1563                   StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1564                   "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1565                   _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1566                   "MV_TEFMILH",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1567                   ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1568                   ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1569                   ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1570                   ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1571                   ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1572                   ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1573                   ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1574                   ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1575                   , ; //_COMP_LEN 14
1576                   , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1577                   ;;
1578                   "BRA",;
1579                   } )
1580
1581     aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1582                   StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1583                   "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1584                   _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1585                   "MV_MESFECH",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1586                   ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1587                   ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1588                   "'S'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1589                   ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1590                   ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1591                   ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1592                   ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1593                   ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1594                   , ; //_COMP_LEN 14
1595                   "S=" + STR0066 + ";N="+STR0067, ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1596                   ;;
1597                   "BRA",;
1598                   } )
1599
1600
1601     aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1602                   StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1603                   "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1604                   _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1605                   "MV_LJATVGP",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1606                   ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente

```

```

1607      ;; // _COMP_F3 07          //f3 do componente
1608      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
1609      ;; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1610      ;; // _COMP_INDEX 10          //indice da tabela
1611      ;; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1612      ;;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1613      ;;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1614      , ; // _COMP_LEN 14
1615      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1616      ;;
1617      "BRA",;
1618      } )
1619
1620      aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1621      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1622      "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1623      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1624      "MV_NATTEF",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1625      ;; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1626      ;; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1627      "'TEF'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1628      ;; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1629      ;; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1630      ;; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1631      ;;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1632      ;;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1633      , ; // _COMP_LEN 14
1634      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1635      ;;
1636      "BRA",;
1637      } )
1638
1639      aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1640      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1641      "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1642      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1643      "MV_TEFMANU",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1644      ;; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1645      ;; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1646      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1647      ;; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1648      ;; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1649      ;; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1650      ;;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1651      ;;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1652      , ; // _COMP_LEN 14
1653      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1654      ;;
1655      "BRA",;
1656      } )
1657
1658

```

```

1659 aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1660 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1661 "1/2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1662 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1663 "MV_LJLECB",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1664 ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1665 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1666 ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1667 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1668 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1669 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1670 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1671 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1672 , ; //_COMP_LEN 14
1673 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1674 ,;
1675 "BRA",;
1676 } )
1677
1678 aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1679 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1680 "1/2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1681 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1682 "MV_LJCUPRE",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1683 ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1684 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1685 ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1686 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1687 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1688 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1689 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1690 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1691 , ; //_COMP_LEN 14
1692 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1693 ,;
1694 "BRA",;
1695 } )
1696
1697
1698 aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1699 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
1700 "1/2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1701 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1702 "MV_LJPREC",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
1703 ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1704 "SB1",; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
1705 ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1706 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1707 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1708 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1709 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1710 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO

```

```

1711         , ; // _COMP_LEN 14
1712         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1713         ;;
1714         "BRA",;
1715     } )
1716
1717     aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1718                   StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1719                   "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1720                   _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1721                   "MV_FTTEFLI",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1722                   ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1723                   ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1724                   "8",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1725                   ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1726                   ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1727                   ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1728                   ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1729                   "{ |this| this > 0 .and. this < 99 }",; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1730                   2, ; // _COMP_LEN 14
1731                   , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1732                   ;;
1733                   "BRA",;
1734               } )
1735
1736
1737     aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1738                   StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1739                   "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1740                   _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1741                   "MV_FTTEFGU",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1742                   ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1743                   ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1744                   ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1745                   ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1746                   ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1747                   ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1748                   ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1749                   ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1750                   2, ; // _COMP_LEN 14
1751                   , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1752                   ;;
1753                   "BRA",;
1754               } )
1755
1756
1757     aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1758                   StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1759                   "3",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1760                   _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1761                   "MV_LJCUP",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1762                   ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente

```

```

1763      ;; // _COMP_F3 07          //f3 do componente
1764      "8",; // _COMP_DEFAULT 08    //valor default do componente
1765      ;; // _COMP_TABLE_FILE 09    //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1766      ;; // _COMP_INDEX 10         //indice da tabela
1767      ;; // _COMP_KEY 11           //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1768      ;;// _COMP_INITYPE 12        //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1769      "{ |this| this > 0 .and. this < 99 }",; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1770      2, ; // _COMP_LEN 14
1771      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1772      ;;
1773      "BRA",;
1774      } )
1775
1776
1777      aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1778      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1779      ;; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1780      _ARQUIVO_INI,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1781      "Totalizador",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1782      "Totalizador do Comprovante Não-Fiscal de Recarga de Celular Sitef",; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1783      ;; // _COMP_F3 07          //f3 do componente
1784      "'01'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1785      "SIGALOJA.INI",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1786      ;; // _COMP_INDEX 10         //indice da tabela
1787      "Recarga Celular",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1788      "2",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1789      "{ |T| Val(T) > 0.AND.Val(T)< 99 .and. T >'00' .AND. T < '99' }" ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1790      2, ; // _COMP_LEN 14
1791      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1792      ;;
1793      ;;
1794      } )
1795
1796
1797      aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1798      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1799      ;; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1800      _ARQUIVO_INI,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1801      "Totalizador",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1802      "Totalizador do Comprovante Não-Fiscal de Transaçã TEF",; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1803      ;; // _COMP_F3 07          //f3 do componente
1804      "'01'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1805      "SIGALOJA.INI",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1806      ;; // _COMP_INDEX 10         //indice da tabela
1807      "Comprovante TEF",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1808      "2",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1809      "{ |T| Val(T) > 0.AND.Val(T)< 99 .and. T >'00' .AND. T < '99' }" ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1810      2, ; // _COMP_LEN 14
1811      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1812      ;;
1813      ;;
1814      } )

```

```

1815
1816      aAdd(aComps, { StrZero(23, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1817                    StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02      //id do componentes
1818                    ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1819                    _ARQUIVO_INI,; //_COMP_TYPE 04      //tipo do componente
1820                    "FormaPgto",; //_COMP_NAME 05      //Nome do componente
1821                    "Forma de Pagamento do Comprovante Fiscal da Recarga de Celular",; //_COMP_TITLE 06      //titulo do componente
1822                    ,; //_COMP_F3 07      //f3 do componente
1823                    ,; //_COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
1824                    "SIGALOJA.INI",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1825                    ,; //_COMP_INDEX 10      //indice da tabela
1826                    "Recarga Celular",; //_COMP_KEY 11    //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1827                    "2",; //_COMP_INITYPE 12    //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1828                    ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1829                    ,; //_COMP_LEN 14
1830                    , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1831                    ,;
1832                    ,;
1833                    } )
1834
1835      nConta := 0
1836      aAdd(aComps, { StrZero(15, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1837                    StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02      //id do componentes
1838                    "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1839                    _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04      //tipo do componente
1840                    "LG_RPCSrv",; //_COMP_NAME 05      //Nome do componente
1841                    "IP Conexão Servidor",; //_COMP_TITLE 06      //titulo do componente
1842                    ,; //_COMP_F3 07      //f3 do componente
1843                    ,; //_COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
1844                    "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1845                    01,; //_COMP_INDEX 10      //indice da tabela
1846                    "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11    //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1847                    ",",; //_COMP_INITYPE 12    //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1848                    ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1849                    , ; //_COMP_LEN 14
1850                    , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1851                    ,;
1852                    ,;
1853                    } )
1854
1855      aAdd(aComps, { StrZero(15, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
1856                    StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02      //id do componentes
1857                    "1/2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1858                    _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04      //tipo do componente
1859                    "LG_RPCPORT",; //_COMP_NAME 05      //Nome do componente
1860                    "Porta de Conexão do Servidor",; //_COMP_TITLE 06      //titulo do componente
1861                    ,; //_COMP_F3 07      //f3 do componente
1862                    ,; //_COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
1863                    "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1864                    01,; //_COMP_INDEX 10      //indice da tabela
1865                    "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11    //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1866

```

```

1867      ",,;/_COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1868      ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1869      , ; // _COMP_LEN 14
1870      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES  //
1871      ,;
1872      ,;
1873      } )
1874
1875  aAdd(aComps, { StrZero(15, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1876                StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
1877                "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1878                _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
1879                "LG_RPCENV",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
1880                "Ambiente de Conexão do Servidor",; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente
1881                ,; // _COMP_F3 07      //f3 do componente
1882                ,; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
1883                "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1884                01,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
1885                "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1886                ",,;/_COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1887                ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1888                , ; // _COMP_LEN 14
1889                , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES  //
1890                ,;
1891                ,;
1892                } )
1893
1894  aAdd(aComps, { StrZero(15, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1895                StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
1896                "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1897                _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
1898                "LG_RPCEMP",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
1899                "Empresa de Conexão do Servidor",; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente
1900                ,; // _COMP_F3 07      //f3 do componente
1901                ,; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
1902                "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1903                01,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
1904                "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1905                ",,;/_COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1906                ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1907                , ; // _COMP_LEN 14
1908                , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES  //
1909                ,;
1910                ,;
1911                } )
1912
1913  aAdd(aComps, { StrZero(15, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1914                StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
1915                "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1916                _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
1917                "LG_RPCFIL",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
1918                "Filial de Conexão do Servidor",; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente

```

```

1919      ,; // _COMP_F3 07          //f3 do componente
1920      ,; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
1921      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1922      01,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
1923      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1924      ",,; // _COMP_INITYPE 12    //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1925      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1926      , ; // _COMP_LEN 14
1927      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1928      ,;
1929      ,;
1930      } )
1931
1932      aAdd(aComps, { StrZero(15, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1933      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1934      "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1935      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1936      "LG_RPCINT",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1937      "Intervalo de Conexão do Servidor",; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1938      ,; // _COMP_F3 07          //f3 do componente
1939      "5",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1940      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1941      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1942      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1943      ",,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1944      "{ |This| This >= 0} ",; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1945      , ; // _COMP_LEN 14
1946      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1947      "N",;
1948      ,;
1949      } )
1950
1951      aAdd(aComps, { StrZero(15, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1952      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1953      "2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1954      _ARQUIVO_INI,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1955      "Environment",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1956      "Nome do Ambiente Local",; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
1957      ,; // _COMP_F3 07          //f3 do componente
1958      "''",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1959      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1960      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1961      "APFrontLoja",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1962      "1",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1963      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1964      20, ; // _COMP_LEN 14
1965      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1966      "C",;
1967      ,;
1968      } )
1969
1970      aAdd(aComps, { StrZero(15, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó

```

```

1971      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1972      "2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1973      _ARQUIVO_INI,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1974      "Parm1",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1975      "Empresa do Ambiente Local",; // _COMP_TITLE 06 //título do componente
1976      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1977      "''",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1978      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1979      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1980      "APFrontLoja",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
1981      "1",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
1982      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
1983      2, ; // _COMP_LEN 14
1984      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
1985      "C",;
1986      ,;
1987      } )
1988
1989      aAdd(aComps, { StrZero(15, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
1990      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
1991      "2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
1992      _ARQUIVO_INI,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
1993      "Parm2",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
1994      "Filial do Ambiente Local",; // _COMP_TITLE 06 //título do componente
1995      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
1996      "''",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
1997      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
1998      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
1999      "APFrontLoja",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2000      "1",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2001      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2002      FWGETTAMFILIAL, ; // _COMP_LEN 14
2003      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2004      "C",;
2005      ,;
2006      } )
2007
2008
2009      aAdd(aComps, { StrZero(15, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2010      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2011      "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2012      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2013      "MV_LJOFFLN",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2014      "Loja Off-Line?",; // _COMP_TITLE 06 //título do componente
2015      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2016      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2017      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2018      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2019      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2020      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2021      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2022      , ; // _COMP_LEN 14

```

```

2023         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES    //
2024         "L",;
2025         ,;
2026     } )
2027
2028
2029     aAdd(aComps, { StrZero(15, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2030         StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
2031         "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2032         _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
2033         "LG_WSSRVMT",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
2034         "Endereço do Server da Retaguarda http://",; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente
2035         ,; // _COMP_F3 07      //f3 do componente
2036         ,; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
2037         "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2038         01,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
2039         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2040         "",; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2041         ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2042         , ; // _COMP_LEN 14
2043         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES    //
2044         ,;
2045         ,;
2046     } )
2047
2048
2049     nConta := 0
2050     aAdd(aComps, { StrZero(16, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2051         StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
2052         ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2053         _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
2054         "LG_INTCONS",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
2055         STR0090,; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente //"Habilita Cheque-pré"
2056         ,; // _COMP_F3 07      //f3 do componente
2057         ,; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
2058         "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2059         01,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
2060         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2061         "",; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2062         ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2063         , ; // _COMP_LEN 14
2064         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES    //
2065         ,;
2066         ,;
2067     } )
2068
2069
2070     aAdd(aComps, { StrZero(16, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2071         StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
2072         ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2073         _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
2074         "LG_DIRORI",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente

```

```

2075         STR0091,, // _COMP_TITLE 06          //titulo do componente //"Diretório de Origem"
2076         ;; // _COMP_F3 07                    //f3 do componente
2077         ;; // _COMP_DEFAULT 08                //valor default do componente
2078         "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2079         01,, // _COMP_INDEX 10                //indice da tabela
2080         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2081         "" ,; // _COMP_INITYPE 12             //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2082         ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2083         , ; // _COMP_LEN 14
2084         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2085         ;;
2086         ;;
2087     } )
2088
2089     aAdd(aComps, { StrZero(16, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2090     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2091     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2092     _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2093     "LG DIRDES",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2094     STR0092,, // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Diretório de Destino"
2095     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2096     ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2097     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2098     01,, // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2099     "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2100     "" ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2101     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2102     , ; // _COMP_LEN 14
2103     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2104     ;;
2105     ;;
2106     } )
2107
2108
2109     aAdd(aComps, { StrZero(16, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2110     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2111     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2112     _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2113     "LG DIRDES",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2114     STR0093,, // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Diretório do Executável"
2115     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2116     ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2117     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2118     01,, // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2119     "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2120     "" ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2121     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2122     , ; // _COMP_LEN 14
2123     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2124     ;;
2125     ;;
2126     } )

```

```

2127
2128
2129 aAdd(aComps, { StrZero(16, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2130 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2131 ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2132 _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2133 "LG_REDECNS",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2134 STR0094,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Código da Rede"
2135 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2136 ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2137 "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2138 01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2139 "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2140 ",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2141 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2142 , ; //_COMP_LEN 14
2143 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2144 ,;
2145 ,;
2146 } )
2147
2148 aAdd(aComps, { StrZero(16, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2149 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2150 ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2151 _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2152 "LG_LOJACNS",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2153 STR0095,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Código da Loja"
2154 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2155 ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2156 "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2157 01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2158 "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2159 ",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2160 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2161 , ; //_COMP_LEN 14
2162 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2163 ,;
2164 ,;
2165 } )
2166
2167
2168 aAdd(aComps, { StrZero(16, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2169 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2170 ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2171 _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2172 "LG_CTCNS",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2173 STR0096,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Código do Contrato"
2174 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2175 ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2176 "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2177 01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2178 "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração

```

```

2179         ","; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2180         ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2181         , ; // _COMP_LEN 14
2182         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2183         ,;
2184         ,;
2185     } )
2186
2187
2188     nConta := 0
2189     aAdd(aComps, { StrZero(17, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2190     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2191     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2192     _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2193     "LG CRDXINT",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2194     STR0097,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Integrar com o SigaCRD?"
2195     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2196     ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2197     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2198     01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2199     "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2200     ","; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2201     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2202     , ; // _COMP_LEN 14
2203     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2204     ,;
2205     ,;
2206     } )
2207
2208     aAdd(aComps, { StrZero(17, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2209     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2210     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2211     _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2212     "LG CRDIMP",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2213     STR0098,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Comprovante SigaCRD"
2214     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2215     ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2216     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2217     01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2218     "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2219     ","; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2220     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2221     , ; // _COMP_LEN 14
2222     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2223     ,;
2224     ,;
2225     } )
2226
2227     aAdd(aComps, { StrZero(17, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2228     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2229     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2230     _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente

```

```

2231      "LG_CRDVIAS",; // _COMP_NAME 05          //Nome do componente
2232      STR0099,; // _COMP_TITLE 06             //titulo do componente //"Número de Vias"
2233      ,; // _COMP_F3 07                      //f3 do componente
2234      ,; // _COMP_DEFAULT 08                 //valor default do componente
2235      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2236      01,; // _COMP_INDEX 10                 //indice da tabela
2237      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2238      "",; // _COMP_INITYPE 12               //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2239      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2240      , ; // _COMP_LEN 14
2241      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2242      ,;
2243      ,;
2244      } )
2245
2246
2247      aAdd(aComps, { StrZero(17, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2248      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2249      "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2250      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2251      "LG_WSSRV",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2252      STR0100,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Ip e Porta do Webservice Fornecedor"
2253      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2254      ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2255      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2256      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2257      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2258      "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2259      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2260      , ; // _COMP_LEN 14
2261      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2262      ,;
2263      ,;
2264      } )
2265
2266      nConta := 0
2267      aAdd(aComps, { StrZero(18, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2268      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2269      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2270      _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2271      "LG_DISPLAY",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2272      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2273      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2274      ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2275      "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2276      01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2277      "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2278      "",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2279      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2280      , ; // _COMP_LEN 14
2281      "{ || Lj121LDis(, cIdAmb == '3')}",; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2282      ,;

```

```

2283         ;;
2284     } )
2285
2286     aAdd(aComps, { StrZero(18, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2287         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2288         ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2289         _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2290         "LG_PORTDISP",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2291         ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2292         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2293         ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2294         "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2295         01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2296         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2297         "",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2298         ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2299         ,; //_COMP_LEN 14
2300         "{ || { '','COM1','COM2', 'COM3', 'COM4', 'COM5', 'COM6'}}",; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2301         ,;
2302         ,;
2303     } )
2304
2305     aAdd(aComps, { StrZero(18, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2306         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2307         ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2308         _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2309         "LG_DISPTOR",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2310         ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2311         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2312         ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2313         "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2314         01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2315         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2316         "",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2317         ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2318         ,; //_COMP_LEN 14
2319         "{ || Lj121LTDis(, cIdAmb == '3')}",; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2320         ,;
2321         ,;
2322     } )
2323
2324
2325     aAdd(aComps, { StrZero(18, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2326         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2327         ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2328         _CAMPO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2329         "LG_PORTTOR",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2330         ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2331         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2332         ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2333         "SLG",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2334         01,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela

```

```

2335         "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2336         ",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2337         ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2338         , ; // _COMP_LEN 14
2339         "{ || { '','COM1','COM2', 'COM3', 'COM4', 'COM5', 'COM6'}}", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2340         ,;
2341         ,;
2342     } )
2343
2344
2345     aAdd(aComps, { StrZero(18, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2346     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2347     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2348     _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2349     "LG_TIPTELA",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2350     ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2351     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2352     ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2353     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2354     01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2355     "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2356     ",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2357     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2358     , ; // _COMP_LEN 14
2359     STR0101, ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"1=DeskTop;2=Touch Screen"
2360     ,;
2361     ,;
2362     } )
2363
2364     aAdd(aComps, { StrZero(18, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2365     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2366     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2367     _CAMPO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2368     "LG_TOUCH",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2369     ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2370     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2371     ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2372     "SLG",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2373     01,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2374     "xFilial() + M->cLG_CODIGO",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2375     ",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2376     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2377     , ; // _COMP_LEN 14
2378     "Waytec", ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2379     ,;
2380     ,;
2381     } )
2382
2383     nConta := 0
2384     aAdd(aComps, { StrZero(20, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2385     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2386     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente

```

```

2387         _ROTINA;; // _COMP_TYPE 04          //tipo do componente
2388         "Lj120Alt()"; // _COMP_NAME 05        //Nome do componente
2389         ;; // _COMP_TITLE 06          //titulo do componente
2390         ;; // _COMP_F3 07             //f3 do componente
2391         ;; // _COMP_DEFAULT 08        //valor default do componente
2392         ;; // _COMP_TABLE_FILE 09     //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2393         ;; // _COMP_INDEX 10          //indice da tabela
2394         ;; // _COMP_KEY 11            //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2395         ;;// _COMP_INITYPE 12         //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2396         ;;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2397         , ; // _COMP_LEN 14
2398         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2399         ;;
2400         ;;
2401     } )
2402     nConta := 0
2403
2404     aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3); // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2405                   StrZero(nConta++, nTamID); // _COMP_ID 02 //id do componentes
2406                   ;; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2407                   _PARAMETRO;; // _COMP_TYPE 04          //tipo do componente
2408                   "MV_LJRECEB"; // _COMP_NAME 05        //Nome do componente
2409                   STR0103;; // _COMP_TITLE 06          //titulo do componente //"Tipo de utilizacao da funcao de recebimentos LjReceb"
2410                   ;; // _COMP_F3 07             //f3 do componente
2411                   "'1'"; // _COMP_DEFAULT 08        //valor default do componente
2412                   ;; // _COMP_TABLE_FILE 09     //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2413                   ;; // _COMP_INDEX 10          //indice da tabela
2414                   ;; // _COMP_KEY 11            //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2415                   ;;// _COMP_INITYPE 12         //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2416                   ;;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2417                   1, ; // _COMP_LEN 14
2418                   STR0178, ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"1=Financeiro;2=G.E.;3=Fidelizacao;4=EMS"
2419                   ;;
2420                   ;;
2421               } )
2422
2423     aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3); // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2424                   StrZero(nConta++, nTamID); // _COMP_ID 02 //id do componentes
2425                   ;; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2426                   _PARAMETRO;; // _COMP_TYPE 04          //tipo do componente
2427                   "MV_LJRECFI"; // _COMP_NAME 05        //Nome do componente
2428                   ;; // _COMP_TITLE 06          //titulo do componente
2429                   ;; // _COMP_F3 07             //f3 do componente
2430                   ".F."; // _COMP_DEFAULT 08        //valor default do componente
2431                   ;; // _COMP_TABLE_FILE 09     //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2432                   ;; // _COMP_INDEX 10          //indice da tabela
2433                   ;; // _COMP_KEY 11            //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2434                   ;;// _COMP_INITYPE 12         //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2435                   ;;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2436                   , ; // _COMP_LEN 14
2437                   , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2438                   ;;

```

```

2439         ;;
2440     } )
2441
2442     aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2443         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2444         ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2445         _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2446         "MV_VLBXREC",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2447         STR0104,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Baixar os tít menor que os valrs de multa, corr., jurs e desc?"
2448         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2449         "'1",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2450         ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2451         ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2452         ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2453         ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2454         ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2455         1,; //_COMP_LEN 14
2456         STR0179,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //"1=Permite;2=Avisa;2=Não"
2457         ,;
2458         ,;
2459     } )
2460
2461     aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2462         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2463         ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2464         _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2465         "MV_LJTPREC",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2466         ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2467         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2468         "'FI",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2469         ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2470         ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2471         ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2472         ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2473         ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2474         ,; //_COMP_LEN 14
2475         ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2476         ,;
2477         ,;
2478     } )
2479
2480
2481     aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2482         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2483         ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2484         _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2485         "MV_LJICMJR",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2486         ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2487         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2488         ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2489         ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2490         ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela

```

```

2491      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2492      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2493      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2494      , ; // _COMP_LEN 14
2495      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2496      ,;
2497      ,;
2498      } )
2499
2500      aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2501      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2502      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2503      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2504      "MV_LJMULTA",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2505      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2506      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2507      "0",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2508      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2509      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2510      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2511      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2512      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2513      , ; // _COMP_LEN 14
2514      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2515      ,;
2516      ,;
2517      } )
2518
2519      aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2520      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2521      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2522      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2523      "MV_LJJUROS",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2524      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2525      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2526      "0",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2527      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2528      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2529      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2530      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2531      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2532      , ; // _COMP_LEN 14
2533      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2534      ,;
2535      ,;
2536      } )
2537
2538      aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2539      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2540      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2541      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2542      "MV_LJFSEMA",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente

```

```

2543      ,; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente
2544      ,; // _COMP_F3 07        //f3 do componente
2545      "0'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2546      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2547      ,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
2548      ,; // _COMP_KEY 11        //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2549      ,; // _COMP_INITYPE 12     //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2550      "{ [This] Val(This) >= 0 .AND. Val(This) <= 3 }",; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2551      , ; // _COMP_LEN 14
2552      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2553      ,;
2554      ,;
2555      } )
2556
2557
2558      aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2559      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2560      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2561      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2562      "MV_LJCALJM",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2563      ,; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente
2564      ,; // _COMP_F3 07        //f3 do componente
2565      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2566      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2567      ,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
2568      ,; // _COMP_KEY 11        //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2569      ,; // _COMP_INITYPE 12     //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2570      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2571      , ; // _COMP_LEN 14
2572      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2573      ,;
2574      ,;
2575      } )
2576
2577      aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2578      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2579      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2580      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2581      "MV_LJRCABT",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2582      ,; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente
2583      ,; // _COMP_F3 07        //f3 do componente
2584      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2585      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2586      ,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
2587      ,; // _COMP_KEY 11        //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2588      ,; // _COMP_INITYPE 12     //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2589      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2590      , ; // _COMP_LEN 14
2591      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2592      ,;
2593      ,;
2594      } )

```

```

2595
2596 aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2597 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2598 ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2599 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2600 "MV_LJSITTI",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2601 ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2602 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2603 ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2604 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2605 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2606 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2607 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2608 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSION DE VALIDAÇÃO
2609 , ; //_COMP_LEN 14
2610 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2611 ,;
2612 ,;
2613 } )
2614
2615 aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2616 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2617 ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2618 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2619 "MV_CRDLCAR",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2620 ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2621 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2622 ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2623 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2624 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2625 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2626 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2627 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSION DE VALIDAÇÃO
2628 , ; //_COMP_LEN 14
2629 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2630 ,;
2631 ,;
2632 } )
2633
2634
2635 aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2636 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2637 ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2638 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2639 "MV_RECVIAS",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2640 ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2641 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2642 "2",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2643 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2644 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2645 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2646 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver

```

```

2647         "{ |This| This >= 0 }" ,; //_COMP_VALID 13 //EXPRESSION DE VALIDAÇÃO
2648         2, ; //_COMP_LEN 14
2649         , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2650         ,;
2651         ,;
2652     } )
2653
2654
2655     aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2656         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2657         ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2658         _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2659         "MV_LJCTRET",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2660         ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2661         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2662         "'RI|RG|RB|RS'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2663         ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2664         ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2665         ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2666         ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2667         ,; //_COMP_VALID 13 //EXPRESSION DE VALIDAÇÃO
2668         , ; //_COMP_LEN 14
2669         , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2670         ,;
2671         ,;
2672     } )
2673
2674
2675     aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2676         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2677         ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2678         _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2679         "MV_LJRPAG",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2680         ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2681         ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2682         "'LJPAGLOC'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2683         ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2684         ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2685         ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2686         ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2687         ,; //_COMP_VALID 13 //EXPRESSION DE VALIDAÇÃO
2688         , ; //_COMP_LEN 14
2689         , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2690         ,;
2691         ,;
2692     } )
2693
2694
2695     aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2696         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2697         ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2698         _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente

```

```

2699         "MV_NATRECE",; // _COMP_NAME 05          //Nome do componente
2700         ,; // _COMP_TITLE 06          //titulo do componente
2701         ,; // _COMP_F3 07             //f3 do componente
2702         ,; // _COMP_DEFAULT 08        //valor default do componente
2703         ,; // _COMP_TABLE_FILE 09      //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2704         ,; // _COMP_INDEX 10          //indice da tabela
2705         ,; // _COMP_KEY 11            //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2706         ,; // _COMP_INITYPE 12        //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2707         ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2708         , ; // _COMP_LEN 14
2709         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2710         ,;
2711         ,;
2712     } )
2713
2714
2715     aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2716     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2717     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2718     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2719     "MV_CRDAUT",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2720     ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2721     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2722     ".T.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2723     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2724     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2725     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2726     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2727     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2728     , ; // _COMP_LEN 14
2729     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2730     ,;
2731     ,;
2732     } )
2733
2734
2735     aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2736     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2737     ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2738     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2739     "MV_LJTITGR",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2740     ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2741     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2742     "REC",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2743     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2744     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2745     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2746     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2747     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2748     TAMSX3("E1_PREFIXO")[1], ; // _COMP_LEN 14
2749     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2750     ,;

```

```

2751      ,;
2752    } )
2753
2754
2755    aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2756      StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2757      ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2758      _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2759      "MV_LJOPEST",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2760      STR0105,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Habilita a pergunta sobre estorno de compensação no Estorno de Baixa"
2761      ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2762      "'1'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2763      ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2764      ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2765      ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2766      ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2767      ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2768      1,; //_COMP_LEN 14
2769      STR0106,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"1=Sempre estorna;2=Pergunta se estorna;3=Nao estorna as compensações"
2770      ,;
2771      ,;
2772    } )
2773
2774
2775    aAdd(aComps, { StrZero(21, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2776      StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2777      ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2778      _ARQUIVO_INI,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2779      "Totalizadores",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2780      STR0107,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Totalizador do Comprovante Não-Fiscal do Recebimento"
2781      ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2782      "'01'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2783      "SIGALOJA.INI",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2784      ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2785      "Recebimento Titulos",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2786      "2",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2787      "{ |T| Val(T) > 0.AND.Val(T)< 99 .and. T >'00' .AND. T < '99' }",; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2788      2,; //_COMP_LEN 14
2789      ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2790      ,;
2791      ,;
2792    } )
2793
2794
2795    nConta := 0
2796    aAdd(aComps, { StrZero(24, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2797      StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2798      ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2799      _ROTINA,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2800      "Loja080()",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2801      STR0108,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Cadastro de Loja"
2802      ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente

```

```

2803      ,; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
2804      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2805      ,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
2806      ,; // _COMP_KEY 11      //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2807      ,; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2808      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2809      , ; // _COMP_LEN 14
2810      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2811      ,;
2812      ,;
2813      } )
2814
2815
2816      aAdd(aComps, { StrZero(24, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2817      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
2818      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2819      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
2820      "MV_LJPEDVE",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
2821      ,; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente
2822      ,; // _COMP_F3 07      //f3 do componente
2823      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
2824      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2825      ,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
2826      ,; // _COMP_KEY 11      //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2827      ,; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2828      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2829      , ; // _COMP_LEN 14
2830      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2831      ,;
2832      ,;
2833      } )
2834
2835
2836      aAdd(aComps, { StrZero(24, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2837      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
2838      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2839      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
2840      "MV_LJTESPE",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
2841      ,; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente
2842      "SF4",; // _COMP_F3 07      //f3 do componente
2843      "'501'",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
2844      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2845      ,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
2846      ,; // _COMP_KEY 11      //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2847      ,; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2848      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2849      , ; // _COMP_LEN 14
2850      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2851      ,;
2852      ,;
2853      } )
2854

```

```

2855 aAdd(aComps, { StrZero(24, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2856 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2857 ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2858 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2859 "MV_LJCONDP",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2860 ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2861 "SE4",; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2862 "'001'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2863 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2864 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2865 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2866 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - server
2867 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSION DE VALIDAÇÃO
2868 , ; //_COMP_LEN 14
2869 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2870 ,;
2871 ,;
2872 } )
2873
2874
2875 aAdd(aComps, { StrZero(24, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2876 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2877 ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2878 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2879 "MV_LJTTPED",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2880 ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2881 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2882 "'1'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2883 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2884 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2885 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2886 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - server
2887 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSION DE VALIDAÇÃO
2888 1, ; //_COMP_LEN 14
2889 "{ || RetLTPPed() } ", ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2890 ,;
2891 ,;
2892 } )
2893
2894
2895 aAdd(aComps, { StrZero(24, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
2896 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
2897 ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2898 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2899 "MV_LOJAPED",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
2900 ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2901 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
2902 "'PED'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2903 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2904 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2905 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2906 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - server

```

```

2907      ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2908      , ; // _COMP_LEN 14
2909      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2910      ,;
2911      ,;
2912      } )
2913
2914 aAdd(aComps, { StrZero(24, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2915               StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2916               ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2917               _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2918               "MV_USACRED",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2919               STR0109,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"1 posicao NCC troca por valor a menor, 2 posicao exibe tela para selecao da NCC, 3 posicao
               utiliza saldo NCC resumo de caixa"
2920               ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2921               "SS",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2922               ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2923               ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2924               ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2925               ,;/_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2926               "{This| Left(AllTrim(this),1) $ 'SN' .AND. Substr(AllTrim(this),2, 1) .AND. Right(AllTrim(this),1) $ 'SN' }" ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE
VALIDAÇÃO
2927               , ; // _COMP_LEN 14
2928               , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2929               ,;
2930               ,;
2931               } )
2932
2933
2934 nConta := 0
2935 aAdd(aComps, { StrZero(25, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2936               StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2937               ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2938               _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2939               "MV_LJCPNCC",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2940               STR0110,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Tratamento para compensacao de NCC"
2941               ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2942               "1",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2943               ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2944               ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2945               ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2946               ,;/_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2947               ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2948               , ; // _COMP_LEN 14
2949               STR0111, ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"1=Compens Atual;2=Nova Compens;3=Total;4=Com troco"
2950               ,;
2951               ,;
2952               } )
2953
2954 nConta := 0
2955 aAdd(aComps, { StrZero(26, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2956               StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes

```

```

2957      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2958      _PARAMETRO;; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2959      "MV_LJTPGAR",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2960      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2961      "02",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2962      "GE",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2963      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2964      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2965      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2966      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2967      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2968      , ; // _COMP_LEN 14
2969      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2970      ,;
2971      ,;
2972      } )
2973
2974      aAdd(aComps, { StrZero(26, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2975      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2976      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2977      _PARAMETRO;; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2978      "MV_LJDESGE",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2979      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2980      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
2981      ".T.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
2982      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
2983      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
2984      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
2985      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
2986      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
2987      , ; // _COMP_LEN 14
2988      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
2989      ,;
2990      ,;
2991      } )
2992
2993      aAdd(aComps, { StrZero(26, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
2994      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
2995      ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
2996      _PARAMETRO;; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
2997      "MV_LJIMPGF",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
2998      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
2999      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3000      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3001      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3002      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3003      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3004      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3005      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3006      , ; // _COMP_LEN 14
3007      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3008      ,;

```

```

3009      ;;
3010    } )
3011
3012    aAdd(aComps, { StrZero(26, nTamSX3),; //_COMP_NODE    01 //codigo do nó
3013      StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02      //id do componentes
3014      ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3015      _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04      //tipo do componente
3016      "MV_RELGART",; //_COMP_NAME 05      //Nome do componente
3017      ,; //_COMP_TITLE 06      //titulo do componente
3018      ,; //_COMP_F3 07      //f3 do componente
3019      "U_LOJR600A",; //_COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3020      ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3021      ,; //_COMP_INDEX 10      //indice da tabela
3022      ,; //_COMP_KEY 11      //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3023      ,; //_COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3024      "{ |This| FindFunction(This) } " ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3025      , ; //_COMP_LEN 14
3026      , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3027      ,;
3028      ,;
3029    } )
3030
3031
3032    aAdd(aComps, { StrZero(26, nTamSX3),; //_COMP_NODE    01 //codigo do nó
3033      StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02      //id do componentes
3034      "1",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3035      _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04      //tipo do componente
3036      "MV_LJSERGE",; //_COMP_NAME 05      //Nome do componente
3037      ,; //_COMP_TITLE 06      //titulo do componente
3038      ,; //_COMP_F3 07      //f3 do componente
3039      "T.",; //_COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3040      ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3041      ,; //_COMP_INDEX 10      //indice da tabela
3042      ,; //_COMP_KEY 11      //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3043      ,; //_COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3044      ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3045      , ; //_COMP_LEN 14
3046      , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3047      ,;
3048      ,;
3049    } )
3050
3051
3052    aAdd(aComps, { StrZero(26, nTamSX3),; //_COMP_NODE    01 //codigo do nó
3053      StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02      //id do componentes
3054      "1",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3055      _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04      //tipo do componente
3056      "MV_LJTISE1",; //_COMP_NAME 05      //Nome do componente
3057      ,; //_COMP_TITLE 06      //titulo do componente
3058      "05",; //_COMP_F3 07      //f3 do componente
3059      "DP",; //_COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3060      ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3061      ,; //_COMP_INDEX 10      //indice da tabela

```

```

3061      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3062      ;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3063      "{ || AliasInDic('MBJ')}" ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3064      , ; // _COMP_LEN 14
3065      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3066      ,;
3067      ,;
3068      } )
3069
3070      aAdd(aComps, { StrZero(26, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3071      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3072      "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3073      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3074      "MV_LJGARFP",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3075      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
3076      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3077      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3078      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3079      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3080      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3081      ;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3082      "{ || AliasInDic('MBF') .AND. AliasInDic('MBL') }" ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3083      , ; // _COMP_LEN 14
3084      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3085      ,;
3086      ,;
3087      } )
3088
3089
3090      nConta := 0
3091      aAdd(aComps, { StrZero(27, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3092      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3093      "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3094      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3095      "MV_LOJANF",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3096      ,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente
3097      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3098      "'UNI'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3099      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3100      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3101      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3102      ;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3103      ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3104      , ; // _COMP_LEN 14
3105      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3106      ,;
3107      "BRA",;
3108      } )
3109
3110      aAdd(aComps, { StrZero(27, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3111      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3112      "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente

```

```

3113     _PARAMETRO;; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
3114     "MV_TESNOTA",; // _COMP_NAME 05     //Nome do componente
3115     ,; // _COMP_TITLE 06              //titulo do componente
3116     "SF4" ,; // _COMP_F3 07           //f3 do componente
3117     "'501'",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3118     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3119     ,; // _COMP_INDEX 10              //indice da tabela
3120     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3121     ,; // _COMP_INITYPE 12           //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3122     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3123     , ; // _COMP_LEN 14
3124     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3125     ,;
3126     "BRA",;
3127     } )
3128
3129
3130     aAdd(aComps, { StrZero(27, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3131     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3132     "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3133     _PARAMETRO;; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
3134     "MV_LJNCUPS",; // _COMP_NAME 05     //Nome do componente
3135     ,; // _COMP_TITLE 06              //titulo do componente
3136     "SF4" ,; // _COMP_F3 07           //f3 do componente
3137     "' '",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3138     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3139     ,; // _COMP_INDEX 10              //indice da tabela
3140     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3141     ,; // _COMP_INITYPE 12           //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3142     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3143     , ; // _COMP_LEN 14
3144     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3145     ,;
3146     "BRA",;
3147     } )
3148
3149     aAdd(aComps, { StrZero(27, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3150     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3151     "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3152     _PARAMETRO;; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
3153     "MV_SCRNFCP",; // _COMP_NAME 05     //Nome do componente
3154     ,; // _COMP_TITLE 06              //titulo do componente
3155     ,; // _COMP_F3 07           //f3 do componente
3156     "'LJNFISCA'",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3157     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3158     ,; // _COMP_INDEX 10              //indice da tabela
3159     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3160     ,; // _COMP_INITYPE 12           //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3161     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3162     , ; // _COMP_LEN 14
3163     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3164     ,;

```

```

3165         "BRA",;
3166     } )
3167
3168     aAdd(aComps, { StrZero(27, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3169     StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3170     "1",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3171     _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3172     "MV_CONTNF",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3173     STR0112,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Numeração das notas de crédito ou débito"
3174     ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3175     "'I",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3176     ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3177     ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3178     ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3179     ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3180     ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3181     ,; //_COMP_LEN 14
3182     "I=" +STR0113+";M="+STR0114,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"Independentes"###"Sequencial"
3183     ,;
3184     "BRA",;
3185     } )
3186
3187     aAdd(aComps, { StrZero(27, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3188     StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3189     "1",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3190     _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3191     "MV_CONTNFI",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3192     STR0115,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Numeração das notas de crédito ou débito quando utiliza impressora Fiscal"
3193     ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3194     "'I",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3195     ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3196     ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3197     ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3198     ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3199     ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3200     ,; //_COMP_LEN 14
3201     "I=" +STR0113+";M="+STR0114,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"Independentes"###"Sequencial"
3202     ,;
3203     "BRA",;
3204     } )
3205
3206     nConta := 0
3207     aAdd(aComps, { StrZero(28, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3208     StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3209     "1",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3210     _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3211     "MV_LJ720FC",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3212     ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
3213     ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3214     "1",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3215     ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3216     ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3217     ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração

```

```

3217      ,;/_COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3218      "{[this| this > 0}";;/_COMP_VALID 13 //expressão DE VALIDAÇÃO
3219      , ; // _COMP_LEN 14
3220      , ; // _COMP_LIST 15 // lista DE VALORES //
3221      ,;
3222      ,;
3223      } )
3224
3225
3226      aAdd(aComps, { StrZero(28, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3227      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3228      "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3229      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3230      "MV_LJDVACR",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3231      STR0116,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Considera acrescimo financeiro na devolucao"
3232      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3233      "",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3234      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3235      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3236      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3237      ,;/_COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3238      ,;/_COMP_VALID 13 //expressão DE VALIDAÇÃO
3239      , ; // _COMP_LEN 14
3240      , ; // _COMP_LIST 15 // lista DE VALORES //
3241      ,;
3242      ,;
3243      } )
3244
3245
3246      aAdd(aComps, { StrZero(28, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3247      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3248      "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3249      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3250      "MV_LJCMPCR",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3251      STR0117,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Utiliza a NCC da DevoI para compensar com o Tit da NF original vem marcada ou não na troca."
3252      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3253      ".T.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3254      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3255      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3256      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3257      ,;/_COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3258      ,;/_COMP_VALID 13 //expressão DE VALIDAÇÃO
3259      , ; // _COMP_LEN 14
3260      , ; // _COMP_LIST 15 // lista DE VALORES //
3261      ,;
3262      ,;
3263      } )
3264
3265
3266      aAdd(aComps, { StrZero(28, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3267      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3268      "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente

```

```

3269     _PARAMETR0,, // _COMP_TYPE 04          //tipo do componente
3270     "MV_LJCMPCR",; // _COMP_NAME 05         //Nome do componente
3271     STR0117,, // _COMP_TITLE 06             //titulo do componente //"Utiliza a NCC da Devol para compensar com o Tit da NF original vem marcada ou não na troca."
3272     ,; // _COMP_F3 07                      //f3 do componente
3273     ".T.",; // _COMP_DEFAULT 08             //valor default do componente
3274     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09              //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3275     ,; // _COMP_INDEX 10                   //indice da tabela
3276     ,; // _COMP_KEY 11                     //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3277     ,; // _COMP_INITYPE 12                 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3278     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3279     , ; // _COMP_LEN 14
3280     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3281     ,;
3282     ,;
3283     } )
3284
3285
3286     aAdd(aComps, { StrZero(28, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3287     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3288     "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3289     _PARAMETR0,, // _COMP_TYPE 04          //tipo do componente
3290     "MV_LJCMPCR",; // _COMP_NAME 05         //Nome do componente
3291     STR0118,, // _COMP_TITLE 06             //titulo do componente //"Permite ou não modificar a opção para compensar a NCC com o titulo da NF original (0-não
permite 1-permite)"
3292     ,; // _COMP_F3 07                      //f3 do componente
3293     "'1",; // _COMP_DEFAULT 08             //valor default do componente
3294     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09              //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3295     ,; // _COMP_INDEX 10                   //indice da tabela
3296     ,; // _COMP_KEY 11                     //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3297     ,; // _COMP_INITYPE 12                 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3298     "{|This| AllTrim(This) $ '01'|}",; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3299     , ; // _COMP_LEN 14
3300     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3301     ,;
3302     ,;
3303     } )
3304
3305     aAdd(aComps, { StrZero(28, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3306     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3307     "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3308     _PARAMETR0,, // _COMP_TYPE 04          //tipo do componente
3309     "MV_LJCHGDV",; // _COMP_NAME 05         //Nome do componente
3310     STR0119,, // _COMP_TITLE 06             //titulo do componente //"Permite ou não modificar a forma de devolução ao cliente (0-não permite 1-permite)"
3311     ,; // _COMP_F3 07                      //f3 do componente
3312     "'1",; // _COMP_DEFAULT 08             //valor default do componente
3313     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09              //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3314     ,; // _COMP_INDEX 10                   //indice da tabela
3315     ,; // _COMP_KEY 11                     //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3316     ,; // _COMP_INITYPE 12                 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3317     "{|This| AllTrim(This) $ '01'|}",; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3318     , ; // _COMP_LEN 14
3319     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //

```

```

3320      ;;
3321      ;;
3322      } )
3323
3324      nConta++
3325      //29 - Orçamento
3326      aAdd(aComps, { StrZero(29, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3327                    StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3328                    "1/4",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3329                    _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3330                    "MV_FRLMORC",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3331                    ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
3332                    ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3333                    "300",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3334                    ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3335                    ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3336                    ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3337                    ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3338                    "{|This| This > 0}",; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3339                    ,; //_COMP_LEN 14
3340                    ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3341                    ,;
3342                    ,;
3343                    } )
3344
3345
3346      aAdd(aComps, { StrZero(29, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3347                    StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3348                    "1/2/4",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3349                    _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3350                    "MV_FRTIMP",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3351                    STR0120,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Método de importação do orçamento"
3352                    ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3353                    "1",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3354                    ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3355                    ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3356                    ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3357                    ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3358                    ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3359                    ,; //_COMP_LEN 14
3360                    STR0180,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //"1=String;2=Array"
3361                    ,;
3362                    ,;
3363                    } )
3364
3365
3366      aAdd(aComps, { StrZero(29, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3367                    StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3368                    ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3369                    _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3370                    "MV_LJDTORC",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3371                    STR0121,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Define o ajuste das datas do orçamento"
3372                    ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente

```

```

3372      'N',; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3373      ; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3374      ; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
3375      ; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3376      ;// _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3377      ;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3378      , ; // _COMP_LEN 14
3379      STR0122, ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"N=Nunca ajusta;S=Sempre ajusta;P=Pergunta se deseja ajustar"
3380      ;
3381      ;
3382      } )
3383
3384
3385      aAdd(aComps, { StrZero(29, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3386      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
3387      "2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3388      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
3389      "MV_LJMLTOC",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
3390      STR0123,; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente //"Fecha automaticamente a tela de 'Carregamento de Orçamentos'?"
3391      ; // _COMP_F3 07      //f3 do componente
3392      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3393      ; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3394      ; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
3395      ; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3396      ;// _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3397      ;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3398      , ; // _COMP_LEN 14
3399      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3400      ;
3401      ;
3402      } )
3403
3404      aAdd(aComps, { StrZero(29, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3405      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
3406      "2/3",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3407      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
3408      "MV_LJIPDES",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
3409      ; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente
3410      ; // _COMP_F3 07      //f3 do componente
3411      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3412      ; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3413      ; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
3414      ; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3415      ;// _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3416      ;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3417      , ; // _COMP_LEN 14
3418      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3419      ;
3420      ;
3421      } )
3422
3423

```

```

3424 aAdd(aComps, { StrZero(29, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3425 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3426 "2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3427 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3428 "MV_LJMLTOR",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3429 STR0124,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Habilita a importação de multiplos orçamentos"
3430 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3431 ".T.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3432 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3433 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3434 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3435 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3436 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSION DE VALIDAÇÃO
3437 , ; //_COMP_LEN 14
3438 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3439 ,;
3440 ,;
3441 } )
3442
3443
3444 aAdd(aComps, { StrZero(29, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3445 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3446 "2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3447 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3448 "MV_SCRORC",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3449 STR0125,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Arquivo com script de impressao do orcamento"
3450 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3451 "'ORCAM'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3452 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3453 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3454 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3455 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3456 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSION DE VALIDAÇÃO
3457 , ; //_COMP_LEN 14
3458 , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3459 ,;
3460 ,;
3461 } )
3462
3463 aAdd(aComps, { StrZero(29, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3464 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3465 "2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3466 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3467 "MV_FRTIMP",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3468 STR0126,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Metodo de importacao do orcamento"
3469 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3470 "1",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3471 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3472 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3473 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3474 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3475 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSION DE VALIDAÇÃO

```

```

3476         , ; // _COMP_LEN 14
3477         STR0180, ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // "1=String;2=Array"
3478         , ;
3479         , ;
3480     } )
3481
3482     aAdd(aComps, { StrZero(29, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3483     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3484     "2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3485     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3486     "MV FRLMORC",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3487     STR0127,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Limite de orcamentos a serem carregados"
3488     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3489     "300",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3490     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3491     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3492     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3493     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3494     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3495     , ; // _COMP_LEN 14
3496     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3497     , ;
3498     , ;
3499     } )
3500
3501     aAdd(aComps, { StrZero(29, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3502     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3503     "2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3504     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3505     "MV DTLIMIT",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3506     STR0128,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Número de dias de validade de um orcamento no SigaLoja"
3507     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3508     "0",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3509     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3510     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3511     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3512     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3513     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3514     , ; // _COMP_LEN 14
3515     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3516     , ;
3517     , ;
3518     } )
3519
3520
3521     nConta := 0
3522     aAdd(aComps, { StrZero(31, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3523     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3524     "1/2/3",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3525     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3526     "MV LJCONFF",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3527     STR0129,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Executar a conferência no fechamento de caixa?"

```

```

3528      ,; // _COMP_F3 07          //f3 do componente
3529      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3530      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3531      ,; // _COMP_INDEX 10          //indice da tabela
3532      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3533      ,; // _COMP_INITYPE 12        //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3534      "{|| AliasIndic('FRA')}" ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3535      , ; // _COMP_LEN 14
3536      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3537      ,;
3538      ,;
3539      } )
3540
3541
3542      aAdd(aComps, { StrZero(31, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3543      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3544      "1/2/3",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3545      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3546      "MV_LJEXAPU",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3547      STR0130,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Exibir a coluna de valores apurados no fechamento?"
3548      ,; // _COMP_F3 07          //f3 do componente
3549      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3550      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3551      ,; // _COMP_INDEX 10          //indice da tabela
3552      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3553      ,; // _COMP_INITYPE 12        //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3554      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3555      , ; // _COMP_LEN 14
3556      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3557      ,;
3558      ,;
3559      } )
3560
3561      aAdd(aComps, { StrZero(31, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3562      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3563      "1/2/3",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3564      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3565      "MV_LJDESM",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3566      STR0131,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Imprime relatorio desmembrado por administradora financeira"
3567      ,; // _COMP_F3 07          //f3 do componente
3568      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3569      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3570      ,; // _COMP_INDEX 10          //indice da tabela
3571      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3572      ,; // _COMP_INITYPE 12        //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3573      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3574      , ; // _COMP_LEN 14
3575      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3576      ,;
3577      ,;
3578      } )
3579

```

```

3580
3581 aAdd(aComps, { StrZero(31, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3582 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3583 "1/2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3584 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3585 "MV_LJNRPEN",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3586 STR0132,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Número de reprocessamento de pendências"
3587 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3588 "5",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3589 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3590 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3591 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3592 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3593 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3594 ,; //_COMP_LEN 14
3595 ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3596 ,;
3597 ,;
3598 } )
3599
3600 aAdd(aComps, { StrZero(31, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3601 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3602 "1/2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3603 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3604 "MV_LJTRANSF",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3605 STR0133,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Ativa a transferência de carteira e portador - Loja"
3606 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3607 ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3608 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3609 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3610 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3611 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3612 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3613 ,; //_COMP_LEN 14
3614 ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3615 ,;
3616 ,;
3617 } )
3618
3619 aAdd(aComps, { StrZero(31, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3620 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3621 "1/2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3622 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3623 "MV_LJTRNAT",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3624 STR0133,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Ativa a transferência de carteira e portador - Loja"
3625 "SED",; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3626 "''",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3627 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3628 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3629 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3630 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3631 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO

```

```

3632         , ; //_COMP_LEN 14
3633         , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3634         , ;
3635         , ;
3636     } )
3637
3638     aAdd(aComps, { StrZero(31, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3639     StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3640     "1/2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3641     _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3642     "MV_LJTRMVD",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3643     STR0134,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Determina se o mov. detalhado por transferência de portador e situação será utilizado."
3644     ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3645     ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3646     ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3647     ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3648     ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3649     ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3650     ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3651     , ; //_COMP_LEN 14
3652     , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3653     , ;
3654     , ;
3655     } )
3656
3657
3658     aAdd(aComps, { StrZero(31, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3659     StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3660     "1/2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3661     _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3662     "MV_LJOBGCF",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3663     STR0135,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Confirmar a Conferência de Caixa, para que a abertura do caixa possa ser realizada"
3664     ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3665     ".T.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3666     ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3667     ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3668     ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3669     ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3670     ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3671     , ; //_COMP_LEN 14
3672     , ; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3673     , ;
3674     , ;
3675     } )
3676
3677     nConta := 0
3678     aAdd(aComps, { StrZero(32, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3679     StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3680     "1",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3681     _ROTINA,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3682     "LOJA076()",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3683     "",; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
3684     ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente

```

```

3684      ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3685      ;; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3686      ;; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
3687      ;; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3688      ;;// _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3689      "{| AliasIndic('MBH') .AND. AliasIndic('MBI')}" ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3690      , ; // _COMP_LEN 14
3691      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3692      ;;
3693      ;;
3694      } )
3695
3696      nConta := 0
3697      aAdd(aComps, { StrZero(33, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3698      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
3699      "",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3700      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
3701      "MV_CLIPAD",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
3702      STR0136,; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente //"Código do Cliente Padrão"
3703      ,; // _COMP_F3 07      //f3 do componente
3704      "'000001'",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3705      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3706      ;; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
3707      ;; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3708      ;;// _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3709      "{|this| !Empty(this)}",;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3710      , ; // _COMP_LEN 14
3711      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3712      "C",;
3713      ;;
3714      } )
3715
3716      aAdd(aComps, { StrZero(33, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3717      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
3718      "",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3719      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
3720      "MV_LOJAPAD",; // _COMP_NAME 05      //Nome do componente
3721      STR0137,; // _COMP_TITLE 06      //titulo do componente //"Loja do Cliente Padrão"
3722      ,; // _COMP_F3 07      //f3 do componente
3723      "'01'",; // _COMP_DEFAULT 08      //valor default do componente
3724      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3725      ;; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
3726      ;; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3727      ;;// _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3728      "{|this| !Empty(this)}",;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3729      , ; // _COMP_LEN 14
3730      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3731      "C",;
3732      ;;
3733      } )
3734
3735      aAdd(aComps, { StrZero(33, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó

```

```

3736      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3737      "",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3738      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3739      "MV_LOJAPAD",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3740      STR0137,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Loja do Cliente Padrão"
3741      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3742      "01",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3743      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3744      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3745      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3746      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3747      "{|this| !Empty(this)}",; // _COMP_VALID 13 //EXPRESSION DE VALIDAÇÃO
3748      ,; // _COMP_LEN 14
3749      ,; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3750      "C",;
3751      ,;
3752      } )
3753
3754      aAdd(aComps, { StrZero(33, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3755      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3756      "",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3757      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3758      "MV_VENDPAD",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3759      STR0138,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Vendedor Padrão"
3760      "SA3",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3761      "'000001",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3762      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3763      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3764      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3765      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3766      "{|this| !Empty(this)}",; // _COMP_VALID 13 //EXPRESSION DE VALIDAÇÃO
3767      ,; // _COMP_LEN 14
3768      ,; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3769      "C",;
3770      ,;
3771      } )
3772
3773
3774      aAdd(aComps, { StrZero(33, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3775      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3776      "",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3777      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3778      "MV_CXLOJA",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3779      STR0139,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Caixa/Agencia/Conta do Caixa Geral"
3780      "SA6",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3781      "'000001",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3782      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3783      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3784      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3785      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3786      "{|this| !Empty(this)}",; // _COMP_VALID 13 //EXPRESSION DE VALIDAÇÃO
3787      ,; // _COMP_LEN 14

```

```

3788         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES    //
3789         "C",;
3790         ,;
3791     } )
3792
3793     aAdd(aComps, { StrZero(33, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3794     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3795     "",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3796     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3797     "MV_CONDPAD",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3798     STR0140,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Condição de pagamento padrão"
3799     "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3800     "001",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3801     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3802     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3803     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3804     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3805     "{|this| !Empty(this)}",; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3806     , ; // _COMP_LEN 14
3807     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES    //
3808     "C",;
3809     ,;
3810 } )
3811
3812     aAdd(aComps, { StrZero(33, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3813     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3814     "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3815     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3816     "MV_LJVACC",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3817     STR0141,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Impressao concomitante dos itens"
3818     "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3819     ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3820     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3821     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3822     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3823     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3824     "{|this| this .OR. !this }",; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3825     , ; // _COMP_LEN 14
3826     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES    //
3827     "L",;
3828     ,;
3829 } )
3830
3831     aAdd(aComps, { StrZero(33, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3832     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3833     "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3834     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3835     "MV_TABPAD",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3836     STR0142,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Preço padrão para digitação de vendass"
3837     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3838     "1",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3839     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração

```

```

3840      ,; // _COMP_INDEX 10      //indice da tabela
3841      ,; // _COMP_KEY 11      //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3842      ,; // _COMP_INITYPE 12    //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3843      "{|this| this .OR. !this }"; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3844      , ; // _COMP_LEN 14
3845      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3846      "C";
3847      ,;
3848      } )
3849
3850
3851      aAdd(aComps, { StrZero(33, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3852      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3853      "1"; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3854      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3855      "MV_LJMDORC"; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3856      STR0143,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Moeda padrão utilizada na venda"
3857      "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3858      "1"; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3859      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3860      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3861      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3862      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3863      ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3864      , ; // _COMP_LEN 14
3865      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3866      "N";
3867      ,;
3868      } )
3869
3870      nConta := 0
3871      aAdd(aComps, { StrZero(34, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3872      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3873      "1"; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3874      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3875      "MV_LJVACC"; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3876      STR0141,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Impressao concomitante dos itens"
3877      "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3878      ".F."; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3879      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3880      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3881      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3882      ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3883      "{|this| this .OR. !this }"; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3884      , ; // _COMP_LEN 14
3885      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
3886      "L";
3887      ,;
3888      } )
3889
3890      aAdd(aComps, { StrZero(34, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3891      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes

```

```

3892         "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3893         _PARAMETRO;; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3894         "MV_LJPRDSV",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3895         STR0144;; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Ativa a implementacao de venda de produto e servico em Notas Separadas"
3896         "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3897         ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3898         ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3899         ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3900         ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3901         ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3902         "{|this| this .OR. !this }",; // _COMP_VALID 13 //expressão de validação
3903         , ; // _COMP_LEN 14
3904         , ; // _COMP_LIST 15 // lista de valores //
3905         "L",;
3906         ,;
3907     } )
3908
3909     aAdd(aComps, { StrZero(34, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3910     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3911     "1/2/3",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3912     _PARAMETRO;; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3913     "MV_CODBAR",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3914     STR0145;; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Indica se imprime codigo de barras no cupom ao inves do codigo do produto"
3915     "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3916     "'N'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3917     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3918     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3919     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3920     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3921     "{|this| This $ 'SN' }",; // _COMP_VALID 13 //expressão de validação
3922     , ; // _COMP_LEN 14
3923     , ; // _COMP_LIST 15 // lista de valores //
3924     "C",;
3925     ,;
3926     } )
3927
3928     aAdd(aComps, { StrZero(34, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
3929     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
3930     "1/2/3",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3931     _PARAMETRO;; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3932     "MV_LJRGMD",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
3933     STR0146;; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Define uso e obrigatoriedade de registro de mídia"
3934     "0",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
3935     "0",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3936     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3937     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3938     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3939     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3940     "{|This| Str(This,1) $ '012' }",; // _COMP_VALID 13 //expressão de validação
3941     , ; // _COMP_LEN 14
3942     , ; // _COMP_LIST 15 // lista de valores //
3943     "N",;

```

```

3944         ;;
3945     } )
3946
3947     nConta := 0
3948     aAdd(aComps, { StrZero(35, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3949     StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3950     "1/2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3951     _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3952     "MV_LJFORMD",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3953     STR0147,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Define como os produtos de Automação Comercial irá tratar o desconto no total"
3954     "",; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3955     "'1'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3956     ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3957     ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3958     ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3959     ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3960     ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3961     ,; //_COMP_LEN 14
3962     STR0148,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"1=Validar percentual ou valor;2=Validar percentual e também valor"
3963     "C",;
3964     ;;
3965     } )
3966
3967     aAdd(aComps, { StrZero(35, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3968     StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3969     "1/2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3970     _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3971     "MV_LJTIPOD",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3972     STR0149,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Define a forma de validação da permissão do desconto no total da venda"
3973     "",; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3974     "'1'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3975     ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3976     ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
3977     ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3978     ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3979     ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
3980     ,; //_COMP_LEN 14
3981     STR0150,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"1=Percentual;2=Valor"
3982     "C",;
3983     ;;
3984     } )
3985
3986     aAdd(aComps, { StrZero(35, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
3987     StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
3988     "2",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
3989     _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
3990     "MV_FRTACRE",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
3991     "Acrécimo",; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
3992     "",; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
3993     "2",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
3994     ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
3995     ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela

```

```

3996      ;; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
3997      ;;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
3998      ;;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSION DE VALIDAÇÃO
3999      , ; // _COMP_LEN 14
4000      STR0151, ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"1=Considera acrescimo;2=Desconsidera o acrescimo;3=Pergunta"
4001      "N",;
4002      ,;
4003      } )
4004
4005      nConta := 0
4006      aAdd(aComps, { StrZero(36, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4007                    StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4008                    "1/4",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4009                    _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4010                    "MV_LJPARFA",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4011                    STR0152,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Verifica se as parcela seguirão sequência do faturamento."
4012                    "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4013                    ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4014                    ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4015                    ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4016                    ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4017                    ;;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4018                    ;;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSION DE VALIDAÇÃO
4019                    , ; // _COMP_LEN 14
4020                    , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4021                    "L",;
4022                    ,;
4023                    } )
4024
4025      aAdd(aComps, { StrZero(36, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4026                    StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4027                    "1/4",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4028                    _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4029                    "MV_IDUP",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4030                    STR0153,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Inicializacao da parcela do primeiro titulo gerado"
4031                    "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4032                    "'A",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4033                    ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4034                    ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4035                    ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4036                    ;;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4037                    ;;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSION DE VALIDAÇÃO
4038                    , ; // _COMP_LEN 14
4039                    , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4040                    "C",;
4041                    ,;
4042                    } )
4043
4044      nConta := 0
4045      aAdd(aComps, { StrZero(37, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4046                    StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4047                    "",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
                     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente

```

```

4048         "MV_LJCNVDA",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4049         STR0154,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Habilita integração com o Cenário de Vendas"
4050         "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4051         ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4052         ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4053         ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4054         ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4055         ,;/_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4056         ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4057         , ; // _COMP_LEN 14
4058         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4059         "L",;
4060         ,;
4061     } )
4062
4063     aAdd(aComps, { StrZero(37, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4064     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4065     "",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4066     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4067     "MV_LJRETVL",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4068     STR0155,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Valor da tabela de preco"
4069     "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4070     "'3'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4071     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4072     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4073     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4074     ,;/_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4075     ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4076     , ; // _COMP_LEN 14
4077     STR0156, ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES // //"1=Menor preço;2=Maior preço;3=Tabela config. MV_TABPAD"
4078     "C",;
4079     ,;
4080     } )
4081
4082     aAdd(aComps, { StrZero(37, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4083     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4084     "",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4085     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4086     "MV_LJRGDES",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4087     STR0157,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Habilita novo modelo de regra de desconto"
4088     "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4089     ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4090     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4091     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4092     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4093     ,;/_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4094     ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4095     , ; // _COMP_LEN 14
4096     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4097     "L",;
4098     ,;
4099     } )

```

```

4100
4101 aAdd(aComps, { StrZero(37, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
4102 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
4103 "",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4104 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4105 "MV_LJRGDES",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
4106 STR0157,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Habilita novo modelo de regra de desconto"
4107 "",; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
4108 ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4109 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4110 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4111 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4112 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4113 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4114 ,; //_COMP_LEN 14
4115 ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4116 "L",;
4117 ,;
4118 } )
4119
4120
4121 nConta := 0
4122 aAdd(aComps, { StrZero(38, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
4123 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
4124 "",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4125 _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4126 "MV_LJMULTN",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
4127 STR0158,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Habilita Multinegociação"
4128 "",; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
4129 ".F.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4130 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4131 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4132 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4133 ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4134 ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4135 ,; //_COMP_LEN 14
4136 ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4137 "L",;
4138 ,;
4139 } )
4140
4141 aAdd(aComps, { StrZero(38, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
4142 StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
4143 "1/4",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4144 _ROTINA,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4145 "Loja760()",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
4146 ,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente
4147 ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
4148 ,; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4149 ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4150 ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4151 ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração

```

```

4152         ,;/_COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - server
4153         ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4154         , ; // _COMP_LEN 14
4155         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4156         ,;
4157         ,;
4158     } )
4159
4160     nConta := 0
4161
4162     aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4163     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4164     " ",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4165     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4166     "MV LJPAFEC",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4167     STR0159,; // _COMP_TITLÉ 06 //titulo do componente //"Habilita o PAF-ECF"
4168     " ",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4169     ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4170     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4171     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4172     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4173     ,;/_COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - server
4174     ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4175     ,; // _COMP_LEN 14
4176     ,; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4177     "L",;
4178     ,;
4179     } )
4180
4181
4182     aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4183     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4184     "1/2",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4185     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4186     "MV LJOFFLN",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4187     STR0160,; // _COMP_TITLÉ 06 //titulo do componente //"Abiente Off-Line"
4188     " ",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4189     ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4190     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4191     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4192     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4193     ,;/_COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - server
4194     ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4195     ,; // _COMP_LEN 14
4196     ,; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4197     "L",;
4198     ,;
4199     } )
4200
4201
4202     aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4203     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes

```

```

4204         "1/2/4",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4205         _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4206         "MV_LJIMAUT",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4207         STR0161,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Importação dos dados para o PDV automatica"
4208         "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4209         ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4210         ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4211         ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4212         ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4213         ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4214         ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4215         ,; // _COMP_LEN 14
4216         ,; // _COMP_LIST 15 // \LISTA DE VALORES //
4217         "L",;
4218         ,;
4219     } )
4220
4221     aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4222     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4223     "1/2/4",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4224     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4225     "MV_LJRPAUT",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4226     STR0162,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Replicação automatica"
4227     "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4228     ".F.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4229     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4230     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4231     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4232     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4233     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4234     ,; // _COMP_LEN 14
4235     ,; // _COMP_LIST 15 // \LISTA DE VALORES //
4236     "L",;
4237     ,;
4238     } )
4239
4240     aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4241     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4242     "1/4",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4243     _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4244     "MV_LJMATOF",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4245     STR0163,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Ambiente Retaguarda"
4246     "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4247     ".T.",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4248     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4249     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4250     ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4251     ,; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4252     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4253     ,; // _COMP_LEN 14
4254     ,; // _COMP_LIST 15 // \LISTA DE VALORES //
4255     "L",;

```

```

4256         ,;
4257     } )
4258
4259     aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
4260         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
4261         ,; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4262         _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4263         "MV_LJPRVEN",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
4264         STR0164,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"PAF-ECF trabalha com Pré-Venda"
4265         "",; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
4266         ".T.",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4267         ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4268         ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4269         ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4270         ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4271         ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4272         ,; //_COMP_LEN 14
4273         ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4274         "L",;
4275         ,;
4276     } )
4277
4278
4279     aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
4280         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
4281         "1/2/4",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4282         _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4283         "MV_LJAMBIE",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
4284         STR0165,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Código do Ambiente"
4285         "",; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
4286         "'001'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4287         ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4288         ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4289         ,; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4290         ,; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4291         ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4292         ,; //_COMP_LEN 14
4293         ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4294         "C",;
4295         ,;
4296     } )
4297
4298
4299     aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
4300         StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
4301         "",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4302         _PARAMETRO,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4303         "MV_LJSERDA",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
4304         STR0166,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Série do DAV"
4305         "",; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
4306         "'DAV'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4307         ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4308         ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela

```

```

4308      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4309      ;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4310      ,;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4311      ,; // _COMP_LEN 14
4312      ,; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4313      "C",;
4314      ,;
4315      } )
4316
4317      aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4318      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4319      "",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4320      _PARAMETRO,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4321      "MV_LJSERPR",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4322      STR0167,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Série da Pré-Venda"
4323      "",; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4324      "PRE",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4325      ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4326      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4327      ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4328      ,;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4329      ,;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4330      ,; // _COMP_LEN 14
4331      ,; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4332      "C",;
4333      ,;
4334      } )
4335
4336
4337      aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4338      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4339      "1/2/3" ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4340      _ARQUIVO_INI,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4341      "Patharquivo",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4342      STR0168,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Localização de Gravação dos Arquivos"
4343      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4344      "01",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4345      "SIGALOJA.INI",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4346      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4347      "PAF-ECF",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4348      "2",;// _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4349      "{ |T| !Empty(T)}" ,;// _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4350      ,; // _COMP_LEN 14
4351      ,; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4352      ,;
4353      ,;
4354      } )
4355
4356
4357      aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4358      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4359      "1/2/3" ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente

```

```

4360      _ARQUIVO_INI;; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4361      "Dav",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4362      STR0169;; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Indice do Relatorio DAV"
4363      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4364      "'01'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4365      "SIGALOJA.INI",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4366      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4367      "PAF-ECF",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4368      "2",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4369      "{ |T| Val(T) > 0.AND.Val(T)< 99 .and. T >'00' .AND. T < '99' }" ,; // _COMP_VALID 13 //EXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4370      2, ; // _COMP_LEN 14
4371      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4372      ,;
4373      ,;
4374      } )
4375
4376      aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4377      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4378      "1/2/3" ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4379      _ARQUIVO_INI,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4380      "MeiosPagto",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4381      STR0170;; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Indice do Relatorio Meios de Pagamento"
4382      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4383      "'01'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4384      "SIGALOJA.INI",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4385      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4386      "PAF-ECF",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4387      "2",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4388      "{ |T| Val(T) > 0.AND.Val(T)< 99 .and. T >'00' .AND. T < '99' }" ,; // _COMP_VALID 13 //EXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4389      2, ; // _COMP_LEN 14
4390      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4391      ,;
4392      ,;
4393      } )
4394
4395      aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4396      StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4397      "1/2/3" ,; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4398      _ARQUIVO_INI,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4399      "ParamConfig",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4400      STR0171;; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Indice do Relatorio de Parametros de Configuração"
4401      ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4402      "'01'",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4403      "SIGALOJA.INI",; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4404      ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4405      "PAF-ECF",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4406      "2",; // _COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4407      "{ |T| Val(T) > 0.AND.Val(T)< 99 .and. T >'00' .AND. T < '99' }" ,; // _COMP_VALID 13 //EXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4408      2, ; // _COMP_LEN 14
4409      , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4410      ,;
4411      ,;

```

```

4412         } )
4413
4414     aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
4415                  StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
4416                  "1/2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4417                  _ARQUIVO_INI,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4418                  "IdPaf",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
4419                  STR0172,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Indice do Relatorio de Indentificação do PAF-ECF"
4420                  ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
4421                  "'01'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4422                  "SIGALOJA.INI",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4423                  ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4424                  "PAF-ECF",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4425                  "2",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4426                  "{ |T| Val(T) > 0.AND.Val(T)< 99 .and. T >'00' .AND. T < '99' }" ,; //_COMP_VALID 13 //EXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4427                  2, ,; //_COMP_LEN 14
4428                  , ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4429                  ,;
4430                  ,;
4431                  } )
4432
4433     aAdd(aComps, { StrZero(39, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
4434                  StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
4435                  "1/2/3",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4436                  _ARQUIVO_INI,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4437                  "DavEcf",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
4438                  STR0173,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Indice do Relatorio de DAV-ECF"
4439                  ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
4440                  "'01'",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4441                  "SIGALOJA.INI",; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4442                  ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4443                  "PAF-ECF",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4444                  "2",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4445                  "{ |T| Val(T) > 0.AND.Val(T)< 99 .and. T >'00' .AND. T < '99' }" ,; //_COMP_VALID 13 //EXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4446                  2, ,; //_COMP_LEN 14
4447                  , ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4448                  ,;
4449                  ,;
4450                  } )
4451
4452     nConta := 0
4453     aAdd(aComps, { StrZero(40, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
4454                  StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
4455                  "1",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4456                  _ARQUIVO_INI,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4457                  "Environment",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
4458                  STR0174,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Nome do Ambiente Local"
4459                  ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
4460                  "''",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4461                  ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4462                  ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4463                  "LOJA1115",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração

```

```

4464         "1",; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4465         ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4466         20, ; // _COMP_LEN 14
4467         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES    //
4468         "C",;
4469         ,;
4470     } )
4471
4472     aAdd(aComps, { StrZero(40, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4473     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
4474     "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4475     _ARQUIVO_INI,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
4476     "Parm1",; // _COMP_NAME 05          //Nome do componente
4477     STR0175,; // _COMP_TITLE 06         //titulo do componente //"Empresa do Ambiente Local"
4478     ,; // _COMP_F3 07                  //f3 do componente
4479     "''",; // _COMP_DEFAULT 08         //valor default do componente
4480     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4481     ,; // _COMP_INDEX 10              //indice da tabela
4482     "LOJA1115",; // _COMP_KEY 11      //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4483     "1",; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4484     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4485     2, ; // _COMP_LEN 14
4486     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES    //
4487     "C",;
4488     ,;
4489     } )
4490
4491     aAdd(aComps, { StrZero(40, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4492     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
4493     "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4494     _ARQUIVO_INI,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente
4495     "Parm2",; // _COMP_NAME 05          //Nome do componente
4496     STR0176,; // _COMP_TITLE 06         //titulo do componente //"Filial do Ambiente Local"
4497     ,; // _COMP_F3 07                  //f3 do componente
4498     "''",; // _COMP_DEFAULT 08         //valor default do componente
4499     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4500     ,; // _COMP_INDEX 10              //indice da tabela
4501     "LOJA1115",; // _COMP_KEY 11      //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4502     "1",; // _COMP_INITYPE 12      //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4503     ,; // _COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4504     FWGETTAMFILIAL, ; // _COMP_LEN 14
4505     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES    //
4506     "C",;
4507     ,;
4508     } )
4509
4510
4511     nConta := 0
4512     aAdd(aComps, { StrZero(41, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4513     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02      //id do componentes
4514     "3",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4515     _ROTINA,; // _COMP_TYPE 04      //tipo do componente

```

```

4516         "STFScreenColor()",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4517         STR0184,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente"Cor da Janela do POS"
4518         ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4519         ,; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4520         ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4521         ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4522         ,; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4523         ,;/_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4524         ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4525         , ; // _COMP_LEN 14
4526         , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4527         ,;
4528         "BRA",;
4529     } )
4530
4531
4532     nConta := 0
4533     aAdd(aComps, { StrZero(42, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4534     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4535     "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4536     _ARQUIVO_INI,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4537     "Environment",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4538     STR0174,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Nome do Ambiente Local"
4539     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4540     "''",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4541     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4542     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4543     "Integracao_ERP",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4544     "2",;/_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4545     ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4546     20, ; // _COMP_LEN 14
4547     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4548     "C",;
4549     ,;
4550     } )
4551
4552     aAdd(aComps, { StrZero(42, nTamSX3),; // _COMP_NODE 01 //codigo do nó
4553     StrZero(nConta++, nTamID),; // _COMP_ID 02 //id do componentes
4554     "1",; // _COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4555     _ARQUIVO_INI,; // _COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4556     "Parm1",; // _COMP_NAME 05 //Nome do componente
4557     STR0175,; // _COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Empresa do Ambiente Local"
4558     ,; // _COMP_F3 07 //f3 do componente
4559     "''",; // _COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4560     ,; // _COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4561     ,; // _COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4562     "Integracao_ERP",; // _COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4563     "1",;/_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4564     ,;/_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4565     2, ; // _COMP_LEN 14
4566     , ; // _COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4567     "C",;

```

```

4568         ,;
4569     } )
4570
4571     aAdd(aComps, { StrZero(42, nTamSX3),; //_COMP_NODE 01 //codigo do nó
4572                   StrZero(nConta++, nTamID),; //_COMP_ID 02 //id do componentes
4573                   "1",; //_COMP_ENVIRONMENT 03 //ambiente do componente
4574                   _ARQUIVO_INI,; //_COMP_TYPE 04 //tipo do componente
4575                   "Parm2",; //_COMP_NAME 05 //Nome do componente
4576                   STR0176,; //_COMP_TITLE 06 //titulo do componente //"Filial do Ambiente Local"
4577                   ,; //_COMP_F3 07 //f3 do componente
4578                   "''",; //_COMP_DEFAULT 08 //valor default do componente
4579                   ,; //_COMP_TABLE_FILE 09 //NOME DA TABELA OU ARQUIVIO CONFIG //tipo de arquivo de configuração
4580                   ,; //_COMP_INDEX 10 //indice da tabela
4581                   "Integracao_ERP",; //_COMP_KEY 11 //SE FOI CAMPO DÁ UM EVAL //chave da tabela/arquivo de configuração
4582                   "1",; //_COMP_INITYPE 12 //tipo de arquivo.ini C - lient / S - erver
4583                   ,; //_COMP_VALID 13 //eXPRESSÃO DE VALIDAÇÃO
4584                   FWGETTAMFILIAL,; //_COMP_LEN 14
4585                   ,; //_COMP_LIST 15 // LISTA DE VALORES //
4586                   "C",;
4587                   ,;
4588                   } )
4589
4590
4591     Return aComps

```