

실서버 분석 업데이트 - 실제 연결·행동방법

원본 가이드의 해당 주제를 유지한 상태에서 2026-09-03 조회 결과와 실제 환경 기준 설명을 덧붙인 업데이트 부록

아래 내용은 분석·교육용입니다. 실제 변경 명령은 승인 전 실행하지 않습니다.

A. 실제 연결 확인 명령과 읽는 법

아래 명령은 상태를 확인하는 테스트용입니다. 와 는 실제 설정에서 확인한 값으로 바꾸고, 인증 비밀번호는 명령줄에 적지 않습니다.

```
Redis
redis-cli -h <REDIS_IP> -p 7000 ping
redis-cli -h <REDIS_IP> -p 7000 cluster info
redis-cli -h <REDIS_IP> -p 7000 cluster nodes
```

```
Elasticsearch
curl -sS http://<ES_IP>:9200/
curl -sS http://<ES_IP>:9200/_cluster/health?pretty
curl -sS http://<ES_IP>:9200/_cat/nodes?v
```

```
Solr
curl -sS http://<SOLR_IP>:8983/solr/admin/info/system?wt=json
curl -sS http://<SOLR_IP>:8983/solr/admin/collections?action=CLUSTERSTATUS&wt=json
```

```
ZooKeeper
echo ruok | nc -w 3 <ZK_IP> 2181
nc -vz <ZK_IP> 2181
```

Redis PONG은 한 노드 응답입니다. cluster_state:ok와 cluster nodes의 주소·상태까지 봐야 합니다. Elasticsearch는 green/yellow/red와 노드 수를 봅니다. Solr는 collection과 ZK 연결을 봅니다. ZooKeeper ruok은 생존 확인이지 quorum 정상 of 완전한 증거는 아닙니다.

B. VM 안에서 설정 위치 찾기

```
systemctl cat NAME
# ExecStart, EnvironmentFile, WorkingDirectory를 읽는다
sudo grep -RniE "redis|elastic|solr|zookeeper|zk|qdrant|maria|192W.168W.1W." /etc /opt /data 2>/dev/null | head -200
cat /etc/hosts
ip addr
ip route
sudo firewall-cmd --list-all
getenforce
```

systemctl cat은 서비스가 어떤 파일과 옵션으로 시작되는지 찾는 명령입니다. grep은 연결 주소와 포트를 찾습니다. hosts는 이름을 IP로 바꾸고, ip route는 다른 서버로 가는 길을 확인하며, 방화벽은 문이 막혔는지 확인합니다.

C. 이관 후 연결을 고치는 순서

순서	행동	정상 기준
1 주소	hostname-ip addr/etc/hosts 확인	원본과 충돌하지 않는 임시 주소
2 서비스	systemctl status-ps 확인	프로세스와 실행 사용자가 예상과 일치
3 포트	ss -lntup 확인	필요 포트 LISTEN
4 네트워크	nc -vz 상대IP 포트	TCP 연결 성공
5 제품	redis-cli-curl-health API	제품 응답·클러스터 정상
6 통합	시뮬레이터 실행	업무 흐름 성공·로그 정상

D. 실제 이관 명령 형태와 위험 설명

```
# 같은 pool-공유 SR-호환 CPU를 확인한 뒤에만 검토
xe vm-migrate uuid=<SOURCE_VM_UUID> host-uuid=<DEST_HOST_UUID> live=true

# 비공유 SR 또는 별도 pool일 때 검토
xe vm-export vm=<SOURCE_VM_UUID> filename=/backup/xen02-01.xva
sha256sum /backup/xen02-01.xva
xe vm-import filename=/backup/xen02-01.xva sr-uuid=<DEST_SR_UUID> preserve=false
```

vm-migrate는 VM을 다른 호스트로 옮기는 관리 명령, vm-export는 VM과 디스크를 XVA로 내보내는 명령, vm-import는 XVA를 대상 SR에 가져오는 명령입니다. UUID-SR-호스트를 잘못 넣으면 다른 VM을 대상으로 삼을 수 있으므로 승인 and 이중 확인이 필요합니다.