RDFLib: consulta aos dados do grafo

Seleção de exemplos da documentação e aplicação na célula 5

Referência: RDFLIB. Navigating Graphs. Documentação oficial. Seção Basic Triple Matching. Sem data. Acesso em: 27 out. 2026.

Acessar a seção original da documentação
https://rdflib.readthedocs.io/en/latest/intro_to_graphs/

1. Seleção de recursos por tipo

Trecho literal do exemplo da fonte:

```
for person in g.subjects(RDF.type, FOAF.Person):
```

A documentação exemplifica a seleção de sujeitos por predicado e objeto. Na célula 5, a consulta foi adaptada para `grafo_lbd.subjects(RDF.type, BOT.Space)`, que percorre os recursos declarados como ambientes no grafo convertido.

2. Leitura de um valor e controle de multiplicidade

Trechos literais dos exemplos da fonte:

```
name = g.value(bob, FOAF.name)
person = g.value(predicate=FOAF.knows, object=bob, any=False)
```

O primeiro exemplo consulta um valor. O segundo emprega `any=False` para gerar uma exceção quando há mais de uma correspondência. Na célula 5, utiliza-se `grafo_lbd.value(recurso, propriedade, any=False)` para ler o identificador e os nomes de cada ambiente.

3. Delimitação da aplicação no estudo

Os recortes acima fundamentam as operações de consulta ao grafo. O pareamento entre IFC e LBD por `GlobalId` e a comparação textual de `Name` e `LongName` compõem uma rotina elaborada para este estudo com assistência de inteligência artificial. A escolha dos atributos considera Bonduel et al. (2018).

O texto explicativo em português é uma síntese da aplicação. Os blocos de código são recortes literais identificados; este documento não reproduz a página integral. A versão executada no notebook é RDFLib 7.1.4; o endereço consultado corresponde à documentação latest.