

Escopo de implementação

Fluxo de entrada do novo usuário — cadastro, trial de 7 dias e assinatura via Stripe
Precifica Certo | 13/08/2026 | documento para execução via Claude Code

1. Objetivo

Reconstruir o caminho do lead entre a landing page e o primeiro acesso ao sistema, em três etapas, com cartão cadastrado na entrada e cobrança automática a partir do 8º dia. O sistema já está em produção — este escopo altera apenas o caminho de entrada e não toca nas telas internas.

Fora de escopo nesta fase

- Filtro de faturamento na landing e redirecionamento /v1 → /v2 — descartados.
- Segmentação de preço por faturamento — substituída por faixas de usuários (ver seção 6).
- Stripe Elements embutido — o cartão é capturado no Checkout hospedado do Stripe.

Stack envolvida

Camada	Serviço	Papel nesta implementação
Landing	Hostinger	HTML estático, CTA para o cadastro, GTM e UTMs
App	Vercel	Hospedagem e deploy automático por push
Código	GitHub	Repositório e branches
Banco	Supabase	Migration e dados dos clientes
Pagamento	Stripe	Checkout, trial de 7 dias e cobrança recorrente

2. Fluxo definido

```
Landing (v1 ou v2, conforme a campanha)
|
v clique no CTA -> evento InitiateCheckout + UTMs repassadas
ETAPA 1 - Cadastro de credenciais [tela propria]
nome | e-mail | whatsapp | empresa | senha | consentimento
grava em leads + usuarios ('aguardando_pagamento')
|
v
ETAPA 2 - Quantidade de usuarios [tela propria]
contador +/- -> plano derivado automaticamente
botao 'Comecar gratis agora' -> backend cria Checkout Session
|
v redireciona
STRIPE CHECKOUT (hospedado) [tela do Stripe]
cartao + trial_period_days = 7
|
v webhook checkout.session.completed
ETAPA 3 - Acesso ao sistema (7 dias)
dia 5 e dia 6: e-mail de aviso de cobranca
|
v dia 8: Stripe cobra automaticamente
ATIVO (ou BLOQUEADO, se o pagamento falhar)
```

Ponto crítico do fluxo: a gravação no Supabase acontece **antes** do redirecionamento para o Stripe. O Stripe só devolve dados de quem concluiu o pagamento — quem abandona na tela do cartão não deixa rastro lá. É a gravação prévia que preserva o lead para remarketing.

3. Migration no Supabase

Única etapa irreversível do escopo. Exige backup manual do banco antes de executar (Supabase → Database → Backups). Deve rodar antes do deploy do código novo: se o código subir primeiro, ele procura colunas que ainda não existem e o sistema quebra para todos os usuários.

Coluna	Tipo	Função
status_assinatura	text	Estado da conta — governa o roteamento do login
plano_escolhido	text	Nome do plano derivado na etapa 2
qtd_usuarios	integer	Quantidade de usuários selecionada na etapa 2
fim_trial	timestampz	Data de término dos 7 dias
stripe_customer_id	text	Vínculo com o cliente no Stripe
stripe_subscription_id	text	Vínculo com a assinatura no Stripe
whatsapp	text	Somente dígitos, formato internacional
lead_id	uuid	Vínculo com a linha correspondente em leads

```
alter table usuarios
  add column if not exists status_assinatura text not null default 'ativo',
  add column if not exists plano_escolhido text,
  add column if not exists qtd_usuarios integer default 1,
  add column if not exists fim_trial timestampz,
  add column if not exists stripe_customer_id text,
  add column if not exists stripe_subscription_id text,
  add column if not exists whatsapp text,
  add column if not exists lead_id uuid references leads(id);

create index if not exists idx_usuarios_stripe_customer
  on usuarios (stripe_customer_id);

create index if not exists idx_usuarios_status
  on usuarios (status_assinatura);
```

O default 'ativo' é o que protege a base atual: todos os usuários que já existem entram como ativos e não são bloqueados pelo middleware novo. Sem ele, os clientes em uso hoje ficariam com status nulo e perderiam o acesso.

Estados possíveis de status_assinatura

Estado	Significado	Acesso ao sistema
aguardando_pagamento	Cadastrou credenciais, não concluiu o checkout	Não — vai para a etapa 2
trialing	Cartão cadastrado, dentro dos 7 dias	Sim, completo
ativo	Assinatura paga em dia	Sim, completo
bloqueado	Pagamento recusado	Não — vai para a tela de pagamento
cancelado	Cancelou a assinatura	Não — vai para a tela de planos

4. Tabela de leads (nova)

Base de remarketing, separada do controle de contas. `usuarios` guarda **estado de conta** (login, senha, assinatura); `leads` guarda **contato comercial** (quem entrou no funil, veio de onde, converteu ou não). Quem preenche a etapa 1 entra nas duas tabelas — são camadas diferentes do mesmo cadastro.

Esta tabela é **puramente aditiva**: não altera nada do que já roda hoje e não oferece risco a cliente ativo. Por conter a chave estrangeira `lead_id`, ela deve ser criada **antes** da migration da seção 3.

```
create table if not exists leads (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  nome text not null,  
  email text not null unique,  
  whatsapp text not null,  
  empresa text,  
  origem_lead text,  
  utm_source text,  
  utm_medium text,  
  utm_campaign text,  
  utm_content text,  
  consentimento_em timestampz,  
  consentimento_versao text,  
  usuario_id uuid references usuarios(id),  
  status_lead text not null default 'cadastrado',  
  efetivado_em timestampz,  
  created_at timestampz default now(),  
  updated_at timestampz default now()  
);  
  
create index if not exists idx_leads_status on leads (status_lead);  
create index if not exists idx_leads_email on leads (email);
```

Estados de status_lead

Estado	Significado	Quem grava
cadastrado	Preencheu a etapa 1, não concluiu o pagamento	Etapa 1
efetivado	Cadastrou o cartão e virou cliente	Webhook do Stripe
perdido	Pediu descadastro, ou e-mail/WhatsApp inválido	Operação

Regras invioláveis

- **Nunca gravar senha nesta tabela.** A senha fica só em `usuarios`, com hash. A tabela de leads é exportada, consultada por ferramenta de marketing e integrada com WhatsApp — quanto menos ela contiver, melhor.
- **O campo efetivado nunca é preenchido à mão.** É atualizado pelo mesmo webhook que marca `trialing` em `usuarios`. Preenchimento manual desincroniza em uma semana e a base perde confiabilidade.
- **E-mail único, com upsert.** Quem abandona e volta três dias depois atualiza a linha existente — não cria uma segunda.
- **O status perdido não apaga a linha.** Mantém o histórico e atende à LGPD ao mesmo tempo: quem pediu descadastro sai de toda query de disparo pelo filtro de status.
- Os campos de consentimento vivem **aqui**, não em `usuarios` — consentimento é de marketing, e é nesta tabela que ele precisa ser verificado antes de cada disparo.

5. Etapa 1 — Cadastro de credenciais

Campo	Regra de validação
nome	Obrigatório, mínimo 3 caracteres
email	Obrigatório, formato válido, único na base
whatsapp	Obrigatório — ver regra detalhada abaixo
empresa	Obrigatório
senha	Obrigatória, mínimo 8 caracteres
consentimento	Checkbox obrigatório, desmarcado por padrão

Regra do campo WhatsApp

- **Exibição:** máscara (00) 00000-0000 enquanto o usuário digita.
- **Validação:** exatamente 11 dígitos; DDD válido; o 9º dígito (primeiro do número, após o DDD) deve ser 9. Telefone fixo (10 dígitos) é rejeitado — não recebe WhatsApp.
- **Armazenamento:** somente dígitos, com prefixo do país **55** — exemplo: 5551999999999. Nunca gravar com parênteses, espaço ou traço.
- Se for necessário exibir o número formatado em alguma tela, a máscara é aplicada na leitura. Formatação é apresentação, não dado.

```
const limpo = valor.replace(/\D/g, ''); // remove mascara
if (limpo.length !== 11) erro('WhatsApp invalido');
if (limpo[2] !== '9') erro('Informe um celular');
const paraBanco = '55' + limpo; // 5551999999999
```

Regra do consentimento (LGPD)

- Checkbox **desmarcado por padrão** — pré-marcado é irregular, o consentimento precisa ser ato do usuário.
- Botão de avançar desabilitado enquanto não for marcado.
- Gravar `consentimento_em` (data/hora) e `consentimento-versao` (ex.: v1-2026-08). Se o texto mudar depois, é preciso saber com o que cada pessoa concordou.
- Texto: *“Autorizo o contato por e-mail e WhatsApp sobre minha conta e novidades da plataforma.”*

Gravação ao submeter (nesta ordem)

- **1.** leads — upsert por e-mail: nome, whatsapp, empresa, UTMs capturadas da URL, consentimento (data/hora e versão), `status_lead = 'cadastrado'`.
- **2.** usuarios — nome, e-mail, senha com hash, whatsapp, `lead_id` apontando para a linha acima, `statusassinatura = 'aguardando pagamento'`.
- **3.** Abrir a sessão e redirecionar para a etapa 2.

As duas gravações precisam ocorrer na mesma transação. Se a segunda falhar, a primeira é desfeita — lead órfão sem conta gera contato comercial para quem não consegue logar.

Captura de UTMs

Os parâmetros chegam da landing na query string do link do CTA. O formulário lê `utm_source`, `utm_medium`, `utm_campaign` e `utm_content` da URL (ou do cookie de primeira visita, se já houver) e grava em campos ocultos, enviados junto com o formulário. Sem isso a tabela de leads não serve para diagnóstico de mídia.

6. Etapa 2 — Quantidade de usuários e plano

Tela própria, com o **contador de usuários como elemento principal**. O plano não é escolhido de uma lista: ele é **derivado** da quantidade informada. A intenção é que o cliente se apegue ao fator usuários — o valor é consequência.

Usuários	Plano	Valor/mês	price_id (modo live)
1	Individual	R\$ 99,90	price_1TYZYcC91Syy1O80XCdZdF3h
2 a 3	Time	R\$ 239,90	price_1TYZYcC91Syy1O80JFpqEcsG
4 a 5	Equipe	R\$ 299,90	price_1TYZYdC91Syy1O80yaiVO8PQ
6 ou mais	Empresa	R\$ 349,90	price_1TYZYdC91Syy1O80pWnr70WP

Os quatro produtos já existem no Stripe, todos com `trial_period_days = 7`. Nenhum precisa ser criado — apenas referenciados. **Atenção:** os IDs acima são de produção. Para os testes da seção 13 é preciso obter os equivalentes em modo teste, que são IDs diferentes.

Comportamento da tela

- Contador com + e –, começando em 1, limite superior de 30.
- A cada alteração, o cartão abaixo troca **nome, valor, limite e a lista de recursos** do plano correspondente.
- Nenhum total, nenhuma multiplicação — cada faixa tem valor fixo.
- Botão: **“Começar grátis agora”**.
- Abaixo do botão, nesta ordem: “Aproveite o teste grátis e cancele quando quiser.” / “Nenhuma cobrança agora.” / “O valor só é cobrado após os 7 dias de teste.”

Ao clicar no botão (Checkout hospedado)

O cartão **não** é capturado em tela própria. O backend cria uma Checkout Session e redireciona para o Stripe — a mesma tela já em uso hoje, que exibe automaticamente o período de teste, o valor e a data da primeira cobrança. Isso mantém o sistema fora do escopo de conformidade PCI.

```
stripe.checkout.sessions.create({
  mode: 'subscription',
  line_items: [{ price: PRICE_ID_DO_PLANO, quantity: 1 }],
  subscription_data: { trial_period_days: 7 },
  client_reference_id: usuario.id, // vínculo com o Supabase
  customer_email: usuario.email,
  success_url: 'https://app.precificacerto.com/bem-vindo?s={CHECKOUT_SESSION_ID}',
  cancel_url: 'https://app.precificacerto.com/assinar'
})
```

`quantity` é sempre 1 — a quantidade de usuários define *qual* `price_id` usar, não quantas unidades cobrar. Ela é gravada em `qtd_usuarios` apenas para controle de acesso dentro do sistema.

Ajustes no painel do Stripe

- Descrição dos produtos: remover qualquer menção a “faixa de faturamento” — a segmentação agora é por usuários.
- Cadastrar a URL do webhook (seção 7) e copiar o signing secret.

7. Webhook do Stripe

Peça central e a que ainda não existe. Rota `/api/webhooks/stripe`. Sem ela o sistema não fica sabendo do que o Stripe fez — nem liberação, nem cobrança, nem falha de pagamento.

Evento	Efeito em usuarios	Efeito em leads
checkout.session.completo	status_assinatura = 'trialing'; grava stripe_customer_id, stripe_subscription_id, plano_escolhido, qtd_usuarios e fim_trial (hoje + 7 dias). Libera o acesso.	status_lead = 'efetivado'; efetivado_em = now(); usuario_id preenchido
invoice.payment_succeeded	status_assinatura = 'ativo'.	—
invoice.payment_failed	status_assinatura = 'bloqueado'.	—
customer.subscription.deleted	status_assinatura = 'cancelado'.	—

A atualização de leads no primeiro evento é o que mantém a base de remarketing sincronizada sozinha. É o único ponto do sistema autorizado a marcar efetivado.

Requisitos técnicos do webhook

- **Verificar a assinatura** do Stripe (STRIPE_WEBHOOK_SECRET) em toda requisição — sem isso a rota aceita chamada forjada de qualquer origem.
- **Idempotência:** o Stripe reenvia eventos. Processar o mesmo evento duas vezes não pode duplicar nada.
- **Responder 200 rápido.** Se o processamento demorar, o Stripe considera falha e reenvia.
- Registrar em log todo evento recebido — é o histórico para auditar cobrança contestada.

Variáveis de ambiente no Vercel

```
STRIPE_SECRET_KEY
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY
STRIPE_WEBHOOK_SECRET
STRIPE_PRICE_ID
```

8. Middleware de roteamento

O botão **Entrar** em `app.precificacerto.com/login` deixa de mandar todo mundo para o dashboard. Passa a ler `status_assinatura` e decidir o destino — uma regra só, que cobre todos os casos:

```
switch (usuario.status_assinatura) {
  case 'aguardando_pagamento': -> /assinar           // parou antes do cartao
  case 'trialing':               -> /dashboard         // dentro dos 7 dias
  case 'ativo':                  -> /dashboard         // assinatura em dia
  case 'bloqueado':              -> /pagamento        // cartao recusado
  case 'cancelado':              -> /assinar           // quer voltar
}
```

Isso resolve o caso de quem fecha o navegador na tela do cartão: ao voltar e fazer login, cai direto na escolha de plano, sem refazer o cadastro e sem ficar preso em limbo.

9. Landing page

- Botão do CTA apontando para a **etapa 1 (cadastro)**, nunca para /login — quem chega pela primeira vez não tem senha e se perde na tela “Bem-vindo de volta”.
- Container GTM GTM-5V9FH3Q8 no <head> e o noscript após o <body>.
- Repasse de UTMs no clique: ler os parâmetros da URL atual e anexar ao link do botão. Sem isso a origem do lead se perde na transição para o subdomínio.
- Cookie de rastreamento no domínio .precificacerto.com (com ponto), para atravessar da landing até o app.
- Evento InitiateCheckout no clique do CTA; Purchase apenas na cobrança efetiva, via container Server (GTM-W4N7H5L2) e CAPI — a cobrança ocorre 8 dias depois, fora da sessão do navegador, e o pixel do browser não atribui.

10. E-mails de aviso

Não são opcionais. São eles que separam cliente que escolheu ficar de cobrança surpresa — que vira chargeback, pedido de reembolso e reclamação no nicho.

Momento	Conteúdo
Dia 0 (cadastro)	Boas-vindas, link para app.precificacerto.com/login, data exata da primeira cobrança
Dia 5	Aviso: cobrança de R\$ 99,90 em 3 dias, com botão de cancelar visível
Dia 6	Último aviso antes da cobrança, com botão de cancelar visível

O cancelamento precisa ser imediato e autônomo — botão dentro do sistema, sem precisar falar com ninguém. É o que sustenta a narrativa de “cancelamento imediato” e o que o CDC exige.

11. Remarketing — fila de abandono

Consequência direta da gravação prévia em leads: todo contato com status_lead = 'cadastrado' há mais de 2 horas é um checkout abandonado, com nome, e-mail, empresa, WhatsApp e campanha de origem já coletados.

```
select nome, whatsapp, empresa, utm_campaign, created_at
from leads
where status_lead = 'cadastrado'
  and consentimento_em is not null
  and created_at < now() - interval '2 hours'
order by created_at desc;
```

Com cartão obrigatório na entrada, essa fila tende a ser maior que a de convertidos — é onde está a maior parte do retorno da mídia paga.

Diagnóstico de mídia

Como os UTMs estão na própria linha, a tabela responde não só “com quem falar” mas “qual campanha traz lead que trava no cartão”:

```
select utm_campaign,
  count(*) as leads,
  count(*) filter (where status_lead = 'efetivado') as efetivados,
  round(100.0 * count(*) filter (where status_lead = 'efetivado')
    / count(*), 2) as taxa
from leads
group by utm_campaign
order by leads desc;
```

12. Ordem de execução

#	Etapa	Onde	Reversível
1	Inventário da integração Stripe existente	Claude Code	—
2	Ajustes no painel do Stripe (descrição, chaves)	Stripe	Sim
3	Webhook /api/webhooks/stripe	Branch	Sim
4	Etapa 1 — cadastro com máscara e consentimento	Branch	Sim
5	Etapa 2 — ajustes de success_url e client_reference_id	Branch	Sim
6	Middleware de roteamento por status	Branch	Sim
7	Teste completo em preview + Stripe modo teste	Vercel Preview	Sim
8	Backup do Supabase	Supabase	—
9	Criação da tabela leads	Supabase produção	Sim (aditiva)
10	Migration de usuarios	Supabase produção	NÃO
11	Merge na main → deploy	GitHub/Vercel	Sim (rollback)
12	Landing: CTA, GTM, UTMs	Hostinger	Sim
13	E-mails dias 0, 5 e 6	Produção	Sim

O webhook vem antes das telas porque é ele que prova que o Stripe está conversando com o sistema. Construir tela sobre fundação não testada custa retrabalho.

A tabela Leads vem antes da migration porque usuarios.lead_id a referencia. Como é criação de tabela nova, não toca em nada existente e pode ser executada com folga.

A migration de usuarios (passo 10) é o único ponto sem volta. Deploy quebrado se desfaz em 30 segundos pelo rollback do Vercel; dado de cliente corrompido, não.

13. Ambiente de teste

- **Branch separada**, nunca commit direto na main. O Vercel gera Preview Deploy automático com URL própria.
- **Stripe em modo teste** (sk_test_ / pk_test_) e cartão 4242 4242 4242 4242. No painel do Stripe é possível avançar o relógio da assinatura e ver a cobrança do 8º dia acontecer na hora, sem esperar uma semana.
- **Atenção:** por padrão o Preview Deploy aponta para o Supabase de **produção**. Para testar a migration com segurança, criar um segundo projeto Supabase com a estrutura completa importada (pg_dump) e dados fictícios, e apontar a DATABASE_URL do preview para ele. Estrutura completa, dados fictícios — nunca dados de clientes reais.

14. Testes de aceite

A implementação só é dada como concluída quando todos passarem:

#	Cenário	Resultado esperado
1	Cadastro completo com cartão de teste	Usuário criado, status 'trialing', acesso liberado

#	Cenário	Resultado esperado
2	Fechar o navegador na tela do cartão	Usuário existe com 'aguardando_pagamento'; ao logar, cai em /assinar
3	Digitar telefone fixo (10 dígitos)	Formulário rejeita com mensagem clara
4	Tentar avançar sem marcar o consentimento	Botão permanece desabilitado
5	Conferir o número gravado no Supabase	Formato 5551999999999, somente dígitos
6	Avançar o relógio no Stripe até o 8º dia	Cobrança dispara, webhook grava 'ativo'
7	Simular cartão recusado	Webhook grava 'bloqueado'; login vai para /pagamento
8	Login de usuário antigo (pré-migration)	Entra normalmente no dashboard, sem bloqueio
9	Cancelar assinatura pelo sistema	Efeito imediato, status 'cancelado'
10	Clicar no CTA da landing com UTMs na URL	UTMs chegam ao cadastro e são gravadas em leads
11	Conferir leads após o cenário 2	Linha com status_lead 'cadastrado' e UTMs preenchidos
12	Conferir leads após o cenário 1	Mesma linha vira 'efetivado', com efetivado_em e usuario_id
13	Repetir o cadastro com o mesmo e-mail	Atualiza a linha existente — não cria duplicata
14	Inspecionar a tabela leads inteira	Nenhuma coluna de senha, em nenhuma forma

O teste 8 é o mais importante do conjunto: é ele que garante que a base de clientes atual não foi afetada pela mudança.