

Vocabulaire relatif aux applications

Aperçu

1. Définition ensembliste d'une application
2. Image directe et image réciproque
3. Opérations sur les applications
4. Injection, surjection, bijection
5. Familles

1. Définition ensembliste d'une application

1.1 Notion d'application

1.2 À propos des fonctions de «définies par morceaux»

1.3 Fonctions indicatrices

1.4 À propos des fonctions de «plusieurs variables»

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

1. Définition ensembliste d'une application

1.1 Notion d'application

1.2 À propos des fonctions de «définies par morceaux»

1.3 Fonctions indicatrices

1.4 À propos des fonctions de «plusieurs variables»

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

D

Étant donné deux ensembles A et B , une **application** de A dans B est un triplet $f = (A, B, G)$ où G est une partie de $A \times B$ telle que

$$\forall x \in A, \exists ! y \in B, (x, y) \in G.$$

- ▶ A est appelé l'**ensemble de départ** ou **ensemble de définition** de f ,
- ▶ B est l'**ensemble d'arrivée** de f . On dit que la fonction f **prend ses valeurs dans B** ou est **à image dans B** .
- ▶ Pour $x \in A$, l'unique $y \in B$ tel que $(x, y) \in G$ s'appelle l'**image** de x par f , et se désigne par $f(x)$ ou f_x . On dit encore que $f(x)$ est la **valeur** de f pour l'élément x de A .
- ▶ Pour $y \in B$, en cas d'existence, tout $x \in A$ tel que $y = f(x)$ est appelé un **antécédent** de y par f .
- ▶ G est le **graphe** de f . On a

$$G = \{ (x, y) \in A \times B \mid y = f(x) \} = \{ (x, f(x)) \mid x \in A \}.$$

N

L'ensemble des applications de A vers B se note $\mathcal{F}(A, B)$ ou B^A .

Une application $f \in \mathcal{F}(A, B)$ se note

$$A \xrightarrow{f} B \quad \text{ou} \quad f : A \rightarrow B$$

E

- L'application dont l'ensemble de définition ainsi que celui d'arrivée est \mathbb{N} ; qui à chaque naturel n fait correspondre $n^2 + 1$ se note

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \rightarrow & \mathbb{N} \\ n & \mapsto & n^2 + 1 \end{array} .$$

Par exemple, on a $f(4) = 4^2 + 1 = 17$.

- Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, la relation $y = \frac{1}{x^2 - 1}$ définit une application de $] -\infty, -1[\cup] -1, 1[\cup] 1, +\infty[$ dans \mathbb{R} .

N

- Soient A et B deux ensembles et b un élément de B . L'application $f : A \rightarrow B$ définie par

$$\forall x \in A, f(x) = b$$

est une **application constante**. On la note parfois \tilde{b} ou simplement b lorsqu'aucune confusion n'est possible.

- Soit A un ensemble. L'application $\text{Id}_A : A \rightarrow A$ définie par

$$\forall x \in A, \text{Id}_A(x) = x$$

est l'**application identique** de A , ou **identité** de A .

P

Deux applications $f : A \rightarrow B$ et $g : A' \rightarrow B'$ sont **égales** si et seulement si

- ▶ elles ont même ensemble de départ : $A = A'$,
- ▶ elles ont même ensemble d'arrivée : $B = B'$,
- ▶ et si pour tout $x \in A$, on a $f(x) = g(x)$.

On écrit alors $f = g$.

1. Définition ensembliste d'une application

1.1 Notion d'application

1.2 À propos des fonctions de «définies par morceaux»

1.3 Fonctions indicatrices

1.4 À propos des fonctions de «plusieurs variables»

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

E

Une fonction f est définie par

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} 1 - x & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Évaluer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et représenter le graphe de f .

E

Voici un extrait des tarifs courrier pour la France métropolitaine.

Lettre verte	
Poids jusqu'à	Tarifs nets
20g	0.58€
50g	0.97€
100g	1.45€
250g	2.35€
500g	3.15€
1kg	4.15€
2kg	5.40€
3kg	6.25€

Définir la fonction coût C en fonction du poids. Représenter le graphe de C .

1. Définition ensembliste d'une application

1.1 Notion d'application

1.2 À propos des fonctions de «définies par morceaux»

1.3 Fonctions indicatrices

1.4 À propos des fonctions de «plusieurs variables»

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

Voici une notion qui permet de créer un lien entre les parties d'un ensemble E et des fonctions.

D

Soit E un ensemble et $A \subset E$. On appelle **fonction indicatrice** de A (dans E), et on note $\mathbb{1}_A$ la fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : E &\rightarrow \{0, 1\} \\ x &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

1. Définition ensembliste d'une application

1.1 Notion d'application

1.2 À propos des fonctions de «définies par morceaux»

1.3 Fonctions indicatrices

1.4 À propos des fonctions de «plusieurs variables»

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

$$f(x, y).$$

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

2.1 Image directe d'une partie par une application

2.2 Image réciproque d'une partie par une application

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

2.1 Image directe d'une partie par une application

2.2 Image réciproque d'une partie par une application

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

D

Soient $f : A \rightarrow B$ une application, et X une partie de A .

- L'ensemble des éléments de B qui possèdent un antécédent dans X s'appelle l'**image** de X par f et se désigne par $f(X)$ ou $f_*(X)$.

$$f(X) = \{ y \in B \mid \exists x \in X, y = f(x) \} = \{ f(x) \mid x \in X \}.$$

Autrement dit, $f(X)$ est décrit par $f(x)$ quand x décrit X .

- En particulier, $f(A)$ est appelée l'**image** de f , on la note

$$\text{Im}(f) = \{ y \in B \mid \exists x \in A, y = f(x) \} = \{ f(x) \mid x \in A \}$$

c'est un abus de langage pour «image de l'ensemble de départ de f par f ».

L'image de f est toujours incluse dans l'ensemble d'arrivée de f , c'est-à-dire $\text{Im } f \subset Y$.

Étant donnés $f : A \rightarrow B$ et $X \subset A$,

$$y \in f(X) \iff \exists x \in X, y = f(x).$$

$$y \in \text{Im } f \iff \exists x \in A, y = f(x).$$

R Nous avons déjà croisé une notion très proche de la notion d'image directe. C'est la notation d'ensemble en extension. Par exemple, l'ensemble des multiple de 2π ,

$$\{ 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

est l'image directe de \mathbb{Z} par l'application $x \mapsto 2\pi x$.

T

Notons f l'application définie de \mathbb{R} dans \mathbb{R} par $f(x) = x^2$. Calculer

1. $f(4)$

2. $f(\{4\})$

3. $f(\{1, 3, 5\})$

4. $f(\{-1, 1\})$

5. $f([0, 2])$

6. $f([-3, 1])$

7. $f(\mathbb{R})$

8. $\text{Im } f$

Lorsque $A \subset B$, certaines circonstances peuvent se produire.

D

Soient $f : A \rightarrow B$ une application avec $A \subset B$ et X une partie de A .

- ▶ Si $f(X) \subset X$, on dira que X est une **partie stable** par f .
- ▶ Si $f(X) = X$, on dira que X est une **partie invariante** par f .
- ▶ Un élément $x \in A$ tel que $f(x) = x$ est dit **invariant** par f . On dit aussi que x est un **point fixe** de f .

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

2.1 Image directe d'une partie par une application

2.2 Image réciproque d'une partie par une application

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

D

Soit $f : A \rightarrow B$ une application, et Y une partie de B . L'ensemble des éléments de A dont l'image est dans Y s'appelle l'**image réciproque** de Y par f et se désigne par $f^{-1}(Y)$ ou $f^*(Y)$.

$$f^{-1}(Y) = \{ x \in A \mid f(x) \in Y \}.$$

Étant donnés $f : A \rightarrow B$ et $Y \subset B$,

$$x \in f^{-1}(Y) \iff x \in A \text{ et } f(x) \in Y.$$

T

Notons f l'application définie de \mathbb{R} dans \mathbb{R} par $f(x) = x^2$. Déterminer

1. $f^{-1}(\{4\})$.

2. $f^{-1}(\{1, 9, 25\})$.

3. $f^{-1}(\{-2\})$.

4. $f^{-1}([0, 4])$.

5. $f^{-1}([-5, -3])$.

6. $f^{-1}([-4, 4])$.

7. $f^{-1}(f([0, 2]))$.

8. $f(f^{-1}([-4, 4]))$.

9. $f(f^{-1}(\mathbb{R}_-))$.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

3.1 Restriction, prolongement

3.2 Composée de deux applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

3.1 Restriction, prolongement

3.2 Composée de deux applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

D

On dit que deux fonctions f et g **coïncident dans un ensemble** E si E est contenu dans les ensembles de définition de f et de g , et si

$$\forall x \in E, f(x) = g(x).$$

$g : A' \rightarrow B'$ est un prolongement de $f : A \rightarrow B$ si et seulement si

$$A \subset A' \text{ et } B \subset B' \text{ et } (\forall x \in A, f(x) = g(x)).$$

D

Soient $f : A \rightarrow B$ une application et X une partie de l'ensemble de définition A de f . L'application dont l'ensemble de définition est X , qui a le même ensemble d'arrivée que f est la **restriction** de f à X , et on la note f_X

$$\begin{array}{lcl} f_X : & X & \rightarrow B \\ & x & \mapsto f(x) \end{array} .$$

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

3.1 Restriction, prolongement

3.2 Composée de deux applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

D

Soit A, B et C trois ensembles, $f \in \mathcal{F}(A, B)$ et $g \in \mathcal{F}(B, C)$. L'application définie sur A et à valeurs dans C qui à x associe $g(f(x))$ est appelée **composée** des applications g et f ; on la note

$$\begin{aligned} g \circ f : A &\rightarrow C \\ x &\mapsto g(f(x)) \end{aligned}$$

On peut représenter la situation précédente ainsi

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & g \circ f & & \end{array}$$

P

Soient quatre ensembles A, B, C, D et trois applications définies par le diagramme

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D .$$

On a

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f \in \mathcal{F}(A, D).$$

On dit que l'opération \circ est associative.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

4.1 Injection

4.2 Surjection

4.3 Bijection

4.4 En résumé

4.5 Bijection réciproque d'une bijection

5. Familles

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

4.1 Injection

4.2 Surjection

4.3 Bijection

4.4 En résumé

4.5 Bijection réciproque d'une bijection

5. Familles

D

Soit f une application de A dans B . On dit que f est une **injection**, ou que f est une application **injective**, si

$$\forall (x, x') \in A^2, f(x) = f(x') \implies x = x'.$$

Ou de manière équivalente, f est injective si, et seulement si

$$\forall (x, x') \in A^2, x \neq x' \implies f(x) \neq f(x');$$

autrement dit, si deux éléments distincts de A ont des images distinctes par f .

C Les assertions suivantes sont équivalentes

- (i) f est injective.
- (ii) Pour tout $y \in B$, l'équation $f(x) = y$, d'inconnue $x \in A$, admet au plus une solution.
- (iii) Tout élément de B a au plus un antécédent par f .

E Montrer que l'application $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est injective.

$$n \mapsto n^2 + 1$$

E Montrer que l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ est injective.

$$(x_1, x_2) \mapsto (x_1 + x_2, x_1 + 2x_2, x_1 + 3x_2)$$

La composée de deux injections est une injection.

Démonstration. ¹ Soit $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$ deux applications injectives. Nous allons montrer que $g \circ f : A \rightarrow C$ est injective, c'est-à-dire

$$\forall (x, x') \in A^2, (g \circ f)(x) = (g \circ f)(x') \implies x = x'.$$

Considérons donc deux éléments $x, x' \in A$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, c'est-à-dire $g(f(x)) = g(f(x'))$. Puisque par hypothèse g est injective, nous pouvons affirmer que $f(x) = f(x')$. Puis, f étant également injective, nous avons $x = x'$.

Ceci étant vrai pour tous éléments $x, x' \in A$ tels que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, l'application $g \circ f$ est injective. ■

¹: Pour démontrer un énoncé aussi général, il faut commencer par se donner des objets sur lesquels on peut travailler. Ici nous avons besoin de deux injections que l'on peut composer ; notons les $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

4.1 Injection

4.2 Surjection

4.3 Bijection

4.4 En résumé

4.5 Bijection réciproque d'une bijection

5. Familles

D Soit f une application de A dans B . On dit que f est une **surjection**, ou que f est une application **surjective** si

$$\forall y \in B, \exists x \in A, y = f(x).$$

C Les assertions suivantes sont équivalentes

- (i) f est surjective.
- (ii) $f(A) = B$ (ou encore $\text{Im } f = B$).
- (iii) Pour tout $y \in B$, l'équation $f(x) = y$, d'inconnue $x \in A$, admet au moins une solution.
- (iv) Tout élément de B a au moins un antécédent par f .

E Montrer que l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est surjective.
$$(x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_2 + x_3, 2x_1 - x_3)$$

La composée de deux surjections est une surjection.

Démonstration. Soit $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$ deux applications surjectives. Nous allons montrer que $g \circ f : A \rightarrow C$ est surjective, c'est-à-dire

$$\forall z \in C, \exists x \in A, g \circ f(x) = z.$$

² Soit $z \in C$. On cherche $x \in A$ tel que $g \circ f(x) = z$.

Puisque par hypothèse g est surjective, z a un antécédent au moins par g ; c'est-à-dire qu'il existe $y \in B$ tel que $z = g(y)$. Puisque B est aussi l'espace d'arrivée de f et que f est surjective, y a au moins un antécédent dans A : il existe $x \in A$ tel que $y = f(x)$.

On constate que

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = z,$$

ce qui montre que z a au moins un antécédent par $g \circ f$.

Ceci étant vrai pour tout élément de C , l'application $g \circ f$ est surjective. ■

²: Rappelons que dans les assertions quantifiées, les «variables» sont muettes. Il sera ici un peu plus pratique d'utiliser z plutôt que y .

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

4.1 Injection

4.2 Surjection

4.3 Bijection

4.4 En résumé

4.5 Bijection réciproque d'une bijection

5. Familles

D Soit f une application de A dans B . On dit que f est une **bijection**, ou que f est une application **bijjective**, si

$$\forall y \in B, \exists ! x \in A, y = f(x).$$

E Montrer à l'aide de la définition que que l'application f :
 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x_1, x_2) \mapsto (x_1 + x_2, x_1 + 2x_2)$
est bijective.

C Les assertions suivantes sont équivalentes

(i) f est bijective.



(ii) f est à la fois injective et surjective.

(iii) Pour tout $y \in B$, l'équation $f(x) = y$, d'inconnue $x \in A$, admet une et une seule solution.

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

4.1 Injection

4.2 Surjection


4.3 Bijection

4.4 En résumé


4.5 Bijection réciproque d'une bijection

5. Familles


E




Neither injective
nor surjective



Injection
not surjective



surjection
not injective



bijection

E

1. $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n'est ni injective, ni surjective.
 $x \mapsto x^2$
2. $[0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est injective mais n'est pas surjective.
 $x \mapsto x^2$
3. $\mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[$ est surjective mais n'est pas injective.
 $x \mapsto x^2$
4. $[0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ est bijective.
 $x \mapsto x^2$

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

4.1 Injection

4.2 Surjection

4.3 Bijection

4.4 En résumé

4.5 Bijection réciproque d'une bijection

5. Familles

T et définition

Soient A et B deux ensembles. Soit f une bijection de A vers B .

Il existe une application unique g de B vers A qui est une bijection telle que

$$g \circ f = \text{Id}_A \quad \text{et} \quad f \circ g = \text{Id}_B.$$

L'application g est appelée **application réciproque** de l'application f et on la note f^{-1} .

C Soit $f : A \rightarrow B$ une application bijective.

1. $\forall x \in A, f^{-1}(f(x)) = x.$

2. $\forall y \in B, f(f^{-1}(y)) = y.$

C Soit $f : A \rightarrow B$ une application bijective.

$$\forall x \in A, \forall y \in B, (y = f(x) \iff x = f^{-1}(y))$$

E Montrer que l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est bijective et expliciter sa bijection réciproque.

$$(x_1, x_2) \mapsto (x_1 + x_2, x_1 + 2x_2)$$

P

Soient A et B deux ensembles, f une application de A dans B , g une application de B dans A . Si

$$g \circ f = \text{Id}_A$$

et

$$f \circ g = \text{Id}_B,$$

alors f et g sont bijectives et on a $g = f^{-1}$.

T

Soit trois ensembles A, B, C et deux applications bijectives définies par

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C .$$



Alors $g \circ f$ est bijective et

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1} .$$

Démonstration.

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ \text{Id}_B \circ f = f^{-1} \circ (\text{Id}_B \circ f) = f^{-1} \circ f = \text{Id}_A$$

et

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ \text{Id}_B \circ g^{-1} = (g \circ \text{Id}_B) \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \text{Id}_C .$$



1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

5.1 Familles d'éléments d'un ensemble

5.2 Famille d'ensembles

5.3 Partitions d'un ensemble

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

5.1 Familles d'éléments d'un ensemble

5.2 Famille d'ensembles

5.3 Partitions d'un ensemble

D

Soit A un ensemble. On appelle **famille** d'éléments de A **indexée** par l'ensemble I toute application de I dans A notée

$$\begin{aligned} I &\rightarrow A . \\ i &\mapsto x_i \end{aligned}$$

L'ensemble I qui est appelé **ensemble des indices**. On utilise généralement la notation $(x_i)_{i \in I}$ pour désigner une telle famille.

E

- ▶ Une suite est une famille dont l'ensemble des indices est \mathbb{N} (ou $\{ n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0 \}$).
- ▶ Si $I = \{ 1, 2, 3 \}$, alors l'ensemble des familles d'éléments de A indexées par I est l'ensemble des triplets (x_1, x_2, x_3) où x, y, z sont trois éléments quelconques de A .

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

5.1 Familles d'éléments d'un ensemble

5.2 Famille d'ensembles

5.3 Partitions d'un ensemble

D

Considérons une famille d'ensemble $\mathcal{A} = (A_i)_{i \in I}$.

- On appelle **intersection de la famille** \mathcal{A} l'ensemble $\bigcap_{i \in I} A_i$ dont chacun de ses éléments appartienne à tous les ensembles de \mathcal{A} .

$$x \in \bigcap_{i \in I} A_i \iff \forall i \in I, x \in A_i.$$

- On appelle **réunion de la famille** \mathcal{A} l'ensemble $\bigcup_{i \in I} A_i$ dont chacun de ses éléments appartienne à au moins un des ensembles de \mathcal{A} .

$$x \in \bigcup_{i \in I} A_i \iff \exists i \in I, x \in A_i.$$

E

Montrer les égalités suivantes.

1. $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} [-k, k] = \mathbb{R}.$

2. $\bigcap_{k \in \mathbb{N}^*} \left[0, \frac{1}{k}\right] = \{0\}.$

1. Définition ensembliste d'une application

2. Image directe et image réciproque

3. Opérations sur les applications

4. Injection, surjection, bijection

5. Familles

5.1 Familles d'éléments d'un ensemble

5.2 Famille d'ensembles

5.3 Partitions d'un ensemble

D

Une **partition** d'un ensemble E est une famille $(E_i)_{i \in I}$ de parties de E telle que

► $\bigcup_{i \in I} E_i = E,$

► $\forall i \in I, E_i \neq \emptyset,$

► $\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies E_i \cap E_j = \emptyset.$