

NPM 命令速查手册（极简版）

npm 命令速查手册（极简版）

专为日常开发整理，常用命令+高频场景，直接复制用，覆盖 99% 开发需求

一、基础必备

Code block

```
1  # 查看 npm 版本
2  npm -v
3
4  # 初始化项目（生成 package.json）
5  npm init -y # -y 快速默认配置
6
7  # 查看帮助
8  npm help
```

二、包安装（核心）

1. 安装依赖

Code block

```
1  # 安装项目所有依赖（根据 package.json）
2  npm install
3  # 简写
4  npm i
5
6  # 安装指定包
7  npm i 包名
8
9  # 安装指定版本
10 npm i 包名@版本号 # 例：npm i vue@3.4.0
```

2. 安装类型（必区分）

Code block

```
1  # 生产依赖（项目运行必需，默认）
```

```
2  npm i 包名 -S # --save
3
4  # 开发依赖（仅开发用，打包/构建工具）
5  npm i 包名 -D # --save-dev
```

3. 全局安装

Code block

```
1  # 全局安装（所有项目可用，如脚手架、命令行工具）
2  npm i 包名 -g
```

三、包卸载/更新

Code block

```
1  # 卸载本地包
2  npm uninstall 包名
3  npm un 包名 # 简写
4
5  # 卸载全局包
6  npm un 包名 -g
7
8  # 更新包
9  npm update 包名 # 更新指定包
10 npm update      # 更新所有可更新的包
```

四、查看与信息

Code block

```
1  # 查看已安装的本地包
2  npm list
3  npm ls          # 简写
4
5  # 查看包详情（版本、依赖、地址等）
6  npm view 包名
7
8  # 查看包可安装版本
9  npm view 包名 versions
```

五、运行脚本（package.json 中 scripts）

```
Code block
1 # 运行自定义脚本 (例: "dev": "vite")
2 npm run 脚本名
3 npm run dev
4 npm run build
5
6 # 常用简写 (start/test 可省略 run)
7 npm start
8 npm test
```

六、缓存与清理

Code block

```
1 # 清理 npm 缓存
2 npm cache clean --force
3
4 # 验证缓存
5 npm cache verify
```

七、全局命令管理

Code block

```
1 # 查看所有全局安装的包
2 npm ls -g --depth=0
3
4 # 更新全局包
5 npm update 包名 -g
```

八、npm 配置（镜像/源）

Code block

```
1 # 查看当前源
2 npm config get registry
3
4 # 切换淘宝镜像（国内加速）
5 npm config set registry https://registry.npmirror.com/
6
7 # 切回官方源
8 npm config set registry https://registry.npmjs.org/
```

九、常用场景速查

1. 新项目初始化: `npm init -y`
2. 装项目依赖: `npm i`
3. 装生产包: `npm i axios -S`
4. 装开发包: `npm i vite -D`
5. 运行项目: `npm run dev`
6. 打包项目: `npm run build`
7. 换国内源: `npm config set registry https://registry.npmirror.com/`

总结

1. 核心缩写: `i` =install、`un` =uninstall、`-S` =生产、`-D` =开发、`-g` =全局
2. 日常只用前 6 部分命令，足够完成所有开发工作
3. 国内必切淘宝镜像，解决安装慢/失败问题

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)