

# SKRIPSI

## PEMANFAATAN SMARTPHONE SEBAGAI PENGENDALI PERMAINAN BERBASIS WEB



Priambodo Pangestu

NPM: 2013730055

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

«tahun»



# UNDERGRADUATE THESIS

«JUDUL BAHASA INGGRIS»



Priambodo Pangestu

NPM: 2013730055

DEPARTMENT OF INFORMATICS  
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES  
PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

«tahun»



# LEMBAR PENGESAHAN

## PEMANFAATAN SMARTPHONE SEBAGAI PENGENDALI PERMAINAN BERBASIS WEB

Priambodo Pangestu

NPM: 2013730055

Bandung, «tanggal» «bulan» «tahun»

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Pascal Alfadian, M.Comp.

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

«penguji 1»

«penguji 2»

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Mariskha Tri Adithia, P.D.Eng



## PERNYATAAN

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PEMANFAATAN SMARTPHONE SEBAGAI PENGENDALI PERMAINAN BERBASIS WEB**

adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini.

Dinyatakan di Bandung,  
Tanggal «tanggal» «bulan» «tahun»

Meterai Rp. 6000
---------------------

Priambodo Pangestu  
NPM: 2013730055





## ABSTRAK

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Indonesia»

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Kata-kata kunci:** «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Indonesia»



## ABSTRACT

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Inggris»

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

**Keywords:** «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Inggris»



*«kepada siapa anda mempersembahkan skripsi ini...?»*



## KATA PENGANTAR

«Tuliskan kata pengantar dari anda di sini ...»

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Bandung, «bulan» «tahun»

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xxi</b>
<b>1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang . . . . .	1
1.2 Rumusan Masalah . . . . .	2
1.3 Tujuan . . . . .	2
1.4 Batasan Masalah . . . . .	2
1.5 Metodologi . . . . .	2
1.6 Sistematika Pembahasan . . . . .	3
<b>2 LANDASAN TEORI</b>	<b>5</b>
2.1 WebSockets . . . . .	5
2.1.1 WebSocket . . . . .	5
2.1.2 CloseEvent . . . . .	6
2.1.3 MessageEvent . . . . .	6
2.2 Socket.io . . . . .	6
2.2.1 Server API . . . . .	6
2.2.2 Client API . . . . .	8
2.3 Node.js . . . . .	9
2.3.1 Console . . . . .	9
2.3.2 File System . . . . .	9
2.3.3 HTTP . . . . .	9
2.4 Express.js . . . . .	10
2.4.1 Application . . . . .	10
2.4.2 Request . . . . .	10
2.4.3 Response . . . . .	10
2.4.4 Router . . . . .	11
2.5 Canvas API . . . . .	11
<b>A KODE PROGRAM</b>	<b>13</b>
<b>B HASIL EKSPERIMEN</b>	<b>15</b>



## DAFTAR GAMBAR

B.1 Hasil 1 . . . . .	15
B.2 Hasil 2 . . . . .	15
B.3 Hasil 3 . . . . .	15
B.4 Hasil 4 . . . . .	15



## DAFTAR TABEL



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*WebSockets* adalah teknologi yang memungkinkan *web browser* pengguna dan *web server* membuka sesi komunikasi interaktif satu sama lain. Teknologi *WebSockets* didesain untuk diimplementasikan pada *web browser* dan *web server*, tetapi dapat juga digunakan oleh setiap aplikasi *client* maupun *server*. *WebSockets* memiliki standar yang menyediakan cara agar *web server* dapat mengirim konten ke *web browser* tanpa diminta oleh *client*, dan memungkinkan agar pesan dikirimkan berulang-ulang dengan tetap menjaga koneksi yang terbuka. Oleh karena itu, protokol *WebSockets* memungkinkan interaksi antara *web browser* dan *web server* dengan *overhead* yang rendah, dan juga memfasilitasi transfer data *realtime* dari *server* maupun menuju *server*.

Salah satu teknologi yang memanfaatkan protokol *WebSockets* adalah *Socket.io*. Teknologi ini memungkinkan untuk melakukan komunikasi secara *realtime*, dan dua arah antara *client* dan *server*. *Socket.io* memiliki dua bagian: *client-side library* yang berjalan didalam *web browser*, dan *server-side library* yang berjalan pada *Node.js*. *Socket.io* memiliki fitur-fitur yang beragam, seperti melakukan broadcast ke beberapa *sockets*, dan menyimpan data yang berhubungan dengan masing-masing *client*. Teknologi ini sangat berguna untuk membantu membangun sebuah aplikasi yang membutuhkan koneksi *realtime* seperti dalam aplikasi *chatting* maupun *game*.

Untuk memanfaatkan protokol *WebSockets* dalam membangun aplikasi permainan, akan dibutuhkan beberapa teknologi yang dapat membantu pembangunan aplikasinya. Salah satu teknologi tersebut yaitu *Canvas API*. Teknologi ini merupakan bagian dari *HTML5 element* yang dapat digunakan untuk menggambar suatu grafis melalui *JavaScript* secara *on the fly*. *Canvas API* dapat juga digunakan untuk membuat komposisi foto, membuat animasi, dan membuat *real-time video processing* atau *rendering*. Oleh karena itu, fungsi-fungsi yang ada pada *Canvas API* akan membantu pembangunan aplikasi permainan terutama pada bagian pengembangan grafis pada aplikasinya.

Teknologi lain yang dapat membantu membangun aplikasi permainan dalam memanfaatkan protokol *WebSockets* yaitu *Node.js*. Teknologi ini merupakan sebuah *platform* yang didesain untuk mengembangkan aplikasi berbasis web pada bagian *web server*. *Node.js* ditulis dalam sintaks bahasa pemrograman *JavaScript* dan menggunakan *V8* yang merupakan *engine JavaScript* milik perusahaan *Google* untuk mengeksekusi *JavaScript* pada *web server*. *Node.js* memiliki sifat *non-blocking*, yang berarti *Node.js* tidak akan menunggu untuk mengerjakan *request* selanjutnya. *Node.js* pun sangat cepat dalam mengeksekusi suatu kode karena menggunakan *engine JavaScript V8*. Fitur-fitur yang dimiliki oleh *Node.js* akan sangat membantu untuk membangun aplikasi permainan yang membutuhkan koneksi *real-time*.

Pada skripsi ini, akan dibuat sebuah aplikasi permainan yang memanfaatkan protokol *WebSockets*, dimana dalam penggunaan protokol tersebut akan dibantu dengan teknologi *Socket.io*. Selain itu, aplikasi yang dibuat akan memanfaatkan *personal computer (PC)* dan *smartphone* untuk pengembangan aplikasinya. Para pemain akan mengkoneksikan *smartphone* miliknya pada suatu *PC*, dimana *smartphone* tersebut akan berfungsi sebagai *controller* untuk memainkan permainannya. Oleh karena itu, protokol *WebSockets* akan digunakan sebagai koneksi antara *smartphone* dan *PC*.

dalam aplikasi permainan yang akan dibangun. Aplikasi permainan akan menggunakan teknologi berbasis web, sehingga untuk memainkannya, *client* bisa mengakses melalui *web browser* tanpa harus berada di satu jaringan lokal yang sama.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun aplikasi permainan berbasis web dengan memanfaatkan protokol *WebSockets* untuk penggunaan *smartphone* sebagai pengendali permainan berbasis web ?
2. Berapa *latency* yang dihasilkan berdasarkan penggunaan protokol *WebSockets* ?

## 1.3 Tujuan

1. Mengetahui cara membangun aplikasi permainan berbasis web dengan memanfaatkan protokol *WebSockets* untuk penggunaan *smartphone* sebagai pengendali permainan berbasis web.
2. Mengetahui jumlah *latency* yang dihasilkan berdasarkan pemanfaatan protokol *WebSockets*.

## 1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibuat terkait dengan pengerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi permainan yang dibuat merupakan permainan *multiplayer* yang hanya bisa dimainkan oleh dua orang saja.

## 1.5 Metodologi

Metodologi yang dilakukan dalam pengerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur mengenai :
  - *WebSockets* yang akan digunakan untuk koneksi antara *smartphone* dan *PC*.
  - *Socket.io* sebagai teknologi yang akan menggunakan *WebSockets* dalam pembangunan aplikasi.
  - *Canvas API* yang akan digunakan untuk antarmuka permainan.
  - *Node.js* sebagai *web server* dalam pembangunan aplikasi.
  - *Express.js* sebagai *Node.js framework* yang akan digunakan untuk mengatur penyimpanan data dalam *Node.js*
2. Menganalisis aplikasi sejenis.
3. Merancang antarmuka permainan pada *PC* dan *smartphone*. Antarmuka pada *PC* akan berbeda dengan yang ada di *smartphone*, karena *smartphone* akan bekerja sebagai *controller* dan *PC* akan bekerja sebagai *console*.
4. Menyusun cara bermain aplikasi permainan yang dibangun.
5. Mengimplementasi program aplikasi permainan berbasis web.
6. Menganalisis *latency* yang dihasilkan pada aplikasi.
7. Melakukan eksperimen dan pengujian yang melibatkan responden.



## 1.6 Sistematika Pembahasan

Setiap bab dalam skripsi ini memiliki sistematika penulisan yang dijelaskan kedalam poin-poin sebagai berikut:

1. Bab 1 : Pendahuluan  
Membahas mengenai gambaran umum penelitian ini. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab 2 : Dasar Teori  
Membahas mengenai teori-teori yang mendukung berjalannya penelitian ini. Berisi tentang *WebSockets*, *Socket.io*, *Node.js*, *Express.js*, dan *Canvas API*.
3. Bab 3 : Analisis  
Membahas mengenai analisa masalah.
4. Bab 4 : Perancangan  
Membahas mengenai perancangan yang dilakukan sebelum melakukan tahapan implementasi.
5. Bab 5 : Implementasi dan Pengujian  
Membahas mengenai implementasi dan pengujian yang telah dilakukan.
6. Bab 6 : Kesimpulan dan Saran  
Membahas hasil kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini dan saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya.



## BAB 2

### LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan landasan teori mengenai *WebSockets*, *Socket.io*, *Node.js*, *Express.js*, dan *Canvas API*.

#### 2.1 WebSockets

*WebSockets* merupakan *Application Programming Interface (API)* yang memungkinkan sebuah aplikasi membuka sesi komunikasi interaktif antara *browser* pengguna dan *server*. Dengan API ini, pengguna dapat mengirim pesan ke *server* dan menerima respon tanpa harus melakukan *polling* pada *server* terlebih dahulu.

Subbab-subbab berikut menjelaskan beberapa kelas dari *WebSockets*.

##### 2.1.1 WebSocket

Sebuah objek dari kelas *WebSocket* menyediakan *API* untuk membuat dan mengelola koneksi *WebSocket* ke *server*, dan juga untuk mengirim dan menerima data pada koneksi. Konstruktor pada kelas *WebSocket* menerima satu parameter wajib dan satu parameter pilihan:

**WebSocket** **WebSocket**(in DOMString url, in optional DOMString protocols);

**url**, merupakan parameter wajib yang menunjukkan URL mana yang akan direspon oleh *WebSocket server*.

**protocols**, merupakan parameter pilihan yang dapat berupa satu protokol dengan tipe *string*, atau beberapa protokol dengan tipe *array of strings*. Apabila protokol spesifik tidak dimasukkan pada parameter, maka akan diasumsikan sebagai *string* kosong.

Beberapa atribut yang dimiliki oleh kelas *WebSocket* yaitu sebagai berikut :

- **readyState**

Atribut ini menunjukkan status dari sebuah koneksi.

- **onclose**

Atribut ini merupakan *event listener* yang akan dipanggil pada saat status koneksi *WebSocket* berubah menjadi CLOSED.

- **onerror**

Atribut ini merupakan *event listener* yang akan dipanggil apabila terjadi *error*.

- **onmessage**

Atribut ini merupakan *event listener* yang akan dipanggil apabila pesan dari server telah diterima.

- **onopen**

Atribut ini merupakan *event listener* yang akan dipanggil pada saat status koneksi *WebSocket* berubah menjadi OPEN.

Kelas *WebSocket* memiliki dua buah *method*, yaitu :

- **close()**  
Berfungsi untuk menutup koneksi *WebSocket* atau menghentikan apabila sedang ada proses koneksi. *Method* ini memiliki tipe kembalian *void*, sehingga tidak akan mengembalikan apapun.
- **send()**  
Berfungsi untuk mengirim data ke *server* melalui koneksi *WebSocket*. *Method* ini memiliki parameter **data** yang merupakan sebuah *string* yang akan dikirimkan ke *server*.

### 2.1.2 CloseEvent

*CloseEvent* akan dikirim ke *client* menggunakan protokol *WebSockets* ketika koneksi sudah tertutup. *Constructor* dari kelas ini yaitu :

#### **CloseEvent()**

Properti yang dimiliki oleh kelas ini yaitu :

- **CloseEvent.code**  
Mengembalikan sebuah kode untuk menutup koneksi yang dikirimkan oleh *server*.
- **CloseEvent.reason**  
Mengembalikan alasan dari koneksi yang telah ditutup oleh *server*
- **CloseEvent.wasClean**  
Mengembalikan *boolean* yang mengindikasikan apakah sebuah koneksi sudah tertutup sepenuhnya atau belum.

### 2.1.3 MessageEvent

Kelas ini merepresentasikan pesan yang diterima oleh suatu objek tertentu. *Constructor* dari kelas ini yaitu :

#### **MessageEvent()**

Beberapa properti yang dimiliki oleh kelas ini yaitu :

- **MessageEvent.data**  
Merupakan data yang telah dikirimkan oleh pengirim.
- **MessageEvent.lastEventId**  
Merepresentasikan *ID* yang unik untuk sebuah *Event*.

## 2.2 Socket.io

*Socket.io* merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan protokol *WebSockets*. Teknologi ini memungkinkan sebuah aplikasi untuk melakukan komunikasi dua arah secara *real-time*. *Socket.io* dapat dijalankan di setiap *platform*, *browser*, dan gawai.

*Socket.io* dibagi menjadi dua *API*, yaitu *Server API* dan *Client API*. Subbab-subbab berikut menjelaskan kelas-kelas yang dimiliki *Socket.io*.

### 2.2.1 Server API

Kelas-kelas yang ada pada *Server API* digunakan untuk menangani proses yang terjadi dalam *server*. Berikut kelas-kelas yang ada pada *Server API*.

## Server

Kelas ini memiliki *constructor* sebagai berikut :

**Server(httpServer[, options])**

- **httpServer**, merupakan *server* yang akan dituju.
- **options**, merupakan parameter pilihan yang dapat berisi objek-objek seperti :
  - **path**, sebuah *string* yang merepresentasikan nama dari *path* yang akan dituju.
  - **serveClient**, sebuah *boolean* yang menunjukkan apakah menangani *files* dari *client*.

Beberapa *method* yang dimiliki oleh kelas ini yaitu :

- **path([value])**  
*Method* ini memiliki parameter *value* yang berupa *string*, dan akan mengembalikan *path* dari server yang akan dituju.
- **close([callback])**  
*Method* ini berfungsi untuk menutup koneksi pada *socket.io server*.

## Namespace

Kelas ini merepresentasikan kumpulan dari *sockets* yang terhubung dalam lingkup tertentu, yang diidentifikasi oleh sebuah *pathname*. *Client* selalu terhubung ke / (*namespace* utama), kemudian dapat terhubung ke *namespace* lainnya ketika menggunakan koneksi yang sama.

Beberapa properti yang dimiliki oleh kelas ini yaitu :

- **namespace.name**  
Sebuah *string* yang merupakan *identifier* pada *namespace*.
- **namespace.connected**  
Sebuah *hash* dari objek *Socket* yang terhubung pada *namespace* saat ini.
- **namespace.adapter**  
Sebuah adaptor yang digunakan untuk *namespace* tertentu.

## Socket

Kelas ini merupakan kelas yang sangat mendasar untuk melakukan interaksi dengan *browser* milik *client*. Sebuah *Socket* dimiliki oleh *Namespace* tertentu (secara *default* menggunakan /).

Beberapa properti yang dimiliki oleh kelas ini yaitu :

- **socket.id**  
Merupakan tanda pengenal yang unik untuk sesi tertentu.
- **socket.client**  
Merupakan *reference* ke objek *Client* tertentu.
- **socket.request**  
Merupakan *getter proxy* yang mengembalikan referensi ke *request* yang berasal dari *Client* tertentu.

Beberapa *method* yang dimiliki oleh kelas ini yaitu :

- **socket.send([...args[, ack]])**  
Berfungsi untuk mengirimkan pesan tertentu.

- **socket.emit(eventName[, ...args][, ack])**  
Berfungsi untuk mengeluarkan suatu *event* kepada *socket* yang diidentifikasi oleh nama *event* tersebut.
- **socket.disconnect(close)**  
Berfungsi untuk mengakhiri koneksi milik *client* saat ini.

## Client

Kelas ini merepresentasikan koneksi *transport* yang masuk. *Client* dapat terhubung dengan beberapa *Sockets* yang termasuk dalam *Namespaces* yang berbeda.

Atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas ini yaitu :

- **client.conn**  
Merupakan referensi kepada koneksi *Socket*.
- **client.request**  
Berfungsi untuk mengakses *header* dari *request* seperti *Cookie* atau *User-Agent*.

### 2.2.2 Client API

Kelas-kelas yang ada pada *Client API* digunakan untuk menangani proses-proses yang terjadi pada bagian *client*.

Kelas-kelas yang ada pada *Client API* yaitu :

## Manager

Kelas ini memiliki *constructor* sebagai berikut :

**Manager(url[, options])**

- **url** , merupakan sebuah *string* yang merepresentasikan suatu *url* yang akan dituju.
- **options**, merupakan suatu objek yang dapat berupa :
  - **path**, merupakan sebuah *string* yang merepresentasikan suatu *path* yang akan dituju dalam bagian *server*.
  - **reconnection**, merupakan sebuah *boolean* yang menunjukkan apakah dapat melakukan koneksi ulang secara otomatis atau tidak.
  - **timeout**, merupakan angka yang menunjukkan koneksi sudah mencapai *timeout* sebelum terjadi error pada koneksi.

## Socket

Kelas ini memiliki atribut **id**, yang merupakan tanda pengenal unik untuk sesi saat ini.

Beberapa *method* yang dimiliki oleh kelas *Socket* yaitu :

- **socket.open()**  
Berfungsi untuk membuka suatu koneksi *socket* tertentu.
- **socket.emit(eventName[, ...args][, ack])**  
Berfungsi untuk mengeluarkan suatu *event* kepada *socket* yang diidentifikasi oleh nama *event* tersebut.
- **socket.close()**  
Berfungsi untuk menutup koneksi suatu *socket* secara manual.

## 2.3 Node.js

*Node.js* adalah *JavaScript runtime* yang dibangun berdasarkan *V8* yang merupakan *JavaScript engine* milik perusahaan *Google* [?]. *Node.js* memiliki model *event-driven*, dan *non-blocking I/O* yang membuat teknologi tersebut efisien dalam implementasinya. Teknologi ini menyediakan beberapa modul atau kelas yang berfungsi untuk mengimplementasi fitur-fitur yang dimiliki.

Beberapa kelas yang terdapat pada *Node.js* yaitu sebagai berikut :

### 2.3.1 Console

*Console* merupakan perangkat *debugging* yang memiliki persamaan dengan mekanisme *JavaScript* yang disediakan oleh *web browsers*. Kelas ini dapat digunakan untuk membuat *logger* sederhana dengan *output streams* yang dapat dikonfigurasi. Agar dapat menggunakan kelas ini, dapat dilakukan langkah berikut :

- **require('console').Console** atau
- **console.Console**

Salah satu *method* yang dimiliki oleh kelas ini yaitu :

- **console.log()**  
Akan mengeluarkan beberapa argumen pada *stdout* (*standard output*).

### 2.3.2 File System

Modul ini berfungsi untuk menangani proses pengaturan *file* pada *server*. Untuk dapat menggunakan modul ini diperlukan **require('fs')** agar dapat mengakses fitur-fitur yang ada.

Salah satu kelas yang terdapat pada *File System* yaitu :

#### **fs.WriteStream**

Kelas ini memiliki beberapa *method* sebagai berikut :

- **fs.appendFile(file, data[, options], callback)**  
Berfungsi untuk menambahkan suatu data kedalam *file*, dan membuat *file* baru apabila *file* yang dituju belum tersedia.
- **fs.readFile(file[, options], callback)**  
Berfungsi untuk membaca seluruh konten dari suatu *file*.

### 2.3.3 HTTP

*HTTP* dalam *Node.js* berfungsi untuk mendukung berbagai fitur dari protokol tersebut yang sulit untuk digunakan.

Salah satu kelas yang terdapat pada *HTTP* yaitu :

#### **http.Server**

Kelas ini memiliki beberapa *method* sebagai berikut :

- **server.close([callback])**  
Berfungsi untuk menghentikan *server* dalam menerima koneksi-koneksi baru.
- **server.listen(handle[, callback])**  
Berfungsi agar *server* dapat menerima koneksi baru dari objek *handle*.

## 2.4 Express.js

*Express.js* merupakan *framework* aplikasi web untuk *Node.js*. *Express.js* menyediakan fitur-fitur untuk web dan aplikasi *mobile* agar dapat bertahan lama. Untuk dapat menggunakan *Express.js*, dapat dilakukan langkah sebagai berikut :

- **var express = require('express')**

Dengan begitu, fitur-fitur yang terdapat pada *Express.js* dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi tertentu.

subbab-subbab berikut akan menjelaskan kelas-kelas yang terdapat pada *Express.js*.

### 2.4.1 Application

Sebuah objek dari kelas *Application* akan dapat menangani masalah aplikasi dalam pengembangannya.

Beberapa *method* yang terdapat pada kelas ini yaitu :

- **app.get()**  
Berfungsi untuk mengembalikan nama dari sebuah aplikasi tertentu.
- **app.listen(path, [callback])**  
Berfungsi untuk melakukan koneksi ke suatu *path* yang diberikan.
- **app.path()**  
Berfungsi untuk mengembalikan *path* tertentu yang dituju.

### 2.4.2 Request

Sebuah objek dari kelas *Request* akan merepresentasikan *HTTP request* dan memiliki properti untuk *request query* seperti *body*, *HTTP headers* dan *parameters*.

Beberapa *method* yang ada pada kelas *Request* yaitu :

- **req.accepts(types)**  
Berfungsi untuk memeriksa apakah tipe konten tertentu dapat diterima atau tidak.
- **req.get(field)**  
Berfungsi untuk mengembalikan *HTTP request header* tertentu.
- **req.is(type)**  
Berfungsi untuk mengembalikan apakah benar atau salah *type* pada parameter sama dengan status *Content-Type* pada *HTTP header*.

### 2.4.3 Response

Sebuah objek dari kelas *Response* akan merepresentasikan respon *HTTP* yang dikirim oleh *Express* pada saat menerima *HTTP request*.

Beberapa *method* yang terdapat pada kelas *Response* yaitu :

- **res.append(field[, value])**  
Berfungsi untuk menambahkan *value* tertentu pada *HTTP response header*.
- **res.get(field)**  
Berfungsi untuk mengembalikan *HTTP response header* yang dispesifikasikan oleh *field*.



### 2.4.4 Router

Objek dari kelas *Router* merupakan *instance* dari *middleware* dan *routes*. Setiap aplikasi *Express* memiliki *router* secara *built-in*.

Salah satu *method* yang dimiliki oleh kelas *Router* yaitu :

- **router.route(path)**

Berfungsi untuk mengembalikan sebuah *instance* dari satu *route* yang dapat digunakan untuk menangani *HTTP verbs* dengan sebuah *middleware* opsional.

## 2.5 Canvas API

Canvas API merupakan salah satu elemen *HTML5* yang digunakan untuk membuat gambar grafis dalam aplikasi web. Teknologi ini memiliki fitur untuk membuat komposisi foto, membuat animasi, dan membuat *real-time video processing* atau *rendering*. Untuk dapat menggunakan elemen *canvas* harus menambahkan *tag* `<canvas>` pada suatu halaman *HTML*. *Tag* `<canvas>` memiliki tiga atribut utama dimana atribut tersebut terdapat didalam kurung lancip pada *HTML tag*. Atribut-atribut tersebut yaitu :

- **id**

Merupakan nama yang akan digunakan sebagai referensi dalam kode JavaScript. Dimana nantinya nama tersebut akan merujuk ke *tag* `<canvas>` yang memiliki nama yang sama.

- **width**

Merupakan lebar dari *canvas* yang dibuat.

- **height**

Merupakan tinggi dari *canvas* yang dibuat.

Menggunakan *Canvas API* membutuhkan dasar yang kuat dalam menggambar , dan merubah bentuk-bentuk dasar dua dimensi. Berikut merupakan bentuk-bentuk dasar dua dimensi yang dapat digambar pada *canvas*.

- **Rectangle**

Untuk menggambar suatu *rectangle* (persegi), *canvas* menyediakan tiga *method* yaitu sebagai berikut:

- **fillRect(x,y,width,height)**

Menggambar persegi dengan warna yang penuh mengisi bagian dalam persegi pada posisi *x,y* dengan ukuran persegi *width* dan *height*.

- **strokeRect(x,y,width,height)**

Menggambar garis luar persegi pada posisi *x,y* dengan ukuran persegi *width* dan *height*.

- **clearRect(x,y,width,height)**

Mengosongkan area tertentu dan membuat area tersebut transparan pada posisi *x,y* dengan ukuran persegi *width* dan *height*.

- **Paths**

Paths merupakan *method* yang digunakan untuk menggambar seluruh bentuk pada *canvas*. Path merupakan kumpulan titik, dan garis yang digambar diantara titik-titik tersebut. Untuk menggunakan path pada *canvas*, dibutuhkan dua fungsi utama. Fungsi tersebut yaitu *beginPath()*, yang akan mulai membuka suatu path pada canvas, fungsi lainnya yaitu *closePath()*, yang akan menutup suatu path pada canvas.

- Arcs

Sebuah *arc* (garis lengkung) dapat berupa suatu lingkaran utuh atau bagian dari lingkaran tertentu. Untuk menggambar sebuah garis lengkung, *Canvas API* menyediakan beberapa fungsi yang dapat digunakan. Salah satu fungsi tersebut yaitu:

`arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, anticlockwise)`.

Nilai *x* dan *y* merupakan titik pusat dari lingkaran, dan *radius* merupakan jarak dari titik pusat ke suatu titik tertentu dimana garis lengkung akan digambar. *startAngle* dan *endAngle* ada dalam satuan radian, bukan derajat. *anticlockwise* merupakan suatu *boolean* yang menandakan apakah garis lengkung tersebut akan searah jarum jam atau tidak.

Selain menggambar suatu bentuk tertentu, pada *canvas* pun dapat memberi warna pada bentuk yang sudah dibuat. *Canvas API* memiliki properti yang digunakan untuk memberi warna dasar pada bagian dalam suatu bentuk di *canvas* yang bernama *fillStyle*. Contoh penggunaan properti tersebut sebagai berikut:

```
context.fillStyle = "red";
```

Langkah tersebut akan memberikan warna merah pada suatu bentuk tertentu. Selain itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberikan warna dasar pada suatu bentuk. Cara tersebut dijelaskan sebagai berikut:

```
context.fillStyle = "rgb(255,0,0)";
```

*Method* `rgb()` akan menggunakan nilai RGB 24-bit pada saat memberikan warna pada suatu bentuk tertentu.

```
context.fillStyle = "#ff0000";
```

Properti ini dapat menerima bilangan hex dalam bentuk *string*.

```
context.fillStyle = "rgba(255,0,0,1)";
```

*Method* `rgba()` akan menggunakan nilai 32-bit dengan nilai 8 bit di akhir yang merepresentasikan nilai *alpha* pada suatu warna.

# LAMPIRAN A

## KODE PROGRAM

Listing A.1: MyCode.c

```

1 // This does not make algorithmic sense,
2 // but it shows off significant programming characters.
3
4 #include<stdio.h>
5
6 void myFunction( int input, float* output ) {
7     switch ( array[i] ) {
8         case 1: // This is silly code
9             if ( a >= 0 || b <= 3 && c != x )
10                 *output += 0.005 + 20050;
11             char = 'g';
12             b = 2^n + ~right_size - leftSize * MAX_SIZE;
13             c = (--aaa + &daa) / (bbb++ - ccc % 2 );
14             strcpy(a,"hello_$@?");
15         }
16         count = ~mask | 0x00FF00AA;
17     }
18 }
19
20 // Fonts for Displaying Program Code in LATEX
21 // Adrian P. Robson, nepsweb.co.uk
22 // 8 October 2012
23 // http://nepsweb.co.uk/docs/progfonts.pdf

```

Listing A.2: MyCode.java

```

1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.Collections;
3 import java.util.HashSet;
4
5 //class for set of vertices close to furthest edge
6 public class MyFurSet {
7     protected int id; //id of the set
8     protected MyEdge FurthestEdge; //the furthest edge
9     protected HashSet<MyVertex> set; //set of vertices close to furthest edge
10    protected ArrayList<ArrayList<Integer>> ordered; //list of all vertices in the set for each trajectory
11    protected ArrayList<Integer> closeID; //store the ID of all vertices
12    protected ArrayList<Double> closeDist; //store the distance of all vertices
13    protected int totaltrj; //total trajectories in the set
14
15    /*
16     * Constructor
17     * @param id : id of the set
18     * @param totaltrj : total number of trajectories in the set
19     * @param FurthestEdge : the furthest edge
20     */
21    public MyFurSet(int id,int totaltrj,MyEdge FurthestEdge) {
22        this.id = id;
23        this.totaltrj = totaltrj;
24        this.FurthestEdge = FurthestEdge;
25        set = new HashSet<MyVertex>();
26        ordered = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
27        for (int i=0;i<totaltrj;i++) ordered.add(new ArrayList<Integer>());
28        closeID = new ArrayList<Integer>(totaltrj);
29        closeDist = new ArrayList<Double>(totaltrj);
30        for (int i = 0;i <totaltrj;i++) {
31            closeID.add(-1);
32            closeDist.add(Double.MAX_VALUE);
33        }
34    }
35
36 }

```



## LAMPIRAN B

### HASIL EKSPERIMEN

Hasil eksperimen berikut dibuat dengan menggunakan TIKZPICTURE (bukan hasil excel yg diubah ke file bitmap). Sangat berguna jika ingin menampilkan tabel (yang kuantitasnya sangat banyak) yang datanya dihasilkan dari program komputer.



Gambar B.1: Hasil 1



Gambar B.2: Hasil 2



Gambar B.3: Hasil 3



Gambar B.4: Hasil 4