2025.jūnijs – Teorētiskā daļa

1.	Kuras datu struktūras **neļauj** apvienot zem viena nosaukuma vairākus datus?	a) ieraksti b) masīvi c) dinamiskie masīvi d) decimālās konstantes
2.	Kurš operators programmēšanas valodās Pascal, C++, C# vai Java pārtrauc cikla izpildi un nodod vadību nākamajai komandai aiz cikla?	a) break b) continue c) gotoxy d) default
3.	Kura metode tiek izsaukta, izveidojot klases objektu?	a) iekļautā funkcija b) ārējā funkcija c) konstruktors d) destruktors
4.	Kurš ir pareizs funkcijas (metodes) "vards" apraksts (prototips) C++/Java/C# valodā?	a) int vards: function; b) function vards : int; c) int vards ( ); d) int function vards ( );
5.	Kā izskatīsies skaitlis 999000 zinātniskā (scientific) formā?	a) 1,00E+6 b) 9,99E+05 c) 9,99E-05 d) 9,99E^05
6.	Kas ir klases atribūts (lauks)?	a) klases instance b) mainīgais, kas apraksta klases datus c) metodes arguments d) lokālais metodes mainīgais
7.	Kā pareizi deklarēt metodi ar nosaukumu "manaMetode" C++/Java/C# valodā?	a) void() manaMetode b) void manaMetode c) void manaMetode( ) d) void manaMetode[ ]
8.	Kas ir jāizmanto, ja projektējot OOP programmu vēlas, lai visām atvasinātajām klasēm visos mantojuma līmeņos būtu kāda kopīga realizācija?	a) abstraktā klase b) inkapsulācija c) dinamiskā klase d) statiskā klase
9.	Kā pareizi pārdefinēt (override) bāzes klases metodi?	a) atstājot to pašu signatūru (prototipa sintaksi), bet piešķirot citu funkcionalitāti b) atstājot to pašu funkcionalitāti, bet pierakstot citu signatūru (prototipa sintaksi) c) pamainot gan signatūru (prototipa sintaksi), gan funkcionalitāti d) pamainot tikai parametru tipu un/vai skaitu, bet atstājot funkcionalitāti

10.	Kādas būs veselo mainīgo a, b un c vērtības pēc dotā C++/C#/Java/Python programmas fragmenta izpildes?
	a = 6; b = 15; c = 4;
	a = b / a; b = b % a; c = b % c;
		a) a = 2, b = 3, c = 3
		b) a = 3, b = 0, c = 3
		c) a = 3, b = 0, c = 0
		d) a = 2, b = 1, c = 1

11.	Kas programmas kodā tiek saukts par metodi?	a) tikai apakšprogramma, kas pieder klasei vai klases instancei b) jebkura apakšprogramma, kurai ir savs vārds un kas atgriež vērtību c) jebkura apakšprogramma, kurai ir savs vārds un kas neatgriež vērtību d) loģiski saistītu fragmentu secība, kas veidota kā atsevišķs programmas fails

12.	Kā valodās C++/Java/C# var izsaukt funkciju myFunction, ja tā ir aprakstīta ar vienu int parametru un atgriež int vērtību
	un ir definēti int x = 5, y= 10?
		a) y = myFunction(x);
		b) y = myFunction(int x);
		c) int y = myFunction(int x);
		d) myFunction(x, y);

13.	Kas ir secīgu priekšrakstu virkne, kas atrodas vienā hierarhijas līmenī?	a) programma b) funkcija c) bloks d) algoritms
14.	Kas jādefinē valodā C#/C++/Java/Python pirms tiek veidots objekts?	a) funkcija b) klase c) lauks d) metode
15.	Kādas var būt virsotņu pakāpes vērtības binārajā kokā?	a) tikai 2 b) vairāk par 2 c) 0, 1, 2 d) 0, 1
16.	Cik daudz dimensiju var būt masīvam?	a) viena b) divas c) trīs d) neierobežots daudzums
17.	Kāda datu struktūra ir paredzēta vienāda tipa datu glabāšanai?	a) klase b) struktūra c) masīvs d) ieraksts
18.	Kas ir "ieraksts"?	a) tikai vienāda tipa elementu kopums b) sakārtots vienāda tipa elementu kopums c) tikai simbolu virkņu elementu kopums d) datu tips, kurš ietver dažādu tipu datu laukus

19.	Kā sauc garumu garākajam ceļam no koka mezgla līdz kādai lapai?	a) augstums b) dziļums c) garums d) platums
20.	Kas **nav** koka apstaigāšanas veids?	a) pirmssakārtojums (preorder) b) ārējais sakārtojums (outorder) c) iekšējs sakārtojums (inorder) d) pēcsakārtojums (postorder)
21.	Kādā secībā notiek koka apstaigāšana ar iekšējā sakārtojuma (inorder) algoritmu?	a) no sākuma tiek aplūkots kreisais apakškoks, pēc tam virsotne un tad labais apakškoks b) no sākuma tiek aplūkota virsotne, pēc tam kreisais apakškoks, pēc tam labais apakškoks c) no sākuma tiek aplūkots kreisais apakškoks, pēc tam labais apakškoks, pēc tam virsotne d) no sākuma tiek aplūkota virsotne, tad apakškoki, tad atkal virsotne
22.	Uz steka virsotni rāda norāde top. Kādas vērtības paliks stekā pēc elementu izņemšanas pop() operācijas, ja sākumā stekā bija šādi elementi: top-> 2 -> 44 -> 4 -> 8 ?	a) top -> 2 -> 4 -> 44 b) top -> 44 -> 4 -> 8 c) top -> 2 -> 44 -> 4 d) top -> 4 -> 8 -> 44
23.	Kura elementu kārtošanas metode tiek realizēta rekursīvi?	a) Bubble Sort (burbuļa metode) b) Shell Sort (Šella metode, restītes metode) c) Insertion Sort (ievietošanas metode) d) Quick Sort (ātrās kārtošanas metode)
24.	Kurā atmiņas apgabalā glabājās dinamiskie mainīgie?	a) stekā (stack) b) kaudzē (heap) c) statiskajā atmiņā d) koda atmiņā
25.	Kāda datu uzglabāšanas ierīce nodrošina visātrāko pieeju datiem?	a) HDD b) CD-ROM c) BlueRay d) SSD
26.	Kāda ir centrālā procesora (CPU) galvenā funkcija datorā?	a) datorā izmantoto datu un failu glabāšana b) instrukciju apstrāde un programmatūras izpilde c) tīkla pārvaldība un datu apmaiņa starp ierīcēm d) grafiskā apstrāde spēlēm un multividei
27.	Kāda ir SSD diska priekšrocība, salīdzinot ar HDD?	a) zemākas izmaksas b) lielāks datu pārraides ātrums c) ērtāka pieslēgšana d) lielāks diska rotācijas ātrums

28.	Kurš ir cieto disku virknes interfeiss?	a) SCSI b) PATA c) SATA d) IDE
29.	No cik slāņiem sastāv datortīklu OSI etalonmodelis?	a) 5 b) 6 c) 7 d) 8
30.	Kas ir datorsistēma, kas nodrošina klientu pieprasījumu apstrādi un nosūta tiem atbildes?	a) resursdators (host) b) domēns (domain) c) darbstacija d) serveris
31.	Ko izmanto savienojumam HTTP/2 protokols?	a) TCP b) QUIC c) UDP d) QPACK
32.	Ar ko atšķiras IPv4 un IPv6 protokoli?	a) IPv4 adresē ir pieļaujams izmantot heksadecimālos skaitļus, bet IPv6 nē b) IPv4 adresē ir pieļaujams izmantot burtus, bet IPv6 nē c) IPv4 adresē ir lielāks baitu skaits d) IPv6 adresē ir lielāks bitu skaits
33.	Kas ir primārā atslēga datu tabulā?	a) pirmais lauks tabulā b) unikāls lauks (lauki), kas identificē datu tabulas ierakstu c) skaitļu lauks (lauki) d) lauks (lauki), kura vērtība pieaug par viens
34.	Kas ir datubāze?	a) liela tabula ar sākotnējiem datiem b) sistematizēta informācijas glabātuve c) saraksts ar kolonu un rindu nosaukumiem d) vaicājumu kopums, kas veido tabulas
35.	Vai relāciju datubāzes tabulā var būt lauki ar vienādiem nosaukumiem?	a) jā, jebkurā skaitā b) nevar c) jā, bet ne vairāk kā 4 d) atkarīgs no datubāzes pārvaldības sistēmas
36.	Kurš ir nepareizs apgalvojums par datu bāzes tabulas primāro atslēgu?	a) tā ir viens vai vairāki tabulas lauki, kas viennozīmīgi identificē ierakstu b) tā var attiekties uz lauku, kur dati var atkārtoties c) tā var būt automātiskā skaitītāja tipa lauks d) tā tiek izmantota, lai organizētu saiti starp tabulām

37.	Kas ir savstarpēji saistītu objektu kopums, kas ar pārvaldības sistēmas starpniecību organizēts tā, lai nodrošinātu ērtu informācijas apstrādi?	a) lietojumprogramma b) datubāze c) tabula d) relācija
38.	Kādas sekas var būt tam, ja datubāzes tabulā teksta laukam samazina lauka garumu no 30 uz 20?	a) visi iepriekš ievadītie dati nemainīsies b) iepriekš ievadītie dati netiks mainīti, bet nevarēs ievadīt datus garākus par 20 simboliem c) visos ierakstos simboli, sākot ar 21. (ja tādi ir) tiks dzēsti d) pieprasīs izlabot visus iepriekš ievadītus datus
39.	Kurš nosacījums jāievēro, lai datubāzes tabula atrastos 1. normālformā?	a) visi lauki satur tikai atomāras (nedalāmas) vērtības b) katrs neatslēgas lauks pilnīgi atkarīgs no primārās atslēgas c) nepastāv funkcionālās atkarības starp tabulas laukiem d) neviens no atribūtiem nav atkarīgs no citiem atribūtiem, kas nav primāri
40.	Kura funkcija **nav** standarta SQL operatora SELECT funkcija?	a) count b) max c) min d) middle
41.	Kurā valodā uzdota lauka "Skaits" definīcija: Skaits INT?	a) C++ b) Pascal c) SQL d) HTML
42.	Ko atgriezīs šis vaicājums: SELECT Uzvards, Dzims_datums From Personals WHERE Dzims_datums = (SELECT max(Dzims_datums) FROM Personals)?	a) visvecākā darbinieka uzvārdu un dzimšanas datumu b) visjaunākā darbinieka uzvārdu un dzimšanas datumu c) visu darbinieku, kas dzimuši pēc noteiktā datuma, uzvārdu un dzimšanas datumu d) visu darbinieku, kas dzimuši noteiktajā gadā, uzvārdu un dzimšanas datumu
43.	Ar kādu SQL operatoru var pievienot ierakstus datu bāzei?	a) INSERT b) DELETE c) DROP d) SELECT

44.	Kura SQL komanda izveido tabulu 'tbl1'?	a) CREATE tbl1 ... b) CREATEtable tbl1 FROM db1 ... c) CREATEtable tbl1 USING db1 ... d) CREATE TABLE tbl1 ...
45.	Kādu darbību veic operatora SELECT atslēgas vārds DISTINCT?	a) sagrupē datus dilstošā secībā b) izņem datus ar vērtību DISTINCT c) izvada lauka unikālas vērtības d) komandai nav tāda operatora
46.	Ja 'Client' tabulā ir 5 ieraksti un Serviss tabulā ir 10 ieraksti, tad cik ierakstus parādīs, ja izpildīs SQL operatoru: SELECT Client.LastName, Serviss.Serv_Name FROM Client, Serviss?	a) 5 b) 15 c) 10 d) 50
47.	Tabulā '*Klients'* ir lauki: Klients_ID,Vards un Uzvards. Ar kuru SQL operatoru var pievienot datus tikai laukos Vards, Uzvards?	a) INSERT INTO Klients VALUES ... b) INSERT INTO Klients (Vards, Uzvards) VALUES ... c) APPEND TO Klients (Vards, Uzvards) VALUES... d) APPEND TO Klients (Klients_ID, Vards, Uzvards) VALUES ...
48.	Kuru no šīm failu sistēmām **neatpazīst** Windows?	a) NTFS b) FAT32 c) FAT16 d) WFS
49.	Kā iezīmēt vairākus failus, ja tie **nav** izvietoti secīgi (MS Windows)?	a) izmantojot taustiņu CTRL b) izmantojot taustiņu SHIFT c) izmantojot taustiņu ENTER d) izmantojot taustiņu ALT
50.	Ko dara komanda CD CMD vidē?	a) atver CD-ROM b) dzēš darba direktoriju c) aizver CD-ROM d) maina darba direktoriju
51.	Kas ir dzinis (utilīte, driver)?	a) programma, kas nodrošina ierīču darbību b) speciāla mikroshēma c) tīkla programmatūra d) procesora sastāvdaļa

52.	Kas ir GNOME un KDE Linux OS?	a) operētājsistēma b) datorvīruss c) lietojumprogramma d) grafiskā vide
53.	Kura LINUX komanda maina failam piekļūšanas tiesības (permissions)?	a) chlog b) chmod c) chown d) chgrp
54.	Kas ir servisi datorā?	a) programmas, kas strādā fona režīmā b) lietojumprogrammas datortīklā c) datortīkla protokoli d) perifērijas ierīču dziņi
55.	Ko dara diska diagnostikas programma, ja tā atrod bojātu apgabalu?	a) izlabo bojāto apgabalu b) atzīmē to kā bojātu (BAD cluster) c) pāriet pie nākamā apgabala d) paziņo par to un apstājas
56.	Adrese, kas norāda, kur var atrast kādu konkrētu tīkla resursu ir...	a) tīmekļa lapa b) hipersaite c) pārlūkprogramma d) vietrādis URL
57.	Kurš atribūts norāda, kā formas dati tiks nosūtīti uz serveri?	a) METHOD b) TYPE c) FORM d) SEND
58.	Kā darbojas sekojošais HTML elements: <AREA SHAPE="RECT" COORDS=”70,45,210,90”>	a) nosaka attēla kartes kvadrātveida fragmentu b) nosaka attēla kartes taisnstūra fragmentu c) nosaka attēla kartes daudzstūra fragmentu d) nosaka attēla kartes riņķa līnijas fragmentu
59.	Kuru no HTML tagiem izmanto tabulas šūnas veidošanai ar virsraksta noformējumu?	a) <TR> b) <TD> c) <TABLE> d) <TH>
60.	No kurām krāsām veidojas HTML dokumenta krāsas kods heksadecimālajā pierakstā, piemēram, #CCCC55?	a) purple, green, red b) black, gray, blue c) red, green, blue d) white, black, gray
61.	Kuri no HTML elementiem (visi) ir tabulas elementi?	a) <table><header><body> b) <table><tr><td> c) <table><tr><tt> d) <header><body><tr>

62.	Ar kādu simbolu CSS sintaksē piekļūst HTML elementiem pēc to klases?	a) ! b) # c) $ d) .
63.	Kurš HTML elements tiek izmantots, lai apzīmētu interaktīvas tīmekļa lietotnes daļu, kur lietotāji var ievadīt informāciju?	a) <body> b) <section> c) <form> d) <article>
64.	Kurā HTML elementā ir jāliek JavaScript valodas skripts?	a) <javascript> b) <js> c) <script> d) <scripting>

65.	Kā JavaScript trauksmes lodziņā (alert box) izvadīt "Sveika pasaule"?	a) alertBox("Sveika pasaule!");
		b) alert("Sveika pasaule!");
		c) msgBox("Sveika pasaule!");
		d) msg("Sveika pasaule!");

66.	Kura diagramma parāda, kā mainās dati sistēmas darbības laikā?	a) ER diagramma b) datu plūsmu diagramma c) stāvokļu diagramma d) secību diagramma
67.	Kurš no apgalvojumiem par blokshēmām ir patiess?	a) tās tiek izmantotas tikai programmēšanā b) tās attēlo darbību secību, izmantojot grafiskos simbolus c) tās parāda, kā sistēmā plūst dati d) tā ir novecojusi procesu vizualizācijas metode
68.	Kuram skatam uz sistēmas projektējumu pieder datu plūsmu diagrammas?	a) strukturālam sistēmas modelim b) funkcionālam sistēmas modelim c) dinamiskam sistēmas modelim d) lietojuma sistēmas modelim
69.	Kas ir sistēmas validācija?	a) sistēmas prasību testēšana b) pārbaude, vai izstrādes posma rezultāti nesatur kļūdas c) pārbaudes process, kurā iegūst garantiju tam, ka sistēma atbilst lietojuma mērķim d) pārbaude izstrādes posma beigās, lai pārliecinātos, ka sistēma atbilst iepriekš formulētām prasībām
70.	Kā sauc testēšanu, kuru var veikt potenciālie vai esošie klienti?	a) alfa testēšana b) beta testēšana c) gamma testēšana d) gala testēšana

71.	Ko programmas vadības grafā apzīmē ar virsotnēm?	a) funkcijas b) komandas c) moduļus d) apakšsistēmas
72.	Kas ir programmatūras pārbaudes veids, kas tiek veikts pirms katra laidiena piegādes lietotājam, lai atklātu kļūdas jau pārbaudītajās koda daļās?	a) regresa testēšana (regression) b) slodzes testēšana (load) c) lietojamības testēšana (usability) d) veiktspējas testēšana (performance)
73.	Kāds ir testēšanas uzdevums?	a) pierādīt programmas korektumu b) pilnībā notestēt programmu c) atrast problēmas programmā d) izpildīt visus programmas ceļus
74.	Kas ir darbību algoritms uzrakstīts programmas testēšanai?	a) testpiemērs (Test Case) b) verifikācija c) atkļūdošana d) vienību testēšana (Unit Testing)
75.	Kurš no programmatūras dzīves cikla etapiem pēc statistikas ir visgarākais?	a) prasību analīze b) projektēšana c) implementēšana d) uzturēšana
76.	Kurš no rīkiem nodoršina versiju kontroli?	a) git b) gits c) vcs d) vc
77.	Kurā datubāzu izstrādes līmenī veido datubāzes shēmu konkrētajai DBPS?	a) koncepcijas līmenī b) loģiskajā līmenī c) projektējuma līmenī d) modelēšanas līmenī
78.	Strukturēts dokuments, kas satur sistēmas funkcionālo un nefunkcionālo prasību detalizēto aprakstu un kalpo par pamatu tālākajai izstrādei ir...	a) prasību definīcija b) funkcionālā specifikācija c) programmatūras prasību specifikācija d) projektējuma specifikācija
79.	Kurā programmēšanas veidā realizācijas gaitā visa programma tiek sadalīta komponentos?	a) modulārā programmēšana b) grafiskā programmēšana c) vienmērīgā programmēšana d) vizuālā programmēšana
80.	Kas veic programmu atkļūdošanu?	a) tikai testētāji b) gala lietotāji c) programmētāji un testētāji d) klienti

81.	Norādiet **nepareizo** apgalvojumu par atkļūdošanu!	a) tā notiek visos izstrādes posmos b) tā ir visaktīvāka implementēšanas un testēšanas posmā c) tās mērķis ir konstatēt, ka programmā ir kļūdas d) tās laikā identificē un labo kļūdas programmatūrā
82.	Kādu taustiņu vai to kombināciju pielieto, lai Windows operētājsistēmā iegūtu ekrāna attēla kopiju?	a) Print Screen b) Window c) Alt+Enter d) Ctrl+Enter
83.	Kāda ir galvenā šūnu dalīšanas (Split Cells) funkcija teksta redaktoros?	a) vienas šūnas sadalīšana vairākās šūnās b) vairāku šūnu apvienošana vienā c) šūnu izmēra mainīšana d) satura kopēšana citās dalītās šūnās
84.	Ko izpilda izklājlapu funkcija =ROUND(SUMIF(a1:a5; “>0”);2)?	a) noapaļo sasummētos pozitīvos skaitļus no dotā intervāla līdz 2 zīmēm aiz komata b) noapaļo sasummētos pozitīvos skaitļus no dotā intervāla līdz veseliem simtiem c) sasummē pozitīvos skaitļus, tos iepriekš noapaļojot d) noapaļo sasummētos skaitļus no dotā intervāla līdz veseliem simtiem
85.	Ar kuru izklājlapu funkciju var saskaitīt norādītā apgabala šūnas, kas satur skaitļus?	a) SUM b) SERIESSUM c) COUNT d) COUNTBLANK

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba pareizo atbilžu lapa 2025.gada jūnijs

Profesionālā kvalifikācija	Programmēšanas tehniķis

Vērtēšana:
Katra pareizā atbilde – 1 punkts

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) ☐	a) ■	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ■	a) ■	a) ☐
b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ■	b) ■	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ☐
c) ☐	c) ☐	c) ■	c) ■	c) ☐	c) ☐	c) ■	c) ☐	c) ☐	c) ☐
d) ■	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ■
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
a) ■	a) ■	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ■	a) ☐
b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ■	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ■
c) ☐	c) ☐	c) ■	c) ☐	c) ■	c) ☐	c) ■	c) ☐	c) ☐	c) ☐
d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ■	d) ☐	d) ■	d) ☐	d) ☐
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
a) ■	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐
b) ☐	b) ■	b) ☐	b) ■	b) ☐	b) ■	b) ■	b) ☐	b) ☐	b) ☐
c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ■	c) ■	c) ☐
d) ☐	d) ☐	d) ■	d) ☐	d) ■	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ■
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
a) ■	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ■	a) ☐
b) ☐	b) ☐	b) ■	b) ■	b) ■	b) ■	b) ■	b) ☐	b) ☐	b) ☐
c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ■	c) ☐	c) ☐
d) ☐	d) ■	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ■
41	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
a) ☐	a) ☐	a) ■	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ■	a) ☐
b) ☐	b) ■	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ■	b) ☐	b) ☐	b) ☐
c) ■	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ■	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐
d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ■	d) ☐	d) ■	d) ☐	d) ■	d) ☐	d) ■
51	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**
a) ■	a) ☐	a) ☐	a) ■	a) ☐	a) ☐	a) ■	a) ☐	a) ☐	a) ☐
b) ☐	b) ☐	b) ■	b) ☐	b) ■	b) ☐	b) ☐	b) ■	b) ☐	b) ☐
c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ■
d) ☐	d) ■	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ■	d) ☐	d) ☐	d) ■	d) ☐

61	**62**	**63**	**64**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**70**
a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐	a) ☐
b) ■	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ■	b) ■	b) ■	b) ■	b) ☐	b) ■
c) ☐	c) ☐	c) ■	c) ■	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ☐
d) ☐	d) ■	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ■	d) ☐
71	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**
a) ☐	a) ■	a) ☐	a) ■	a) ☐	a) ■	a) ☐	a) ☐	a) ■	a) ☐
b) ■	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ☐
c) ☐	c) ☐	c) ■	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ■	c) ■	c) ☐	c) ■
d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ■	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐
81	**82**	**83**	**84**	**85**					
a) ☐	a) ■	a) ■	a) ■	a) ☐					
b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ☐	b) ☐					
c) ■	c) ☐	c) ☐	c) ☐	c) ■					
d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐	d) ☐					

Maksimāli iegūstamais punktu skaits par teorētisko daļu

85 punkti