
PRIME8

TECNOLOGIA QUE MUDA O SEU DIA

CHECKLIST DE PROTEÇÃO PARA DESENVOLVEDORES NO CURSOR

Para quem usa Cursor e precisa revisar o acesso ao seu sistema após a descoberta do backdoor na extensão do Claude Code.



PRIME8

Tecnologia explicada sem hype

PASSO A PASSO

1. Acesse https://www.cursor.sh e faça download da versão mais recente do Cursor. Clique em Help > Check for Updates dentro do aplicativo. Feche completamente o editor antes de reiniciar. Este passo garante que você está rodando código que passou por revisão de segurança da equipe de desenvolvimento.

2. Abra a aba Extensions dentro do Cursor (atalho Ctrl+Shift+X no Windows ou Cmd+Shift+X no Mac). Procure por Claude Code e clique em Desinstalar ou Desativar. Se a extensão aparecer com versão anterior à mais recente listada no marketplace, remova-a completamente e reinstale depois de atualizar o Cursor. Aguarde alguns segundos antes de recarregar a janela.

3. Navegue até seu diretório .ssh (no terminal, digite cd ~/.ssh e pressione Enter). Use ls -la para listar todos os arquivos de chave privada. Você deve ver arquivos como id_rsa, id_ed25519 ou nomes personalizados. Se alguma chave foi criada em data recente que você não reconheça, ela pode ter sido adicionada pelo ataque.

4. Para cada chave que você usa ativamente, abra o terminal e execute ssh-keygen -p -f ~/.ssh/id_rsa (troque id_rsa pelo nome da sua chave se for diferente). Digite a senha atual, depois a nova senha duas vezes. Isso muda a passphrase sem perder a chave, garantindo que cópias antigas não funcionem. Repita para todas as chaves em uso.

5. Acesse cada repositório remoto que você usa (GitHub, GitLab, Bitbucket, etc.) e vá para Configurações > Chaves SSH ou Personal Access Tokens. Remova qualquer chave ou token que você não reconheça ou que foi adicionado recentemente. Se precisar, gere uma nova chave local com ssh-keygen -t ed25519 -C seu_email e adicione a chave pública ao repositório.

6. Abra seu terminal e execute history | grep -i ssh ou, no Windows PowerShell, Get-History | Select-String ssh. Revise os últimos 50 comandos para verificar se há tentativas de conexão SSH que você não fez. Procure por hosts desconhecidos ou portas incomuns. Se encontrar algo suspeito, anote o timestamp.

7. No Linux e macOS, verifique o arquivo de log /var/log/auth.log (Linux) ou /var/log/system.log (macOS) usando tail -100 /var/log/auth.log ou log stream --predicate 'process == "sshd"' --level debug. No Windows, abra Event Viewer (pressione Win+R, digite eventvwr.msc e Enter) e navegue até Windows Logs > Security. Procure por eventos de login remoto que você não reconheça.

8. Se você usa Docker ou máquinas virtuais, verifique se há containers ou VMs que você não lançou. Execute docker ps -a para listar todos os containers (mesmo parados) ou liste suas instâncias na cloud. Confirme que cada recurso em execução é legítimo. Remova qualquer coisa duvidosa imediatamente.

ATUALIZANDO SUAS FERRAMENTAS DE IA

Cursor não é a única ferramenta que roda código localmente. Se você usa outras extensões de IA em seu editor (como GitHub Copilot, Codeium ou qualquer plugin que execute scripts), vá para as configurações de extensões e procure por atualizações. A maioria dos editores modernos (VS Code, JetBrains, Sublime) avisa sobre novas versões no menu de preferências.

Depois de atualizar, desligue todas as extensões de IA temporariamente. Você pode reativá-las uma por uma conforme sentir conforto. Essa pausa permite que você trabalhe sem risco enquanto revisa as chaves e logs. Uma extensão desativada continua instalada, mas não executa nenhum código.

Se você tinha a extensão Claude Code rodando em background durante a noite ou em máquinas de produção, considere auditar essas máquinas com prioridade. Um sistema sempre ligado oferece mais tempo de exposição. Se possível, revise backups de logs desse período para conferir acessos remotos.

VERIFICANDO E REGENERANDO CHAVES SSH

Depois de revisar o histórico de comandos, você precisa garantir que nenhuma chave comprometida ainda está ativa. A maneira mais segura é gerar um par completamente novo. Use ssh-keygen -t ed25519 -C seu_email_ou_nome. Ed25519 é mais seguro que RSA de 2048 bits e funciona em todos os repositórios modernos. Quando perguntado onde salvar a chave, pressione Enter para usar o local padrão (~/.ssh/id_ed25519).

Depois de gerar a chave, copie a chave pública com cat ~/.ssh/id_ed25519.pub (não a chave privada, que termina em .pem ou não tem extensão). Vá a cada repositório remoto e atualize a chave SSH nas configurações. Teste o acesso com ssh -T git@github.com (troque github.com pelo seu servidor se for diferente). Se a resposta for um erro de autenticação, você pode tentar de novo com ssh -vT git@github.com para ver detalhes.

Para cada máquina ou servidor que você acessa via SSH, faça o mesmo: troque a chave, reinicie o serviço SSH (sudo systemctl restart ssh em Linux). Se você perdeu acesso a uma máquina porque perdeu a chave, você vai precisar de acesso físico ou de um painel de controle da cloud para restaurar. Por isso, guarde suas chaves novas em um lugar seguro (1Password, Bitwarden, ou um arquivo .ssh com permissões restritas a chmod 600).

AUDITANDO LOGS DE ACESSO REMOTO

Logs de SSH mostram quem tentou se conectar, quando e se conseguiu. No Linux, o arquivo é /var/log/auth.log ou /var/log/secure (dependendo da distribuição). Use grep sshd /var/log/auth.log para ver apenas eventos SSH. Se você tem muitos logs, use tail -200 /var/log/auth.log | grep sshd para ver os 200 eventos mais recentes. Procure por linhas com Failed password (falhas de login), Invalid user (tentativas de usuário inexistente) ou Accepted (logins bem-sucedidos).

No macOS, o SSH usa o sistema de log centralizado. Execute log stream --predicate 'process == "sshd"' --level debug para ver logs em tempo real, ou consulte /var/log/system.log com tail -200 /var/log/system.log | grep sshd. Windows não usa SSH nativo, mas se você habilitou OpenSSH, os logs estão em Event Viewer, na aba Security, com eventos 4625 (falha de login) e 4624 (sucesso).

Se encontrar tentativas de login de IPs desconhecidos ou horários que você não reconhece, considere ativar fail2ban (Linux) ou bloquear acesso SSH por IP firewall. Fail2ban monitora tentativas de login falhadas e bloqueia IPs automaticamente. Instale com apt install fail2ban (Debian/Ubuntu) e configure em /etc/fail2ban/jail.local. Isso não corrige a falha já ocorrida, mas reduz o risco futuro.

Segurança não é um projeto pontual. Revise esses passos toda vez que usar uma ferramenta nova ou conectar seu editor a um servidor. Acompanhe Prime8 Tech para avisos sobre vulnerabilidades que afetam seu workflow.