

Keverék típus	Kód	Modell paraméterek					Merevség		Fázisszög	
		E _{min}	E _{max}	C	R	B	Adj. R ²	S _e / S _y	Adj. R ²	S _e / S _y
NB 50/70	AG1	364	41 868	2,5794	0,6309	−0,1134	0,84	0,40	0,49	0,71
	AG2	1 055	36 149	1,8933	0,5626	−0,0926	0,94	0,24	0,89	0,33
PmB 25/55–65	BG1	1 014	32 751	1,8731	0,5997	−0,1003	0,87	0,36	0,67	0,58
	BG2	1 088	35 043	1,9840	0,6011	−0,0992	0,90	0,32	0,63	0,61
RmB 45/80–55	CG1	1 686	24 192	3,9609	0,5320	−0,1092	0,97	0,17	0,73	0,52
	CG2	1 874	26 449	4,7959	0,5068	−0,1004	0,96	0,19	0,65	0,59
RA 70/100 (B)	FG1	593	33 792	3,1828	0,6653	−0,1127	0,96	0,21	0,82	0,43
	FG2	504	36 348	3,1287	0,6619	−0,1064	0,96	0,20	0,80	0,45
	FG3	474	37 412	3,1086	0,6730	−0,1176	0,95	0,22	0,77	0,48
RA 70/100 (T)	GG1	453	36 742	3,2923	0,6736	−0,1058	0,93	0,26	0,75	0,50
	GG2	480	43 432	3,4261	0,6728	−0,1019	0,90	0,32	0,73	0,52
	GG3	489	34 503	3,0685	0,6750	−0,1080	0,95	0,22	0,76	0,49