

ÁLTALÁNOS ADATOK	Dátum:	Út megnevezése, jele:	A pályaszervezet építési módja	Burkolat szélessége:	Szakasz száma:
	Időjárás: ☐ száraz idő száraz burkolat ☐ ködszítálás, kis eső nyirkos burkolat ☐ eső vizes burkolat		Alap:	Korona szélessége:	hm-től
			Burkolat:	Építés éve:	hm-ig
				Talaj: ☐ fagyveszélyes ☐ fagyérzékeny ☐ fagyálló	Utolsó beavatkozás:

HASZNÁLHATÓSÁGI ÉRTÉK	EGYENLETESÉG	KOMFORT ÉS BIZTONSÁG SZÁRAZ BURKOLATON	Egyenetlenség	nem érzékelhető		nagyon jó	1,0	☐	LEGNAGYOBB ÉRTÉK ▼ ☐
			Egyenetlenség vagy hosszirányú alakváltozás csak a hosszszelvényben	világosan kivehető		jó	1,5	☐	
				erősen kivehető			2,0	☐	
			Bordásodás (vizes makadámon)	kezdődő		közepes elviselhető még kielégítő rossz	2,5	☐	
				kivehető			3,0	☐	
				erősen kivehető			3,5	☐	
				nagyon erősen kivehető			4,0	☐	
				zavaró			4,5	☐	
Keresztirányú vályúszerű alakváltozások (keréknyomok)	nagyon gyengén kivehető		jó	1,5	☐				
	gyengén kivehető			2,0	☐				
	egyértelműen kivehető			2,5	☐				
	erősen kivehető			3,0	☐				
Felületi kopások (főként aszfaltmakadámon)	kezdődő		jó	2,0	☐				
	foltokban helyenként			2,5	☐				
Felületi hibák, kitérések, kátyuk	foltokban gyakran		közepes	3,0	☐				
	felületen			3,5	☐				
Sebesség csökkentése szükséges?	egyes		közepes	3,0	☐				
	sűrűbb			3,5	☐				
	kiterjedt			4,0	☐				
	helyenként		rossz/még kielégítő	4,0	☐				
	gyakran			4,5	☐				
	tartósan			5,0	☐				

ÁTLAGÉRTÉK KIEGÉSZÍTÉS	Hálós repedések	Repedezettség	Érintett felület	Beavatkozást nem igényel	0%	nem érzékelhető	nagyon jó	1,0	☐	+0,00			
				Helyi (lokális) beavatkozás	5%	egyes	jó	1,5	☐				
				Szalagszerű sávos javítás 50%-on	10%	gyakori	közepes	2,0	☐				
				Szalagszerű javítás 100%-on	20%	kiterjedt	rossz/még tűrhető	2,5	☐				
				Teljes felület felújítása	40%	erősen kiterjedt	tűrhetetlen	3,0	☐				
	Kitérések	Kátyúk	Érintett felület	Beavatkozást nem igényel	0%	nem érzékelhető	nagyon jó	1,0	☐	+0,00			
				Helyi (lokális) beavatkozás	5%	egyes	jó	1,5	☐				
				Szalagszerű sávos javítás 50%-on	10%	gyakori	közepes	2,0	☐				
				Szalagszerű javítás 75%-on	20%	kiterjedt	rossz/még tűrhető	2,5	☐				
				Szőnyegszerű javítás	40%	erősen kiterjedt	tűrhetetlen	3,0	☐				
	Burkolatszél állapota	Hibátlan			nagyon jó	1,0	☐	+0,00					
		Rövid szakaszon repedt			jó	1,5	☐						
		Hiba a szakasz hosszának 50%-án			közepes	2,0	☐						
		Hiba a szakasz hosszának 75%-án			rossz/még tűrhető	2,5	☐						
		Hiba a teljes hosszon			tűrhetetlen	3,0	☐						
										+0,25			
											+0,25		
												+0,50	
													+0,50
Járhatóság	Összesen	Használhatósági érték + kiegészítés tekintet nélkül a forgalomra		KEREKÍTÉS FÉL ÉRTÉKRE:									

TOVÁBBI HIÁNYOSSÁGOK	TÍPUSOK	Kiterjedés/Gyakoriság			Szelvényben	
		gyenge egyes	jelentős gyakori	erős kiterjedt	-tól	-ig
	Árok erózió					
	Árok feliszapolódás					
	Árok feltöltődés					
	Padka felhízás					
	Padka erózió					
	Rézsű állapota					
	Rézsű növényzete					

BEHAJLÁS		Megjegyzés:
Bal kerék	Jobb kerék	