

Contents

1	Graph	1
1.1	C129	1
1.2	11935	1
2	Numbers	2
2.1	CongruenceEquation	2
3	PD practice	2
3.1	practice1	2
3.2	practice2	2
3.3	practice3	2
3.4	practice4	3
3.5	HW1	3
3.6	primenumber	3
3.7	palindromeprime	4

1 Graph

1.1 C129

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4 char oil[100][100] = {0};
5 int m, n;
6
7 void dfs( int i, int j )
8 {
9     oil[i][j] = '*';
10    if( oil[i-1][j-1] == '@' )
11    {
12        if( i-1 >= 0 && j-1 >= 0 )
13        {
14            oil[i-1][j-1] = '*';
15            dfs( i-1, j-1 );
16        }
17    }
18    else if( oil[i-1][j] == '@' )
19    {
20        if( i-1 >= 0 )
21        {
22            oil[i-1][j] = '*';
23            dfs( i-1, j );
24        }
25    }
26    else if( oil[i-1][j+1] == '@' )
27    {
28        if( i-1 >= 0 && j+1 <= n )
29        {
30            oil[i-1][j+1] = '*';
31            dfs( i-1, j+1 );
32        }
33    }
34    else if( oil[i][j-1] == '@' )
35    {
36        if( j-1 >= 0 )
37        {
38            oil[i][j-1] = '*';
39            dfs( i, j-1 );
40        }
41    }
42    else if( oil[i][j+1] == '@' )
43    {
44        if( j+1 <= n )
45        {
46            oil[i][j+1] = '*';
47            dfs( i, j+1 );
48        }
49    }
50    else if( oil[i+1][j-1] == '@' )
51    {
52        if( i+1 <= m && j-1 >= 0 )
53        {
54            oil[i+1][j-1] = '*';

```

```

55        dfs( i+1, j-1 );
56    }
57 }
58 else if( oil[i+1][j] == '@' )
59 {
60     if( i+1 <= m )
61     {
62         oil[i+1][j] = '*';
63         dfs( i+1, j );
64     }
65 }
66 else if( oil[i+1][j+1] == '@' )
67 {
68     if( i+1 <= m && j+1 <= n )
69     {
70         oil[i+1][j+1] = '*';
71         dfs( i+1, j+1 );
72     }
73 }
74 }
75
76 int main(void)
77 {
78     while( cin >> m >> n )
79     {
80         int ans = 0;
81         if( ( m == 0 ) && ( n == 0 ) )
82         {
83             break;
84         }
85         else
86         {
87             for( int i = 0 ; i < m ; i++ )
88             {
89                 for( int j = 0 ; j < n ; j++ )
90                 {
91                     cin >> oil[i][j];
92                 }
93             }
94             for( int i = 0 ; i < m ; i++ )
95             {
96                 for( int j = 0 ; j < n ; j++ )
97                 {
98                     if( oil[i][j] == '@' )
99                     {
100                         dfs( i, j );
101                         ans++;
102                     }
103                 }
104             }
105             cout << ans << endl;
106         }
107     }
108     return 0;
109 }

```

1.2 11935

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     int num, flag = 1;
8     cin >> num;
9     while( num > 0 )
10    {
11        int n, ans = 0;
12        char map[100][100] = {0};
13        cin >> n;
14        for( int i = 0 ; i < n ; i++ )
15        {
16            for( int j = 0 ; j < n ; j++ )
17            {
18                cin >> map[i][j];

```

```

19     }
20 }
21 for( int i = 0 ; i < n ; i++ )
22 {
23     for(int j = 0 ; j < n ; j++ )
24     {
25         if( map[i][j] == 'x' )
26         {
27             ans++;
28         }
29     }
30 }
31 cout << "Case " << flag << ": " << ans <<endl;
32 num--;
33 flag++;
34 }
35 return 0;
36 }

```

2 Numbers

2.1 CongruenceEquation

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 long long Mode(long long a, long long n, long long m)
6 {
7     long long sum = 1;
8     for( ; n ; n >>= 1 )
9     {
10         if( n & 1 )
11         {
12             sum = ( sum * a ) % m;
13         }
14         a = ( a * a ) % m;
15     }
16     return sum;
17 }
18
19 int main(void)
20 {
21     int a, b, p, x, ans = 0;
22     cin >> a >> b >> p >> x;
23     for( int i = 1 ; i < x + 1 ; i++ )
24     {
25         int n;
26         n = i % p;
27         n = n * Mode( a, i, p);
28         if( n % p == b % p )
29         {
30             ans++;
31         }
32     }
33     cout << ans <<endl;
34     return 0;
35 }

```

3 PD practice

3.1 practice1

```

1 package com.company;
2 import java.util.Scanner;
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7         int n = scanner.nextInt();
8         int m = n-1;

```

```

9         for( int i = 1 ; i <= 2*n-1 ; i=i+2 ) {
10             for( int j = m ; j > 0 ; j-- ) {
11                 System.out.print(" ");
12             }
13             m--;
14             for( int t = 0; t < i; t++ ) {
15                 System.out.print("*");
16             }
17             System.out.println();
18         }
19     }
20 }
21 }

```

3.2 practice2

```

1 package com.company;
2
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         for( int i = 1 ; i < 10 ; i++ ) {
7             for( int j = 1 ; j < 10 ; j++ ) {
8                 System.out.print( i + " * " + j + " =");
9                 if( i * j < 10 ){
10                     System.out.print(" ");
11                 }
12                 else{
13                     System.out.print(" ");
14                 }
15                 int ans = i * j;
16                 if( j == 9 )
17                 {
18                     System.out.print(ans);
19                 }
20                 else
21                 {
22                     System.out.print( ans + " " );
23                 }
24             }
25             System.out.println();
26         }
27     }
28 }
29 }

```

3.3 practice3

```

1 package com.company;
2 import java.util.Scanner;
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7         int n = scanner.nextInt();
8         if( n >= 2 ){
9             System.out.print(2);
10         }
11         for (int j = 3; j < n ; j++)
12         {
13             boolean answer = true;
14             for (int i = 2; i <= Math.sqrt(j) ; i++)
15             {
16                 if (j % i == 0)
17                 {
18                     answer = false;
19                     break;
20                 }
21             }
22             if (answer)
23             {
24                 System.out.print( " " + j );
25             }

```

```

26     }
27 }
28     System.out.println();
29 }
30 }

```

3.4 practice4

```

1 package com.company;
2 import java.util.Scanner;
3 public class Main {
4     private static String str;
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7         while( scanner.hasNext() ) {
8             str = scanner.next();
9             if(str.equals("0")){
10                 break;
11             }
12             int tot1 = 0, tot2 = 0;
13             for (int i = 0; i < str.length(); i += 2)
14             {
15                 tot1 = tot1 + str.charAt(i) - '0';
16             }
17             for (int j = 1; j < str.length(); j += 2)
18             {
19                 tot2 = tot2 + str.charAt(j) - '0';
20             }
21             if( tot1 > tot2 ){
22                 judgment( tot1, tot2 );
23             }
24             else{
25                 judgment( tot2, tot1 );
26             }
27         }
28     }
29     public static void judgment( int a, int b ){
30         int judge = a - b;
31         if( judge % 11 == 0 ){
32             System.out.println( str + " is a multiple
33             of 11." );
34         }
35         else{
36             System.out.println( str + " is not a
37             multiple of 11." );
38         }
39     }
40 }

```

3.5 HW1

```

1 package com.company;
2 import java.math.BigDecimal;
3 import java.util.Scanner;
4 import java.util.StringTokenizer;
5
6 public class Main {
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
9         String str = scanner.next();
10         BigDecimal ans = new BigDecimal(0);
11         String[] num = new String[50];
12         String[] sign = new String[50];
13
14         int flag = 0, flagg = 0;
15
16         StringTokenizer token = new
17             StringTokenizer(str, "+-*/%,()", true);
18         while(token.hasMoreTokens()){
19             String str1 = token.nextToken();
20             if( Character.isDigit(str1.charAt(0))){
21                 num[flag] = str1;
22             }
23         }
24     }
25 }

```

```

21         if( flag > 0 ){
22             System.out.print(" ");
23         }
24         System.out.print(num[flag]);
25         flag++;
26     }
27     else{
28         sign[flagg] = str1;
29         flagg++;
30     }
31 }
32 System.out.println();
33
34 for(int i = 0 ; i < sign.length ; i++ ){
35     if(sign[i] == null){
36         break;
37     }
38     else if(i > 0){
39         System.out.print(" ");
40     }
41     System.out.print(sign[i]);
42 }
43 System.out.println();
44
45 for( int i = 0 ; i < num.length ; i++ ){
46     if( num[i] == null ){
47         break;
48     }
49     BigDecimal cal = new BigDecimal(num[i]);
50     ans = ans.add(cal);
51 }
52 System.out.printf("%.3f",ans);
53 System.out.println();
54 }
55 }

```

3.6 primenumber

```

1 package com.company;
2 import java.lang.Math;
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Main {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
8         int num = scanner.nextInt();
9         int[] arr = new int[1000];
10         int flag = 0;
11         for (int j = 2; j < num ; j++)
12         {
13             boolean answer = true;
14             for (int i = 2; i <= Math.sqrt(j); i++)
15             {
16                 if (j % i == 0)
17                 {
18                     answer = false;
19                     break;
20                 }
21             }
22             if (answer)
23             {
24                 arr[flag] = j;
25                 flag++;
26             }
27         }
28         for(int i = 0 ; i < flag ; i++){
29             int temp = i+1;
30             System.out.print(arr[i]);
31             if( temp % 10 != 0 && i != flag -1){
32                 System.out.print(" ");
33             }
34         }
35         if( i == flag -1 && temp % 10 != 0){
36             System.out.println();
37         }
38     }
39 }

```

```
39         if( temp % 10 == 0){
40             System.out.println();
41         }
42     }
43 }
44 }
```

3.7 palindromeprime

```
1 package com.company;
2 import java.util.Scanner;
3 import java.lang.Math;
4 public class Main {
5
6     private static boolean prime ( int number){
7         for (int i = 2; i <= Math.sqrt(number); i++)
8         {
9             if (number % i == 0)
10             {
11                 return false;
12             }
13         }
14         return true;
15     }
16     private static boolean palindrome ( int number){
17         String numstr = number + "";
18         int left = 0;
19         int right = numstr.length() - 1;
20         while (left < right) {
21             if (numstr.charAt(left) !=
22                 numstr.charAt(right)) {
23                 return false;
24             }
25             left++;
26             right--;
27         }
28         return true;
29     }
30     public static void main(String[] args) {
31         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
32         while (scanner.hasNext()) {
33             int num = scanner.nextInt();
34             int flag = 0;
35             for (int i = 2; i < 100000; i++) {
36                 if(num == 0){
37                     System.out.println();
38                     break;
39                 }
40
41                 if (palindrome(i) && flag < num) {
42                     if (prime(i)) {
43                         System.out.print(i);
44                         flag++;
45                         if (flag % 10 == 0) {
46                             System.out.println();
47                         }
48
49                         if (flag % 10 != 0 && flag !=
50                             num) {
51                             System.out.print(" ");
52                         }
53
54                         if (flag == num && flag % 10
55                             != 0) {
56                             System.out.println();
57                         }
58                     }
59                 }
60             }
61         }
62     }
63 }
```