

Sistema Operativo	NOME		VOTO
	DATA	CLASSE	
Rispondi a tutte le domande. Per le domande a scelta multipla con più risposte corrette, devi selezionarle TUTTE : anche una sola scelta sbagliata o mancante rende l'intera risposta errata.			
LEGENDA: ☐ Risposta singola: una sola opzione ☐ Risposta multipla 1 Ordinamento			
Lo stato di un processo è un campo del PCB ed è il sistema operativo a tenerlo aggiornato. V F 1			
Lo stato detto _____ (in inglese: _____) indica che il processo non aspetta più altre risorse ma è in attesa de _____. 2			
Senza un sistema operativo, ogni applicazione dovrebbe essere scritta in modo specifico per le funzioni esposte dal particolare hardware su cui gira. V F 3			
La funzione che salva un file su un hardisk Samsung o Seagate richiede la stessa implementazione. V F 4			
In un mondo senza sistema operativo, come dovrebbe essere scritto il codice sorgente di un'applicazione che vuole girare su hardware di produttori diversi? Sarebbe sufficiente compilarlo una sola volta: l'hardware si adatta automaticamente. ☐ Può invocare le system call, indipendenti dall'hardware. Dovrebbe contenere rami condizionali (if) che selezionano la chiamata giusta in base all'hardware presente. ☐ Non potrebbe girare su hardware diverso in nessun caso. 5			
Quali delle seguenti affermazioni descrivono CORRETTAMENTE la funzione di astrazione del SO? Il Kernel (nucleo) avvolge l'hardware ed ☐ espone alle applicazioni un'interfaccia uniforme. Durante lo sviluppo è sempre necessario le ☐ funzioni specifiche di ciascuna singola periferica. ☐ Il Kernel sostituisce l'hardware: senza Kernel l'hardware non potrebbe funzionare. Il codice del programma si adatta al sistema operativo, mentre il sistema operativo si adatta all'hardware. ☐ Il codice di un programma che salva file su disco, va riscritto se cambio il disco del PC. Due programmi diversi salvano i file nel ☐ disco, essi utilizzano due system call diverse per effettuare tale salvataggio. 6			
Considera due schede di rete prodotte da costruttori diversi (es. Cisco e Intel). Quali affermazioni sono CORRETTE ? Permettono l'implementazione di funzioni ☐ aventi lo stesso scopo ma diversa implementazione. ☐ I nomi delle funzioni esposte possono variare da hardware a hardware. ☐ Espongono funzioni con la stessa identica implementazione interna. ☐ Sono completamente intercambiabili senza alcun adattamento del codice sorgente. 7			

Quali sono le conseguenze CORRETTE dell'introduzione del Kernel come livello di astrazione?

☐ Il programmatore dell'applicazione non deve più preoccuparsi delle funzioni specifiche dell'hardware sottostante.

☐ Cambiare hardware lasciando invariata l'applicazione diventa più semplice ed efficiente.

☐ L'applicazione diventa direttamente dipendente dal modello specifico di hardware.

☐ È il SO a doversi adattare all'hardware, non più l'applicazione.

☐ Le system call possono essere chiamate solamente dalla shell, non dal codice sorgente.

☐ Le system call sono funzioni che richiedono come argomento il modello dell'Hardware corrente.

8

L'applicazione non deve adattarsi all' _____ in quanto è il SO ad adattarsi attraverso i _____.

9

Calcola il tempo di attesa e di completamento.

P1	P2	P3	P1
0	1	5	7
			9

	Arrivo	Durata
P1	0	3
P2	0	4
P3	3	2

10

Anche con una CPU _____, grazie al _____ il Sistema Operativo riesce a portare avanti più processi “ _____”, senza che l'utente si accorga che tutti, eccetto uno, non sono in _____.

11

Un programma è un'entità statica: cambia solo quando viene aggiornato.

☐ V ☐ F

12

Un processo viene caricato in RAM perché l'HDD non avrebbe capacità sufficiente per contenerlo.

☐ V ☐ F

13

Perché un processo viene eseguito a partire dalla RAM e non direttamente dall'HDD?

☐ Perché l'HDD non può memorizzare dati binari.

☐ Perché l'accesso ai dati su HDD rallenterebbe eccessivamente il processore.

☐ Perché l'HDD è una memoria volatile.

☐ Perché solo la RAM può eseguire codice.

14

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE un programma da un processo?

☐ Il programma cambia continuamente; il processo cambia solo con gli aggiornamenti.

☐ Tutti i processi utilizzano sicuramente CPU e RAM.

☐ Il programma risiede in HDD; il processo in RAM.

Programma e processo sono
☐ sostanzialmente lo stesso concetto, cambia solo il nome.

15

Una periferica limitata e condivisa fra più processi viene chiamata _____.

16

In Windows, dove vengono tipicamente salvati i dati utente prodotti da un programma (es. segnalibri, preferenze)?

☐ Nella cartella di installazione del programma.

☐ Direttamente all'interno del PCB del processo.

☐ In una cartella utente come
`C:\Users\utente\AppData\`.

☐ In RAM, finché il sistema operativo è acceso.

17

Il processo è una _____.

18

Come si chiama l'elemento del registro dei processi? Elenca i suoi campi principali.

19

La RAM è classificata come memoria centrale (o di primo livello).

☐ V ☐ F

20

L'HDD è una memoria di primo livello, più veloce della RAM.

☐ V ☐ F

21

Qual è il criterio *principale* che distingue tra loro HDD, RAM, cache e registri della CPU?

☐ Il costo per Megabyte

☐ La capacità totale di archiviazione

☐ La velocità di lettura/scrittura

☐ Il consumo energetico

22

Ordina le seguenti memorie dalla PIÙ VELOCE alla PIÙ LENTA in lettura/scrittura.

☐ HDD

☐ RAM

☐ Cache

☐ Registri CPU

23

Quali affermazioni sulla gerarchia delle memorie sono CORRETTE?

☐ L'HDD è una memoria persistente di secondo livello.

☐ I registri della CPU sono il livello di memoria più vicino alla CPU.

☐ Più una memoria è vicina alla CPU, più la sua velocità deve avvicinarsi a quella della CPU stessa.

☐ Se la CPU scambiassse dati direttamente con l'HDD l'utente non se ne accorgerebbe.

☐ RAM e cache sono memorie di archiviazione permanente.

☐ La velocità di un'operazione della CPU è di millisecondi.

☐ L'HDD è una memoria volatile di secondo livello.

☐ La velocità di un'operazione della CPU è di nanosecondi.

24

Quanto più una memoria si avvicina alla _____, tanto più la sua _____ deve essere _____.

25

L'operazione di 'saving' all'interno di un context switch consiste nel:

☐ Spostare lo stato dal PCB ai registri della CPU.

☐ Spostare lo stato dai registri della CPU al PCB del processo uscente.

☐ Eliminare il PCB del processo terminato.

☐ Salvare il programma su HDD.

26

Quale algoritmo di scheduling assume che TUTTI i processi siano arrivati al tempo 0 e li esegue nell'ordine in cui sono arrivati?

☐ FCFS

☐ SJF (SJB)

☐ SRTF

☐ Round Robin

27

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE FCFS, SJF (SJB) e SRTF?

☐ FCFS esegue i processi nell'ordine in cui sono arrivati.

☐ SJF (SJB) ordina i job in ordine crescente di durata totale.

☐ SRTF assegna la CPU al processo con il minor tempo rimanente di esecuzione.

☐ FCFS e SJF sono pre-emptive, mentre SRTF non lo è.

☐ SRTF è equivalente a FCFS quando tutti i processi arrivano al tempo 0.

☐ La durata di un processo è sempre nota sin dall'inizio.

28

Su una CPU single-core il context switch è inutile.

☐ V ☐ F

29

Durante il context switch: per prima cosa si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____; successivamente si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____. Questo è possibile perché la CPU è una risorsa _____.

30

Sistema Operativo	NOME		VOTO
	DATA	CLASSE	
Rispondi a tutte le domande. Per le domande a scelta multipla con più risposte corrette, devi selezionarle TUTTE : anche una sola scelta sbagliata o mancante rende l'intera risposta errata.			
LEGENDA: ☐ Risposta singola: una sola opzione ☐ Risposta multipla 1 Ordinamento			
Lo stato di un processo è un campo del PCB ed è il sistema operativo a tenerlo aggiornato. V F 1			
Lo stato detto _____ (in inglese: _____) indica che il processo non aspetta più altre risorse ma è in attesa de _____. 2			
Senza un sistema operativo, ogni applicazione dovrebbe essere scritta in modo specifico per le funzioni esposte dal particolare hardware su cui gira. V F 3			
La funzione che salva un file su un hardisk Samsung o Seagate richiede la stessa implementazione. V F 4			
In un mondo senza sistema operativo, come dovrebbe essere scritto il codice sorgente di un'applicazione che vuole girare su hardware di produttori diversi? Sarebbe sufficiente compilarlo una sola volta: l'hardware si adatta automaticamente. ☐ Può invocare le system call, indipendenti dall'hardware. Dovrebbe contenere rami condizionali (if) che selezionano la chiamata giusta in base all'hardware presente. ☐ Non potrebbe girare su hardware diverso in nessun caso. 5			
Quali delle seguenti affermazioni descrivono CORRETTAMENTE la funzione di astrazione del SO? Il Kernel (nucleo) avvolge l'hardware ed ☐ espone alle applicazioni un'interfaccia uniforme. Durante lo sviluppo è sempre necessario le ☐ funzioni specifiche di ciascuna singola periferica. ☐ Il Kernel sostituisce l'hardware: senza Kernel l'hardware non potrebbe funzionare. Il codice del programma si adatta al sistema operativo, mentre il sistema operativo si adatta all'hardware. ☐ Il codice di un programma che salva file su disco, va riscritto se cambio il disco del PC. Due programmi diversi salvano i file nel ☐ disco, essi utilizzano due system call diverse per effettuare tale salvataggio. 6			
Considera due schede di rete prodotte da costruttori diversi (es. Cisco e Intel). Quali affermazioni sono CORRETTE ? Permettono l'implementazione di funzioni ☐ aventi lo stesso scopo ma diversa implementazione. ☐ I nomi delle funzioni esposte possono variare da hardware a hardware. ☐ Espongono funzioni con la stessa identica implementazione interna. ☐ Sono completamente intercambiabili senza alcun adattamento del codice sorgente. 7			

Quali sono le conseguenze CORRETTE dell'introduzione del Kernel come livello di astrazione?

☐ Il programmatore dell'applicazione non deve più preoccuparsi delle funzioni specifiche dell'hardware sottostante.

☐ Cambiare hardware lasciando invariata l'applicazione diventa più semplice ed efficiente.

☐ L'applicazione diventa direttamente dipendente dal modello specifico di hardware.

☐ È il SO a doversi adattare all'hardware, non più l'applicazione.

☐ Le system call possono essere chiamate solamente dalla shell, non dal codice sorgente.

☐ Le system call sono funzioni che richiedono come argomento il modello dell'Hardware corrente.

8

L'applicazione non deve adattarsi all' _____ in quanto è il SO ad adattarsi attraverso i _____.

9

Calcola il tempo di attesa e di completamento.

P1	P2	P3	P1
0	1	5	7
			9

	Arrivo	Durata
P1	0	3
P2	0	4
P3	3	2

10

Anche con una CPU _____, grazie al _____ il Sistema Operativo riesce a portare avanti più processi “ _____”, senza che l'utente si accorga che tutti, eccetto uno, non sono in _____.

11

Un programma è un'entità statica: cambia solo quando viene aggiornato.

☐ V ☐ F

12

Un processo viene caricato in RAM perché l'HDD non avrebbe capacità sufficiente per contenerlo.

☐ V ☐ F

13

Perché un processo viene eseguito a partire dalla RAM e non direttamente dall'HDD?

☐ Perché l'HDD non può memorizzare dati binari.

☐ Perché l'accesso ai dati su HDD rallenterebbe eccessivamente il processore.

☐ Perché l'HDD è una memoria volatile.

☐ Perché solo la RAM può eseguire codice.

14

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE un programma da un processo?

☐ Il programma cambia continuamente; il processo cambia solo con gli aggiornamenti.

☐ Tutti i processi utilizzano sicuramente CPU e RAM.

☐ Il programma risiede in HDD; il processo in RAM.

Programma e processo sono
☐ sostanzialmente lo stesso concetto, cambia solo il nome.

15

Una periferica limitata e condivisa fra più processi viene chiamata _____.

16

In Windows, dove vengono tipicamente salvati i dati utente prodotti da un programma (es. segnalibri, preferenze)?

☐ Nella cartella di installazione del programma.

☐ Direttamente all'interno del PCB del processo.

☐ In una cartella utente come
`C:\Users\utente\AppData\`.

☐ In RAM, finché il sistema operativo è acceso.

17

Il processo è una _____.

18

Come si chiama l'elemento del registro dei processi? Elenca i suoi campi principali.

19

La RAM è classificata come memoria centrale (o di primo livello).

☐ V ☐ F

20

L'HDD è una memoria di primo livello, più veloce della RAM.

☐ V ☐ F

21

Qual è il criterio *principale* che distingue tra loro HDD, RAM, cache e registri della CPU?

☐ Il costo per Megabyte

☐ La capacità totale di archiviazione

☐ La velocità di lettura/scrittura

☐ Il consumo energetico

22

Ordina le seguenti memorie dalla PIÙ VELOCE alla PIÙ LENTA in lettura/scrittura.

☐ HDD

☐ RAM

☐ Cache

☐ Registri CPU

23

Quali affermazioni sulla gerarchia delle memorie sono CORRETTE?

☐ L'HDD è una memoria persistente di secondo livello.

☐ I registri della CPU sono il livello di memoria più vicino alla CPU.

☐ Più una memoria è vicina alla CPU, più la sua velocità deve avvicinarsi a quella della CPU stessa.

☐ Se la CPU scambiassse dati direttamente con l'HDD l'utente non se ne accorgerebbe.

☐ RAM e cache sono memorie di archiviazione permanente.

☐ La velocità di un'operazione della CPU è di millisecondi.

☐ L'HDD è una memoria volatile di secondo livello.

☐ La velocità di un'operazione della CPU è di nanosecondi.

24

Quanto più una memoria si avvicina alla _____, tanto più la sua _____ deve essere _____.

25

L'operazione di 'saving' all'interno di un context switch consiste nel:

☐ Spostare lo stato dal PCB ai registri della CPU.

☐ Spostare lo stato dai registri della CPU al PCB del processo uscente.

☐ Eliminare il PCB del processo terminato.

☐ Salvare il programma su HDD.

26

Quale algoritmo di scheduling assume che TUTTI i processi siano arrivati al tempo 0 e li esegue nell'ordine in cui sono arrivati?

☐ FCFS

☐ SJF (SJB)

☐ SRTF

☐ Round Robin

27

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE FCFS, SJF (SJB) e SRTF?

☐ FCFS esegue i processi nell'ordine in cui sono arrivati.

☐ SJF (SJB) ordina i job in ordine crescente di durata totale.

☐ SRTF assegna la CPU al processo con il minor tempo rimanente di esecuzione.

☐ FCFS e SJF sono pre-emptive, mentre SRTF non lo è.

☐ SRTF è equivalente a FCFS quando tutti i processi arrivano al tempo 0.

☐ La durata di un processo è sempre nota sin dall'inizio.

28

Su una CPU single-core il context switch è inutile.

☐ V ☐ F

29

Durante il context switch: per prima cosa si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____; successivamente si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____. Questo è possibile perché la CPU è una risorsa _____.

30

Sistema Operativo	NOME		VOTO
	DATA	CLASSE	
Rispondi a tutte le domande. Per le domande a scelta multipla con più risposte corrette, devi selezionarle TUTTE : anche una sola scelta sbagliata o mancante rende l'intera risposta errata.			
LEGENDA: ☐ Risposta singola: una sola opzione ☐ Risposta multipla 1 Ordinamento			
Lo stato di un processo è un campo del PCB ed è il sistema operativo a tenerlo aggiornato. V F 1			
Lo stato detto _____ (in inglese: _____) indica che il processo non aspetta più altre risorse ma è in attesa de _____. 2			
Senza un sistema operativo, ogni applicazione dovrebbe essere scritta in modo specifico per le funzioni esposte dal particolare hardware su cui gira. V F 3			
La funzione che salva un file su un hardisk Samsung o Seagate richiede la stessa implementazione. V F 4			
In un mondo senza sistema operativo, come dovrebbe essere scritto il codice sorgente di un'applicazione che vuole girare su hardware di produttori diversi? Sarebbe sufficiente compilarlo una sola volta: l'hardware si adatta automaticamente. ☐ Può invocare le system call, indipendenti dall'hardware. Dovrebbe contenere rami condizionali (if) che selezionano la chiamata giusta in base all'hardware presente. ☐ Non potrebbe girare su hardware diverso in nessun caso. 5			
Quali delle seguenti affermazioni descrivono CORRETTAMENTE la funzione di astrazione del SO? Il Kernel (nucleo) avvolge l'hardware ed ☐ espone alle applicazioni un'interfaccia uniforme. Durante lo sviluppo è sempre necessario le ☐ funzioni specifiche di ciascuna singola periferica. ☐ Il Kernel sostituisce l'hardware: senza Kernel l'hardware non potrebbe funzionare. Il codice del programma si adatta al sistema operativo, mentre il sistema operativo si adatta all'hardware. ☐ Il codice di un programma che salva file su disco, va riscritto se cambio il disco del PC. Due programmi diversi salvano i file nel ☐ disco, essi utilizzano due system call diverse per effettuare tale salvataggio. 6			
Considera due schede di rete prodotte da costruttori diversi (es. Cisco e Intel). Quali affermazioni sono CORRETTE ? Permettono l'implementazione di funzioni ☐ aventi lo stesso scopo ma diversa implementazione. ☐ I nomi delle funzioni esposte possono variare da hardware a hardware. ☐ Espongono funzioni con la stessa identica implementazione interna. ☐ Sono completamente intercambiabili senza alcun adattamento del codice sorgente. 7			

Quali sono le conseguenze CORRETTE dell'introduzione del Kernel come livello di astrazione?

☐ Il programmatore dell'applicazione non deve più preoccuparsi delle funzioni specifiche dell'hardware sottostante.

☐ Cambiare hardware lasciando invariata l'applicazione diventa più semplice ed efficiente.

☐ L'applicazione diventa direttamente dipendente dal modello specifico di hardware.

☐ È il SO a doversi adattare all'hardware, non più l'applicazione.

☐ Le system call possono essere chiamate solamente dalla shell, non dal codice sorgente.

☐ Le system call sono funzioni che richiedono come argomento il modello dell'Hardware corrente.

8

L'applicazione non deve adattarsi all' _____ in quanto è il SO ad adattarsi attraverso i _____.

9

Calcola il tempo di attesa e di completamento.

P1	P2	P3	P1
0	1	5	7
			9

	Arrivo	Durata
P1	0	3
P2	0	4
P3	3	2

10

Anche con una CPU _____, grazie al _____ il Sistema Operativo riesce a portare avanti più processi “ _____”, senza che l'utente si accorga che tutti, eccetto uno, non sono in _____.

11

Un programma è un'entità statica: cambia solo quando viene aggiornato.

☐ V ☐ F

12

Un processo viene caricato in RAM perché l'HDD non avrebbe capacità sufficiente per contenerlo.

☐ V ☐ F

13

Perché un processo viene eseguito a partire dalla RAM e non direttamente dall'HDD?

☐ Perché l'HDD non può memorizzare dati binari.

☐ Perché l'accesso ai dati su HDD rallenterebbe eccessivamente il processore.

☐ Perché l'HDD è una memoria volatile.

☐ Perché solo la RAM può eseguire codice.

14

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE un programma da un processo?

☐ Il programma cambia continuamente; il processo cambia solo con gli aggiornamenti.

☐ Tutti i processi utilizzano sicuramente CPU e RAM.

☐ Il programma risiede in HDD; il processo in RAM.

Programma e processo sono
☐ sostanzialmente lo stesso concetto, cambia solo il nome.

15

Una periferica limitata e condivisa fra più processi viene chiamata _____.

16

In Windows, dove vengono tipicamente salvati i dati utente prodotti da un programma (es. segnalibri, preferenze)?

☐ Nella cartella di installazione del programma.

☐ Direttamente all'interno del PCB del processo.

☐ In una cartella utente come `C:\Users\utente\AppData\`.

☐ In RAM, finché il sistema operativo è acceso.

17

Il processo è una _____.

18

Come si chiama l'elemento del registro dei processi? Elenca i suoi campi principali.

19

La RAM è classificata come memoria centrale (o di primo livello).

☐ V ☐ F

20

L'HDD è una memoria di primo livello, più veloce della RAM.

☐ V ☐ F

21

Qual è il criterio *principale* che distingue tra loro HDD, RAM, cache e registri della CPU?

☐ Il costo per Megabyte

☐ La capacità totale di archiviazione

☐ La velocità di lettura/scrittura

☐ Il consumo energetico

22

Ordina le seguenti memorie dalla PIÙ VELOCE alla PIÙ LENTA in lettura/scrittura.

☐ HDD

☐ RAM

☐ Cache

☐ Registri CPU

23

Quali affermazioni sulla gerarchia delle memorie sono CORRETTE?

☐ L'HDD è una memoria persistente di secondo livello.

☐ I registri della CPU sono il livello di memoria più vicino alla CPU.

☐ Più una memoria è vicina alla CPU, più la sua velocità deve avvicinarsi a quella della CPU stessa.

☐ Se la CPU scambiassse dati direttamente con l'HDD l'utente non se ne accorgerebbe.

☐ RAM e cache sono memorie di archiviazione permanente.

☐ La velocità di un'operazione della CPU è di millisecondi.

☐ L'HDD è una memoria volatile di secondo livello.

☐ La velocità di un'operazione della CPU è di nanosecondi.

24

Quanto più una memoria si avvicina alla _____, tanto più la sua _____ deve essere _____.

25

L'operazione di 'saving' all'interno di un context switch consiste nel:

☐ Spostare lo stato dal PCB ai registri della CPU.

☐ Spostare lo stato dai registri della CPU al PCB del processo uscente.

☐ Eliminare il PCB del processo terminato.

☐ Salvare il programma su HDD.

26

Quale algoritmo di scheduling assume che TUTTI i processi siano arrivati al tempo 0 e li esegue nell'ordine in cui sono arrivati?

☐ FCFS

☐ SJF (SJB)

☐ SRTF

☐ Round Robin

27

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE FCFS, SJF (SJB) e SRTF?

☐ FCFS esegue i processi nell'ordine in cui sono arrivati.

☐ SJF (SJB) ordina i job in ordine crescente di durata totale.

☐ SRTF assegna la CPU al processo con il minor tempo rimanente di esecuzione.

☐ FCFS e SJF sono pre-emptive, mentre SRTF non lo è.

☐ SRTF è equivalente a FCFS quando tutti i processi arrivano al tempo 0.

☐ La durata di un processo è sempre nota sin dall'inizio.

28

Su una CPU single-core il context switch è inutile.

☐ V ☐ F

29

Durante il context switch: per prima cosa si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____; successivamente si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____. Questo è possibile perché la CPU è una risorsa _____.

30

Sistema Operativo	NOME		VOTO
	DATA	CLASSE	
Rispondi a tutte le domande. Per le domande a scelta multipla con più risposte corrette, devi selezionarle TUTTE : anche una sola scelta sbagliata o mancante rende l'intera risposta errata.			
LEGENDA: ☐ Risposta singola: una sola opzione ☐ Risposta multipla 1 Ordinamento			
Lo stato di un processo è un campo del PCB ed è il sistema operativo a tenerlo aggiornato. V F 1			
Lo stato detto _____ (in inglese: _____) indica che il processo non aspetta più altre risorse ma è in attesa de _____. 2			
Senza un sistema operativo, ogni applicazione dovrebbe essere scritta in modo specifico per le funzioni esposte dal particolare hardware su cui gira. V F 3			
La funzione che salva un file su un hardisk Samsung o Seagate richiede la stessa implementazione. V F 4			
In un mondo senza sistema operativo, come dovrebbe essere scritto il codice sorgente di un'applicazione che vuole girare su hardware di produttori diversi?			
Sarebbe sufficiente compilarlo una sola volta: l'hardware si adatta automaticamente. ☐ Può invocare le system call, indipendenti dall'hardware. ☐ Dovrebbe contenere rami condizionali (if) che selezionano la chiamata giusta in base all'hardware presente. ☐ Non potrebbe girare su hardware diverso in nessun caso. ☐ 5			
Quali delle seguenti affermazioni descrivono CORRETTAMENTE la funzione di astrazione del SO?			
Il Kernel (nucleo) avvolge l'hardware ed espone alle applicazioni un'interfaccia uniforme. ☐ Durante lo sviluppo è sempre necessario le funzioni specifiche di ciascuna singola periferica. ☐ Il Kernel sostituisce l'hardware: senza Kernel l'hardware non potrebbe funzionare. ☐ Il codice del programma si adatta al sistema operativo, mentre il sistema operativo si adatta all'hardware. ☐ Il codice di un programma che salva file su disco, va riscritto se cambio il disco del PC. ☐ Due programmi diversi salvano i file nel disco, essi utilizzano due system call diverse per effettuare tale salvataggio. ☐ 6			
Considera due schede di rete prodotte da costruttori diversi (es. Cisco e Intel). Quali affermazioni sono CORRETTE ?			
Permettono l'implementazione di funzioni aventi lo stesso scopo ma diversa implementazione. ☐ I nomi delle funzioni esposte possono variare da hardware a hardware. ☐ Espongono funzioni con la stessa identica implementazione interna. ☐ Sono completamente intercambiabili senza alcun adattamento del codice sorgente. ☐ 7			

Quali sono le conseguenze CORRETTE dell'introduzione del Kernel come livello di astrazione?

☐ Il programmatore dell'applicazione non deve più preoccuparsi delle funzioni specifiche dell'hardware sottostante.

☐ Cambiare hardware lasciando invariata l'applicazione diventa più semplice ed efficiente.

☐ L'applicazione diventa direttamente dipendente dal modello specifico di hardware.

☐ È il SO a doversi adattare all'hardware, non più l'applicazione.

☐ Le system call possono essere chiamate solamente dalla shell, non dal codice sorgente.

☐ Le system call sono funzioni che richiedono come argomento il modello dell'Hardware corrente.

8

L'applicazione non deve adattarsi all' _____ in quanto è il SO ad adattarsi attraverso i _____.

9

Calcola il tempo di attesa e di completamento.

P1	P2	P3	P1
0	1	5	7
			9

	Arrivo	Durata
P1	0	3
P2	0	4
P3	3	2

10

Anche con una CPU _____, grazie al _____ il Sistema Operativo riesce a portare avanti più processi “ _____”, senza che l'utente si accorga che tutti, eccetto uno, non sono in _____.

11

Un programma è un'entità statica: cambia solo quando viene aggiornato.

☐ V ☐ F

12

Un processo viene caricato in RAM perché l'HDD non avrebbe capacità sufficiente per contenerlo.

☐ V ☐ F

13

Perché un processo viene eseguito a partire dalla RAM e non direttamente dall'HDD?

☐ Perché l'HDD non può memorizzare dati binari.

☐ Perché l'accesso ai dati su HDD rallenterebbe eccessivamente il processore.

☐ Perché l'HDD è una memoria volatile.

☐ Perché solo la RAM può eseguire codice.

14

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE un programma da un processo?

☐ Il programma cambia continuamente; il processo cambia solo con gli aggiornamenti.

☐ Tutti i processi utilizzano sicuramente CPU e RAM.

☐ Il programma risiede in HDD; il processo in RAM.

Programma e processo sono
☐ sostanzialmente lo stesso concetto, cambia solo il nome.

15

Una periferica limitata e condivisa fra più processi viene chiamata _____.

16

In Windows, dove vengono tipicamente salvati i dati utente prodotti da un programma (es. segnalibri, preferenze)?

☐ Nella cartella di installazione del programma.

☐ Direttamente all'interno del PCB del processo.

☐ In una cartella utente come `C:\Users\utente\AppData\`.

☐ In RAM, finché il sistema operativo è acceso.

17

Il processo è una _____.

18

Come si chiama l'elemento del registro dei processi? Elenca i suoi campi principali.

19

La RAM è classificata come memoria centrale (o di primo livello).

☐ V ☐ F

20

L'HDD è una memoria di primo livello, più veloce della RAM.

☐ V ☐ F

21

Qual è il criterio *principale* che distingue tra loro HDD, RAM, cache e registri della CPU?

☐ Il costo per Megabyte

☐ La capacità totale di archiviazione

☐ La velocità di lettura/scrittura

☐ Il consumo energetico

22

Ordina le seguenti memorie dalla PIÙ VELOCE alla PIÙ LENTA in lettura/scrittura.

☐ HDD

☐ RAM

☐ Cache

☐ Registri CPU

23

Quali affermazioni sulla gerarchia delle memorie sono CORRETTE?

☐ L'HDD è una memoria persistente di secondo livello.

☐ I registri della CPU sono il livello di memoria più vicino alla CPU.

☐ Più una memoria è vicina alla CPU, più la sua velocità deve avvicinarsi a quella della CPU stessa.

☐ Se la CPU scambiasse dati direttamente con l'HDD l'utente non se ne accorgerebbe.

☐ RAM e cache sono memorie di archiviazione permanente.

☐ La velocità di un'operazione della CPU è di millisecondi.

☐ L'HDD è una memoria volatile di secondo livello.

☐ La velocità di un'operazione della CPU è di nanosecondi.

24

Quanto più una memoria si avvicina alla _____, tanto più la sua _____ deve essere _____.

25

L'operazione di 'saving' all'interno di un context switch consiste nel:

☐ Spostare lo stato dal PCB ai registri della CPU.

☐ Spostare lo stato dai registri della CPU al PCB del processo uscente.

☐ Eliminare il PCB del processo terminato.

☐ Salvare il programma su HDD.

26

Quale algoritmo di scheduling assume che TUTTI i processi siano arrivati al tempo 0 e li esegue nell'ordine in cui sono arrivati?

☐ FCFS

☐ SJF (SJB)

☐ SRTF

☐ Round Robin

27

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE FCFS, SJF (SJB) e SRTF?

☐ FCFS esegue i processi nell'ordine in cui sono arrivati.

☐ SJF (SJB) ordina i job in ordine crescente di durata totale.

☐ SRTF assegna la CPU al processo con il minor tempo rimanente di esecuzione.

☐ FCFS e SJF sono pre-emptive, mentre SRTF non lo è.

☐ SRTF è equivalente a FCFS quando tutti i processi arrivano al tempo 0.

☐ La durata di un processo è sempre nota sin dall'inizio.

28

Su una CPU single-core il context switch è inutile.

☐ V ☐ F

29

Durante il context switch: per prima cosa si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____; successivamente si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____. Questo è possibile perché la CPU è una risorsa _____.

30

Sistema Operativo	NOME		VOTO
	DATA	CLASSE	
Rispondi a tutte le domande. Per le domande a scelta multipla con più risposte corrette, devi selezionarle TUTTE : anche una sola scelta sbagliata o mancante rende l'intera risposta errata.			
LEGENDA: ☐ Risposta singola: una sola opzione ☐ Risposta multipla 1 Ordinamento			
Lo stato di un processo è un campo del PCB ed è il sistema operativo a tenerlo aggiornato. V F 1			
Lo stato detto _____ (in inglese: _____) indica che il processo non aspetta più altre risorse ma è in attesa de _____. 2			
Senza un sistema operativo, ogni applicazione dovrebbe essere scritta in modo specifico per le funzioni esposte dal particolare hardware su cui gira. V F 3			
La funzione che salva un file su un hardisk Samsung o Seagate richiede la stessa implementazione. V F 4			
In un mondo senza sistema operativo, come dovrebbe essere scritto il codice sorgente di un'applicazione che vuole girare su hardware di produttori diversi? Sarebbe sufficiente compilarlo una sola volta: l'hardware si adatta automaticamente. ☐ Può invocare le system call, indipendenti dall'hardware. Dovrebbe contenere rami condizionali (if) che selezionano la chiamata giusta in base all'hardware presente. ☐ Non potrebbe girare su hardware diverso in nessun caso. 5			
Quali delle seguenti affermazioni descrivono CORRETTAMENTE la funzione di astrazione del SO? Il Kernel (nucleo) avvolge l'hardware ed ☐ espone alle applicazioni un'interfaccia uniforme. Durante lo sviluppo è sempre necessario le ☐ funzioni specifiche di ciascuna singola periferica. ☐ Il Kernel sostituisce l'hardware: senza Kernel l'hardware non potrebbe funzionare. Il codice del programma si adatta al sistema operativo, mentre il sistema operativo si adatta all'hardware. ☐ Il codice di un programma che salva file su disco, va riscritto se cambio il disco del PC. Due programmi diversi salvano i file nel ☐ disco, essi utilizzano due system call diverse per effettuare tale salvataggio. 6			
Considera due schede di rete prodotte da costruttori diversi (es. Cisco e Intel). Quali affermazioni sono CORRETTE ? Permettono l'implementazione di funzioni ☐ aventi lo stesso scopo ma diversa implementazione. ☐ I nomi delle funzioni esposte possono variare da hardware a hardware. ☐ Espongono funzioni con la stessa identica implementazione interna. ☐ Sono completamente intercambiabili senza alcun adattamento del codice sorgente. 7			

Quali sono le conseguenze CORRETTE dell'introduzione del Kernel come livello di astrazione?

☐ Il programmatore dell'applicazione non deve più preoccuparsi delle funzioni specifiche dell'hardware sottostante.

☐ Cambiare hardware lasciando invariata l'applicazione diventa più semplice ed efficiente.

☐ L'applicazione diventa direttamente dipendente dal modello specifico di hardware.

☐ È il SO a doversi adattare all'hardware, non più l'applicazione.

☐ Le system call possono essere chiamate solamente dalla shell, non dal codice sorgente.

☐ Le system call sono funzioni che richiedono come argomento il modello dell'Hardware corrente.

8

L'applicazione non deve adattarsi all' _____ in quanto è il SO ad adattarsi attraverso i _____.

9

Calcola il tempo di attesa e di completamento.

P1	P2	P3	P1
0	1	5	7
			9

	Arrivo	Durata
P1	0	3
P2	0	4
P3	3	2

10

Anche con una CPU _____, grazie al _____ il Sistema Operativo riesce a portare avanti più processi “ _____”, senza che l'utente si accorga che tutti, eccetto uno, non sono in _____.

11

Un programma è un'entità statica: cambia solo quando viene aggiornato.

☐ V ☐ F

12

Un processo viene caricato in RAM perché l'HDD non avrebbe capacità sufficiente per contenerlo.

☐ V ☐ F

13

Perché un processo viene eseguito a partire dalla RAM e non direttamente dall'HDD?

☐ Perché l'HDD non può memorizzare dati binari.

☐ Perché l'accesso ai dati su HDD rallenterebbe eccessivamente il processore.

☐ Perché l'HDD è una memoria volatile.

☐ Perché solo la RAM può eseguire codice.

14

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE un programma da un processo?

☐ Il programma cambia continuamente; il processo cambia solo con gli aggiornamenti.

☐ Tutti i processi utilizzano sicuramente CPU e RAM.

☐ Il programma risiede in HDD; il processo in RAM.

Programma e processo sono
☐ sostanzialmente lo stesso concetto, cambia solo il nome.

15

Una periferica limitata e condivisa fra più processi viene chiamata _____.

16

In Windows, dove vengono tipicamente salvati i dati utente prodotti da un programma (es. segnalibri, preferenze)?

☐ Nella cartella di installazione del programma.

☐ Direttamente all'interno del PCB del processo.

☐ In una cartella utente come
`C:\Users\utente\AppData\`.

☐ In RAM, finché il sistema operativo è acceso.

17

Il processo è una _____.

18

Come si chiama l'elemento del registro dei processi? Elenca i suoi campi principali.

19

La RAM è classificata come memoria centrale (o di primo livello).

☐ V ☐ F

20

L'HDD è una memoria di primo livello, più veloce della RAM.

☐ V ☐ F

21

Qual è il criterio *principale* che distingue tra loro HDD, RAM, cache e registri della CPU?

☐ Il costo per Megabyte

☐ La capacità totale di archiviazione

☐ La velocità di lettura/scrittura

☐ Il consumo energetico

22

Ordina le seguenti memorie dalla PIÙ VELOCE alla PIÙ LENTA in lettura/scrittura.

☐ HDD

☐ RAM

☐ Cache

☐ Registri CPU

23

Quali affermazioni sulla gerarchia delle memorie sono CORRETTE?

☐ L'HDD è una memoria persistente di secondo livello.

☐ I registri della CPU sono il livello di memoria più vicino alla CPU.

☐ Più una memoria è vicina alla CPU, più la sua velocità deve avvicinarsi a quella della CPU stessa.

☐ Se la CPU scambiassse dati direttamente con l'HDD l'utente non se ne accorgerebbe.

☐ RAM e cache sono memorie di archiviazione permanente.

☐ La velocità di un'operazione della CPU è di millisecondi.

☐ L'HDD è una memoria volatile di secondo livello.

☐ La velocità di un'operazione della CPU è di nanosecondi.

24

Quanto più una memoria si avvicina alla _____, tanto più la sua _____ deve essere _____.

25

L'operazione di 'saving' all'interno di un context switch consiste nel:

☐ Spostare lo stato dal PCB ai registri della CPU.

☐ Spostare lo stato dai registri della CPU al PCB del processo uscente.

☐ Eliminare il PCB del processo terminato.

☐ Salvare il programma su HDD.

26

Quale algoritmo di scheduling assume che TUTTI i processi siano arrivati al tempo 0 e li esegue nell'ordine in cui sono arrivati?

☐ FCFS

☐ SJF (SJB)

☐ SRTF

☐ Round Robin

27

Quali affermazioni distinguono CORRETTAMENTE FCFS, SJF (SJB) e SRTF?

☐ FCFS esegue i processi nell'ordine in cui sono arrivati.

☐ SJF (SJB) ordina i job in ordine crescente di durata totale.

☐ SRTF assegna la CPU al processo con il minor tempo rimanente di esecuzione.

☐ FCFS e SJF sono pre-emptive, mentre SRTF non lo è.

☐ SRTF è equivalente a FCFS quando tutti i processi arrivano al tempo 0.

☐ La durata di un processo è sempre nota sin dall'inizio.

28

Su una CPU single-core il context switch è inutile.

☐ V ☐ F

29

Durante il context switch: per prima cosa si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____; successivamente si _____ il contesto da _____ a _____ del processo _____. Questo è possibile perché la CPU è una risorsa _____.

30