

Programi në C (day2_task1.c)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // Deklarimi i variablave
    int mosha;
    char iniciali;
    float gjatesia;
    double mesatarja;
    short vleraShort = 120;
    long vleraLong = 100000;

    // Marrja e input-it nga përdoruesi
    printf("Shkruaj moshen: ");
    scanf("%d", &mosha);

    printf("Shkruaj inicialin: ");
    scanf(" %c", &iniciali); // hapësira para %c shmang problemet me
    enter

    printf("Shkruaj gjatesine (ne metra): ");
    scanf("%f", &gjatesia);

    printf("Shkruaj mesataren: ");
    scanf("%lf", &mesatarja);

    // Output i organizuar
    printf("\n--- PROFILI I PERDORUESIT ---\n");
    printf("Mosha: %d\n", mosha);
    printf("Iniciali: %c\n", iniciali);
    printf("Gjatesia: %.2f m\n", gjatesia);
    printf("Mesatarja: %.2lf\n", mesatarja);
    printf("Vlera Short: %hd\n", vleraShort);
    printf("Vlera Long: %ld\n", vleraLong);

    return 0;
}
```

Shpjegim i shkurtër

- `int` `mosha` → për moshën (`%d`)
- `char` `iniciali` → një shkronjë (`%c`)
- `float` `gjatesia` → numër me presje (`%f`)
- `double` `mesatarja` → numër më preciz (`%lf`)
- `short` dhe `long` → janë vendosur direkt në kod dhe shfaqen me:
 - `%hd` për `short`
 - `%ld` për `long`

Shembull ekzekutimi

Shkruaj moshen: 17

Shkruaj inicialin: R

Shkruaj gjatesine (ne metra): 1.75

Shkruaj mesataren: 4.8

--- PROFILI I PERDORUESIT ---

Mosha: 17

Iniciali: R

Gjatesia: 1.75 m

Mesatarja: 4.80

Vlera Short: 120

Vlera Long: 100000