## Příkazová řádka

#### Windows:

mkdir vytvoření adresáře (mkdir pyladies) dir - vypíše všechny soubory a adresáře v dané složce (dir pyladies) - změní adresář cd (cd pyladies) - výpis aktuálního adresáře cd (cd pyladies) - zkopírování souboru (copy puvodni.txt kopie.txt) copy - přesun/přejmenování souboru (move puvodni.txt novy.txt) move

(del test.txt)

- smazání souboru exit ukončení

py -3 -m venv muj\_venv - vytvoření virt. prostředí

• ~/muj\_adresar\muj\_venv\Scripts\activate - aktivace virt. prostředí

#### Linux, Mac:

del

mkdir - vytvoření adresáře (mkdir pyladies) - vypíše všechny soubory a adresáře v dané složce ls (Is pyladies) cd - změní adresář (cd pyladies) - výpis aktuálního adresáře (pwd pyladies) pwd - zkopírování souboru (cp puvodni.txt kopie.txt) cp - přesun/přejmenování souboru (mv puvodni.txt novy.txt) mv - smazání souboru (rm test.txt) • rm

exit - ukončení

python3 -m venv muj\_venv - vytvoření virt. prostředí Mac, Linux

 virtualenv -p python3 muj\_venv - vytvoření virt. prostředí Linux (nainstalovaný virtualvenv)

source ~/muj adresar/muj venv/bin/activate - aktivace virt. prostředí Mac, Linux Společné:

**python** - spuštění interaktiv. pythonu (příkaz *exit(*) ho zase ukončí)

python nazev\_souboru.py - spuštění daného souboru

# Datové typy

str - řetěžec/ text (string) (integer) - celé číslo int **float** (floating numbers) - desetinná čísla

### <u>Porovnávání</u>

+, -, \*, / : Základní aritmetika (1 + 1)

: Negace (-5)

//, % : Dělení se zbytkem (celočíselné dělení), zbytek (7 // 2, 7 % 2)

: Umocnění (3 na druhou) (3 \*\* 2) : Je rovno, není rovno (1 == 1, 1 != 1) ==, != : Větší než, menší než ( 3 < 5, 3 > 5) <, >

: Větší nebo rovno, menší nebo rovno (3 <= 5, 3 >= 5) <=, >=

: "a zároveň" and : "a nebo" or not : ..ne"