



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

PRIVACY RANKING

Wahlprojekt SS 2017

Letztes Update: 21. August 2017

Max Mustermann

Studienbereich Informatik
Hochschule RheinMain



GLIEDERUNG

1. Einführung or whatever
2. Unsere App
3. Webservice
4. Wie kommen wir an die Daten?
5. Datenbank
6. Kategorisierung und Bewertung der Apps

EINLEITUNG

EINLEITUNG

- ▶ Ziel des Projekts?
- ▶ Live-Demo der App
- ▶ Architektur (App - Web - Datenbank)

APP BEISPIELCODE


Unsere App halt

WEBSERVICE

Webservice

DATENBESCHAFFUNG UND VERARBEITUNG

WEBSITE GOOGLE PLAYSTORE



The image shows a screenshot of the Pou app interface with a permissions dialog box open. The dialog box is titled "Pou" and "Zakoh". It lists permissions that Version 1.4.73 can access:

- In-App-Käufe**
- Fotos/Medien/Dateien**
 - USB-Speicherinhalte lesen
 - USB-Speicherinhalte ändern oder löschen
- Speicher**
 - USB-Speicherinhalte lesen

At the bottom of the dialog, it states: "Bei Updates von Pou können in jeder Gruppe automatisch zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden. [Weitere Informationen](#)". A "Schließen" button is also present.

Below the app interface, the Chrome DevTools Network tab is visible, showing a list of requests. The first request is a GET request to "getdoc/authuser=0" with a status of 200 and a size of 3.7 KB. Subsequent requests are for "dataimage/png/base..." with a status of 200 and a size of 0 ms. The total number of requests is 9, and the total size transferred is 3.8 KB.

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	Waterfall
getdoc/authuser=0	200	xhr	rs=AGiWbZaZeDM...	3.7 KB	73 ms	
dataimage/png/base...	200	png	jwqcr.min.js	0 ms		
dataimage/png/base...	200	png	jwqcr.min.js	0 ms		
dataimage/png/base...	200	png	jwqcr.min.js	0 ms		
dataimage/png/base...	200	png	jwqcr.min.js	0 ms		
dataimage/png/base...	200	png	jwqcr.min.js	0 ms		
dataimage/png/base...	200	png	jwqcr.min.js	0 ms		

9 requests | 3.8 KB transferred

SCRAPING DER DATEN

- ▶ Zugriff auf den Webservice von Google
- ▶ <https://play.google.com/store/xhr/getdoc?authuser=0>
- ▶ POST (ids=app_id, xhr=1)

```
[["gdar",1,["me.pou.app","me.pou.app",1,3,
"/store/apps/details?id\u003dme.pou.app",
"/store/apps/details?id\u003dme.pou.app",
"https://play.google.com/store/apps/details
?id\u003dme.pou.app","https://market.android
.com/details?id\u003dme.pou.app","Pou",...
```


EXTRAHIEREN DER DATEN

- ▶ Schreiben eines Wrappers in Python
- ▶ Lokalisieren der nötigen Informationen

```
def extract_title(data):  
    return _remove_emojis(data[0][2][0][8])  
  
def extract_description(data):  
    return _remove_emojis(data[0][2][0][9])  
  
def extract_rating(data):  
    return data[0][2][0][23]
```

DATENBANK

MARIADB DATENBANK




KATEGORISIERUNG UND BEWERTUNG DER APPS

DATAMINING

- ▶ Kategorisierung mithilfe von Clustering
- ▶ Auswahl zwischen den einzelnen Algorithmen
 - ▶ K-Means
 - ▶ Anzahl Cluster muss bekannt sein
 - ▶ Affinity propagation
 - ▶ Terminiert nicht
 - ▶ Mean-Shift
 - ▶ Terminiert nicht
 - ▶ Ward hierarchical clustering
 - ▶ Terminiert nicht
 - ▶ DBSCAN
 - ▶ Rauschen

DBSCAN




Quelle: Wikipedia

- ▶ Density-based spatial clustering of applications with noise
- ▶ Abstand (Epsilon) muss gut gewählt werden


TF-IDF

- ▶ Clustering-Algorithmen funktionieren nur mit numerischen Werten
- ▶ Text frequenz
 - ▶ Je häufiger Wort in Text enthalten \Rightarrow bedeutend
 - ▶ Wert für *min-df* muss gut gewählt werden
- ▶ Inversed document frequenz
 - ▶ Je häufiger Wort in allen Dokumenten enthalten \Rightarrow unbedeutend
 - ▶ Wert für *max-df* muss gut gewählt werden
- ▶ Dadurch entsteht Documents \times Features Matrix
- ▶ Max. Features werden bestimmt.


GUTE METRIC FINDEN




Euclidian



L2







Cosine







Minkowski

GUTE PARAMETER FINDEN - TESTDATEN



GUTE PARAMETER FINDEN - GOOGLE PLAY DATEN



GUTE PARAMETER FINDEN

- ▶ max-df: 0.01
- ▶ min-df: 0.005
- ▶ eps: 0.45
- ▶ min-samples: 30
- ▶ features: 1500

⇒ 42 Cluster

⇒ Mehr als 50% Rauschen

⇒ 1 Cluster viel zu groß

KOMBINATION MIT ANDEREN ALGORITHMEN

► K-Means

- Anzahl Cluster aus DBSCAN → **mäßiger** Erfolg
- Anzahl GP Kategorien → **mäßiger** Erfolg

► Classifier

- DecisionTree → **miserabler** Erfolg
- BernoulliNB → **miserabler** Erfolg
- MLP → **miserabler** Erfolg
- AdaBoost → **miserabler** Erfolg
- KNeighbors → **akzeptabler** Erfolg

⇒ Kein Verlust mehr durch Rauschen

⇒ Zu großer Cluster wurde noch größer

⇒ Cluster beinhaltet mehr als 50% apps

HIERARCHICAL DBSCAN

Aufteilung von zu großen Cluster in kleinere.

⇒ Sprengt den Arbeitsspeicher.

*Dies liegt an der mieserablen Implementierung in SKLearn. Es ist besser, wenn du's selbst implementierst.
- Viele Leute bei Stackoverflow*

Eigene Variante in Kombination mit KNeighbors:

- ▶ Zu große Cluster werden erneut mit DBSCAN geclustert (kleineres Epsilon)
- ▶ Dabei entstandenes Rauschen wird mithilfe KNeighbors neu verteilt

⇒ Clusterqualität wurde schlechter, kein guter Erfolg

BEWERTUNG DER APPS

Die Apps werden nach dem Einfluss auf die Privatsphäre bewertet.

1. Sammeln der Berechtigungen innerhalb eines Clusters

Permissions

0	4	9	10	11	12
----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Mit den Berechtigungen:

ID	Name
0	In-App-Purchases
4	Calender
9	Pictures/Media/Files
10	Storage
11	Camera
12	Microphone

BEWERTUNG DER APPS

2. Berechnung der Gewichtung

Besteht aus zwei Teilen:

- Relative häufigkeit von App die diese Berechtigung **nicht** haben

0.4	0.8	0.6	0.2	0.0	0.6
-----	-----	-----	-----	-----	-----

- Bösheit der Berechtigung

0.1	0.6	0.1	0.1	0.9	0.9
-----	-----	-----	-----	-----	-----

BEWERTUNG DER APPS

Diese werden miteinander multipliziert.

Permissions

0	4	9	10	11	12
0.04	0.48	0.06	0.02	0.0	0.54

3. Füllen der Matrix

Permissions

Apps	ID	0	4	9	10	11	12
	14	0.04	0.0	0.0	0.02	0.0	0.54
	42	0.0	0.48	0.06	0.0	0.0	0.0
	145	0.04	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0
	465	0.04	0.0	0.06	0.02	0.0	0.54
	1010	0.0	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0

BEWERTUNG DER APPS

4. Aufsummieren der Werte

		Permissions						
Apps	ID	0	4	9	10	11	12	Σ
	14	0.04	0.0	0.0	0.02	0.0	0.54	0.6
	42	0.0	0.48	0.06	0.0	0.0	0.0	0.54
	145	0.04	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.06
	465	0.04	0.0	0.06	0.02	0.0	0.54	0.66
	1010	0.0	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.02

BEWERTUNG DER APPS

5. Aufteilen in 3 Gruppen mithilfe K-Means

Apps

ID	Σ
14	0.6
42	0.54
145	0.06
465	0.66
1010	0.02

- ▶ Gut - Grün
 - ▶ 80 - 120 degree
- ▶ Mittel - Gelb
 - ▶ 30 - 79 degree
- ▶ Schlecht - Rot
 - ▶ 0 - 29 degree

```
# 0 - 100
value = 100 - ((app_values[i] - min_value) *
               100.0) / (max_value - min_value)
# min_range - max_range
value = (value * (color_range[1] -
                 color_range[0]) / 100) + color_range[0]
```