



Jobs

Generated by Talend Cloud Big Data Platform

Nome progetto	PrixQualityDWH	GENERATION DATE	11-feb-2021 17.50.23
AUTHOR	Bellucco, Fabrizio	Talend Cloud VERSION	7.3.1.20200219_1130

Summary

[Descrizione progetto](#)

[Descrizione](#)

[Preview Picture](#)

[Impostazioni](#)

[Context List](#)

[Lista componente](#)

[Components Description](#)

Descrizione progetto


Properties	Valori
Nome	PrixQualityDWH
Linguaggio	java

Descrizione	Prix Quality Datawarehouse
-------------	----------------------------

Descrizione

Properties	Valori
Nome	job_work_scontrini_5
Autore	Bellucco, Fabrizio
Versione	0.1
Scopo	gestione resi e storni
Stato	
Descrizione	
Creazione	12-gen-2021 17.51.29
Modifica	11-feb-2021 17.47.18

Preview Picture



Impostazioni

Extra settings

Nome	Valore
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Esecuzione multi thread	false
Implicit tContextLoad	false

Stato & Log

Nome	Valore
------	--------

Utilizza statistiche (tStatCatcher)	true
Utilizza log (tLogCatcher)	true
Utilizza volumetria (tFlowMeterCatcher)	true
Sulla console	false
Sui file	true
Percorso file	"C:/temp/Log"
Nome file di log	"logs_file.txt"
Meter file name	"meter_file.txt"
Nome file statistiche	"stats_file.txt"
Sui database	false
Cattura statistiche componenti	true
Cattura errori di runtime	true
Cattura errori utente	true
Cattura avvisi utente	true

Context List

ContestoProduction

Nome	Richiesta	Need Prompt?	Tipo	Valore	Sorg
VerticaDWH_Schema	VerticaDWH_Schema?	false	id_String	DWH	Vert
VerticaDWH_Login	VerticaDWH_Login?	false	id_String	horsadmin	Vert
VerticaDWH_Database	VerticaDWH_Database?	false	id_String	vertica01	Vert
VerticaDWH_AdditionalParams	VerticaDWH_AdditionalParams?	false	id_String		Vert
VerticaDWH_Password	VerticaDWH_Password?	false	id_Password	*****	Vert
VerticaDWH_Server	VerticaDWH_Server?	false	id_String	10.0.1.217	Vert
VerticaDWH_Port	VerticaDWH_Port?	false	id_String	5433	Vert


Lista componente

Nome componente	Component Type
tDBCommit_1	tVerticaCommit
tDBConnection_1	tVerticaConnection
tDBInput_1	tVerticalInput
tDBOutput_1	tVerticaOutput
tDBOutput_2	tVerticaOutput

tFilterRow_3	tFilterRow
tFilterRow_7	tFilterRow
tHashInput_1	tHashInput
tHashInput_2	tHashInput
tHashInput_3	tHashInput
tHashOutput_1	tHashOutput
tHashOutput_2	tHashOutput
tMap_2	tMap
tMap_4	tMap
tMap_5	tMap
tMap_6	tMap
tUnite_1	tUnite

Components Description

Componente tVerticaCommit

	Nome Unico	tDBCommit_1	INPUT(S)	tHashInput_1
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:


Properties	Valori
Database	tVerticaCommit
Nome Unico	tDBCommit_1
Nome componente	tVerticaCommit
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Databases/DB Specifics/Vertica
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tVerticaCommit
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false

Lista componente	tDBConnection_1
Chiudere connessione	false
Schema	Built-In
Formato etichetta	__UNIQUE_NAME__
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tDBCommit_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
---------	--------	------	-----------	------------	-------------	----------

Original Function Parameters:
Componente tVerticaConnection

	Nome Unico	tDBConnection_1	INPUT(S)	none
	Etichetta	VerticaDWH	OUTPUT(S)	tDBInput_1


Component Parameters:

Properties	Valori
Database	tVerticaConnection
Nome Unico	tDBConnection_1
Nome componente	tVerticaConnection
Versione	0.102 (ALPHA)

Famiglia	Databases/DB Specifics/Vertica
Partenza	true
Avviabile	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tVerticaConnection
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Tipo proprietà	repository: DB (VERTICA):VerticaDWH
Versione Db	VERTICA_9_0
Host	context.VerticaDWH_Server
Database Driver	VERTICA
Porta	context.VerticaDWH_Port

Database	context.VerticaDWH_Database
Schema	context.VerticaDWH_Schema
Username	context.VerticaDWH_Login
Password	context.VerticaDWH_Password
Additional JDBC Parameters	context.VerticaDWH_AdditionalParams
Codifica	"ISO-8859-15"
Use or register a shared DB Connection	true
Shared DB Connection Name	"shared_dwh_connection"
Auto Commit	false
Formato etichetta	VerticaDWH
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Original Function Parameters:
Componente tVerticalInput

	Nome Unico	tDBInput_1	INPUT(S)	tDBConnection_1
	Etichetta	DWH"work_scontrini_3"	OUTPUT(S)	tFilterRow_3 , tHashInput_1

Component Parameters:

Properties	Valori
Database	tVerticalInput
Nome Unico	tDBInput_1
Nome componente	tVerticalInput
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Databases/DB Specifics/Vertica
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tVerticalInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false

Tipo proprietà	repository: DB (VERTICA):VerticaDWH
Versione Db	VERTICA_9_0
Usa una connessione esistente	false
Lista componente	tDBConnection_1
Nome Host	context.VerticaDWH_Server
Database Driver	VERTICA
Porta	context.VerticaDWH_Port
Database	context.VerticaDWH_Database
Schema	context.VerticaDWH_Schema
Username	context.VerticaDWH_Login
Password	context.VerticaDWH_Password
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Nome Tabella	"work_scontrini_3"
Tipo query	Built-In
Intuire schema	""

Query	<pre> "SELECT \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.tipo_record, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.data_vendita, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.ean, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.aliquota_iva, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.listino_vendita, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.prezzo_vendita, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.descrizione, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.qta_venduto, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.valore_venduto_netto, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.valore_venduto_lordo, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.qta_offerte_automatiche, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.valore_offerte_automatiche, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.qta_offerte_clienti, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.valore_offerte_clienti, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.qta_resi, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.valore_resi, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.qta_storni, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.valore_storni, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.reparto, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.codice_interno, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.codice_fornitore, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.codice_negozio, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.file_tracciato, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.file_zip, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.codice_articolo, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.costo_key, \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3.listino_key" + " FROM \"'+context.VerticaDWH_Schema+'\".work_scontrini_3" </pre>
Mapping	vertica_id
Additional JDBC Parameters	context.VerticaDWH_AdditionalParams
Regola colonne String/Char	false
Regola colonna	<pre> [{SCHEMA_COLUMN=tipo_record, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=data_vendita, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ean, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=aliquota_iva, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=listino_vendita, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=prezzo_vendita, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=descrizione, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=qta_venduto, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=valore_venduto_netto, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=valore_venduto_lordo, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=qta_offerte_automatiche, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=valore_offerte_automatiche, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=qta_offerte_clienti, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=valore_offerte_clienti, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=qta_resi, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=valore_resi, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=qta_storni, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=valore_storni, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=reparto, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=codice_interno, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=codice_fornitore, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=codice_negozio, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=file_tracciato, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=file_zip, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=codice_articolo, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=costo_key, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=listino_key, TRIM=false}] </pre>
Formato etichetta	DWH"work_scontrini_3"


Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tDBInput_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
tipo_record	false	String	1		true	
data_vendita	false	java.util.Date	10		true	
ean	false	String	16		true	
aliquota_iva	false	String	5		true	
listino_vendita	false	String	1		true	
prezzo_vendita	false	Float	15		true	
descrizione	false	String	20		true	
qta_venduto	false	Float	15		true	
valore_venduto_netto	false	Float	15		true	
valore_venduto_lordo	false	Float	15		true	
qta_offerte_automatiche	false	Float	15		true	

valore_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
qta_offerte_clienti	false	Float	15		true	
valore_offerte_clienti	false	Float	15		true	
qta_resi	false	Float	15		true	
valore_resi	false	Float	15		true	
qta_storni	false	Float	15		true	
valore_storni	false	Float	15		true	
reparto	false	String	4		true	
codice_interno	false	String	16		true	
codice_fornitore	false	String	16		true	
codice_negozio	false	String	3		true	
file_tracciato	false	String	32		true	
file_zip	false	String	32		true	
codice_articolo	false	String	32		true	
costo_key	false	String	16		true	
listino_key	false	String	96		true	

Original Function Parameters:
Componente tVerticaOutput

	Nome Unico	tDBOutput_1	INPUT(S)	tMap_2
	Etichetta	DWH"work_storni_1"	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Properties	Valori
Database	tVerticaOutput
Nome Unico	tDBOutput_1
Nome componente	tVerticaOutput
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Databases/DB Specifics/Vertica
Avviabile	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tVerticaOutput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false

Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Tipo proprietà	Built-In
Versione Db	VERTICA_9_0
Usa una connessione esistente	true
Lista componente	tDBConnection_1
TYPE	VERTICA
Host	""
Porta	"5433"
Database	""
Schema	""
Username	""
Password	**
Tabella	"work_storni_1"
Azione tabella	DROP_IF_EXISTS_AND_CREATE
Use "drop cascade"	true
Azioni nei dati	INSERT
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	TRUE
Schema	Built-In
Schema Scarti	Built-In
Interrompi se rilevato errore	true
Mapping	vertica_id

Additional JDBC Parameters	""
Use alternate schema	false
Schema	""
Abort on error	false
Maximum Rejects	
Exception file	
Exception file node	
Rejected data file	
Rejected data file node	
No Commit	true
Codifica	"ISO-8859-15"
Committa ogni	100
Usa lotto da inserire	true
grandezza lotto	10000
Colonna Aggiuntiva	[]
Usa campi opzioni	false

Campo opzioni	<pre> {{SCHEMA_COLUMN=tipo_record, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=data_vendita, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=ean, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=aliquota_iva, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=listino_vendita, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=prezzo_vendita, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=descrizione, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_venduto, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_venduto_netto, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_venduto_lordo, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_offerte_automatiche, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_offerte_automatiche, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_offerte_clienti, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_offerte_clienti, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_resi, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_resi, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_storni, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_storni, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=reparto, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=codice_interno, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=codice_fornitore, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=codice_negozio, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=file_tracciato, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=file_zip, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=codice_articolo, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=costo_key, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}} </pre>
Debug query mode	false
Support null in "SQL WHERE" statement	false
Create projection when create table	true
Formato etichetta	DWH"work_storni_1"
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row


Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tDBOutput_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
tipo_record	false	String	1		true	
data_vendita	false	java.util.Date	6		true	
ean	false	String	16		true	
aliquota_iva	false	String	5		true	
listino_vendita	false	String	1		true	
prezzo_vendita	false	Float	9		true	
descrizione	false	String	20		true	
qta_venduto	false	Float	10		true	
valore_venduto_netto	false	Float	9		true	
valore_venduto_lordo	false	Float	9		true	
qta_offerte_automatiche	false	Float	10		true	
valore_offerte_automatiche	false	Float	9		true	

qta_offerte_clienti	false	Float	10		true	
valore_offerte_clienti	false	Float	9		true	
qta_resi	false	Float	10		true	
valore_resi	false	Float	9		true	
qta_storni	false	Float	10		true	
valore_storni	false	Float	9		true	
reparto	false	String	4		true	
codice_interno	false	String	16		true	
codice_fornitore	false	String	16		true	
codice_negozio	false	String	3		true	
file_tracciato	false	String	32		true	
file_zip	false	String	32		true	
codice_articolo	false	String	32		true	
costo_key	false	String	16		true	

Original Function Parameters:
Componente tVerticaOutput

	Nome Unico	tDBOutput_2	INPUT(S)	tUnite_1
	Etichetta	DW"work_scontrini_4"	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Properties	Valori
Database	tVerticaOutput
Nome Unico	tDBOutput_2
Nome componente	tVerticaOutput
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Databases/DB Specifics/Vertica
Avviabile	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tVerticaOutput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false

Tipo proprietà	Built-In
Versione Db	VERTICA_9_0
Usa una connessione esistente	true
Lista componente	tDBConnection_1
TYPE	VERTICA
Host	""
Porta	"5433"
Database	""
Schema	""
Username	""
Password	**
Tabella	"work_scontrini_4"
Azione tabella	DROP_IF_EXISTS_AND_CREATE
Use "drop cascade"	true
Azioni nei dati	INSERT
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Schema Scarti	Built-In
Interrompi se rilevato errore	true
Mapping	vertica_id
Additional JDBC Parameters	""
Use alternate schema	false

Schema	""
Abort on error	false
Maximum Rejects	
Exception file	
Exception file node	
Rejected data file	
Rejected data file node	
No Commit	true
Codifica	"ISO-8859-15"
Committa ogni	100
Usa lotto da inserire	true
grandezza lotto	10000
Colonna Aggiuntiva	[]
Usa campi opzioni	false

Campo opzioni	<pre>[{SCHEMA_COLUMN=tipo_record, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=data_vendita, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=ean, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=aliquota_iva, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=listino_vendita, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=prezzo_vendita, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=descrizione, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_venduto, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_venduto_netto, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_venduto_lordo, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_offerte_automatiche, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_offerte_automatiche, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_offerte_clienti, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_offerte_clienti, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_resi, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_resi, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=qta_storni, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=valore_storni, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=reparto, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=codice_interno, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=codice_fornitore, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=codice_negozio, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=file_tracciato, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=file_zip, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=codice_articolo, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=costo_key, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=tipo_vendita, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=listino_key, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}]</pre>
Debug query mode	false
Support null in "SQL WHERE" statement	false
Create projection when create table	true
Formato etichetta	DW"work_scontrini_4"
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__


Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tDBOutput_2 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
tipo_record	false	String	1		true	
data_vendita	false	java.util.Date	6		true	
ean	false	String	16		true	
aliquota_iva	false	String	5		true	
listino_vendita	false	String	1		true	
prezzo_vendita	false	Float	9		true	
descrizione	false	String	20		true	
qta_venduto	false	Float	10		true	
valore_venduto_netto	false	Float	9		true	
valore_venduto_lordo	false	Float	9		true	
qta_offerte_automatiche	false	Float	10		true	

valore_offerte_automatiche	false	Float	9		true	
qta_offerte_clienti	false	Float	10		true	
valore_offerte_clienti	false	Float	9		true	
qta_resi	false	Float	10		true	
valore_resi	false	Float	9		true	
qta_storni	false	Float	10		true	
valore_storni	false	Float	9		true	
reparto	false	String	4		true	
codice_interno	false	String	16		true	
codice_fornitore	false	String	16		true	
codice_negozio	false	String	3		true	
file_tracciato	false	String	32		true	
file_zip	false	String	32		true	
codice_articolo	false	String	32		true	
costo_key	false	String	16		true	
tipo_vendita	false	String	4		true	
listino_key	false	String	96		true	

Original Function Parameters:
Componente tFilterRow

	Nome Unico	tFilterRow_3	INPUT(S)	tDBInput_1
	Etichetta	filtra_storni	OUTPUT(S)	tMap_2 , tFilterRow_7

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tFilterRow_3
Nome componente	tFilterRow
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Processing
Avviabile	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tFilterRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	

Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	TRUE
Schema	Built-In
Schema	Built-In
Schema	Built-In
Operazione logica usata per combinare condizioni	&&
Condizioni	{[INPUT_COLUMN=qta_storni, FUNCTION=, OPERATOR=>, RVALUE=0]}
Usa modalità avanzata	false
Avanzato	// code sample : use input_row to define the condition. // input_row.columnName1.equals("foo") !(input_row.columnName2.equals("bar")) // replace the following expression by your own filter condition input_row.columnName1.equals(input_row.columnName2)
Formato etichetta	filtra_storni
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	


Schema for tFilterRow_3 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento

tipo_record	false	String	1		true	
data_vendita	false	java.util.Date	10		true	
ean	false	String	16		true	
aliquota_iva	false	String	5		true	
listino_vendita	false	String	1		true	
prezzo_vendita	false	Float	15		true	
descrizione	false	String	20		true	
qta_venduto	false	Float	15		true	
valore_venduto_netto	false	Float	15		true	
valore_venduto_lordo	false	Float	15		true	
qta_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
valore_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
qta_offerte_clienti	false	Float	15		true	
valore_offerte_clienti	false	Float	15		true	
qta_resi	false	Float	15		true	
valore_resi	false	Float	15		true	
qta_storni	false	Float	15		true	

valore_storni	false	Float	15		true	
reparto	false	String	4		true	
codice_interno	false	String	16		true	
codice_fornitore	false	String	16		true	
codice_negozio	false	String	3		true	
file_tracciato	false	String	32		true	
file_zip	false	String	32		true	
codice_articolo	false	String	32		true	
costo_key	false	String	16		true	
listino_key	false	String	96		true	

Original Function Parameters:
Componente tFilterRow

	Nome Unico	tFilterRow_7	INPUT(S)	tFilterRow_3
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tHashOutput_2 , tHashOutput_1

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tFilterRow_7
Nome componente	tFilterRow

Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Processing
Avviabile	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tFilterRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Schema	Built-In
Schema	Built-In
Operazione logica usata per combinare condizioni	&&

Condizioni	[{INPUT_COLUMN=qta_resi, FUNCTION=, OPERATOR=>, RVALUE=0}]
Usa modalità avanzata	false
Avanzato	// code sample : use input_row to define the condition. // input_row.columnName1.equals("foo") !(input_row.columnName2.equals("bar")) // replace the following expression by your own filter condition input_row.columnName1.equals(input_row.columnName2)
Formato etichetta	__UNIQUE_NAME__
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	


Schema for tFilterRow_7 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
tipo_record	false	String	1		true	
data_vendita	false	java.util.Date	10		true	
ean	false	String	16		true	
aliquota_iva	false	String	5		true	
listino_vendita	false	String	1		true	
prezzo_vendita	false	Float	15		true	
descrizione	false	String	20		true	

qta_venduto	false	Float	15		true	
valore_venduto_netto	false	Float	15		true	
valore_venduto_lordo	false	Float	15		true	
qta_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
valore_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
qta_offerte_clienti	false	Float	15		true	
valore_offerte_clienti	false	Float	15		true	
qta_resi	false	Float	15		true	
valore_resi	false	Float	15		true	
qta_storni	false	Float	15		true	
valore_storni	false	Float	15		true	
reparto	false	String	4		true	
codice_interno	false	String	16		true	
codice_fornitore	false	String	16		true	
codice_negozio	false	String	3		true	
file_tracciato	false	String	32		true	
file_zip	false	String	32		true	

codice_articolo	false	String	32		true	
costo_key	false	String	16		true	
listino_key	false	String	96		true	
errorMessage	false	String	255		true	

Original Function Parameters:
Componente tHashInput

	Nome Unico	tHashInput_1	INPUT(S)	tDBInput_1
	Etichetta	HashVendite	OUTPUT(S)	tMap_4 , tDBCommit_1

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tHashInput_1
Nome componente	tHashInput
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Technical
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
DUMMY	false

Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tHashInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Collega con un tHashOutput	true
Lista componente	tHashOutput_1
Dati da file	"C:/Users/alessandro.zenato/workspace/in.hash"
Clear cache after reading	false
Formato etichetta	HashVendite
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false


Tipo regola validazione	
-------------------------	--

Schema for tHashInput_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
tipo_record	false	String	1		true	
data_vendita	false	java.util.Date	10		true	
ean	false	String	16		true	
aliquota_iva	false	String	5		true	
listino_vendita	false	String	1		true	
prezzo_vendita	false	Float	15		true	
descrizione	false	String	20		true	
qta_venduto	false	Float	15		true	
valore_venduto_netto	false	Float	15		true	
valore_venduto_lordo	false	Float	15		true	
qta_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
valore_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
qta_offerte_clienti	false	Float	15		true	
valore_offerte_clienti	false	Float	15		true	
qta_resi	false	Float	15		true	

valore_resi	false	Float	15		true	
qta_storni	false	Float	15		true	
valore_storni	false	Float	15		true	
reparto	false	String	4		true	
codice_interno	false	String	16		true	
codice_fornitore	false	String	16		true	
codice_negozio	false	String	3		true	
file_tracciato	false	String	32		true	
file_zip	false	String	32		true	
codice_articolo	false	String	32		true	
costo_key	false	String	16		true	
listino_key	false	String	96		true	
errorMessage	false	String	255		true	

Original Function Parameters:
Componente tHashInput

	Nome Unico	tHashInput_2	INPUT(S)	none
	Etichetta	HashResi	OUTPUT(S)	tMap_5

Component Parameters:

--

Properties	Valori
Nome Unico	tHashInput_2
Nome componente	tHashInput
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Technical
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tHashInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true

Schema	Built-In
Collega con un tHashOutput	true
Lista componente	tHashOutput_2
Dati da file	"C:/Users/alessandro.zenato/workspace/in.hash"
Clear cache after reading	false
Formato etichetta	HashResi
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	


Schema for tHashInput_2 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
tipo_record	false	String	1		true	
data_vendita	false	java.util.Date	10		true	
ean	false	String	16		true	
aliquota_iva	false	String	5		true	
listino_vendita	false	String	1		true	
prezzo_vendita	false	Float	15		true	

descrizione	false	String	20		true	
qta_venduto	false	Float	15		true	
valore_venduto_netto	false	Float	15		true	
valore_venduto_lordo	false	Float	15		true	
qta_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
valore_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
qta_offerte_clienti	false	Float	15		true	
valore_offerte_clienti	false	Float	15		true	
qta_resi	false	Float	15		true	
valore_resi	false	Float	15		true	
qta_storni	false	Float	15		true	
valore_storni	false	Float	15		true	
reparto	false	String	4		true	
codice_interno	false	String	16		true	
codice_fornitore	false	String	16		true	
codice_negozio	false	String	3		true	
file_tracciato	false	String	32		true	

file_zip	false	String	32		true	
codice_articolo	false	String	32		true	
costo_key	false	String	16		true	
listino_key	false	String	96		true	
errorMessage	false	String	255		true	

Original Function Parameters:
 Componente tHashInput

	Nome Unico	tHashInput_3	INPUT(S)	none
	Etichetta	HashResi	OUTPUT(S)	tMap_6

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tHashInput_3
Nome componente	tHashInput
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	Technical
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Attivare	true

DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tHashInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Collega con un tHashOutput	true
Lista componente	tHashOutput_2
Dati da file	"C:/Users/alessandro.zenato/workspace/in.hash"
Clear cache after reading	false
Formato etichetta	HashResi
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	


Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tHashInput_3 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
tipo_record	false	String	1		true	
data_vendita	false	java.util.Date	10		true	
ean	false	String	16		true	
aliquota_iva	false	String	5		true	
listino_vendita	false	String	1		true	
prezzo_vendita	false	Float	15		true	
descrizione	false	String	20		true	
qta_venduto	false	Float	15		true	
valore_venduto_netto	false	Float	15		true	
valore_venduto_lordo	false	Float	15		true	
qta_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
valore_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
qta_offerte_clienti	false	Float	15		true	
valore_offerte_clienti	false	Float	15		true	

qta_resi	false	Float	15		true	
valore_resi	false	Float	15		true	
qta_storni	false	Float	15		true	
valore_storni	false	Float	15		true	
reparto	false	String	4		true	
codice_interno	false	String	16		true	
codice_fornitore	false	String	16		true	
codice_negozio	false	String	3		true	
file_tracciato	false	String	32		true	
file_zip	false	String	32		true	
codice_articolo	false	String	32		true	
costo_key	false	String	16		true	
listino_key	false	String	96		true	
errorMessage	false	String	255		true	

Original Function Parameters:
Componente tHashOutput

	Nome Unico	tHashOutput_1	INPUT(S)	tFilterRow_7
	Etichetta	hash_vendite	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tHashOutput_1
Nome componente	tHashOutput
Versione	0.101 (ALPHA)
Famiglia	Technical
Avviabile	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tHashOutput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true

Schema	Built-In
Collega con un tHashOutput	false
Lista componente	
Modello scrittura dati	MEMORY
File to persist data	"C:/Users/alessandro.zenato/workspace/in.hash"
Max memory heap size(MB)	2
Gestione chiavi	KEEP_ALL
Allega	true
hash key from input connector	false
Formato etichetta	hash_vendite
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	


Schema for tHashOutput_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
tipo_record	false	String	1		true	
data_vendita	false	java.util.Date	10		true	
ean	false	String	16		true	

aliquota_iva	false	String	5		true	
listino_vendita	false	String	1		true	
prezzo_vendita	false	Float	15		true	
descrizione	false	String	20		true	
qta_venduto	false	Float	15		true	
valore_venduto_netto	false	Float	15		true	
valore_venduto_lordo	false	Float	15		true	
qta_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
valore_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
qta_offerte_clienti	false	Float	15		true	
valore_offerte_clienti	false	Float	15		true	
qta_resi	false	Float	15		true	
valore_resi	false	Float	15		true	
qta_storni	false	Float	15		true	
valore_storni	false	Float	15		true	
reparto	false	String	4		true	
codice_interno	false	String	16		true	

codice_fornitore	false	String	16		true	
codice_negozio	false	String	3		true	
file_tracciato	false	String	32		true	
file_zip	false	String	32		true	
codice_articolo	false	String	32		true	
costo_key	false	String	16		true	
listino_key	false	String	96		true	
errorMessage	false	String	255		true	

Original Function Parameters:
Componente tHashOutput

	Nome Unico	tHashOutput_2	INPUT(S)	tFilterRow_7
	Etichetta	hash_resi	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tHashOutput_2
Nome componente	tHashOutput
Versione	0.101 (ALPHA)
Famiglia	Technical
Avviabile	false

SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tHashOutput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Collega con un tHashOutput	false
Lista componente	
Modello scrittura dati	MEMORY
File to persist data	"C:/Users/alessandro.zenato/workspace/in.hash"
Max memory heap size(MB)	2
Gestione chiavi	KEEP_ALL

Allega	true
hash key from input connector	false
Formato etichetta	hash_resi
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	


Schema for tHashOutput_2 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
tipo_record	false	String	1		true	
data_vendita	false	java.util.Date	10		true	
ean	false	String	16		true	
aliquota_iva	false	String	5		true	
listino_vendita	false	String	1		true	
prezzo_vendita	false	Float	15		true	
descrizione	false	String	20		true	
qta_venduto	false	Float	15		true	

valore_venduto_netto	false	Float	15		true	
valore_venduto_lordo	false	Float	15		true	
qta_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
valore_offerte_automatiche	false	Float	15		true	
qta_offerte_clienti	false	Float	15		true	
valore_offerte_clienti	false	Float	15		true	
qta_resi	false	Float	15		true	
valore_resi	false	Float	15		true	
qta_storni	false	Float	15		true	
valore_storni	false	Float	15		true	
reparto	false	String	4		true	
codice_interno	false	String	16		true	
codice_fornitore	false	String	16		true	
codice_negozio	false	String	3		true	
file_tracciato	false	String	32		true	
file_zip	false	String	32		true	
codice_articolo	false	String	32		true	

costo_key	false	String	16		true	
listino_key	false	String	96		true	
errorMessage	false	String	255		true	

Original Function Parameters:
 Componente tUnite

	Nome Unico	tUnite_1	INPUT(S)	tHashInput_3 , tMap_6
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tDBOutput_2

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tUnite_1
Nome componente	tUnite
Versione	0.101 (ALPHA)
Famiglia	Orchestration
Avviabile	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.Unite
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Formato etichetta	__UNIQUE_NAME__
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	


Schema for tUnite_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
tipo_record	false	String	1		true	
data_vendita	false	java.util.Date	6		true	
ean	false	String	16		true	

aliquota_iva	false	String	5		true	
listino_vendita	false	String	1		true	
prezzo_vendita	false	Float	9		true	
descrizione	false	String	20		true	
qta_venduto	false	Float	10		true	
valore_venduto_netto	false	Float	9		true	
valore_venduto_lordo	false	Float	9		true	
qta_offerte_automatiche	false	Float	10		true	
valore_offerte_automatiche	false	Float	9		true	
qta_offerte_clienti	false	Float	10		true	
valore_offerte_clienti	false	Float	9		true	
qta_resi	false	Float	10		true	
valore_resi	false	Float	9		true	
qta_storni	false	Float	10		true	
valore_storni	false	Float	9		true	
reparto	false	String	4		true	
codice_interno	false	String	16		true	

codice_fornitore	false	String	16		true	
codice_negozio	false	String	3		true	
file_tracciato	false	String	32		true	
file_zip	false	String	32		true	
codice_articolo	false	String	32		true	
costo_key	false	String	16		true	
tipo_vendita	false	String	4		true	
listino_key	false	String	96		true	

Original Function Parameters:
Componente tMap

	Nome Unico	tMap_2	INPUT(S)	tFilterRow_3
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tDBOutput_1

Component Parameters:

Properties	Valori
Statistiche tStatCatcher	false
Abilita esecuzione parallela	false
Mappa collegamenti come:	AUTO

Temp data directory path:	
Grandezza buffer (n. di record)	2000000
Ignore trailing zeros for BigDecimal	true
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false

Mapper table for tMap_2 (input):

Mapper table Properties(row2):

Properties	Valori
Nome	row2
Matching-mode	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Metadata Table Entries(row2):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
tipo_record	String		true
data_vendita	java.util.Date		true
ean	String		true
aliquota_iva	String		true
listino_vendita	String		true
prezzo_vendita	Float		true
descrizione	String		true
qta_venduto	Float		true
valore_venduto_netto	Float		true
valore_venduto_lordo	Float		true
qta_offerte_automatiche	Float		true
valore_offerte_automatiche	Float		true
qta_offerte_clienti	Float		true
valore_offerte_clienti	Float		true
qta_resi	Float		true
valore_resi	Float		true

qta_storni	Float		true
valore_storni	Float		true
reparto	String		true
codice_interno	String		true
codice_fornitore	String		true
codice_negozio	String		true
file_tracciato	String		true
file_zip	String		true
codice_articolo	String		true
costo_key	String		true
listino_key	String		true

Constraint Table Entries(row2):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Mapper table for tMap_2 (output):

Mapper table Properties(out2):

Properties	Valori
Nome	out2
Matching-mode	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Metadata Table Entries(out2):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
tipo_record	String	row2.tipo_record	true
data_vendita	java.util.Date	row2.data_vendita	true
ean	String	row2.ean	true
aliquota_iva	String	row2.aliquota_iva	true
listino_vendita	String	row2.listino_vendita	true
prezzo_vendita	Float	row2.prezzo_vendita	true
descrizione	String	row2.descrizione	true

qta_venduto	Float	row2.qta_venduto + row2.qta_storni	true
valore_venduto_netto	Float	row2.valore_venduto_netto + row2.valore_storni	true
valore_venduto_lordo	Float	row2.valore_venduto_lordo	true
qta_offerte_automatiche	Float	row2.qta_offerte_automatiche	true
valore_offerte_automatiche	Float	row2.valore_offerte_automatiche	true
qta_offerte_clienti	Float	row2.qta_offerte_clienti	true
valore_offerte_clienti	Float	row2.valore_offerte_clienti	true
qta_resi	Float	row2.qta_resi	true
valore_resi	Float	row2.valore_resi	true
qta_storni	Float	row2.qta_storni	true
valore_storni	Float	row2.valore_storni	true
reparto	String	row2.reparto	true
codice_interno	String	row2.codice_interno	true
codice_fornitore	String	row2.codice_fornitore	true
codice_negozio	String	row2.codice_negozio	true
file_tracciato	String	row2.file_tracciato	true

file_zip	String	row2.file_zip	true
codice_articolo	String	row2.codice_articolo	true
costo_key	String	row2.costo_key	false

Constraint Table Entries(out2):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Mapper table for tMap_2 (var):

Mapper table Properties(Var):

Properties	Valori
Nome	Var
Matching-mode	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null


Metadata Table Entries(Var):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Constraint Table Entries(Var):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Componente tMap

	Nome Unico	tMap_4	INPUT(S)	tHashInput_1
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tUnite_1

Component Parameters:

Properties	Valori
Statistiche tStatCatcher	false
Abilita esecuzione parallela	false
Mappa collegamenti come:	AUTO
Temp data directory path:	
Grandezza buffer (n. di record)	2000000
Ignore trailing zeros for BigDecimal	true
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false

Mapper table for tMap_4 (input):

Mapper table Properties(row6):

Properties	Valori
Nome	row6
Matching-mode	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Metadata Table Entries(row6):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
tipo_record	String		true
data_vendita	java.util.Date		true
ean	String		true
aliquota_iva	String		true
listino_vendita	String		true
prezzo_vendita	Float		true
descrizione	String		true

qta_venduto	Float		true
valore_venduto_netto	Float		true
valore_venduto_lordo	Float		true
qta_offerte_automatiche	Float		true
valore_offerte_automatiche	Float		true
qta_offerte_clienti	Float		true
valore_offerte_clienti	Float		true
qta_resi	Float		true
valore_resi	Float		true
qta_storni	Float		true
valore_storni	Float		true
reparto	String		true
codice_interno	String		true
codice_fornitore	String		true
codice_negozio	String		true
file_tracciato	String		true
file_zip	String		true

codice_articolo	String		true
costo_key	String		true
listino_key	String		true
errorMessage	String		true

Constraint Table Entries(row6):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Mapper table for tMap_4 (output):

Mapper table Properties(out3):

Properties	Valori
Nome	out3
Matching-mode	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Metadata Table Entries(out3):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
tipo_record	String	row6.tipo_record	true

data_vendita	java.util.Date	row6.data_vendita	true
ean	String	row6.ean	true
aliquota_iva	String	row6.aliquota_iva	true
listino_vendita	String	row6.listino_vendita	true
prezzo_vendita	Float	row6.prezzo_vendita	true
descrizione	String	row6.descrizione	true
qta_venduto	Float	row6.qta_venduto	true
valore_venduto_netto	Float	row6.valore_venduto_netto	true
valore_venduto_lordo	Float	row6.valore_venduto_lordo	true
qta_offerte_automatiche	Float	row6.qta_offerte_automatiche	true
valore_offerte_automatiche	Float	row6.valore_offerte_automatiche	true
qta_offerte_clienti	Float	row6.qta_offerte_clienti	true
valore_offerte_clienti	Float	row6.valore_offerte_clienti	true
qta_resi	Float	row6.qta_resi	true
valore_resi	Float	row6.valore_resi	true
qta_storni	Float	row6.qta_storni	true
valore_storni	Float	row6.valore_storni	true

reparto	String	row6.reparto	true
codice_interno	String	row6.codice_interno	true
codice_fornitore	String	row6.codice_fornitore	true
codice_negozio	String	row6.codice_negozio	true
file_tracciato	String	row6.file_tracciato	true
file_zip	String	row6.file_zip	true
codice_articolo	String	row6.codice_articolo	true
costo_key	String	row6.costo_key	true
tipo_vendita	String	"V"	true
listino_key	String	row6.listino_key	true

Constraint Table Entries(out3):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Mapper table for tMap_4 (var):

Mapper table Properties(Var):

Properties	Valori
Nome	Var
Matching-mode	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null


Metadata Table Entries(Var):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Constraint Table Entries(Var):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Componente tMap

	Nome Unico	tMap_5	INPUT(S)	tHashInput_2 , tMap_5
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tUnite_1

Component Parameters:

Properties	Valori
------------	--------

Statistiche tStatCatcher	false
Abilita esecuzione parallela	false
Mappa collegamenti come:	AUTO
Temp data directory path:	
Grandezza buffer (n. di record)	2000000
Ignore trailing zeros for BigDecimal	true
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false

Mapper table for tMap_5 (input):
Mapper table Properties(row7):

Properties	Valori
Nome	row7
Matching-mode	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Metadata Table Entries(row7):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
tipo_record	String		true
data_vendita	java.util.Date		true
ean	String		true
aliquota_iva	String		true
listino_vendita	String		true
prezzo_vendita	Float		true
descrizione	String		true

qta_venduto	Float		true
valore_venduto_netto	Float		true
valore_venduto_lordo	Float		true
qta_offerte_automatiche	Float		true
valore_offerte_automatiche	Float		true
qta_offerte_clienti	Float		true
valore_offerte_clienti	Float		true
qta_resi	Float		true
valore_resi	Float		true
qta_storni	Float		true
valore_storni	Float		true
reparto	String		true
codice_interno	String		true
codice_fornitore	String		true
codice_negozio	String		true
file_tracciato	String		true
file_zip	String		true

codice_articolo	String		true
costo_key	String		true
listino_key	String		true
errorMessage	String		true

Constraint Table Entries(row7):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Mapper table for tMap_5 (output):

Mapper table Properties(out4):

Properties	Valori
Nome	out4
Matching-mode	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Metadata Table Entries(out4):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
tipo_record	String	row7.tipo_record	true

data_vendita	java.util.Date	row7.data_vendita	true
ean	String	row7.ean	true
aliquota_iva	String	row7.aliquota_iva	true
listino_vendita	String	row7.listino_vendita	true
prezzo_vendita	Float	row7.prezzo_vendita	true
descrizione	String	row7.descrizione	true
qta_venduto	Float	row7.qta_venduto	true
valore_venduto_netto	Float	row7.valore_venduto_netto	true
valore_venduto_lordo	Float	row7.valore_venduto_lordo	true
qta_offerte_automatiche	Float	row7.qta_offerte_automatiche	true
valore_offerte_automatiche	Float	row7.valore_offerte_automatiche	true
qta_offerte_clienti	Float	row7.qta_offerte_clienti	true
valore_offerte_clienti	Float	row7.valore_offerte_clienti	true
qta_resi	Float	row7.qta_resi	true
valore_resi	Float	row7.valore_resi	true
qta_storni	Float	row7.qta_storni	true
valore_storni	Float	row7.valore_storni	true

reparto	String	row7.reparto	true
codice_interno	String	row7.codice_interno	true
codice_fornitore	String	row7.codice_fornitore	true
codice_negozio	String	row7.codice_negozio	true
file_tracciato	String	row7.file_tracciato	true
file_zip	String	row7.file_zip	true
codice_articolo	String	row7.codice_articolo	true
costo_key	String	row7.costo_key	true
tipo_vendita	String	"V"	true
listino_key	String	row7.listino_key	true

Constraint Table Entries(out4):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Mapper table for tMap_5 (var):

Mapper table Properties(Var):

Properties	Valori
Nome	Var
Matching-mode	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null


Metadata Table Entries(Var):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Constraint Table Entries(Var):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Componente tMap

	Nome Unico	tMap_6	INPUT(S)	tHashInput_3 , tMap_6
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tUnite_1

Component Parameters:

Properties	Valori
------------	--------

Statistiche tStatCatcher	false
Abilita esecuzione parallela	false
Mappa collegamenti come:	AUTO
Temp data directory path:	
Grandezza buffer (n. di record)	2000000
Ignore trailing zeros for BigDecimal	true
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false

Mapper table for tMap_6 (input):
Mapper table Properties(row8):

Properties	Valori
Nome	row8
Matching-mode	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Metadata Table Entries(row8):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
tipo_record	String		true
data_vendita	java.util.Date		true
ean	String		true
aliquota_iva	String		true
listino_vendita	String		true
prezzo_vendita	Float		true
descrizione	String		true

qta_venduto	Float		true
valore_venduto_netto	Float		true
valore_venduto_lordo	Float		true
qta_offerte_automatiche	Float		true
valore_offerte_automatiche	Float		true
qta_offerte_clienti	Float		true
valore_offerte_clienti	Float		true
qta_resi	Float		true
valore_resi	Float		true
qta_storni	Float		true
valore_storni	Float		true
reparto	String		true
codice_interno	String		true
codice_fornitore	String		true
codice_negozio	String		true
file_tracciato	String		true
file_zip	String		true

codice_articolo	String		true
costo_key	String		true
listino_key	String		true
errorMessage	String		true

Constraint Table Entries(row8):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Mapper table for tMap_6 (output):

Mapper table Properties(out5):

Properties	Valori
Nome	out5
Matching-mode	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Metadata Table Entries(out5):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
tipo_record	String	row8.tipo_record	true

data_vendita	java.util.Date	row8.data_vendita	true
ean	String	row8.ean	true
aliquota_iva	String	row8.aliquota_iva	true
listino_vendita	String	row8.listino_vendita	true
prezzo_vendita	Float	row8.prezzo_vendita	true
descrizione	String	row8.descrizione	true
qta_venduto	Float	row8.qta_venduto	true
valore_venduto_netto	Float	row8.valore_venduto_netto	true
valore_venduto_lordo	Float	row8.valore_venduto_lordo	true
qta_offerte_automatiche	Float	row8.qta_offerte_automatiche	true
valore_offerte_automatiche	Float	row8.valore_offerte_automatiche	true
qta_offerte_clienti	Float	row8.qta_offerte_clienti	true
valore_offerte_clienti	Float	row8.valore_offerte_clienti	true
qta_resi	Float	row8.qta_resi	true
valore_resi	Float	row8.valore_resi	true
qta_storni	Float	row8.qta_storni	true
valore_storni	Float	row8.valore_storni	true

reparto	String	row8.reparto	true
codice_interno	String	row8.codice_interno	true
codice_fornitore	String	row8.codice_fornitore	true
codice_negozio	String	row8.codice_negozio	true
file_tracciato	String	row8.file_tracciato	true
file_zip	String	row8.file_zip	true
codice_articolo	String	row8.codice_articolo	true
costo_key	String	row8.costo_key	true
tipo_vendita	String	"R"	true
listino_key	String	row8.listino_key	true

Constraint Table Entries(out5):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Mapper table for tMap_6 (var):

Mapper table Properties(Var):

Properties	Valori
Nome	Var
Matching-mode	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Metadata Table Entries(Var):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------

Constraint Table Entries(Var):

Nome	Tipo	Espressione	isNullable
------	------	-------------	------------