

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

API платформы процессинговой компании

Версия документа	v1.0
Раздел	Внешний API для мерчантов
Статус	Черновик
Язык	Русский

Данный документ описывает требования к разработке внешнего API платформы процессинговой компании. Документ предназначен для команды разработчиков и охватывает аутентификацию, Pay-In API, Pay-Out API, webhook-систему и модели данных.

1. Общее описание

Платформа предоставляет внешний API для интеграции мерчантов. Через API мерчант может создавать входящие (Pay-In) и исходящие (Pay-Out) платёжные заявки, отслеживать их статус и получать уведомления об изменениях через webhook.

API построено на принципах REST с использованием исключительно метода POST для всех запросов. Все запросы и ответы передаются в формате JSON. Для запросов с файлами используется multipart/form-data.

Параметр	Значение
Протокол	HTTPS
Метод запросов	POST (все эндпоинты)
Формат данных	application/json / multipart/form-data
Формат ошибок	ErrorDetails (единый для всех эндпоинтов)
Идентификаторы	UUID v4
Временные метки	Unix timestamp (integer, секунды)
Pay-In base path	/api/external/v1/payin/
Pay-Out base path	/api/external/v1/payout/

2. Аутентификация

Каждый запрос к API должен содержать три обязательных заголовка. Система поддерживает две версии схемы аутентификации — v1 и v2, которые различаются способом кодирования payload и работы с секретным ключом.

2.1 Заголовки запроса

Заголовок	Описание
X-API-KEY	Публичный ключ мерчанта для данного направления
X-API-PAYLOAD	Тело запроса, закодированное в Base64
X-API-SIGNATURE	HMAC-SHA512 подпись payload с использованием секретного ключа

2.2 Ключи доступа

Каждый мерчант получает отдельную пару ключей (публичный + секретный) для каждого направления — Pay-In и Pay-Out. Это позволяет независимо управлять доступом к каждому направлению.

Параметр	Описание
Привязка	Отдельная пара ключей на каждое направление (Pay-In и Pay-Out)

Срок действия	Бессрочные
Перегенерация	Доступна в личном кабинете мерчанта. Старый ключ инвалидируется немедленно
Активация	Если мерчант работает только в одном направлении — ключи второго не активируются

2.3 Версия v1 — Pay-In API v1 и Pay-Out API v1

Алгоритм генерации подписи:

```
const payload = CryptoJS.enc.Base64.stringify(
  CryptoJS.enc.Utf8.parse(bodyString)
);
const decodedSecret = CryptoJS.enc.Base64.parse(secretKey);
const signature = CryptoJS.HmacSHA512(
  payload, decodedSecret
).toString(CryptoJS.enc.Hex);
```

2.4 Версия v2 — расширенные эндпоинты

Алгоритм генерации подписи:

```
const payload = btoa(JSON.stringify(requestBody));
const signature = CryptoJS.HmacSHA512(
  payload, secretKey
).toString();
```

В версии v2 тело запроса должно содержать поля api_path и nonce.

2.5 Общие правила

- Nonce — Unix timestamp в секундах. Запрос действителен 5 минут с момента генерации nonce.
- Все запросы — только метод POST.
- Content-Type: application/json или multipart/form-data (для запросов с файлами).
- При неверной подписи или истёкшем nonce сервер возвращает 401 Unauthorized.
- При отсутствии заголовков сервер возвращает 403 Forbidden.

2.6 Особые схемы аутентификации для multipart-эндпоинтов

Эндпоинты, принимающие файлы (multipart/form-data), используют специальный способ формирования X-API-PAYLOAD — Base64 от конкатенированной строки из значений ключевых полей:

Эндпоинт	Формула X-API-PAYLOAD
update_order_with_proofs	Base64("id={id};status={status};nonce={nonce}")
appeal/send	Base64("order_id={order_id};paid_amount={paid_amount};nonce={nonce}")

3. Pay-In API

Pay-In API предназначен для создания и управления входящими платёжными заявками. Мерчант отправляет заявку, система назначает трейдера и возвращает реквизиты для оплаты. Базовый путь: `/api/external/v1/payin/`

3.1 Создание заявки — `upload_order`

POST `/api/external/v1/payin/upload_order`

Мерчант создаёт новую Pay-In заявку. Система принимает заявку, выбирает подходящего трейдера и возвращает реквизиты для оплаты вместе со ссылкой на платёжную страницу.

Параметры запроса:

Поле	Тип	Required	Описание
request_id	string	required	ID заявки на стороне мерчанта. Должен быть уникальным
amount	number	required	Сумма заявки
currency	string	required	Валюта заявки. Пример: "UAH"
user_full_name	string	required	ФИО плательщика
user_id	string	optional	ID клиента на стороне мерчанта
callback_url	string	optional	URL для webhook-уведомлений об изменении статуса
nonce	integer	optional	Unix timestamp (служебное)
api_url	string	optional	Текущий URL API (служебное)

Ответ 200 — `OrderResponseDto`:

Поле	Тип	Описание
order	OrderDto	Полный объект заявки (см. раздел 6.1)
form_uri	string	Ссылка на платёжную страницу. Формат: <code>https://domain/pay/{id}</code>

Коды ошибок:

Код	Описание
409	Заявка с таким request_id уже существует в системе
500	Внутренняя ошибка сервера

3.2 Обновление статуса — `update_order`

POST `/api/external/v1/payin/update_order`

Мерчант обновляет статус существующей заявки без прикрепления файлов. Допустимые переходы статусов: VERIFIED (подтверждение оплаты) и CANCELED (отмена заявки).

Параметры запроса:

Поле	Тип	Required	Описание
------	-----	----------	----------

id	string/uuid	optional*	UUID заявки в системе
request_id	string	optional*	ID заявки на стороне мерчанта
status	PayInOrderStatus	optional	Новый статус: VERIFIED или CANCELED
nonce	integer	optional	Unix timestamp (служебное)
api_url	string	optional	Текущий URL API (служебное)

* Необходимо передать хотя бы одно из двух: id или request_id.

Коды ошибок:

Код	Описание
400	PARAMETER_NOT_FOUND — реквизиты недоступны; или UNSUPPORTED_* — неподдерживаемый параметр
500	Внутренняя ошибка сервера

3.3 Обновление статуса с файлами — update_order_with_proofs

POST /api/external/v1/payin/update_order_with_proofs

Content-Type: multipart/form-data

Обновляет статус заявки с прикрепленными файлами-доказательствами оплаты. Используется когда плательщик загружает скриншот подтверждения перевода.

Параметры запроса:

Поле	Тип	Required	Описание
id	string	required	ID заявки в системе или в системе мерчанта
status	string	required	VERIFIED или CANCELED
files[]	file[]	required	Файлы-доказательства (скриншоты). Макс. 25 МБ на файл
nonce	long	required	Unix timestamp в миллисекундах. Актуален 5 минут

Особенность аутентификации: X-API-PAYLOAD формируется как Base64("id={id};status={status};nonce={nonce}")

3.4 Информация о заявке — order_info

POST /api/external/v1/payin/order_info

Возвращает текущее состояние Pay-In заявки. Мерчант передаёт id или request_id — достаточно одного из двух.

Коды ошибок:

Код	Описание
400	Не передан ни id, ни request_id
404	Заявка с указанным идентификатором не найдена

500	Внутренняя ошибка сервера
-----	---------------------------

3.5 Информация о направлении — info

POST /api/external/v1/payin/info

Возвращает профиль мерчанта и параметры активного Pay-In направления (ProfileDto).
Рекомендуется вызывать перед созданием заявки для проверки доступности направления и допустимых сумм.

Ответ 200 — ProfileDto:

Поле	Тип	Описание
name	string	Название профиля мерчанта
is_lock	boolean	Флаг блокировки аккаунта. Если true — создание заявок недоступно
balances	object	Балансы по валютам. Пример: {"USDT": 500, "UAN": 4500}
direction	DirectionBalanceDto	Параметры активного направления (см. раздел 6.5)

3.6 H2H инициализация — h2h_init

POST /api/external/v1/payin/h2h_init

Создаёт Pay-In заявку в режиме Host-to-Host (H2H). В отличие от стандартного upload_order, при H2H интеграции плательщик не перенаправляется на платёжную страницу платформы — вся логика отображения реквизитов реализуется на стороне мерчанта.

Параметры запроса:

Поле	Тип	Required	Описание
request_id	string	required	ID заявки на стороне мерчанта
amount	number	required	Сумма заявки
currency	string	required	Валюта заявки
redirect_url	string	required	URL для перенаправления после оплаты
user_full_name	string	optional	ФИО плательщика
user_id	string	optional	ID клиента на стороне мерчанта
callback_url	string	optional	URL для webhook-уведомлений

Ответ 200 — H2HOrderResponseDto: объект order (OrderDto) без поля form_uri.

Коды ошибок:

Код	Описание
403	Действие запрещено (аккаунт заблокирован или H2H недоступен для данного мерчанта)
409	Конфликт — заявка с таким request_id уже существует
500	Внутренняя ошибка сервера

3.7 H2H проверка доступности — h2h_check_availability

POST /api/external/v1/payin/h2h_check_availability

Предварительная проверка перед H2H платежом. Система проверяет наличие свободного реквизита трейдера для заданной суммы и валюты. Должна вызываться до h2h_init.

Ответ 200 — PayInCheckAvailabilityResponseDto:

Поле	Тип	Описание
request_id	string	ID запроса. Не сохраняется в системе
available	boolean	true — свободный реквизит найден. false — создание заявки невозможно
amount	number	Оригинальная запрошенная сумма
rounded_amount	number	Сумма после округления. Равна amount если округление не применялось
currency	string	Валюта
checked_at	integer	Unix timestamp момента проверки на сервере

Если available: false — заявка не создаётся. Мерчант должен обработать этот случай на своей стороне.

3.8 Список банков — banks

POST /api/external/v1/payin/banks

Возвращает список банков, доступных мерчанту для данного Pay-In направления. Используется для построения UI выбора банка на стороне мерчанта (актуально для H2H интеграции).

Опциональный параметр currency фильтрует банки по валюте.

Ответ 200 — массив PaymentBankApiDto:

Поле	Тип	Описание
id	integer	Числовой ID банка
name	string	Название банка
logo_id	string (uuid)	UUID логотипа банка для отображения в UI

3.9 Подача апелляции — appeal/send

POST /api/external/v1/payin/appeal/send

Content-Type: multipart/form-data

Мерчант подаёт апелляцию по заявке — прикладывает файлы-доказательства и указывает фактически уплаченную сумму. Используется при спорных ситуациях.

Параметры запроса (все обязательные):

Поле	Тип	Описание
------	-----	----------

order_id	string	ID заявки, по которой подаётся апелляция
paid_amount	decimal	Сумма, которую фактически заплатил клиент
nonce	long	Unix timestamp в миллисекундах. Актуален 5 минут
files[]	file[]	Файлы-доказательства (скриншоты и т.д.)

Особенность аутентификации: X-API-PAYLOAD формируется как
Base64("order_id={order_id};paid_amount={paid_amount};nonce={nonce}")

Ответ 200 — обновлённый объект OrderDto с заполненным массивом appeals[].

4. Pay-Out API

Pay-Out API предназначен для создания и управления исходящими платёжными заявками. Мерчант сам передаёт реквизиты получателя — систему они нужны для выплаты клиенту. Базовый путь: `/api/external/v1/payout/`

Ключевое отличие от Pay-In: в Pay-Out мерчант указывает куда платить (реквизиты получателя), тогда как в Pay-In система возвращает реквизиты трейдера (кому платить).

4.1 Создание заявки — `order_upload`

POST `/api/external/v1/payout/order_upload`

Мерчант создаёт новую Pay-Out заявку — запрос на выплату клиенту на карту или IBAN.

Параметры запроса:

Поле	Тип	Required	Описание
<code>request_id</code>	string	optional	Уникальный ID на стороне мерчанта
<code>currency</code>	string	optional	Валюта. Пример: "USD", "UAH"
<code>amount</code>	number	optional	Сумма выплаты
<code>details</code>	DetailsDto	optional	Реквизиты получателя (CARD или IBAN)
<code>callback_url</code>	string	optional	URL для webhook при обработке заявки

Несмотря на то что поля помечены как `optional` в DTO, бизнес-логика требует наличия `request_id`, `currency`, `amount` и `details` для создания реальной заявки. Валидация этих полей должна быть реализована на уровне бэкенда.

Структура DetailsDto (реквизиты получателя):

Поле	Тип	Required	Описание
<code>type</code>	DetailsType	required	Тип реквизита: CARD или IBAN
<code>number</code>	string	required	Номер карты или IBAN
<code>owner</code>	string	optional	Владелец реквизита
<code>code</code>	string	optional	Код банка / счёта

Ответ 200 — `PayOutOrderApiDto`:

Поле	Тип	Описание
<code>id</code>	string (uuid)	UUID заявки в системе
<code>request_id</code>	string	ID заявки на стороне мерчанта
<code>created_at</code>	integer	Дата создания (Unix timestamp)
<code>start_at</code>	integer	Дата начала обработки трейдером
<code>end_at</code>	integer	Дата завершения обработки
<code>currency</code>	string	Валюта

details	DetailsDto	Реквизиты получателя (зеркало входящих)
amount	number	Сумма заявки
status	PayOutOrderStatus	Текущий статус заявки
rate	number	Курс партнёра
partner_amount	number	Сумма для партнёра
percent_fee	number	Процентная комиссия

Коды ошибок:

Код	Описание
400	Некорректные параметры запроса
403	Действие запрещено (аккаунт заблокирован)
404	Ресурс не найден
500	Внутренняя ошибка сервера

4.2 Информация о заявке — order_info

POST /api/external/v1/payout/order_info

Возвращает текущее состояние Pay-Out заявки. Передаётся id или request_id — достаточно одного. Ответ 200 — полный объект PayOutOrderApiDto.

Коды ошибок: 400, 403, 404, 500 — стандартный ErrorDetails.

4.3 Информация о направлении — info

POST /api/external/v1/payout/info

Возвращает профиль мерчанта и параметры активного Pay-Out направления. Структура ответа идентична Pay-In /info (ProfileDto). Используется для проверки доступности направления и текущих условий перед созданием заявки.

Коды ошибок: 400, 403, 404, 500 — стандартный ErrorDetails.

5. Webhook-система

Система отправляет POST-запрос на `callback_url` мерчанта при каждом изменении статуса заявки — как Pay-In так и Pay-Out. Callback URL указывается мерчантом при создании заявки.

5.1 Структура webhook-уведомления (WebhookDto)

Поле	Тип	Описание
method	WebhookMethods (enum)	Тип события: <code>payin_update_status_order</code> или <code>payout_update_status_order</code>
timestamp	integer	Unix timestamp момента отправки уведомления
data	WebhookPayinDataDto / WebhookPayoutDataDto	Данные заявки (зависит от направления)

5.2 Поле data для Pay-In (WebhookPayinDataDto)

Поле	Тип	Описание
id	string (uuid)	UUID заявки в системе
order_id	string	ID заявки на стороне мерчанта
order_status	PayInOrderStatus (enum)	Текущий статус Pay-In заявки
amount	number	Сумма заявки

5.3 Поле data для Pay-Out (WebhookPayoutDataDto)

Поле	Тип	Описание
id	string (uuid)	UUID заявки в системе
order_id	string	ID заявки на стороне мерчанта
order_status	PayOutOrderStatus (enum)	Текущий статус Pay-Out заявки
amount	number	Сумма заявки

5.4 Пример webhook-уведомления

```
{
  "method": "payin_update_status_order",
  "timestamp": 1609459200,
  "data": {
    "id": "98b7b0e3-0609-4d72-b7b0-e306099d72a4",
    "order_id": "456646455",
    "order_status": "PAID",
    "amount": 1000
  }
}
```

5.5 Требования к обработке

- Система должна выполнять повторную отправку webhook при получении ответа отличного от 200.
- Мерчант должен отвечать на webhook HTTP 200 в течение разумного таймаута.
- Порядок доставки webhook не гарантируется — мерчант должен использовать `order_status` для определения актуального состояния.
- При получении дублирующего webhook мерчант должен обрабатывать его идиempотентно.

6. Модели данных

6.1 OrderDto — Pay-In заявка

Основной объект Pay-In заявки. Возвращается всеми Pay-In эндпоинтами.

Поле	Тип	Описание
id	string (uuid)	UUID заявки в системе
request_id	string	ID заявки на стороне мерчанта
created_at	integer	Дата создания (Unix timestamp)
confirmed_at	integer	Дата подтверждения оплаты
autoclose_at	integer	Дата автоматического закрытия заявки
amount	number	Сумма к оплате
commission	number	Комиссия системы
partner_amount	number	Сумма для мерчанта после комиссии
rate	number	Курс обмена
status	PayInOrderStatus	Текущий статус заявки (enum)
requisite_number	string	Номер карты или IBAN трейдера для оплаты
requisite_owner	string	Владелец реквизита трейдера
bank	string	Название банка трейдера
redirect_url	string	URL для перенаправления после оплаты
appeals	array[AppealDto]	Список апелляций по заявке
payment_detail	PaymentDetailsShortDto	Полные детали карты трейдера

6.2 OrderResponseDto — ответ на создание Pay-In заявки

Поле	Тип	Описание
order	OrderDto	Полный объект заявки
form_uri	string	Ссылка на платёжную страницу. Формат: <code>https://domain/pay/{uuid}</code>

6.3 H2HOrderResponseDto — ответ на H2H создание заявки

Аналог OrderResponseDto без поля form_uri. Содержит только объект order (OrderDto).
Используется для H2H интеграции.

6.4 AppealDto — апелляция по заявке

Поле	Тип	Описание
------	-----	----------

id	string (uuid)	UUID апелляции
status	string	Статус апелляции (OPEN и др.)
created_at	integer	Дата создания (Unix timestamp)
paid_amount	number	Сумма, которую фактически заплатил клиент
proofs_of_payment	array[uuid]	Массив UUID файлов-доказательств оплаты

6.5 PaymentDetailsShortDto — детали карты трейдера

Поле	Тип	Описание
id	string (uuid)	UUID реквизита
type	string	Тип реквизита (CARD)
number	string	Номер карты
owner	string	Владелец карты
code	string	Код банка
bank_name	string	Название банка
acquiring_url	string	URL эквайринга (если применимо)

6.6 PayOutOrderApiDto — Pay-Out заявка

Основной объект Pay-Out заявки. Возвращается всеми Pay-Out эндпоинтами.

Поле	Тип	Описание
id	string (uuid)	UUID заявки в системе
request_id	string	ID заявки на стороне мерчанта
created_at	integer	Дата создания (Unix timestamp)
start_at	integer	Дата начала обработки трейдером
end_at	integer	Дата завершения обработки
currency	string	Валюта
details	DetailsDto	Реквизиты получателя выплаты
amount	number	Сумма заявки
status	PayOutOrderStatus	Текущий статус заявки (enum)
rate	number	Курс партнёра
partner_amount	number	Сумма для партнёра
percent_fee	number	Процентная комиссия партнёра

6.7 DetailsDto — реквизиты получателя (Pay-Out)

Поле	Тип	Required	Описание
type	DetailsType (enum)	required	Тип реквизита: CARD или IBAN
number	string	required	Номер карты или IBAN
owner	string	optional	Владелец реквизита
code	string	optional	Код банка / счёта

6.8 ProfileDto — профиль мерчанта

Возвращается эндпоинтами /info для Pay-In и Pay-Out. Структура идентична.

Поле	Тип	Описание
name	string	Название профиля мерчанта
is_lock	boolean	Флаг блокировки. true — создание заявок недоступно
balances	object	Балансы по валютам. Ключ — валюта, значение — сумма
direction	DirectionBalanceDto	Параметры активного направления

6.9 DirectionBalanceDto — параметры направления

Поле	Тип	Описание
direction_name	string	Название направления. Пример: "PayIn UAH to USDT"
min_amount	number	Минимальная сумма заявки
max_amount	number	Максимальная сумма заявки
rate	number	Текущий курс обмена
percent	number	Комиссия мерчанта в процентах. Пример: -10
online	boolean	Доступность направления в данный момент

6.10 ErrorDetails — единый формат ошибок

Используется во всех ответах с кодами 4xx и 5xx — как для Pay-In так и для Pay-Out.

Поле	Тип	Описание
timestamp	string	Время возникновения ошибки в формате ISO 8601
message	string	Человекочитаемое сообщение об ошибке
code	string	Машинный код ошибки для программной обработки
details	object	Дополнительные детали ошибки (свободная структура)

```
{  
  "timestamp": "2024-01-01T00:00:00Z",  
  "message": "Order not found",  
  "code": "ORDER_NOT_FOUND",  
  "details": {}  
}
```

7. Статусы заявок

7.1 PayInOrderStatus — статусы Pay-In заявок

Статус	Описание
PENDING	Заявка создана, ожидает назначения трейдера
NEW	Заявка поступила в систему и поставлена в очередь обработки
VERIFIED	Клиент подтвердил факт оплаты
PAID	Заявка успешно завершена (трейдер подтвердил получение)
UNDERPAID	Проблема — оплачена сумма меньше требуемой
OVERPAID	Проблема — оплачена сумма больше требуемой
APPEAL	По заявке открыта апелляция
CANCELED	Заявка отменена
UPLOAD_FAILED	Ошибка при загрузке заявки в систему

7.2 PayOutOrderStatus — статусы Pay-Out заявок

Статус	Описание
PENDING	Заявка создана, ожидает назначения трейдера
NEW	Заявка поступила в систему и поставлена в очередь обработки
PROCESSING	Заявка взята трейдером в обработку
COMPLETED	Заявка успешно выполнена — выплата проведена
FAILED	Ошибка при выплате — проблема с картой или счётом получателя
UPLOAD_FAILED	Ошибка при загрузке заявки в систему

7.3 WebhookMethods — типы webhook-событий

Значение	Описание
payin_update_status_order	Изменение статуса Pay-In заявки
payout_update_status_order	Изменение статуса Pay-Out заявки

8. Платёжная страница

При создании Pay-In заявки через `upload_order` система генерирует уникальную публичную платёжную страницу. Ссылка возвращается в поле `form_uri` объекта `OrderResponseDto`.

Параметр	Значение
URL формат	<code>https://domain.com/pay/{order_uuid}</code>
Доступность	Публичная страница — без авторизации
Идентификатор	UUID заявки в системе

Функции платёжной страницы:

- Отображение реквизитов трейдера для оплаты (номер карты/IBAN, владелец, банк)
- Отображение суммы и валюты заявки
- Отображение таймера до автозакрытия заявки
- Возможность загрузки скриншота подтверждения оплаты
- Перенаправление на `redirect_url` мерчанта после подтверждения

Платёжная страница не используется при H2H интеграции — в этом режиме мерчант самостоятельно реализует отображение реквизитов на своей стороне.

9. Хранение файлов

Система должна поддерживать загрузку и долгосрочное хранение файлов-доказательств оплаты. Файлы используются в апелляциях и при обновлении статуса заявки с доказательствами.

Параметр	Требование
Максимальный размер	25 МБ на файл
Типы файлов	Изображения (PNG, JPG, JPEG), PDF
Адресация	Каждый файл хранится и адресуется по UUID
Ответ	Массив UUID возвращается в поле <code>proofs_of_payment</code> объекта <code>AppealDto</code>
Доступность	Файлы должны быть доступны по UUID для просмотра в админ-панели

10. Справочник банков

Система должна хранить справочник поддерживаемых банков с логотипами. Справочник используется на платёжной странице и при H2H интеграции на стороне мерчанта.

PaymentBankApiDto — объект банка:

Поле	Тип	Описание
id	integer	Числовой идентификатор банка
name	string	Название банка. Пример: "Monobank"
logo_id	string (uuid)	UUID файла логотипа банка

Управление справочником банков (добавление, редактирование, деактивация) осуществляется через административный интерфейс платформы.

11. Требования к расширяемости

Платформа должна быть изначально спроектирована с учётом будущего расширения. Ниже перечислены ключевые требования к архитектуре для обеспечения гибкости системы.

11.1 Поддержка новых географий и валют

- Система должна поддерживать добавление новых направлений (гео + валюта) без изменения кода API.
- Валюта в заявках передаётся как строковый код (UAH, USD, EUR и т.д.) — не жёстко зашитый enum.
- Направления (PayIn UAH to USDT, PayOut USD to UAH и т.д.) настраиваются через административный интерфейс.

11.2 Поддержка новых методов обработки

- Тип реквизитов (DetailsType) проектируется как расширяемый enum — сейчас CARD и IBAN, в будущем могут добавляться новые типы.
- Структура payment_detail должна быть достаточно гибкой для хранения реквизитов разных типов.
- API-версионирование (/v1/) должно поддерживать параллельное существование нескольких версий.

11.3 Архитектурные требования

- Все справочные данные (банки, направления, валюты) хранятся в базе данных и управляются через CMS, а не захардкожены в коде.
- Система ключей доступа проектируется с возможностью добавления новых направлений без изменения механизма аутентификации.
- Webhook-система должна поддерживать добавление новых типов событий (WebhookMethods) без изменения структуры WebhookDto.

12. Сводная таблица эндпоинтов

12.1 Pay-In API

№	Эндпоинт	Назначение	Auth
1	/payin/upload_order	Создать Pay-In заявку	v1
2	/payin/update_order	Обновить статус заявки (без файлов)	v1
3	/payin/update_order_with_proofs	Обновить статус + файлы-доказательства	v1 (special)
4	/payin/order_info	Получить информацию о заявке	v1
5	/payin/info	Получить профиль мерчанта и параметры направления	
6	/payin/h2h_init	H2H инициализация платежа	v1
7	/payin/h2h_check_availability	H2H проверка доступности реквизита	v1
8	/payin/banks	Получить список доступных банков	v1
9	/payin/appeal/send	Подать апелляцию с файлами	v1 (special)
—	/payin/your_webhook	Webhook-уведомление (входящий, на стороне мерчанта)	

12.2 Pay-Out API

№	Эндпоинт	Назначение	Auth
1	/payout/order_upload	Создать Pay-Out заявку	v1
2	/payout/order_info	Получить информацию о заявке	v1
3	/payout/info	Получить профиль мерчанта и параметры направления	
—	/payout/your_webhook	Webhook-уведомление (входящий, на стороне мерчанта)	

12.3 Data Models

Модель	Описание	Используется в
OrderDto	Pay-In заявка	Все Pay-In эндпоинты
OrderResponseDto	Обёртка OrderDto + form_uri	upload_order
H2HOrderResponseDto	Обёртка OrderDto (без form_uri)h2h_init	
AppealDto	Апелляция	appeals[] внутри OrderDto
PaymentDetailsShortDto	Детали карты трейдера	payment_detail внутри OrderDto
PayOutOrderApiDto	Pay-Out заявка	Все Pay-Out эндпоинты
DetailsDto	Реквизиты получателя (Pay-Out)	order_upload, order_info (Pay-Out)

ProfileDto	Профиль мерчанта	/info (Pay-In и Pay-Out)
DirectionBalanceDto	Параметры направления	Внутри ProfileDto
PayInCheckAvailabilityResponseDto	Результат H2H проверки	h2h_check_availability
PaymentBankApiDto	Объект банка	banks
WebhookDto	Структура webhook-уведомления	Webhook (оба направления)
WebhookPayinDataDto	Данные Pay-In в webhook	Поле data в WebhookDto (Pay-In)
WebhookPayoutDataDto	Данные Pay-Out в webhook	Поле data в WebhookDto (Pay-Out)
ErrorDetails	Единый формат ошибок	Все ответы 4xx и 5xx
PayInOrderStatus	Enum статусов Pay-In	OrderDto, WebhookPayinDataDto
PayOutOrderStatus	Enum статусов Pay-Out	PayOutOrderApiDto, WebhookPayoutDataDto
DetailsType	Enum типов реквизитов	DetailsDto
WebhookMethods	Enum типов webhook-событий	WebhookDto