

9点セット 工事・交換 施工仕様書

原状回復・退去後リフォームにおける標準仕様（工事／部材交換 5項目）

発注 株式会社プライズムン 太田 圭一	施工 リプル 本村 様	対象エリア 久留米エリア（プライマリーシリーズ）
------------------------	----------------	-----------------------------

本仕様書は当社「9点セット設置マニュアル（Ver2.1）」のうち、内装工事として施工をお願いする「工事・交換系5項目」を抜粋・標準化したものです。スリッパ・芳香剤・POP・ウェルカムバスケット等の演出・備品設置は当社にて対応します。

◆ 共通事項

- 対象部屋：内装状況管理アプリ（内装表）に記載の各部屋。部屋ごとに指示します。
- 施工報告：各項目とも施工前・施工後の写真を撮影し、内装アプリ／LINEにてご報告ください。
- 仕上がり基準：内見者・入居者の印象を最優先。寸法・色・サイズの不一致がないようご確認ください。

① シーリングライト 設置

設置

仕様	全居室に LEDリモコン付きシーリングライト を設置。
使用部材	ニトリ製 LEDリモコン付きシーリングライト（畳数に応じた適正サイズを選定）
施工ポイント	居室の広さに合った明るさ（適合畳数）を選ぶこと。リモコン・電池の動作確認まで行う。

② カーテンレース 設置

設置

仕様	カーテンレールがある全ての窓にレースカーテンを設置。
目的	特に古い物件のサッシ廻りを隠すこと。
寸法基準	- 掃き出し窓：床に着くか着かないかが理想。寸足らず・床に余らせるのはNG。 - 小窓：窓枠から100mm程度多めに垂らす。長すぎは不自然になるためNG。

③ カーテンレール 交換

交換

対象	カーテンレールが古い場合（ステンレス製が多い）に取替。
使用部材	ニトリ 白色カーテンレール 2m（925円・税別）を基本使用。
施工ポイント	窓幅に合わせて選定。白色で統一し清潔感を出す。

④ トイレトペーパーホルダー 交換

交換

仕様	シングルタイプのホルダーを棚（物置）付きホルダーへ交換。
タイプ別	- ファミリー物件：ダブルホルダーを設置。 - 単身物件：ダブルホルダーの使用もおすすめ。
使用部材	ニトリ/カインズ で販売。ダブルホルダーは参考 2,000円前後。

⑤ コンセントプレート 交換

交換

対象	古いタイプ・黄ばんだプレートを新しいものへ交換。
注意（サイズ）	スイッチに種類・サイズあり。「7000番台」はサイズ相違のためNG。正しくは「6000番台」を使用。
施工ポイント	交換前に既存プレートの型番・口数を確認してから手配する。

株式会社プライズムン

本仕様は「9点セット設置マニュアル Ver2.1」準拠（工事・交換系抜粋）

発行日：2026年6月16日