

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF11a:sh2go:

ÜBUNG LF11a:sbj-00.sh2go:01

- ☐ Installieren Sie die aktuellste Powershell auf Ihrem Windowsrechner.
 - ☐ Verifizieren Sie ihre Installation
-

ÜBUNG LF11a:sbj-00.sh2go:02

- ☐ Installieren Sie eine Ihnen genehme Linux-Variante.
 - ☐ Verifizieren Sie Ihre Installation
-

ÜBUNG LF11a:sbj-00.sh2go:03

- ☐ Öffnen Sie das Script `sh2go-00-happy-coding.sh` in Ihrer VS-Umgebung.
 - ☐ Ersetzen Sie 'Happy Coding' durch eine Botschaft Ihrer Wahl.
 - ☐ Sichern Sie das geänderte Script unter dem Namen `sh2go-00-mymsg.sh`
 - ☐ Öffnen Sie in Ihrer Linux-Umgebung eine Commandshell (bash).
 - ☐ Lassen Sie das Script `sh2go-00-mymsg.sh` ausführen.
-

ÜBUNG LF11a:sbj-00.sh2go:04

sh2go ist gedacht als (Selbst)Lernprogramm für die Shellprogrammierung:

- ☐ Laden Sie sich aus Ihrem Downloadbereiche den Ordner `sbj-00.sh2go-snp.sh2go` herunter
- ☐ Gehen Sie die Aufgaben von 0 - n durch.
- ☐ Öffnen Sie die Aufgabendatei in einem Shellskripteditor Ihrer Wahl.

- ☐ Lösen Sie die Aufgabe. (Ihr Kern ist immer in einer Zeile umsetzbar)
 - ☐ Testen Sie Ihren Ansatz durch das Aufrufen Ihrer Lösung in *bash* oder *dash*
 - ☐ Vergleichen Sie Ihre Lösung mit der entsprechenden Lösungsdatei.
 - ☐ Arbeiten Sie zum Schluss die Testaufgaben durch.
-