

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:19:Von der Restschnittstelle zu HTTP - eine Top-Down-Annäherung

ÜBUNG LF09:19:http-rest:01

Ihnen steht wieder der Rechner mit ssh-Server aus den vergangenen Stunden zur Verfügung:

- einen Ubuntu 25.04 Serverrechner mit
 - einem User `gsldkm` mit Passwort `.gsldkPw4all` und
 - einem User `root` mit Passwort `lgldkPw4all`
- und für das Schul-Wlan einen WLAN-User `fius` mit Passwort `fachinformatikeruser`.

Auf dem Rechner läuft auch ein Apache2.0-Weberserver mit HTTP-Root `/var/www/html`.

- ☐ Konfigurieren und/oder bauen Sie den Rechner so um, dass er jetzt auch die HTTP-Befehle `PUT` und `DELETE` akzeptiert und umsetzt.
- ☐ Lassen Sie per HTTP-Befehl vom Client aus einen nach Ihrer Klasse benannten Ordner anlegen.
- ☐ Legen Sie jeder eine nach Ihnen benannte Datei in dem Ordner ab.