



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

(Поточний ремонт об'єктів благоустрою)

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборна в м. Немирів,
Вінницького району, Вінницької області

Складено на підставі: комісійного обстеження із проведенням фактичних вимірів


Особливі умови виконання робіт/надання послуг : на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]

Обсяги виконання робіт/надання послуг

№ з/п	Найменування робіт, послуг, витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборна в м. Немирів, Вінницького району, Вінницької області				
Тип 1. Проїзна частина				
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м ² шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100 м ² покриття	12,048	
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м ² (без врахування віддіючих молотків та компресорів) (Асфальтобетон.АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 – ДСТУ Б В.2-7-119:2011) (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100 м ² відремонтованих місць	2,01	
3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м ² до 25 м ² (без врахування віддіючих молотків та компресорів) (Асфальтобетон.АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 – ДСТУ Б В.2-7-119:2011) (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100 м ² відремонтованих місць	5,02	
4	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками (улаштування ремонтних карт) (Асфальтобетон.АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 – ДСТУ Б В.2-7-119:2011) (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100 м ² покриття	8,03	
5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до товщини шару 5см) (Асфальтобетон.АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 – ДСТУ Б В.2-7-119:2011) (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100 м ² покриття	8,03	
Супутні роботи				
6	Перевезення сміття до 3 км	м	112,6488	

головний інженер КП
посада

майстер КП
посада


підпис


підпис

Сирота М.П.
Прізвище, ініціали

Крюченко М.В.
Прізвище, ініціали