



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Перед началом работы по косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы работающему необходимо:

проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работы, надеть исправную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки;

получить задание на работу у своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица работодателя;

осмотреть место выполнения работ по косьбе травы, убрать твердые предметы, которые могут помешать безопасному выполнению работы;

осмотреть оборудование для косьбы травы и убедиться в исправности и надежности всех закрепленных частей (гаек, болтов, винтов) и элементов;

проверить розетку, штепсельную вилку и кабель перед включением в электрическую сеть оборудования для косьбы травы с электрическим приводом на отсутствие повреждений;

заправить оборудование для косьбы травы, работающего на бензине, закрыть крышку топливного бака и крышку канистры. Заполнять топливный бак оборудования для косьбы травы, работающего на бензине, следует только при отключенном двигателе в соответствии с требованиями эксплуатационных документов, при помощи воронки и вне помещения;

проверить отсутствие подтеков бензина на оборудовании для косьбы травы, работающем на бензине. Облитые бензином во время заправки части этого оборудования до запуска двигателя вытереть ветошью насухо.

2. Перед началом работы по косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы работающему следует:

производить установку режущего органа (ножа) только в перчатках без снятия с режущего органа (ножа) затянутого чехла;


подгонять подвесные ремни в соответствии со своим ростом и физическими данными для правильной установки баланса и распределения веса. Крепить подвесные ремни только за специальные отверстия;

производить переноску или транспортировку оборудования для косьбы травы к месту выполнения работы при выключенном двигателе;

предохранять от повреждения, опрокидывания и вытекания топлива оборудование для косьбы травы, работающее на бензине, при осуществлении его транспортировки на транспортных средствах.



VISION ZERO



3. Перед запуском двигателя оборудования для косьбы травы работающему необходимо:

проверить, чтобы люди находились на безопасном расстоянии от места выполнения работы;

надеть средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные, щиток защитный лицевой), средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы защитные), средства индивидуальной защиты органа слуха (противошумные вкладыши (беруши), противошумные наушники);

держатъ руки и ноги на безопасном расстоянии от обрабатываемой зоны кошения;

производить запуск (пуск) оборудования для косьбы травы вне помещений в соответствии с требованиями эксплуатационных документов;

убедиться в том, что режущие органы колесной газонокосилки не будут касаться посторонних предметов.

4. Перед началом работы с использованием оборудования по косьбе травы не допускается:

затачивать режущий орган (нож) без снятия его с моторной косы (триммера);

приступать к работе при обнаружении неисправности оборудования для косьбы травы, а также кабелей или проводов, разъемов, штепсельных вилок, если используется оборудование для косьбы травы с электрическим приводом.

Приступать к работе можно после устранения всех повреждений или неисправностей.

5. Перед началом работы с моторной косой (триммером) работающему следует убедиться, что режущий орган моторной косы (триммера) не будет соприкасаться с посторонними предметами.



VISION ZERO

