



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Приступая к работе, работающий на обрезке сучьев с помощью пилы должен осмотреть рабочее место и при необходимости расчистить пути подхода к деревьям, а также наметить очередность срезаемых сучьев.
2. Обрезать сучья необходимо в направлении от комля к вершине дерева.
3. Перед обрезкой сучьев деревья, лежащие вдоль склона крутизной 20° и более, поперек склона крутизной 15° и более, необходимо привязывать к пням.
4. Во время обрезки сучьев пила должна либо опираться о ствол, либо скользить по нему, перемещаясь от сучка к сучку.
5. Подводить к сучку пильную шину необходимо плавно, без рывков и ударов, под прямым углом. Недопустимо пиление концевой частью пильного аппарата во избежание отбрасывания пилы на работающего.
6. При обрезке сучьев работающий должен занять устойчивое положение с левой стороны дерева, ставя ступни ног на расстояние 30-40 см, друг от друга. Концы ступней не должны находиться ближе 10-12 см от дерева. Менять положение ног можно только после окончания рабочего цикла или когда пильная шина находится на противоположной стороне ствола, а корпус пилы опирается о ствол.
7. Нижние сучья срезаются отдельно, при этом сучья, на которые опирается дерево, обрезаются с принятием необходимых мер, предупреждающих перемещение ствола и осадку на ноги. Ноги должны находиться на незахламленном участке в 30-40 см от ствола.
8. Спиливание сучьев со стороны рабочего должно осуществляться верхней ветвью цепи движением пилы от себя.
9. При обрезке толстых сучьев пилой необходимо:
 - спиливание выполнять после подведения упора пилы к сучку;
 - напряженные сучья срезать за два приема (сначала подрезать напряженные волокна, а затем - сук заподлицо со стволом);
 - длинные сучья, во избежание зажима пильного аппарата, отпиливать на расстоянии 1,0-1,5 м от основания, а потом заподлицо со стволом.
10. Обрезка сучьев на ветровальных деревьях должна выполняться после отпиливания комлевой глыбы.



VISION ZERO



11. Подходить к рабочему, производящему обрезку сучьев, ближе 5 м не разрешается.

12. При переходах от одного дерева к другому двигатель пилы должен быть выключен.


13. Работающему на обрезке сучьев не разрешается:

- нарушать 50-метровую опасную зону валки леса;
- обрезать сучья у неустойчиво лежащего дерева;
- обрезать сучья у деревьев, лежащих кучами, стоять на стволе дерева и его ветвях;

- работать затупившейся пильной цепью, выполнять ремонт и заправку горючим при работающем двигателе;

- использовать массу тела для дополнительного давления на моторный инструмент;

- подставлять ноги под ствол.



VISION ZERO

