# Q1 (10点)

ID: text01/page04/001

時間領域アナログサイン波  $f(t)=\sin(2\pi\cdot t-\pi/2)$  は、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて何 [秒] 進んで (あるいは遅れて) いるか選択肢  $a\sim d$  の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0.25 [秒] 遅れている

(b)

0.25 [秒] 進んでいる

(c)

1.0 [秒] 遅れている

(d)

1.0 [秒] 進んでいる

## Q2 (10点)

ID: text01/page04/002

周期が T=4 [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が0 [rad] のサイン波と比べて1 [秒] 進んでいる時の初期位相  $\phi$  [rad] の値を選択肢  $a\sim d$  の中から1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = \pi \text{ [rad]}$$

(b)

$$\phi = \pi/2$$
 [rad]

(c)

$$\phi = -\pi/4$$
 [rad]

$$\phi = \pi/4$$
 [rad]

# Q3 (10点)

ID: text01/page04/003

初期位相が  $\phi=-\pi/4$  [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が0のサイン波と比べて2 [秒] 遅れている時の角周波数 w [rad/秒] の値を選択肢  $a \sim d$  の中から1 つ選びなさい。

(a)

 $w = \pi \left[ \text{rad} / \psi \right]$ 

(b)

 $w = \pi/4 [\mathrm{rad}/$ 秒]

(c)

 $w = \pi/8 \left[ \text{rad} / \psi \right]$ 

(d)

 $w = 2\pi \left[ \text{rad} / \mathfrak{P} \right]$ 

## Q4 (10点)

ID: text01/page04/004

時間領域アナログサイン波  $f(t)=2\cdot\sin(\pi\cdot t+\pi/4)$  は、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて何 [秒] 進んで (あるいは遅れて) いるか選択肢  $a\sim d$  の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0.25 [秒] 遅れている

(b)

0.25 [秒] 進んでいる

(c)

4.0 [秒] 遅れている

(d)

4.0 [秒] 進んでいる

# Q5 (10点)

ID: text01/page04/005

周期が T=8 [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が0 [rad] のサイン波と比べて2 [秒] 遅れている時の初期位相  $\phi$  [rad] の値を選択肢  $a\sim d$  の中から1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = \pi/2$$
 [rad]

(b)

$$\phi = -\pi/4$$
 [rad]

(c)

$$\phi = \pi/8$$
 [rad]

$$\phi = -\pi/2$$
 [rad]

# Q6 (10点)

ID: text01/page04/006

初期位相が  $\phi=\pi/2$  [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が0のサイン波と比べて2 [秒] 進んでいる時の周波数 f [Hz] の値を選択肢  $a\sim d$  の中から1 つ選びなさい。

(a)

$$f = 8 \text{ [Hz]}$$

(b)

$$f = 4 [Hz]$$

(c)

$$f = 1/2 \, [Hz]$$

$$f = 1/8 \, [Hz]$$

#### Q7 (10点)

ID: text01/page04/007

時間領域アナログサイン波  $f(t)=-1\cdot\sin(\pi\cdot t+\pi/2)$  は、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて何 [秒] 進んで (あるいは遅れて) いるか選択肢  $a\sim d$  の中から 1 つ選びなさい。

(a)

0.5 [秒] 遅れている

(b)

2 [秒] 進んでいる

(c)

0.5 [秒] 進んでいる

(d)

1 [秒] 進んでいる

## Q8 (10点)

ID: text01/page04/008

周期が T=1 [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 0.25 [秒] 遅れている時の初期位相  $\phi$  [rad] の値を選択肢  $a\sim d$  の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = 4\pi$$
 [rad]

(b)

$$\phi = \pi/2$$
 [rad]

(c)

$$\phi = -4\pi$$
 [rad]

$$\phi = -\pi/2$$
 [rad]

# Q9 (10点)

ID: text01/page04/009

周期が T=2 [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が 0 [rad] のサイン波と比べて 1 [秒] 遅れている時の初期位相  $\phi$  [rad] の値を選択肢  $a \sim d$  の中から 1 つ選びなさい。

(a)

$$\phi = \pi/2$$
 [rad]

(b)

$$\phi = -\pi/2$$
 [rad]

(c)

$$\phi = -\pi$$
 [rad]

$$\phi = -\pi/4$$
 [rad]

## Q10 (10点)

ID: text01/page04/010

初期位相が  $\phi=-\pi/4$  [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が0のサイン波と比べて1 [秒] 遅れている時の周波数 f [Hz] の値を選択肢  $a\sim d$  の中から1 つ選びなさい。

(a)

$$f = 1/8 \, [Hz]$$

(b)

$$f = \pi/4$$
 [Hz]

(c)

$$f = 4\pi$$
 [Hz]

$$f = 1 [Hz]$$

## Q11 (10点)

ID: text01/page04/011

初期位相が  $\phi=\pi$  [秒] である時間領域アナログサイン波が、角周波数が同じで初期位相が0のサイン波と比べて1 [秒] 進んでいる時の角周波数 w  $[\mathrm{rad}/\mathfrak{P}]$  の値を選択肢  $\mathbf{a}\sim\mathbf{d}$  の中から1 つ選びなさい。

(a)

 $w = \pi \left[ \text{rad} / \psi \right]$ 

(b)

 $w = \pi/2 \left[ \text{rad} / \psi \right]$ 

(c)

 $w = 2/\pi \left[ \text{rad} / \psi \right]$ 

(d)

 $w = 1 \left[ \text{rad} / \mathfrak{P} \right]$