

PC 1 (FUNCIONAL)

Sistemas basados en Debian

```
#coger todas los paquetes instalados que no sean librerías o common  
dpkg --get-selections | grep -v deinstall | awk '{print $1}' | egrep -v '^lib.*|common' > i5.tmp
```

Sistemas basados en Fedora

```
dnf list installed | awk '{print $1}' | egrep -v '^lib.*|common' > i5.tmp
```

PC 2 (RECIÉN INSTALADO)

```
#!/bin/bash
```

```
#coger todas los paquetes instalados que no sean librerías o common  
dpkg --get-selections | grep -v deinstall | awk '{print $1}' | egrep -v '^lib.*|common' > i7.tmp
```

```
diff i5.tmp i7.tmp > test.tmp
```

```
#limpieza de líneas innecesarias creadas por diff  
#egrep -v '[0-9]+[a-z]+[0-9]+' test.tmp > test2.tmp # otra forma de sacar las diferencias  
sed -Ei '/[0-9]+[a-z]+[0-9]+|> |---/d' test.tmp # con -e no funciona, investigar
```

```
# poner los sudo  
sed -i 's/< /sudo apt-get -y install /g' test.tmp
```

```
bash test.tmp
```

EN UN FUTURO HACER UN SCRIPT PASANDO PARÁMETRO PARA HACER USARLO

```
script.py -p origen script.py -p destino script.py -o instalar
```