

PIPETITE HYGIËNISCHE MUURDOORVOERING











## Pipetite®

# The hygienic wall boot system

## "A new approach to an old problem"

The current solutions for pipe connections through walls are visually and hygienically flawed. They often do not seal properly and are not flexible or uniform.

With the Pipetite® program, S.K.S. offers a true solution to this problem. Pipetite® has been developed based on the above practical shortcomings and can therefore be used in any environment.

All models are self-sealing, hygienic and easy to fit.

## Pipetite® is simple and effective:

- 5 sizes for pipe diameters up to 180 mm
- · Hygienic white silicone and 316 stainless steel
- · Totally self-sealing and maintenance-free
- · Vibration-absorbing
- · Waterproof
- Resistant to temperatures up to 260°C (medium pipe)
- · Quick and easy installation
- · Long lifespan

Pipetite is available for wall connections (Pipetite® and ReBoot®), pipe connections (Pipe n Pipe®) or plate connections (Tube Grommets and Hose grommets).

As an option, the Pipetite  ${}^\circledR$  range can be made fireproof by using traditional firestop products.

Pipetite® can be used in many common situations. The connector surrounding the pipe is the same for all models. You trim the boot to size and slide the wall connector over the pipe. ReBoot® models can be easily fitted around the existing situation and are sealed with a clip.






The actual connection with the application for the pipe is different for every model.


- The Pipetite® and ReBoot® can be easily fitted on walls or ceilings.
- The Pipe n Pipe® is made for pipe connections of 4"/NW100 or 6"/NW150.
- Grommets are used for pipe or hose connections through machine walls or stainless steel wall plates up to 3 mm thick.

In case you need assistance in choosing the right Pipetite®, please contact us.











# Flexibele, self-sealing muurdoorvoer voor buizen in een hygiënische omgeving

## PIPETITE.









### Pipetite®

- · Siliconen muurdoorvoering
- 5 maten t.b.v. buisrange 5 180 mm
- Uitstekend reinigbaar
- Inzetbaar tot 260°C mediumtemperatuur



## PipeGrommet

- · Siliconen plaatdoorvoer
- Doorvoer voor plaatdikte tot 3 mm
- Uitvoeringen zoals PipeTite®



#### ReBoot®

- Pipetite® voor bestaande situaties
- Brandveilig met FireStop
- 5 maten t.b.v. buisrange 5 180 mm
- Uitstekend reinigbaar
- Inzetbaar tot 260°C mediumtemperatuur

## Pipe in Pipe®

- · Siliconen buisdoorvoer
- Flexibel en compenseert
- T.b.v. 2 maten buisdoorvoer



#### HoseGrommet

- · Siliconen Slangdoorvoer
- T.b.v. pneum. Slangen 6, 8, 10 of 12 mm
- Doorvoer voor plaatdikte tot 3 mm



# 5 uitvoeringen t.b.v. buisdiameter 5 tot 180 mm Inzetbaar tot 260°C mediumtemperatuur



**PRODUCT SELECTION GUIDE** 




## PIPETITE.







#### STANDAARD MUURDOORVOER





PT(0-25), PT(0-65), PT(0-95)

SKS art. nr. mm mm  $\operatorname{mm}$ 930317101 0-25 30 57 70 52 930317102 0-65 64 91 106 60 930317103 0-95 100 128 147 78

PT(70-135), PT(100-180)

SKS art. nr.	Maat	A	В	С	D
		mm	mm	mm	mm
930317104	70-135	140	168	187	64
930317105	100-180	180	213	237	84

## PRE-CUT MUURDOORVOER

Op maat snijden voor iedere buisdiameter	SKS art. nr.
PIPETITE PRE CUT 1 1/2" fixed maat	930317107
PIPETITE PRE CUT 1.9" fixed maat	930317113
PIPETITE PRE CUT 2" fixed maat	930317108
PIPETITE PRE CUT 2 1/2" fixed maat	930317109
PIPETITE PRE CUT 3" fixed maat	930317110
PIPETITE PRE CUT 4" fixed maat	930317111
PIPETITE PRE CUT 6" fixed maat	930317112

## www.sks-online.com



Tornmesje: Hulpmiddel om PipeTite eenvoudig op maat te snijden.



Anchor 1: Deze is geschikt voor bevestiging in steen of beton. Boor een gat van 4 mm en sla met een hamer de PipeTite vast. De schroefvorm op de spijker zorgt voor de noodzakelijke verankering.



Anchor 2: Deze tweedelige verankering van de PipeTite muurdoorvoering is perfect voor paneelwanden en dunne wandstructuren. Boor een gat van 6 mm in het oppervlak en plaats de plastic plug in het gat. Positioneer de PipeTite en sla de spijker in de plug. De plug zal uitzetten en voor de juiste verankering zorgen.






## PIPETITE







## REBOOT® (VOOR BESTAANDE SITUATIE)





PT(0-95)

SKS art. nr.	Maat	A	В	С	D
		mm	mm	mm	mm
930317120	0-65	-	-	-	-
930317121	0-95	100	128	147	78

PT(70-135), PT(100-180)

SKS art. nr.	Maat	A	В	С	D
		mm	mm	mm	mm
930317122	70-135	140	168	187	64
930317123	100-180	180	213	237	84

PIPE IN PIPE® BUISDOORVOER





PIPE IN PIPE® 4" AND 6"

SKS art. nr.	Maat	A	В	С	D
		mm	mm	mm	mm
930319010	100x0-75	90	-	102	112
930319011	150x0-135	141	-	153	150

#### www.sks-online.com



Tornmesje: Hulpmiddel om PipeTite eenvoudig op maat te snijden.



Anchor 1: Deze is geschikt voor bevestiging in steen of beton. Boor een gat van 4 mm en sla met een hamer de PipeTite vast. De schroefvorm op de spijker zorgt voor de noodzakelijke verankering.



Anchor 2: Deze tweedelige verankering van de PipeTite muurdoorvoering is perfect voor paneelwanden en dunne wandstructuren. Boor een gat van 6 mm in het oppervlak en plaats de plastic plug in het gat. Positioneer de PipeTite en sla de spijker in de plug. De plug zal uitzetten en voor de juiste verankering zorgen.



## PIPETITE.







## PIPETITE PLAATDOORVOER





PTG 25, 65, 95

SKS art. nr.	Maat	A	В	С	D
		mm	mm	mm	mm
930317130	0-25	48	36	1.2-3.0	45
930317131	0-65	82	70	1.2-3.0	57
930317132	0-95	120	106	1.2-3.0	75

PTG 175 AND PTG 180

SKS art. nr.	Maat	A	В	С	D
		mm	mm	mm	mm
930317133	70-135	160	146	1.2-3.0	61
930317134	100-180	202	186	1.2-3.0	77

## PIPETITE PNEUMATISCHE SLANG DOORVOER





PTG 1/4"-1/2" (6 MM TO 12 MM)

SKS art. nr.	Maat	А	В	С	D
		mm	mm	mm	mm
930317135	6	22	16	1.2-3.0	33
930317136	8	22	16	1.2-3.0	31
930317137	10	22	16	1.2-3.0	32
930317138	12	22	16	1.2-3.0	30

#### www.sks-online.com



Tornmesje: Hulpmiddel om PipeTite eenvoudig op maat te snijden.



WWW.SKS-ONLINE.COM

