МОДУЛЬ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ

Энергоэффективный модуль обеспечивает круглогодичный нагрев воды для ГВС и системы отопления. Совместим с внешними накопительными баками. Оснащен встроенным пультом управления.



Гарантия 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель				SMK-D160N8(At)				
Совместимый наружный блок				MDV-V80WHN8(At)	MDV-V100WHN8(At)	MDV-V120WHN8(At)	MDV-V140WHN8(At)	MDV-V160WHN8(At)
Производительность	Нагрев(35)		кВт	7.2	9	12.3	14	15.5
	Нагрев(45)		кВт	7	8.8	12.1	13.8	15.3
	Нагрев(55)		кВт	6.8	8.5	11.5	13	13.5
Класс энергоэффективности (55)				A+				
Электропитание			В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Уровень звукового давления			дБ(А)	40	43		44	
Водяной контур	Подключение труб			R1"				
	Расчетное давление		МПа	0.3				
	Расширительный бак	Объем	л	8.0				
		Максимальное давление	MPa	0.3				
	Подъем воды насосом		м	9				
	Мин. расход воды		$м^3/ч$	0.6				
	Внутренний объем		л	3.6~8.4				
Диаметр труб фреон	Газ		мм	15.88 (5/8)				
	Жидкость		мм	9.52 (3/8)				
Диаметр дренажной трубы (НД)			мм	25				
Размеры (ШхВхГ)			мм	420x790x270				
Размер в упаковке (ШхВхГ)			мм	525x1050x360				
Вес нетто / брутто			кг	44 / 49				
Диапазон регулировки температур*	Отопление		°C	25 ~ 60				
	ГВС		°C	25 ~ 60				

* Максимальная температура 60 °C доступна только при использовании внешнего дополнительного ТЭНа.