ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		MKT3-	V200G12-CR	V300G12-CR	V400G12-CR	V500G12-CR	V600G12-CR
Производительность	Охлаждение	кВт	2.45/2.05/1.59	3.35/2.89/2.21	4.25/3.69/2.88	4.55/3.92/2.97	5.85/4.88/3.66
	Нагрев	кВт	2.68/2.24/1.83	3.95/3.25/2.51	5/4.31/3.36	5.5/4.38/3.2	6.9/5.66/4.21
Потребляемая мощность (охлаждение)		Вт	17/12/9	25/15/10	34/22/13	37/26/14	64/36/19
Расход воздуха		м³/ч	374/301/228	550/421/307	734/584/436	800/622/456	1022/810/552
Статическое давление		Па	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)
Уровень звукового давления		дБ(А)	39/33/25	37/31/22.5	43/37.5/30	45/39/31	49.5/43.5/34
Расход теплоносителя	Охлаждение	м³/ч	0.41/0.35/0.28	0.59/0.49/0.37	0.76/0.63/0.49	0.8/0.67/0.54	1/0.84/0.65
	Нагрев	м³/ч	0.45/0.38/0.33	0.67/0.55/0.42	0.89/0.74/0.57	0.92/0.76/0.59	1.16/0.96/0.75
Потери давления в теплообменнике	Охлаждение	кПа	17/13.7/10.9	23/17.6/10.6	19/14.7/9.4	23/19/12.1	34/26.5/16.9
	Нагрев	кПа	17/13.1/11.9	25/18.1/11.2	21/15.9/9.9	25/19.9/12	38/28.7/18.6
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Диаметр подключений	Теплоноситель	дюйм	BP 3/4				
	Дренаж	дюйм	HP 3/4				
Габариты (Ш x В x Г)	Нетто	мм	632 x 243 x 482	773 x 243 x 482	908 x 243 x 482	908 x 243 x 482	1003 x 243 x 482
	Брутто	мм	698 x 270 x 520	843 x 270 x 520	978 x 270 x 520	978 x 270 x 520	1073 x 270 x 520
Вес нетто / брутто		кг	14 / 16	17.2 / 19.5	19.2 / 22.2	19.2 / 22.2	21.7 / 24.5

Модель		MKT3-	V700G12-CR	V800G12-CR	V1000G12-CR	V1200G12-CR	V1400G12-CR
Производительность	Охлаждение	кВт	6.5/6.04/5.09	8.02/6.65/5.37	9.05/7.1/4.97	10.08/7.25/6.02	11.11/10.58/9.77
	Нагрев	кВт	7.6/6.96/5.81	9.4/7.36/5.82	11/8.02/5.41	11.83/8.32/6.78	12.67/11.98/10.59
Потребляемая мощность (охлаждение)		Вт	75/52/33	72/43/23	119/54/19	119/54/29	119/90/64
Расход воздуха		м³/ч	1190/1015/806	1400/1082/816	1650/1201/746	1750/1222/912	2250/1952/1675
Статическое давление		Па	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)	12 (12 ~ 50)
Уровень звукового давления		дБ(А)	51/45/40	49.5/43/36	54.5/46/34	49.5/42.5/33.5	53/50/46.5
Расход теплоносителя	Охлаждение	м³/ч	1.19/1.05/0.91	1.36/1.17/0.94	1.58/1.26/0.88	1.69/1.44/1.16	2.02/1.84/1.71
	Нагрев	м³/ч	1.38/1.22/1.05	1.53/1.26/0.98	1.78/1.36/0.92	1.94/1.64/1.3	2.23/2.04/184
Потери давления в теплообменнике	Охлаждение	кПа	22/19/15.6	32/26.1/18.1	32/22/11.7	27/20.7/14	33/29.3/25.9
	Нагрев	кПа	25/21.1/16.2	41/25.3/16.4	33/21.6/10.9	26/20.1/13.3	34/30.4/25.3
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Диаметр подключений	Теплоноситель	дюйм	BP 3/4				
	Дренаж	дюйм	HP 3/4				
Габариты корпуса (Ш x В x Г)	Нетто	мм	1178 x 243 x 482	1368 x 243 x 482	1368 x 243 x 482	1658 x 243 x 482	1898 x 243 x 482
	Брутто	мм	1248 x 270 x 520	1438 x 270 x 520	1438 x 270 x 520	1728 x 270 x 520	1968 x 270 x 520
Вес нетто / брутто		кг	23.5 / 26.8	27.7 / 30.7	27.7 / 30.7	33.8 / 38.3	37 / 41.5

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение t входящей/выходящей воды: 7/12 °C, t входящего воздуха 27/19 °C (CT/MT); нагрев: t входящей/выходящей воды: 45/40 °C, t входящего воздуха 20 °C (CT)

Пульт WDC3-86S (опция)

Клапаны TWVK09-S/ TWVK09-M/TWVK09-T (опция)