ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MKH2-V-R – НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ФАНКОЙЛЫ С НИЖНИМ ЗАБОРОМ ВОЗДУХА ДВУХТРУБНЫЕ DC

Модель		MKH2-	V150-R3	V150-R4	V250-R3	V250-R4	V350-R3	V350-R4
Производительность	Охлаждение	кВт	1.5/1.06/0.92	1.95/1.66/1.21	2.35/1.94/1.19	2.85/2.13/1.41	3.5/2.89/2.22	3.9/3.2/2.43
	Нагрев	кВт	1.57/1.07/0.92	2.05/1.75/1.25	2.6/2.11/1.34	2.95/2.15/1.42	3.8/3.1/2.35	4/3.22/2.5
Потребляемая мощность (охлаждение)		Вт	15/9/8	20/14/9	17/12/7	20/11/8	26/17/10	29/17/11
Расход воздуха		м³/ч	255/170/150	255/210/150	400/315/190	425/300/190	595/470/340	595/450/310
Уровень звукового давления		дБ(А)	47/36/34	52/46/38	43/37/29	46/37/29	52/44/36	52/45/36
Расход теплоносителя	Охлаждение	м³/ч	0.26/0.18/0.16	0.33/0.28/0.21	0.4/0.34/0.21	0.49/0.37/0.24	0.6/0.5/0.38	0.67/0.55/0.42
	Нагрев	м³/ч	0.27/0.19/0.16	0.35/0.3/0.22	0.45/0.37/0.23	0.51/0.37/0.24	0.65/0.53/0.4	0.7/0.56/0.43
Потери давления в теплообменнике	Охлаждение	кПа	13.9/8.2/6.2	27.2/20.9/12.2	13.3/10/4.6	26/15.1/7.4	34.1/24.6/15.4	37.4/25.9/15.4
	Нагрев	кПа	15.1/7.6/5.8	25.3/19.7/10.3	14.3/10.3/4.5	24.4/13.7/6.6	35.1/24.4/14.8	36.5/25.3/14.2
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1					
Диаметр подключений	Теплоноситель (охл. / нагр.)	дюйм	ВР 3/4					
	Дренаж	мм	НД 18.5					
Габариты (Ш х В х Г)	Нетто	мм	790 x 495 x 200		1020 x 495 x 200		1240 x 495 x 200	
	Брутто	мм	895 x 595 x 300		1125 x 595 x 300		1345 x 595 x 300	
Вес нетто / брутто		кг	18 / 23.5	18.5 / 24	21.5 / 27.5	22 / 28	25.5 / 32.5	26.5 / 33.5

Модель		MKH2-	V500-R3	V500-R4	V700-R3	V700-R4	V800-R3	V800-R4
Производительность	Охлаждение	кВт	4.3/3.48/2.71	4.85/3.92/2.93	5.6/4.47/3.14	6.35/5.19/3.62	7.35/6.12/4.57	8.25/6.65/4.84
	Нагрев	кВт	4.7/3.7/2.81	5.25/4.09/3.04	6/4.77/3.36	7.05/5.61/3.83	8.05/6.46/4.71	8.7/6.81/4.85
Потребляемая мощность (охлаждение)		Вт	50/25/14	52/28/15	96/44/17	92/46/19	113/53/22	102/49/22
Расход воздуха		м³/ч	790/580/410	800/600/420	1190/855/506	1190/875/530	1360/1015/685	1300/980/680
Уровень звукового давления		дБ(А)	59/51/43	59/51/43	64/56/45	62/56/46	63/58/49	63/57/47
Расход теплоносителя	Охлаждение	м³/ч	0.74/0.6/0.47	0.83/0.67/0.51	0.96/0.77/0.54	1.09/0.9/0.63	1.27/1.05/0.79	1.43/1.14/0.83
	Нагрев	м³/ч	0.81/0.64/0.48	0.91/0.71/0.53	1.04/0.83/0.59	1.22/0.98/0.67	1.39/1.12/0.82	1.51/1.18/0.83
Потери давления в теплообменнике	Охлаждение	кПа	54.2/36.2/22.8	54.3/36.8/21.8	50.7/33.4/17.7	32.8/21.8/11.4	44.1/33.7/19.4	71.4/46.2/25.4
	Нагрев	кПа	54.3/36.8/22.3	53.4/36.5/20.5	55.5/37.7/19.3	37.6/25.5/12.5	46.9/31.9/18.2	62.6/41.1/21.7
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1					
Диаметр подключений	Теплоноситель (охл. / нагр.)	дюйм	ВР 3/4					
	Дренаж	мм	НД 18.5					
Габариты корпуса (Ш х В х Г)	Нетто	мм	1240 x 495 x 200		1360 x 495 x 200		1360 x 591 x 200	
	Брутто	мм	1345 x 595 x 300		1465 x 595 x 300		1465 x 695 x 300	
Вес нетто / брутто		кг	25.5 / 32.5	26.5 / 33.5	28.5 / 36	29.5 / 37	32.5 / 41	34.5 / 42.5

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: t входящей/выходящей воды: 7/12°C, t входящего воздуха: 27/19°C (CT/MT). Нагрев: t входящей/выходящей воды: 45/40°C, t входящего воздуха: 20/15°C(CT/MT).

Проводной пульт KJRP-75A/BK-E (опция)

Центральный пульт CCM30 (опция)

3-ходовые клапаны в сборе с трубками: TWVK92 (для моделей 150-700) / TWVK95 (для модели 800) (опция)

Комплект подставок: 12126200000334

MKH2-VF-R – НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ФАНКОЙЛЫ С НИЖНИМ ЗАБОРОМ ВОЗДУХА ЧЕТЫРЕХТРУБНЫЕ DC

Модель		MKH2-	V150F-R4	V250F-R4	V350F-R4	V500F-R4	V700F-R4	V800F-R4
Производительность	Охлаждение	кВт	1.7/1.44/0.95	2.7/1.94/1.1	3.8/3.18/2.32	4.6/3.75/2.83	6.05/5/3.43	7.65/6.19/4.54
	Нагрев	кВт	1.4/1.23/0.95	2.3/1.78/1.22	2.88/2.49/2	3.35/2.88/2.36	4.6/3.95/3.02	7.5/6.44/5.22
Потребляемая мощность (охлаждение)		Вт	20/14/9	20/11/8	29/17/11	52/28/15	92/46/19	102/49/22
Расход воздуха		м³/ч	255/206/134	425/280/158	595/461/324	800/595/417	1190/887/564	1300/969/661
Уровень звукового давления		дБ(А)	52/46/38	46/37/29	52/45/36	59/52/43	65/56/46	65/57/47
Расход теплоносителя	Охлаждение	м³/ч	0.29/0.25/0.16	0.46/0.33/0.19	0.65/0.55/0.4	0.79/0.64/0.49	1.04/0.86/0.59	1.31/1.06/0.78
	Нагрев	м³/ч	0.12/0.11/0.08	0.2/0.15/0.1	0.25/0.21/0.17	0.29/0.25/0.2	0.39/0.34/0.26	0.64/0.55/0.45
Потери давления в теплообменнике	Охлаждение	кПа	18.2/13.7/7.5	17/9.7/3.5	39.2/28.4/16.9	56.2/39/22.8	53.7/37/19.1	48.1/32.6/18.3
	Нагрев	кПа	10.7/8.5/5.5	28.2/18.5/10.1	55.4/43/29.2	69.6/54.7/38.2	132.3/104.2/63.7	71.6/56.2/37.4
Электропитание		В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1					
Диаметр подключений	Теплоноситель (охл. / нагр.)	дюйм	ВР 3/4 / ВР 1/2					
	Дренаж	мм	НД 18.5					
Габариты (Ш х В х Г)	Нетто	мм	790 x 459 x 200	1020 x 459 x 200			1360 x 459 x 200	
	Брутто	мм	895 x 595 x 300	1125 x 595 x 300			1465 x 595 x 300	
Вес нетто / брутто		кг	19 / 24.5	22.5 / 28.5	27 / 34	27 / 34	30 / 37.5	35 / 43

Производительность указана при следующих условиях: охлаждение: t входящей/выходящей воды: 7/12°C, t входящего воздуха: 27/19°C (CT/MT); Нагрев: t входящей/выходящей воды: 65/55°C, t входящего воздуха: 20/15°C(CT/MT).

Проводной пульт KJRP-75A/BK-E (опция)

Центральный пульт CCM30 (опция)

3-ходовые клапаны в сборе с трубками: TWVK42 (для моделей 150-700) / TWVK45 (для модели 800) (опция)

Комплект подставок: 12126200000334